



SUOMI – FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[L] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 20105006

(51) Kv.lk. - Int.kl.

E06B 1/60 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)

(22) Saapumispäivä - Ankomstdag 07.01.2010

(24) Tekemispäivä - Ingivningsdag 07.01.2010

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 08.07.2011

(71) Hakija - Sökande

1 • **Kekki, Jarmo**, Lomarantatie 4, 33880 LEMPAALÄ, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 • **Kekki, Jarmo**, LEMPAALÄ, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud

Tampereen Patenttitoimisto Oy, Hermiankatu 1 B, 33720 Tampere

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Ikkuna- ja ovikiinnike sekä menetelmä ja järjestelmä ikkunan tai oven asentamiseksi
Fönster- och dörrfäste samt förfarande och system för montering av ett fönster eller en dörr

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Ikkuna- ja ovikiinnike (1), joka käsittää ainakin: kierteet (2), kantaosan (3), ja kiinnikkeen kierrettävyysselimet (4), joiden avulla kiinnikettä (1) on mahdollista kiertää. Eräässä esimerkissä kiinnike (1) sisältää muodon, johon on liitettävissä kierteinen säätöruuvi (13), ja kierteisen säätöruuvien (13). Menetelmässä sovelletaan kiinnikettä (1) niin, että kiinnitetään vähintään yksi ikkuna- ja ovikiinnike (1) seinärakenteen eristekerrokseen (8), ja kiinnitetään karmi (5) ainakin yhteen ikkuna- ja ovikiinnikkeeseen (1). Järjestelmä ikkunan tai oven asentamiseksi seinärakenteeseen käsittää ikkunan tai oven karmen (5), ikkuna- ja ovikiinnikkeen (1), ja kiinnityselimen (12), joka on tarkoitettu kiinnittämään mainittu karmi (5) vähintään yhteen ikkuna- ja ovikiinnikkeeseen (1).

Fönster- och dörrfäste (1) som åtminstone omfattar: gängor (2), en huvuddel (3) och fästets vridon (4) med hjälp av vilka det är möjligt att vrida fästet (1). I ett exempel omfattar fästet (1) en form till vilken en gängad justeringsskruv (13) kan anslutas, och en gängad justeringsskruv (13). I förfarandet tillämpas fästet (1) så att minst ett fönster- och dörrfäste (1) fästs till väggkonstruktionens isoleringsskikt (8) och karmen (5) fästs till minst ett fönster- och dörrfäste (1). Systemet för montering av ett fönster eller en dörr till väggkonstruktionen omfattar fönstrets eller dörrens karm (5), ett fönster- och dörrfäste (1) och ett fästdon (12) som är avsett att fästa sagda karm (5) till minst ett fönster- och dörrfäste (1).

