

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9861**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **8615**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(54)

Kształtownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUNA” Artur Nowak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Artur, Śrem, (PL)

PL 9861

- 1 -

Kształtownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik, przeznaczony do tworzenia estetycznych połączeń w dowolnych konstrukcjach, zwłaszcza takich, w których wykorzystuje się płyty poliwęglanowe.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, którym jest kopia fotografii kształtownika w widoku aksonometrycznym.

Kształtownik według wzoru przemysłowego jest bryłą, której ścianki w przekroju poprzecznym odwzorowują kształt stylizowanej litery „S”. Zarys litery „S” tworzą krawędzie wzajemnie równoległych ścianek zewnętrznej pierwszej, zewnętrznej drugiej i ścianki środkowej oraz ścianek zewnętrznej bocznej pierwszej, wewnętrznej bocznej pierwszej i zewnętrznej bocznej drugiej oraz wewnętrznej bocznej drugiej. Ścianka zewnętrzna pierwsza na części swojej długości jest równolegle przemieszczona w stronę ścianki środkowej. Krawędź fragmentu powierzchni ścianki środkowej jest wysunięta poza zewnętrzną krawędź ścianek zewnętrznej pierwszej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kształtownik według wzoru przemysłowego jest bryłą, ze ściankami odwzorowującym w przekroju poprzecznym kształt stylizowanej litery „S” i ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których zarys litery „S” tworzą krawędzie wzajemnie równoległych ścianek zewnętrznej pierwszej, zewnętrznej drugiej i ścianki środkowej oraz ścianek zewnętrznej bocznej pierwszej, wewnętrznej bocznej pierwszej i zewnętrznej bocznej drugiej oraz wewnętrznej bocznej drugiej, ponadto ścianka zewnętrzna pierwsza na części swojej długości jest równolegle przemieszczona w stronę ścianki środkowej, natomiast krawędź fragmentu powierzchni ścianki środkowej jest wysunięta poza zewnętrzną krawędź ścianek zewnętrznej pierwszej, jak pokazano na załączonym materiale lustracyjnym.

