

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 30884

Kl. 11 e, 13/03

Erwin Hohn, Berlin

MKP B42/17/02

Urządzenie do rejestrowania pionowo wiszących skoroszytów

Zgłoszono 31 maja 1938

Udzielono 26 sierpnia 1942

Niniejszy wynalazek dotyczy korzystnego urządzenia do rejestrowania skoroszytów lub innych teczek do korespondencji przez zawieszenie ich pionowo na specjalnych szynach w półkach, skrzynkach, szafach lub innych sprzętach. Poza tym wynalazek polega na tym, że szyny są wyposażone w specjalny narząd do zamknięcia ich tak, że skoroszytów wyjmować nie można, o ile to nie jest pożądane, nawet jeżeli skoroszyty znajdować się będą w otwartej skrzynce lub szafie.

Przykład wykonania wynalazku uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia przekrój urządzenia do zawieszania skoroszytów, fig. 2 — przekrój prę-

ta do zawieszania, fig. 3 — przekrój podłużny i poprzeczny dolnej szyny, a fig. 4 — perspektywiczny widok skrzynki z urządzeniem do zawieszania skoroszytów z odjętą jedną ścianą boczną.

Skoroszyt 9 jest założony na płaskim pręcie 1 w taki sposób, że pręt jest wsuwany w kanał na grzbiecie skoroszytu. Pręt 1 jest wyposażony na jednym końcu w skośne wycięcie, tworzące hak, na drugim zaś końcu jest zaokrąglony, poza tym pręt jest wyposażony w wystające haki 2 do podtrzymywania skoroszytów 9. Każdy pręt może być wyposażony w jeden lub więcej takich haków 2, w zależności od ciężaru i grubości skoroszytów 9. Pręty 1 są za-

wieszzone na specjalnych kształtowanych szynach 4, oraz są przytrzymywane na dole przez specjalne szyny 3 w kształcie ceownika, posiadającego na zewnętrznej stronie jednego z ramion pionowe rowki 6 do pionowego trzymania prętów, a przez to i skoroszytów.

Pręty ze skoroszytami w połączeniu z powyższymi szynami 4 i 3 pozwalają na łatwe wyjmowanie skoroszytów z urządzenia rejestracyjnego przez podnoszenie ich do góry. Haki 2 na prętach łączą skoroszyty z prętami w taki sposób, że skoroszyty dobrze się trzymają na zawieszonych prętach, ale w razie zamiany skoroszytów pręty te łatwo można wyciągnąć od dołu ze skoroszytów. Układ taki pozwala na umieszczanie skoroszytów grzbietem do pracującego i umieszczanie ich w otwartych półkach, skrzynkach, szafach lub podobnych sprzętach przez przymocowanie szyn 3 i 4 do desek 5 tych sprzętów.

Nad prętami obok szyn 4 na zawiasach 8 umieszczona jest szyna 7, np. w kształcie kątownika, dla uniemożliwienia zdjęcia haka pręta 1 z wygięcia szyny 4, a przez to wyjęcia skoroszytów wiszących na szynach 4. Przy odchylonej szynie 7 skoroszyty można łatwo wyjmować, przy zamkniętej zaś szynie ruch pionowy pręta 1 jest niemożliwy. Szyna 7 jest połączona ze zwyczajnym zamkiem do zamykania jej na klucz. Szyna 7 może mieć też inny kształt i może być przymocowana do dolnych szyn 3 lub do górnych szyn 4, może też wchodzić w odpowiednie specjalne wycięcia prętów 1.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do rejestrowania pionowo wiszących skoroszytów, posiadające pręty (1) służące do zawieszania skoroszytów, wsunięte w kanały na grzbietach skoroszytów i wyposażone na jednym końcu w skośne wycięcia tworzące haki, znamienne tym, że pręty (1) posiadają jeden lub więcej bocznych haków (2) do trzymania założonych na nich skoroszytów.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że dla zawieszenia prętów (1) posiada u góry szynę (4) ze skośno wystającą rynną, uformowaną odpowiednio do skośnych wycięć hakowatych prętów (1), dolną szynę (3) w formie ceownika, którego wewnętrzna strona jednego z ramion jest wyposażona w pionowe rowki (6) dla pionowego trzymania prętów (1).

3. Urządzenie według zastrz. 1, 2, znamienne tym, że posiada zamknięcie, uniemożliwiające wyjmowanie skoroszytów, utworzone ze szyny (7), zawieszonej odchylnie na zawiasach (8), zapobiegającej zdjęciu haka pręta (1) z górnej szyny (4), przy czym zamknięcie to może być połączone bądź z górną szyną (4), bądź z dolną szyną (3).

4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że pręty (1) są zaopatrzone w specjalne odpowiednie wycięcie, w które wchodzi krawędź szyny (7).

Erwin Hohn
Zastępca: inż. F. Winnicki
rzecznik patentowy

