



A47L 11/04

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37764

~~Kl. 34c, 5/03~~

Oskar Kriews
Milanówek, Polska

34 c 11/04

Józef Płosso
Warszawa, Polska

Pastownica ręczna

Udzielono patentu z mocą od dnia 26 czerwca 1954 r.

Znane są pastownice, w których wyciskanie pasty ze zbiornika odbywa się samoczynnie w czasie ręcznego przesuwu pastownicy po podłożu. Pastownice te jednak ze względu na mniej lub więcej skomplikowany mechanizm mają ograniczony zbyt. Przedmiotem wynalazku jest pastownica uproszczona, tania, spełniająca jednak zadowalająco swe zadanie.

Pastownica według wynalazku jest uwidocznioma tytułem przykładu na rysunku, gdzie na fig. 1 pokazana jest ona częściowo w rzucie pionowym i częściowo w przekroju, a na fig. 2 — w rzucie poziomym.

Pastownica według wynalazku składa się z kadłuba 2, stanowiącego otwarty zbiornik na pastę zamknięty od dołu filcem 6 przymocowanym do korpusu 2 za pomocą drutu 5, a od góry tłokiem 3, zaopatrzonym na obwodzie w pasek 7 np. z filcu w celu utrzymania szczelności. Tłok 3 posiada w środku zamocowaną na

stałe np. nitami 8 blaszkę 4, stanowiącą uchwyt dla wkrętu 9, zamocowanego na końcu drewnianego kija 10, który służy do przesuwania pastownicy.

Łeb wkrętu 9 jest luźno osadzony w otworze blaszki 4, wobec czego można zmieniać nachylenie kija 10 przy przesuwie pastownicy.

Aby nałożyć pastę należy wyciągnąć kijem 10 tłoczek 3 z korpusu 2, a po nałożeniu pasty wstawić z powrotem tłoczek 3 na miejsce przyciskając nim włożoną pastę. Pastownica według wynalazku jest zaopatrzona w odejmowane denko 1, służące jako ochrona i zamknięcie pastownicy w czasie przerw w pracy. W celu wyciśnięcia pasty przez otwory 11 w filcu na podłogę, należy przycisnąć tłoczek 3 kijem 10.

Zastrzeżenia patentowe

1. Pastownica ręczna wyposażona w tłoczek do wyciskania pasty z jej kadłuba, znamien-

na tym, że tłoczek (3) posiada w środku otworek lub uchwyt (4) z otworkiem, w który, wchodzi luźno, wkręt (9), zamocowany na końcu kija (10).

2. Pastownica według zastrz. 1, znamienne tym, że tłoczek (3) jest zaopatrzony na obwodzie w pasek (7) np. z filcu w celu utrzymania szczelności.

3. Pastownica według zastrz. 1, 2, znamienne

tym, że cylindryczny blaszany kadłub (2) posiada z obydwóch stron zawinięte brzegi.

4. Pastownica według zastrz. 1—3, znamienne tym, że jest wyposażona w odejmowalne denko (1).

Oskar Kriewś
Józef Płosso

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

