

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 5 区分
【発行日】平成26年8月7日(2014.8.7)

【公開番号】特開2014-19378(P2014-19378A)
【公開日】平成26年2月3日(2014.2.3)
【年通号数】公開・登録公報2014-006
【出願番号】特願2012-162402(P2012-162402)
【国際特許分類】

B 6 0 K 20/02 (2006.01)

【 F I 】

B 6 0 K 20/02 E

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月24日(2014.6.24)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 1 3
【補正方法】変更
【補正の内容】
【 0 0 1 3 】

奥まりスイッチ式電気回路開閉器を操作対象であるシフトレバーの一部分に設置するのではなく、全く操作対象とかけ離れた、自動車内の運転者が通常触らない箇所である天井やダッシュボードに設置し、図 13 の電気回路を用いると、シフトレバーをロック解除するにはサイドブレーキを外し、通常触らぬ箇所へ手をやり、太めのプラグをプラグ受けに差すためには傾注を要するように、指が入るほどの凹部(14)の中にあるスイッチの操作部を指で操作しなければならない。凹部(14)は、ダッシュボードなどと一体成型で設けることもできる。