


20 czerwca 1932 r.

A 456 1/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16094.

Kl. 33 a 11.

Paweł Thomke
(Bielsko, Polska).

Uchwyt do lasek i parasoli.

Zgłoszono 16 sierpnia 1930 r.

Udzielono 29 marca 1932 r.

Wynalazek dotyczy uchwytu do lasek i parasoli, który umożliwia wieszanie ich tam, gdzie nie ma wieszadła lub podobnego urządzenia. Na drzewce laski lub parasola nakłada się tulejkę lub pierścień, umocowany do drzewca przy pomocy śrubek drzewnych lub gwoździ. Tulejka ta posiada dwa nazewnątrz wystające występy, umieszczone na końcach średnicy drzewca; występy te są objęte występami ramion widełek właściwego uchwytu. Uchwyt przylega podczas noszenia laski lub parasola do drzewca, posiada odpowiednio wygięty przekrój w celu dokładnego dopasowania go do kształtu drzewca. W tem położeniu uchwyt przytrzymują małe występy na tulejce lub pierścieniu. W celu zawieszenia laski lub parasola odchyła się ramię uchwytu nazewnątrz, przyczem ramiona widełko-

we uchwytu przesuwają się po wystęпах opisanych poprzednio i to tak daleko, aż znajdą oparcie o silniejsze i nieco większe noski lub pierścienie.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia w widoku z boku uchwyt na lasce z uwzględnieniem przekroju po linii II—II; fig. 2 jest widokiem z przodu; fig. 3 jest przekrojem poprzecznym wzdłuż linii III—III fig. 1.

Fig. 4 jest powiększeniem tego przekroju.

Na łaskę 1 nakłada się tulejkę 2. Śrubki lub gwoździe 3 służą do umocowania tulejki. Tulejka 2 może być zastąpiona przez pierścień. Tulejka lub pierścień posiadają dwa występy 4, znajdujące się naprzeciw siebie, t. j. na średnicy drzewca laski. Wy-

stępy te posiadają w środku kołowe wycięcie i objęte są występami 5 wykonanymi w ramionach widełkowych 6^a uchwytu 6. Ramię uchwytu jest lekko zgięte tak, że przylega całą zewnętrzną powierzchnią do drzewca laski 1. Normalnie ramię uchwytu jest w położeniu opuszczonem i przylega do laski (fig. 1 i 2, linje pełne). Do użycia uchwytu 6, w celu zawieszenia laski lub parasola, podnosi się go do położenia, uwidocznionego linjami kreskowanymi na fig. 1. W położeniu opuszczonem uchwyt utrzymują małe występy 7 tulejki 2, o które opierają się przedłużenia 6^b uchwytu 6. Przy obrocie uchwytu w położenie zaznaczone linjami kreskowanymi, przesuwają się przedłużenia 6^b po występach 7, ponieważ widełki 6^a są dostatecznie sprężyste, i to aż do oparcia się o noski 8, które są również przymocowane do tulejki. Noski 8 ograniczają dalszy obrót uchwytu poza położenie zaznaczone linjami kreskowanymi na fig. 1.

Aby uzyskać silniejsze położenie podstawy, występy 4 zaopatrzone są w wycięcia, w które wchodzi czopy 5^a występów 5. Czopy 5^a powstają przez wygniecenie i dogięcie do wewnątrz środkowej części występów 5. Tulejkę 2 można dostosować do każ-

dej grubości laski, a dla stworzenia tej zalety u widełek 6, posiadają one taką głębokość wygięcia, jak wynika z rzutu poziomego na fig. 3, że między tulejką i widełkami pozostaje gra 9. O ile się zatem zakłada tulejkę 2 na grubsze drzewce, niż pokazane na rysunku, widełki 6^a rozszerzają się bez szkody dla styku występów 4 i 5.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Uchwyt do lasek i parasoli znamienny tem, że przedłużenia (6^b) ramion widełek (6^a) opierają się w stanie spoczynku uchwytu o małe występy (7) tulejki (2) i przesuwają się ponad niemi przy przekręcaniu uchwytu (6) w położenie robocze.

2. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tem, że występy (4) tulejki stykają się z obejmującymi je występami widełek (6^a) z wysuniętymi do wewnątrz czopami (5^a), które wchodzi w wycięcia występów (4).

3. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tem, że przy umocowaniu tulejki na laskach lub drzewcach parasoli o małych średnicach przekroju pozostaje luz (9) między drzewcem i widełkami (6^a).

P a w e ł T h o m k e .

