


2 kwietnia 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



A 240, 5/28

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

No 1127.

Kl. 79 b¹⁶.

Richard Creuzburg,
Drezno (Niemcy).

Przyrząd do cięcia pasma papierosowego na pojedyncze papierosy bezustnikowe.

Patent dodatkowy do patentu Nr. 1080.

Zgłoszono: 1 lipca 1920 r.

Udzielono: 1 grudnia 1924 r.

Pierwszeństwo: 16 maja 1919 r. (Niemcy).

Najdłuższy czas trwania patentu do dnia 25 listopada 1939 r.

Znany jest sposób rozkrawania pasma papierosowego na odcinki, których podział na kilka mniejszych daje w rezultacie pojedyncze papierosy.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest przyrząd, umożliwiający stosowanie tego sposobu.

Cechą jego istotną jest podchwytywanie odcinka, odpowiadającego co do długości sumie kilku papierosów, za pomocą przenośnika systemu np. rewolwerowego lub podobnego, po drugie przesunięcie go równolegle do osi, następnie rozcięcie odpowiednimi przyrządami na pojedyncze papierosy, wreszcie dalszy transport do miejsca, przeznaczzonego na składanie papierosów.

Załączony rysunek uwidacznia wynalazek.

Fig. 1—wyobraża przekrój poprzeczny, fig. 2—przekrój podłużny urządzenia.

Jak widać z rysunku, *a* jest nożem odcinającym odcinek *b*, *c* wyobraża szparę, *d* — noże, *e* — przenośnik, *f* — kierownik, *h* — ramię dźwigni, *g* — jego punkt oporu, z którego wychylają się, dające się ustawiać, noże *d*, *i* — jest miejscem składania papierosów.

Przyrząd działa w sposób następujący. Po oddzieleniu odcinka *b*, odpowiadającego kilku papierosom, w znany sposób za pomocą przesuwanego noża, podchwytuje go przenośnik np. rewolwer lub t. p. Kierownik *f*, ustawia go równo-

legle do osi, a noże *d*, wysuwające się przez szpary *c*, rozcinają go na pojedyncze papierosy. Przenośnik odstawia te ostatnie wprost do miejsca, gdzie papierosy są składane.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do cięcia pasma papierosowego na pojedyncze papierosy bezustnikowe, w myśl patentu № 1080 tem znamienne, że oddzielony w znany sposób przesuwany nożem (*a*) obciniek (*b*), odpowiadający sumie dowolnej ilości papierosów, zostaje podchwytyany

przez przenośnik (*e*), składający się z kilku części, lub też zaopatrzony na całym przekroju, lub tylko na jego części w szpary (*c*), następnie zapomocą kierownika (*f*), ustawiany równolegle do osi i w stanie spoczynku pocięty na oddzielne papierosy, zapomocą noży osadzonych na dźwigni (*h*) i umieszczonych w ten sposób, że dają się one ustawiać oraz wykonywać ruch wahadłowy, wreszcie w postaci papierosów przerzucany przez przenośnik do miejsca składania (*i*).

Richard Creuburg.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

