

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第3901946号  
(P3901946)

(45) 発行日 平成19年4月4日(2007.4.4)

(24) 登録日 平成19年1月12日(2007.1.12)

(51) Int.C1.

F 1

<b>A61F 13/49</b>	<b>(2006.01)</b>	A 41 B	13/02	H
<b>A61F 13/56</b>	<b>(2006.01)</b>	A 41 B	13/02	S
<b>A61F 13/15</b>	<b>(2006.01)</b>	A 61 F	5/44	H
<b>A61F 5/44</b>	<b>(2006.01)</b>			

請求項の数 7 (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願2001-6359 (P2001-6359)
(22) 出願日	平成13年1月15日 (2001.1.15)
(65) 公開番号	特開2002-209935 (P2002-209935A)
(43) 公開日	平成14年7月30日 (2002.7.30)
審査請求日	平成17年6月29日 (2005.6.29)

(73) 特許権者	390029148 大王製紙株式会社 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号
(73) 特許権者	593070192 ダイオーペーパーコンバーティング株式会 社 愛媛県四国中央市寒川町4765番11
(74) 代理人	100082647 弁理士 永井 義久
(72) 発明者	伊東 一憲 愛媛県伊予三島市寒川町4765番11 ダイオーペーパーコンバーティング株式会 社内

審査官 内山 隆史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】紙おむつ及びその製造方法

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

係合部をテープ基材に設けてなるファスニングテープが、製品の背側両側部にそれぞれ取り付けられ、前記係合部が腹側の外面にメカニカルに係合される紙おむつであって、

前記テープ基材は、前記側部に固定される基端部と、前記側部より外側に延在する外側延在部とを有し、前記基端部に基端側粘着部を、前記外側延在部に粘着部をそれぞれ有し

前記テープ基材の基端部は前記基端側粘着部により前記側部に固定され、

前記係合部は前記外側延在部の粘着部上に固定され、前記係合部からの粘着部の食み出した部分が前記側部の内面に接着可能とされており、

前記基端側粘着部は、テープ基材の内面に長手方向にそれぞれ間隔をおいて設けられた第1基端側粘着部及び第2基端側粘着部である、

ことを特徴とする紙おむつ。

## 【請求項 2】

係合部をテープ基材に設けてなるファスニングテープが、製品の背側両側部にそれぞれ取り付けられ、前記係合部が腹側の外面にメカニカルに係合される紙おむつであって、

前記テープ基材は、前記側部に固定される基端部と、前記側部より外側に延在する外側延在部とを有し、前記基端部に基端側粘着部を、前記外側延在部に固定用粘着部及びその外側に先端側粘着部をそれぞれ有し、

前記テープ基材の基端部は前記基端側粘着部により前記側部に固定され、前記固定用粘

10

20

着部に前記係合部が固定され、前記先端側粘着部が前記側部の内面に接着可能とされており、

前記基端側粘着部は、テープ基材の内面に長手方向にそれぞれ間隔をおいて設けられた第1基端側粘着部及び第2基端側粘着部である、

ことを特徴とする紙おむつ。

【請求項3】

腹側の外面における係合部が係合される係合部位に、前記係合部とメカニカルに係合する係合受け部を有する被着テープが取り付けられた請求項1または2記載の紙おむつ。

【請求項4】

請求項1～3のいずれか1項に記載のものと、下記の少なくとも1つの条件との組み合わせを満足するように形成された請求項1～3のいずれか1項に記載の紙おむつ。 10

(A) つまみ部の面積が、つまみ部を除く先端延在部の面積に対して10～40%とされること。

(B) 係合部の面積が、前記ファスニングテープの全面積に対して10～40%とされること。

(C) 先端側粘着部または食み出した部分の面積が、係合部の面積に対して5～40%とされること。

(D) 先端側粘着部または食み出した部分の面積が、外側延在部の面積に対して2～15%とされること。

(E) 第2基端側粘着部面積が、基端部の面積に対して2～10%とされること。 20

(F) 基端部の面積が、ファスニングテープの全面積に対して40～80%とされること。

【請求項5】

前記係合部の腹側の外面に対する係合力が、係合部幅25mmあたり50～1000gとされた請求項1～4のいずれか1項に記載の紙おむつ。

【請求項6】

食み出した部分または先端側粘着部の粘着力が、幅25mmあたり50～300gとされた請求項1または2に記載の紙おむつ。

【請求項7】

ファスニングテープが製品の背側両側部にそれぞれ取り付けられ、腹側の外面にメカニカルに係合される紙おむつを得るに際して、 30

テープ基材の片面にそれぞれ幅方向に關し、左基端側粘着剤部、この左基端側粘着剤部から幅方向に間隔をおいて設けられる左先端側粘着剤部、固定用粘着剤部、右先端側粘着剤部、この右先端側粘着剤部から幅方向に間隔をおいて設けられる右基端側粘着剤部を、長手方向に連続的に塗布した巻き取り状態のテープ基材ロールを得る工程、

このテープ基材ロールを繰り出して、前記固定用粘着剤部にメカニカルに係合する關係を示す係合部を長手方向に連続的に接合する工程、

左先端側粘着剤部、固定用粘着剤部及び右先端側粘着剤部の領域のみを横断する波形の第1切断線を入れる第1切断工程、

第1切断線の波形の山の頂部とこれに最も近いテープ基材の側縁とを繋ぐ幅方向の第2切断線を入れる第2切断工程、 40

前記第1切断工程及び第2切断工程を経て個別化された左方のファスニングテープにおける前記左基端側粘着剤部及び左先端側粘着剤部を、半製品の背側の左側部にそれぞれ取り付けるとともに、右方のファスニングテープにおける前記右基端側粘着剤部及び右先端側粘着剤部を、半製品の背側の右側部にそれぞれ取り付ける工程、

を含むことを特徴とする紙おむつの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、メカニカルファスニングテープを有する紙おむつ及びその製造方法に関する 50

。

### 【0002】

#### 【従来の技術】

図19に示すように、ファスニングテープ210, 210を背側B両側のフラップF、Fにそれぞれ取り付け、おむつ着用時において腹側A外面の所定部位に止着する紙おむつ200が市販されている。このファスニングテープ210, 210は、使用後の紙おむつの廃棄にあたり汚物面を内側にして丸めて止着する際にも用いられる。

### 【0003】

このファスニングテープ210の第1の例としては粘着タイプのもので、図20に示すようにフラップFの側縁から外側に延在する部分の内面側全体に粘着部211を形成し、その粘着力により、腹側A外面に直接あるいはその外面に固定したいわゆるフロントターゲットテープと呼ばれる被着テープ201に対して止着を行うものがある。フラップFの内面には、製品の未使用段階で、ファスニングテープ210の延在部を予め図中二点鎖線矢印で示すように折り返して仮止めしておくための剥離テープ213が設けられている。図示例では粘着部211の先端部に、周囲と区別できる色を有するタブテープ212が貼り付けられている。

10

### 【0004】

この先行例1では、被着テープ201に対する繰り返し貼着を行うと、接着力の低下が見られる。また、粘着部211を誤って被着テープ201以外の部位すなわち不織布面に接触させてしまうと、不織布の纖維が粘着部に付着して粘着力が低下し、それ以降は止着に用いることができなくなってしまう。

20

### 【0005】

他方、近年の紙おむつにおいては、粘着タイプのファスニングテープに代えて、フック部およびフック受け部からなる面ファスナータapeによる係合により止着するものが上市され、上記の問題を解消している。特に大人用紙おむつにおいては、高い止着強度が要求されるなどの点でこの傾向が大きい。この面ファスナータイプの先行例2としては、図21に示すように、フラップFの側縁から外側に延在する部分の内面にフック部220を設け、フラップF内面にフック受け部を有する剥離テープ221を設け、製品の未使用段階でフック部220を剥離テープ221に仮固定するものがある。また剥離テープ221を設けないで、フック部220をフラップ部Fの内面不織布にからみつかせて仮固定するものもある。この後者の形態では、その絡みつき強度はさほど大きくないため、製造過程や搬送過程で外れてしまう虞がある。

30

### 【0006】

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、先行例1では、前述のとおり剥離テープが必要不可欠であるため、その分コストが嵩む点が問題であった。

### 【0007】

これに対して先行例2では、面ファスナータイプのファスニングテープは、繰り返し着脱性に優れるが、剥離テープ221を設けない場合には、仮止めしたファスニングテープが、製造過程や搬送過程で外れてしまう虞がある。

40

### 【0008】

さらに前記各先行例では、腹側の止着部位表面に被着テープを設けるものであるため、これが腹側の通気性を阻害しており、また見た目がすっきりしないという問題点を有していた。

### 【0009】

他方、粘着タイプのファスニングテープを得て、これを紙おむつ本体に取り付けるに際して、種々の提案がなされているが、面ファスナータイプのファスニングテープを得て、これを紙おむつ本体に取り付ける提案はごく僅かであり、いずれも生産性が高いものとは言い難い。

### 【0010】

50

したがって、本発明の第1の課題は、面ファスナータイプのファスニングテープの利点を備えるとともに、その係合部より先端側に粘着部を設けることで、その粘着部を製品の側部内面にからみつかせて仮固定することができるようになることにある。第2の課題は、予めテープ基材の基端部を製品の側部に固定する基端側粘着部と、係合部を固定する固定用粘着部と、製品の側部内面に接着により仮固定する先端側粘着部とを、テープ基材の片面（製品の内面側）に形成しておき、その後に係合部を固定し、続いて切断工程を経て個別化されたファスニングテープを得るようになることにより、ファスニングテープの生産性を高め、しかもこのファスニングテープを半製品の背側両側部にそれぞれ取り付ける取付工程の生産性を高めることにある。他の課題は、以下の説明から明らかになるであろう。

10

#### 【0011】

##### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。

###### <請求項1記載の発明>

係合部をテープ基材に設けてなるファスニングテープが、製品の背側両側部にそれぞれ取り付けられ、前記係合部が腹側の外面にメカニカルに係合される紙おむつであって、

前記テープ基材は、前記側部に固定される基端部と、前記側部より外側に延在する外側延在部とを有し、前記基端部に基端側粘着部を、前記外側延在部に粘着部をそれぞれ有し

前記テープ基材の基端部は前記基端側粘着部により前記側部に固定され、

20

前記係合部は前記外側延在部の粘着部上に固定され、前記係合部からの粘着部の食み出した部分が前記側部の内面に接着可能とされており、

前記基端側粘着部は、テープ基材の内面に長手方向にそれぞれ間隔をおいて設けられた第1基端側粘着部及び第2基端側粘着部である、

ことを特徴とする紙おむつ。

#### 【0012】

###### （作用効果）

請求項1記載の発明によれば、係合部を有するので、面ファスナータイプのファスニングテープと同様に繰り返し止着を行うことができる。しかも、テープ基材は、先端側に粘着部を有し、係合部は前記粘着部上に固定され、前記係合部からの粘着部の食み出した部分が製品の側部の内面に接着可能とされている。したがって、係合部を粘着部上に固定したときに、その食み出し部分が側部の内面への接着部分とされるので、製造工程ラインにおいて粘着部上への係合部の固定位置を厳格に制御する必要はなく、生産管理上きわめて好ましい。また、係合部の幅と粘着部の幅とを同幅に予め設定しておき、製造ライン上で一致させることは困難であり、通常ならば係合部の幅より粘着部の幅を狭く予め設定するのに対して、本発明では、積極的に食み出した部分を設定し、係合部の幅より粘着部の幅を広く設定するものであるから、係合部を粘着部上に固定したとき、係合部の側縁も常に粘着部に固定されるので、係合部がその側縁から剥がれることがない。

30

#### 【0013】

###### <請求項2記載の発明>

係合部をテープ基材に設けてなるファスニングテープが、製品の背側両側部にそれぞれ取り付けられ、前記係合部が腹側の外面にメカニカルに係合される紙おむつであって、

40

前記テープ基材は、前記側部に固定される基端部と、前記側部より外側に延在する外側延在部とを有し、前記基端部に基端側粘着部を、前記外側延在部に固定用粘着部及びその外側に先端側粘着部をそれぞれ有し、

前記テープ基材の基端部は前記基端側粘着部により前記側部に固定され、前記固定用粘着部に前記係合部が固定され、前記先端側粘着部が前記側部の内面に接着可能とされており、

前記基端側粘着部は、テープ基材の内面に長手方向にそれぞれ間隔をおいて設けられた第1基端側粘着部及び第2基端側粘着部である、

50

ことを特徴とする紙おむつ。

【0014】

(作用効果)

請求項2記載の発明によれば、係合部を有するので、面ファスナータイプのファスニングテープと同様に繰り返し止着を行うことができる。しかも、係合部より先端側に先端側粘着部を設けることで、係合部の製品の側部内面への絡みつきに加えて、先端側粘着部の接着による固定が過重されるので、製品の側部内面への仮固定を確実に行わせることができる。

また、ファスニングテープを得るに際して、予めテープ基材の基端部を側部に固定する基端側粘着部と、係合部を固定する固定用粘着部と、製品の側部内面に接着させて仮固定する先端側粘着部とを、テープ基材の片面（製品の内面側）に形成しておき、その後に係合部を固定する形態を採ることができるので、後に説明するように目的の構造をもったファスニングテープを容易に得ることができる。

【0015】

【0016】

請求項2記載の発明によれば、さらに次記の利点を有する。すなわち、テープ基材の片面（製品の内面側）に、第1基端側粘着部、第2基端側粘着部、固定用粘着部及び先端側粘着部をそれぞれ形成し、第1基端側粘着部及び第2基端側粘着部によりテープ基材の基端部を製品の背側両側部に固定し、固定用粘着部に係合部を固定することにより、係合部より先端側の先端側粘着部の存在により、係合部の製品の側部内面への絡みつきと、先端側粘着部の粘着による固定とが相俟って製品の側部内面への仮固定を確実に行わせることができる。

しかも、請求項7のように、テープ基材の片面にそれぞれ幅方向に関し、左基端側粘着剤部、左先端側粘着剤部、固定用粘着剤部、右先端側粘着剤部、右基端側粘着剤部を、長手方向に連続的に塗布した後、切断工程を経ることにより、前記左基端側粘着剤部を請求項3記載の発明で定義する一方のファスニングテープの第1基端側粘着部、右基端側粘着剤部を他方のファスニングテープの第1基端側粘着部として、前記左先端側粘着剤部を一方のファスニングテープの第2基端側粘着部、右先端側粘着剤部を他方のファスニングテープの第2基端側粘着部として、前記固定用粘着部を一方及び他方のファスニングテープの固定用粘着部として得ることができる。

このように、請求項2記載の発明に従って、第1基端側粘着部、第2基端側粘着部、固定用粘着部及び先端側粘着部をそれぞれ形成し、第1基端側粘着部及び第2基端側粘着部によりテープ基材の基端部を製品の背側両側部に固定する形態では、一方のファスニングテープと他方のファスニングテープとを長手方向に沿って千鳥形態で、材料に無駄を生じさせることなく、採取できる。

【0017】

【0018】

【0019】

【0020】

【0021】

【0022】

【0023】

<請求項3記載の発明>

腹側の外面における係合部が係合される係合部位に、前記係合部とメカニカルに係合する係合受け部を有する被着テープが取り付けられた請求項1または2記載の紙おむつ。

【0024】

(作用効果)

本発明では、腹側外面におけるファスニングテープが止着される部位にフック受け部等を有する被着テープを設けることができ、これによりおむつ装着時や廃棄時において、ファスニングテープの係合部を強固に腹側の外面に止着できる。

10

20

30

40

50

## 【0025】

## &lt;請求項4記載の発明&gt;

請求項1～3のいずれか1項に記載のものと、下記の少なくとも1つの条件との組み合わせを満足するように形成された請求項1～3のいずれか1項に記載の紙おむつ。

(A) つまみ部の面積が、つまみ部を除く先端延在部の面積に対して10～40%とされること。

(B) 係合部の面積が、前記ファスニングテープの全面積に対して10～40%とされること。

(C) 先端側粘着部または食み出した部分の面積が、係合部の面積に対して5～40%とされること。

(D) 先端側粘着部または食み出した部分の面積が、外側延在部の面積に対して2～15%とされること。

(E) 第2基端側粘着部面積が、基端部の面積に対して2～10%とされること。

(F) 基端部の面積が、ファスニングテープの全面積に対して40～80%とされること。

## 【0026】

## (作用効果)

本発明のファスニングテープが上記条件を満たすと、機能的に優れたものとなる。

## 【0027】

## &lt;請求項5記載の発明&gt;

前記係合部の腹側の外面に対する係合力が、係合部幅25mmあたり50～1000gとされた請求項1～4のいずれか1項に記載の紙おむつ。

## 【0028】

## &lt;請求項6記載の発明&gt;

食み出した部分または先端側粘着部の粘着力が、幅25mmあたり50～300gとされた請求項1または2に記載の紙おむつ。

## 【0029】

## (作用効果)

先端側粘着部の粘着力をかかる範囲とすることで、必要十分な仮止めが可能になるとともに、使用時の剥離も容易に行うことができる。

## 【0030】

## 【0031】

## 【0032】

## &lt;請求項7記載の発明&gt;

ファスニングテープが製品の背側両側部にそれぞれ取り付けられ、腹側の外面にメカニカルに係合される紙おむつを得るに際して、

テープ基材の片面にそれぞれ幅方向に關し、左基端側粘着剤部、この左基端側粘着剤部から幅方向に間隔をおいて設けられる左先端側粘着剤部、固定用粘着剤部、右先端側粘着剤部、この右先端側粘着剤部から幅方向に間隔をおいて設けられる右基端側粘着剤部を、長手方向に連続的に塗布した巻き取り状態のテープ基材ロールを得る工程、

このテープ基材ロールを繰り出して、前記固定用粘着剤部にメカニカルに係合する關係を示す係合部を長手方向に連続的に接合する工程、

左先端側粘着剤部、固定用粘着剤部及び右先端側粘着剤部の領域のみを横断する波形の第1切断線を入れる第1切断工程、

第1切断線の波形の山の頂部とこれに最も近いテープ基材の側縁とを繋ぐ幅方向の第2切断線を入れる第2切断工程、

前記第1切断工程及び第2切断工程を経て個別化された左方のファスニングテープにおける前記左基端側粘着剤部及び左先端側粘着剤部を、半製品の背側の左側部にそれぞれ取り付けるとともに、右方のファスニングテープにおける前記右基端側粘着剤部及び右先端側粘着剤部を、半製品の背側の右側部にそれぞれ取り付ける工程、

10

20

30

40

50

を含むことを特徴とする紙おむつの製造方法。

【0033】

(作用効果)

このように、テープ基材の片面にそれぞれ幅方向に關し、左基端側粘着剤部、この左基端側粘着剤部から幅方向に間隔をおいて設けられる左先端側粘着剤部、固定用粘着剤部、右先端側粘着剤部、この右先端側粘着剤部から幅方向に間隔をおいて設けられる右基端側粘着剤部を、長手方向に連續的に塗布し、固定用粘着剤部にメカニカルに係合する関係を示す係合部を長手方向に連續的に接合した後、切断工程を経ることにより、それぞれ、左方のファスニングテープと右方ファスニングテープとを、材料に無駄を生じさせることなく、長手方向に沿って千鳥形態で採取できる。そして、左方のファスニングテープについては左基端側粘着剤部及び左先端側粘着剤部により製品の背側左側部に固定し、固定用粘着剤部及び係合部は製品の腹側の表面に係合するための部分を、右先端側粘着剤部については製品の左側部内面への係合部の仮固定を補完する接着部分として形成できる。同様に、右方のファスニングテープについては右基端側粘着剤部及び右先端側粘着剤部により製品の背側右側部に固定し、固定用粘着剤部及び係合部は製品の腹側の表面に係合するための部分を、左先端側粘着剤部については製品の右側部内面への係合部の仮固定を補完する接着部分として形成できる。

10

【0034】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について詳説する。

20

<紙おむつの全体構成例>

図1は紙おむつの全体構成例の展開状態平面図であり、図2はその横断面図、図3は要部縦断面図である。本例の紙おむつでは、不織布などからなる外形シート1の内面に吸收主体2を配置固定している。吸收主体2は、図2の縦断面図に示されるように、不織布などからなる長方形形状の透液性トップシート3とポリエチレンなどの不透液性バックシート4との間に、ティッシュペーパ5などにより包装された砂時計形状の吸收体6を介在させ、周縁をホットメルト接着剤等により固定して形成されている。背側Bの両側部は吸收体6が存在しないフラップF<sub>1</sub>、F<sub>2</sub>…となっている。図示例においては吸收主体2の両側に起立カフス7<sub>1</sub>、7<sub>2</sub>が形成されている。この起立カフス7は、起立シート7Sに糸ゴムなどからなる伸縮部材7Gが伸縮可能に固定されたものである。胴回り部Wには、糸ゴムなどからなる複数の伸縮部材8<sub>1</sub>、8<sub>2</sub>が、外形シート1間に介在させた補強シート9<sub>1</sub>、9<sub>2</sub>間にホットメルト接着剤などにより伸縮可能に固定されている。

30

【0035】

そしてかかる紙おむつに対して、本発明に従って剥離テープを有しない、面ファスナータイプ(メカニカルに係合するタイプ)のファスニングテープ10<sub>1</sub>、10<sub>2</sub>が取り付けられている。

【0036】

<第1の実施形態>

本第1実施形態のファスニングテープ10<sub>1</sub>は、図4及び図5に詳細に示すように、テープ基材10Bの内面(製品の使用面側の面)に長手方向にそれぞれ間隔をおいて第1基端側粘着部11と第2基端側粘着部12とを有する基端側粘着部、固定用粘着部13及びその一部である先端側粘着部13Aをそれぞれ有している。テープ基材10Bの基端部は第1基端側粘着部11及び第2基端側粘着部12により背側Bの側部フラップF<sub>1</sub>に固定されている。さらに、側部フラップF<sub>1</sub>より外側に延在する外側延在部10Eに固定用粘着部13及びこれより外側にその一部である先端側粘着部13Aをそれぞれ有し、固定用粘着部13によりメカニカルに係合する関係を示す係合部15が固定され、その係合部15の外側縁から食み出して先端側粘着部13Aが位置している。なお、図示の形態では係合部15とフラップ側縁F<sub>1</sub>との間には粘着部を有しないものとされている。

40

【0037】

係合部15はポリプロピレンやポリエチレンテレフタレート等の樹脂からなる多数の葺

50

状等の微小フックが形成されたシートからなり、例えばその裏面の中央部においてテープ基材 10 B 上の固定用粘着部 13 により接着される。

【0038】

ファスニングテープ 10 の外側延在部 10 E における先端側粘着部 13 A よりも先端側の部分が係合部および粘着部等の止着要素を有しないテープ基材 10 B がそのまま露出するつまみ部 16 とされている。このつまみ部 16 としては、周囲と区別できる色のタブテープを貼り付けたり、それ自体を周囲と区別できる色に着色したりして、目立つように構成することができる。またつまみ部 16 の基端側境界を目立たせるために、先端側粘着部 13 A を周囲と区別できる色の粘着剤により形成することもできる。

【0039】

以上のように構成された紙おむつにおいては、ファスニングテープ 10 の外側延在部 10 E は、製品の未使用状態で図 1 の右方、図 5 (B) および図 6 の左方に示されるように、フラップ F の内面側（おむつ使用面側）に折り重ねられ、内面の係合部 15 および先端側粘着部 13 A が対向するフラップ F 内面にそれぞれ係合・接着（粘着）され仮止めされる。また、第 2 基端側粘着部 12 はフラップ F における不織布からなる外形シート 1 外面に接着される。

10

【0040】

またおむつ装着時には、図 6 に二点鎖線で示すように、ファスニングテープ 10 の外側延在部 10 E は、先端側粘着部 13 A 及び係合部 15 による各仮止めが外されて展開され、おむつ腹側 A における不織布からなる外形シート 1 外面の所定位置に、図 7 に示すように被着テープを介さず直接に止め付けられる。この止め付けにおいては、係合部 15 が外形シート 1 の不織布纖維と絡み合うことにより止着力が発揮される。

20

【0041】

さらにおむつ廃棄時においては、図 8 に示されるように、腹側 A および背側 B を重ねた状態で、股間部を腹側 A に巻き込んで丸め、次いで背側 B のフラップ F, F を巻き込み部 R の外面（外形シート 1 の外面）に折り返すとともに、各フラップ F, F のファスニングテープ 10, 10 の外側延在部を巻き込み部 R の外面に押し当てて、その係合部 15 を巻き込み部 R 外面に係合させて本止着する。

【0042】

他方、変形例として、図 5 の (A) に対応した断面図として示す図 9 に示す態様を探ることもできる。図 9 は、テープ基材 10 B の内面に、固定用粘着部 13 の両側に、先端側粘着部 14 A と、基部側粘着部 14 B とを離間して設けたもので、係合部 15 の両側縁がそれぞれ先端側粘着部 14 A 及び基部側粘着部 14 B に跨るように固定し、両側縁からの食み出し部分（特に先端側粘着部 14 A の食み出し部分）を製品の側部内面に接着可能としたものである。

30

【0043】

<第 2 の実施形態>

本第 2 実施形態のファスニングテープ 10 は、図 10 及び図 11 に詳細に示すように、テープ基材 10 B の内面（製品の使用面側の面）に長手方向にそれぞれ間隔をおいて第 1 基端側粘着部 11、第 2 基端側粘着部 12、固定用粘着部 13 及び先端側粘着部 14 をそれぞれ離間して有するものである。テープ基材 10 B の基端部は第 1 基端側粘着部 11 及び第 2 基端側粘着部 12 により背側 B の側部フラップ F に固定されている。さらに、側部フラップ F の側縁 F 1 より外側に延在する外側延在部 10 E に固定用粘着部 13 及びこれより外側に先端側粘着部 14 をそれぞれ有し、固定用粘着部 13 によりメカニカルに係合する関係を示す係合部 15 が固定され、その係合部 15 の外側に離間して先端側粘着部 14 が位置している。なお、係合部 15 とフラップ側縁 F 1との間には粘着部を有しないものとされている。

40

【0044】

係合部 15 は第 1 の実施の形態と同様のもので、その裏面の中央部においてテープ基材 10 B 上の固定用粘着部 13 により接着される。図示例においては、係合部 15 の中間に

50

のみ固定用粘着部 13 を設けてあるが、もちろん係合部 15 裏面全体を固定用粘着部 13 によりテープ基材 10 B に接着させることもできる。

【0045】

さらに本例では、ファスニングテープ 10 の外側延在部 10 E におけるラップ側縁 F 1 よりも内側に位置する基端部 10 H の内面側に第 1 基端側粘着部 11 及び第 2 基端側粘着部 12 を離間して形成することにより、「基端側粘着部」を構成している。

【0046】

また本例においても、ファスニングテープ 10 の外側延在部 10 E における先端側粘着部 14 よりも先端側の部分が係合部および粘着部等の止着要素を有しないテープ基材 10 B がそのままで露出するつまみ部 16 とされている。このつまみ部 16 としては、周囲と区別できる色のタブテープを貼り付けたり、それ自体を周囲と区別できる色に着色したりして、目立つように構成することができる。またつまみ部 16 の基端側境界を目立たせるために、先端側粘着部 14 を周囲と区別できる色の粘着剤により形成することもできる。

【0047】

以上のように構成されたファスニングテープ 10 においては、第 1 の実施の形態と同様に、外側延在部 10 E は、製品状態で図 1 の右方、図 11 (B) および図 6 の左方に示されるように、ラップ F の内面側（おむつ使用面側）に折り重ねられ、内面の係合部 15 および先端側粘着部 14 が対向するラップ F 内面にそれぞれ係合・粘着され仮止めされる。また、第 2 基端側粘着部 12 はラップ F における不織布からなる外形シート 1 外面に接着される。

【0048】

またおむつ装着時には、図 6 に二点鎖線で示すように、ファスニングテープ 10 の外側延在部 10 E は、先端側粘着部 14 及び係合部 15 による各仮止めが外されて展開され、おむつ腹側 A における不織布からなる外形シート 1 外面の所定位置に、図 12 に示すように被着テープを介さず直接に止め付けられる。この止め付けにおいては、係合部 15 が外形シート 1 の不織布繊維と絡み合うことにより止着力が発揮される。

【0049】

さらにおむつ廃棄時においては、図 8 に示されるように、腹側 A および背側 B を重ねた状態で、股間部を腹側 A に巻き込んで丸め、次いで背側 B のラップ F, F を巻き込み部 R の外面（外形シート 1 の外面）に折り返すとともに、各ラップ F, F のファスニングテープ 10, 10 の外側延在部を巻き込み部 R の外面に押し当てて、その係合部 15 を巻き込み部 R 外面に係合させて本止着する。

【0050】

（第 1 及び第 2 の実施の形態における関連事項）

係合部 15 は、図 4 及び図 10 に図示するように、その先端幅 d 1 が基端幅 d 2 の 10 ~ 90 %、特に 10 ~ 80 % となるように形成するのが望ましい。また係合部 15 は、対応するフック受け部に対する係合力がフック部幅 25 mm あたり 50 ~ 1000 g、特に 100 ~ 500 g であり、不織布面に対する係合力がフック部幅 25 mm あたり 50 ~ 1000 g、特に 50 ~ 300 g であるものが望ましい。

【0051】

一方、第 1 基端側粘着部 11、第 2 基端側粘着部 12、固定用粘着部 13 及び先端側粘着部 14、先端側粘着部 14 A、基部側粘着部 14 B としては、例えばスチレン系粘着剤により形成するのが好適であり、その粘着力は各部において同一としたり、相違させることができ、粘着力は適宜重合度やベースポリマーの量により調節できるが、粘着部幅 25 mm あたり 50 ~ 300 g であるのが好ましい。

【0052】

なお、第 2 実施形態では先端側粘着部 14 は係合部 15 と離間しており、したがって固定用粘着部 13 とも離間している。この固定用粘着部 13 の粘着力は、先端側粘着部 14 や第 2 基端側粘着部 12 の粘着力と同等とすることも、異なるものとすることもできるが、固定用粘着部 13 は先端側粘着部 14 及び第 2 基端側粘着部 12 よりも強い粘着力を有

10

20

30

40

50

するものとするのが望ましい。

【0053】

ここに、本発明のファスニングテープのより望ましい寸法構成について列挙すると次のようになる。

(A) つまみ部16の面積が、外側延在部10Eからつまみ部16を除いた部分10Gの面積に対して10~40%とされること。

(B) 係合部15の面積が、ファスニングテープ10の全面積(つまりテープ基材10Bの全面積)に対して10~40%とされること。

(C) 先端側粘着部14の面積または先端側粘着部13Aの面積が、係合部15の面積に対して5~40%とされること。

(D) 先端側粘着部14の面積または先端側粘着部13Aの面積が、外側延在部10Eの面積に対して2~15%とされること。

(E) 第2基端側粘着部12の面積が、ファスニングテープ10におけるラップ側縁F1よりも内側の基端部10Hの面積に対して2~10%とされること。

(F) 基端部10Hの面積が、ファスニングテープ10の全面積に対して40~80%とされること。

【0054】

<第3実施形態>

上記の形態では、ファスニングテープ10のフック部を外形シート1の外面に直接止着しているが、本発明においては、図13に示すように腹側A外面におけるファスニングテープ10が止着される部位に、例えばループ状等のフック受けを有する被着テープ20を予め固着しておくこともできる。かかる被着テープ20があると、おむつ装着時においてファスニングテープ10の係合部15がきわめて強力に被着テープ20に止着できる。ただし、この場合には止着テープ部の通気性が阻害される問題は残る。その他は先の実施形態と同様に構成できる。

【0055】

<第4実施形態>

第3の実施形態のように被着テープ20があると、止着力が向上するだけでなく、それが目印となるので止着し易いという利点があるが、前述のとおり、通気性が阻害されるのが難点である。そこで、図14に示すように、外形シート1の外面におけるファスニングテープが止着される部位に、被着テープを設けずに、エンボス加工を施して止着目印部30とするのが望ましい。かかる目印30の存在によりファスニングテープ10を止着し易くなり、また被着テープを設けないので通気性が損なわれることも無い。その他は第1及び第2の実施形態と同様に構成できる。

【0056】

<第5実施形態>

同様に、被着テープを設けずに止着目印部を形成する他の方法として、図15に示すように、前述した不透液性バックシート4の外面における、ファスニングテープ10の止着部位と対応する位置に目印40を印刷し、この目印40が外形シート1の外面から透けて見えるように構成することも提案する。また図示しないが、止着目印部を外形シート1の外面に直接印刷することもできる。

【0057】

【0058】

【0059】

【0060】

【0061】

【0062】

【0063】

【0064】

<ファスニングテープの製造形態>

第2実施形態のファスニングテープについては、まず図16に示すように、所定幅の連続帶状テープ基材110を製造ラインにおいて走行させながら、テープ基材110の片面にそれぞれ幅方向に関し、左基端側粘着剤部111L、左先端側粘着剤部112L、固定用粘着剤部113、右先端側粘着剤部112R、右基端側粘着剤部111Rを、長手方向に連続的に塗布し、巻き取り状態のテープ基材ロールを得ることができる。

#### 【0065】

次にこのテープ基材ロールを繰り出して図17に示すように、固定用粘着剤部113に、メカニカルに係合する関係を示す係合部シート115を長手方向に連続的接合する。

#### 【0066】

続いて図18に示すように、左先端側粘着剤部112L、固定用粘着剤部113、右先端側粘着剤部112Rの領域のみを、係合部シート115の部分と一緒に横断する波形の第1切断線131により第1切断する。

#### 【0067】

同時にまたはその後に、第1切断線131の波形の山の頂部とこれに最も近いテープ基材110の側縁とを繋ぐ幅方向の第2切断線132により第2切断する。

#### 【0068】

かかる第1切断線131による第1切断工程及び第2切断線132による第2切断工程を経て、個別化された左側のファスニングテープ10, 10...及び右側のファスニングテープ10, 10...を得る。

#### 【0069】

かくして、図18に示すように、左側から得たファスニングテープ10については、左基端側粘着剤部111L、及び左先端側粘着剤部112Lを、第2の実施の形態での第1基端側粘着部11、及び第2基端側粘着部12として、半製品の背側左側部に取り付け、固定用粘着剤部113は、第1の実施の形態での固定用粘着部13とし、右先端側粘着剤部112Rは第1の実施の形態での先端側粘着部14とすることができます。他方、右側から得たファスニングテープ10については、右基端側粘着剤部111R、及び右先端側粘着剤部112Rを、第1の実施の形態での第1基端側粘着部11、及び第2基端側粘着部12として、半製品の背側左側部に取り付け、固定用粘着剤部113は、第1の実施の形態での固定用粘着部13とし、左先端側粘着剤部112Lは第1の実施の形態での先端側粘着部14とすることができます。

#### 【0070】

#### 【発明の効果】

以上のとおり、本発明の紙おむつによれば、ファスニングテープは面ファスナータイプの利点を備えるとともに、その係合部より先端側に粘着部を設けることで、その粘着部を製品の側部内面にからみつかせて仮固定することができる。

#### 【0071】

また、本発明の製造方法によれば、予めテープ基材の基端部を側部に固定する基端側粘着部と、係合部を固定する固定用粘着部と、製品の側部内面にからみつかせて仮固定する先端側粘着部とを、テープ基材の片面（製品の内面側）に形成しておき、その後に係合部を固定し、続いて切断工程を経て個別化されたファスニングテープを得るようにすることにより、ファスニングテープの生産性を高め、しかもこのファスニングテープを半製品の背側両側部にそれぞれ取り付ける取付工程の生産性を高めることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 紙おむつの全体構成例の展開平面図である。

【図2】 紙おむつの全体構成例の2-2線矢視図である。

【図3】 紙おむつの全体構成例の3-3線矢視図である。

【図4】 ファスニングテープの第1の実施の形態の平面図である。

【図5】 ファスニングテープ部の引き剥がし及び仮止め状態断面図である。

【図6】 紙おむつの使用状態斜視図である。

【図7】 おむつ装着時のファスニングテープ部の断面図である。

10

20

30

40

50

【図 8】 廃棄時の紙おむつの斜視図である。

【図 9】 ファスニングテープの第 1 の実施の形態の別の変形例を示す断面図である。

【図 10】 ファスニングテープの第 2 の実施の形態の平面図である。

【図 11】 ファスニングテープ部の引き剥がし及び仮止め状態断面図である。

【図 12】 おむつ装着時のファスニングテープ部の断面図である。

【図 13】 第 3 の実施形態の紙おむつの斜視図である。

【図 14】 第 4 の実施形態の紙おむつの斜視図である。

【図 15】 第 5 の実施形態の紙おむつの斜視図である。

【図 16】 ファスニングテープの製造形態の第 1 段階を示す図である。

【図 17】 ファスニングテープの製造形態の第 2 段階を示す図である。

【図 18】 ファスニングテープの製造形態の第 3 段階を示す図である。

【図 19】 従来例の斜視図である。

【図 20】 粘着タイプファスニングテープの側面図である。

【図 21】 面ファスナータイプファスニングテープの側面図である。


【符号の説明】

1 ... 外形シート、2 ... 吸収主体、3 ... 透液性トップシート、4 ... 不透液性バックシート  
 、6 ... 吸史体、7 ... 起立カフス、10, 10A ... ファスニングテープ、10E ... 外側延在部  
 部、10H ... 基端部、11 ... 第 1 基端側粘着部、12 ... 第 2 基端側粘着部、13 ... 固定用  
 粘着部、13A ... 先端側粘着部、14 ... 先端側粘着部、15 ... 係合部、17 ... 基端側粘着  
 部。


10

20


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】



【図11】




【図12】





【 図 1 3 】

### 【図14】




【図15】


【図16】




【図17】




【図18】




【図19】



【図20】



【図21】



---

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平02-004373(JP,A)  
特開昭63-309606(JP,A)  
特開平10-085259(JP,A)  
特開平07-236655(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A61F 13/15 - 13/84

A61F 5/44