[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 900115

(51) Kv.lk.5 - Int.cl.5

A 47B 96/06

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 09.01.90

(24) Alkupäivä - Löpdag 09.01.90

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 14.10.90

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

13.04.89 EP 89870051 P

(71) Hakija - Sökande

1. **S.A. Ateliers Guillaume Vanroy, Werkhuizen N.V.**, 21-23A, rue de la Verrerie, Bruxelles, Belgium, (BE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **Vanroy, Guy**, 21-23A, rue de la Verrerie, B-1190 Bruxelles, Belgium, (BE)

(74) Asiamies - Ombud: **Berggren Oy Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Hyllylevyn tuki
Stöd för hyllskiva

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Hyllylevyn (14) tuki käsittäen ainakin kaksi profiloitua kappaletta (1,2) jotka muodostavat keskenään kourun (13), ensimmäisen profiloidun kappaleen (1) joka muodostaa kourun (13) joko ylä- tai alasivun, toisen profiloidun kappaleen (2) joka muodostaa toisen näistä sivuista, jossa ainakin toinen kourun (13) sivuista käsittää ainakin yhden vyöhykkeen, joka pystyy joustavasti muuttamaan muotoaan, ja toinen profiloitu kappale (2) on kiilattuna levyn (14) yhden sivun ja ensimmäisen profiloidun kappaleen tukielementin (8) väliin kun levy on viety paikalleen, ja välineet välin säätämiseksi on sovitettu mainitulle tukielementille (8) ja toiselle profiloidulle kappaleelle (2) siten, että ne toimivat yhdessä näiden sijoittamiseksi keskenään levyn reunan paksuuden mukaan.

Stöd för hyllskiva (14) omfattande åtminstone två profilstycken (1,2) som sinsemellan bildar en ränna (13), och ett första profilstycke (1) bildar antingen den övre eller den nedre sidan av rännan (13), och ett andra profilstycke (2) bildar den andra sidan, i vilket åtminstone den ena sidan av rännan (13) har åtminstone en zon som elastiskt förmår ändra form, och det andra profilstycket (2) är kilat mellan skivans (14) ena sida och ett stödelement (8) av det första profilstycket sedan skivan skjutits på plats, och medel för reglering av avståndet är anpassade på nämnda stödelement (8) och på det andra profilstycket (2) i samverkan för att placera dessa sinsemellan i enlighet med skivkantens tjocklek.

