

Warszawa, 21 września 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



BIBLIOTEKA

Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

A436 21/44

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23439.

Kl. 71 a, 27/07,
21/44

Aleksander Woźniak
(Warszawa, Polska),
Stanisław Pęcak
(Warszawa, Polska)
i Władysław Michalczyk
(Warszawa, Polska).

Obcas do obuwia.

Zgłoszono 7 marca 1935 r.
Udzielono 25 czerwca 1936 r.

Zużywanie się dolnej części obcasa, ulegającej łatwo ścieraniu, powoduje konieczność oddawania do naprawy całego obuwia, co jest zwłaszcza kłopotliwe dla osób, posiadających jedną tylko parę obuwia.

Przedmiot niniejszego wynalazku usuwa całkowicie powyższą wadę dzięki temu, że dolna część obcasa (nasadka) jest odemowana i daje się w razie zużycia zastąpić świeżą taką samą częścią obcasa, która może być zamocowana odręcznie przez każdego, używającego obuwie, bez pomocy szewca.

Obcas według wynalazku jest przed-

stawiony na rysunku, na którym fig. 1 i 2 przedstawiają przekroje wzdłuż linii *A — A* i *B — B* na fig. 3; fig. 3 — widok zdołu obcasa według wynalazku bez nasadki; fig. 4 — widok nasadki, a fig. 5 — widok łącznika, umieszczanego pomiędzy nasadką i obcasem.

Zwykły obcas *1* jest zaopatrzony w zamocowaną na stałe na nim płytkę *2* z wgłębieniami *3, 3'*; liczba wgłębieni tych jest dowolna i zależy od rodzaju i wielkości obcasa. Wgłębieniom *3, 3'* odpowiadają uszka *4, 4'* na płytce *5*, umocowanej na nakładanej na obcas nakładce *6* ze skóry, gumy lub

innego podobnego materiału. Płytkę 5 prócz tego może być zaopatrzona w występ 7.

Po szczelnem nałożeniu nasadki 6 na obcas 1, tak aby uszka 4, 4' wchodziły do wgłębień 3, 3', przez otwory 8, 8' i 9, 9', w które zaopatrzony jest obcas, przetyka się oddzielny łącznik 10, przechodzący przetykiem przez uszka 4, 4', poczem występ 7 zagina się w celu zapewnienia szczelnego i niezawodnego przylegania i utrzymania nasadki na obcasie.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Obcas do obuwia, znamienny tem, że składa się z dwóch części, z których część dolną stanowi nakładka (6) ze skóry, gumy lub podobnego materiału, zamocowywana na obcasie (1), która może być, w razie zużycia, zastąpiona inną taką samą nakładką, zamocowywaną odręcznie przez używającego obuwie.

2. Obcas według zastrz. 1, znamienny

tem, że jest zaopatrzony w płytkę (2) z dowolną liczbą zagłębień (3, 3') i w otwory (8, 8', 9, 9').

3. Obcas według zastrz. 1 — 2, znamienny tem, że nakładka (6) ze skóry, gumy albo podobnego materiału jest zaopatrzona w płytkę (5) z uszkami (4, 4'), odpowiadającymi wgłębieniom (3, 3') w płytce (2) na obcasie (1) oraz w występ (7), zaginany po zamocowaniu nowej nakładki na obcasie.

4. Obcas według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że w otwory (8, 8') w obcasie oraz uszka (4, 4') w płytce (5) na nakładce (6) i otwory (9, 9') w obcasie (1) wsunięty jest łącznik (10), wsuwany po nałożeniu nakładki (6) na obcas.

Aleksander Woźniak.

Stanisław Pęcak.

Władysław Michalczyk.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

