

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.945**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **18841**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.1999**

(54)

Pojemnik na pudełka z kasetami do taśm magnetycznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bebłociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bebłociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

PL Rp.945

09 - 03

Rp 945

Tomasz Bełłociński
Częstochowa Polska

Pojemnik na pudełka z kasetami do taśm magnetycznych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

19.10.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik na pudełka z kasetami do taśm magnetycznych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii, kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok czołowo-ukośny pojemnika ukazujący wewnętrzną powierzchnię jednego boku z równoległymi półkami oraz zewnętrzną powierzchnię drugiego boku z otworami na przeciwległych przekątnych narożach, połączone w górnej części elementem chwytowym a w dolnej części elementem łączącym, fig.2 – przedstawia widok czołowy pojemnika ukazujący symetryczne półki na wewnętrznych bocznych powierzchniach, fig.3 – przedstawia widok czołowo-boczny pojemnika ukazujący na zewnętrznej bocznej powierzchni jednego boku, na przeciwległych przekątnych narożach wystające elementy o zarysie walcowych kołków oraz na powierzchni drugiego boku, symetrycznie względem walcowych kołków, przelotowe okrągłe otwory, fig.4 – przedstawia widok wewnętrznej powierzchni symetrycznej ściany bocznej ukazujący równoległe i ukośne względem podstawy półki oraz nad każdą półką dłuższą prowadnicę i pod każdą półką krótszą prowadnicę.

Pojemnik na pudełka z kasetami do taśm magnetycznych, charakteryzuje się tym, że posiada dwa symetryczne boki o zarysie pionowo wydłużonych prostokątów z obrzeżami o postaci prostopadłych pasów, zawierające na wewnętrznych powierzchniach w połowie szerokości, nachylone względem podstawy i równomiernie przesunięte od czołowej wzdłużnej krawędzi, równoległe półki o postaci cienkich prostopadłościennych żeber, których tylne krawędzie wsparte są na pionowym pasie o szerokości półek. Nad każdą półką wspornik wyprowadzony z obrzeża o postaci prostopadłego pasa posiada zarys wypukłego paska, krótszego od długości półki, zaś w części środkowej pod każdą półką wspornik posiada zarys krótkiego wypukłego paska. W górnej środkowej części boków część chwytowa posiada zarys prostopadłościennej belki o ściętych symetrycznie górnych krawędziach, zaś w dolnej przedniej części boków element łączący posiada zarys prostopadłościennej belki o ściętej czołowej górnej krawędzi. Na przeciwnych narożach jeden bok na powierzchni zewnętrznej posiada wystające elementy o zarysie walcowych kołków, zaś drugi bok posiada symetrycznie względem walcowych kołków przelotowe otwory.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik na pudełka z kasetami do taśm magnetycznych, znamienne tym, że posiada dwa symetryczne boki o zarysie pionowo wydłużonych prostokątów z obrzeżami o postaci prostopadłych pasów, zawierające na wewnętrznych powierzchniach w połowie szerokości, nachylone względem podstawy i równomiernie przesunięte od czołowej wzdłużnej krawędzi, równoległe półki o postaci cienkich prostopadłościennych żeber, których tylne krawędzie wsparte są na pionowym pasie o szerokości półek, a nad każdą półką wspornik wyprowadzony z obrzeża o postaci prostopadłego pasa posiada zarys wypukłego paska, krótszego od długości półki, zaś w części środkowej pod każdą półką wspornik posiada zarys krótkiego wypukłego paska, zaś w górnej środkowej części boków część chwytowa posiada zarys prostopadłościennej belki o ściętych symetrycznie górnych krawędziach, a w dolnej przedniej części boków element łączący posiada zarys prostopadłościennej belki o ściętej czołowej górnej krawędzi, a na przeciwnych narożach jeden bok na powierzchni zewnętrznej posiada wystające elementy o zarysie walcowych kołków, zaś drugi bok posiada symetrycznie względem walcowych kołków przelotowe otwory, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.4.

Tomasz Beblociński

Tomasz Beblociński



Fig. 1



Fig. 2

/ Tomasz Bełłociński /
Tomasz Bełłociński



Fig. 3



Fig. 4

/ Tomasz Bełłociński /
Tomasz Bełłociński