

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13158**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **11947**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2007**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.,
Szprotawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szymański Krzysztof, Międzyzlesie, (PL)

PL 13158

Nr Rp. ...13.158...

Klasa ...25-01...

Listwa przypodłogowa

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać listwy przypodłogowej przejawiająca się w jej kształcie wewnętrznym i zewnętrznym.

5 Znane są dwuelementowe listwy przypodłogowe, w których pomiędzy oboma elementami tworzy się, jedna lub kilka, komór montażowych a element maskujący nadaje całości estetyczny wygląd.

10 Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych rysunkach od fig.1 do fig.6 pokazujących oba elementy w rozdzieleniu oraz listwę jako całość z uwidocznieniem części wnętrza. fig.1 i 4 przedstawia listwę w zastosowaniu, fig.2 i fig.5 element maskujący a fig.3 i 6 element montażowo-maskujący.

Listwa przypodłogowa wykonana jest w odmianie, która różni się kształtem krawędzi części maskujących.

15 Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów z których pierwszy jest elementem montażowo-maskującym a drugi maskującym.

20 Pierwszy element w części montażowej, w przekroju, ma kształt zbliżony do litery „l”, której góra wyposażona jest w odgięty nieco w górę występ z zakończeniem w kształcie szeroko rozwartego „v”. Mniej więcej na wysokości 2/3 boku tego elementu widoczny jest następny występ prostopadły do boku z zakończeniem w kształcie odwróconego szeroko rozwartego „v”. Tak utworzona przestrzeń między występami jest kanałem montażowym. Dolna krawędź, poprzez wyoblenie, łączy się

25 z częścią maskującą mającą lekkie ugięcie w swej środkowej części. Przestrzeń utworzona w części półkolistej części tego elementu i dolnym, prostopadłym do ściany, występnym jest kolejnym kanałem montażowym.

Drugi element, mający kształt płozy z wygięciem do wewnątrz w górnej
30 swej części wyposażony jest w jeden występ, w przekroju, podobny do szeroko rozwartego „V” umieszczony na takiej wysokości, aby wchodził pod górny występ elementu montażowo-maskującego i drugi występ, w przekroju podobny do odwróconego szeroko rozwartego „v” umieszczony jest na nim tak, aby wchodził nad drugi występ elementu
35 montażowo-maskującego.

Listwa w drugiej odmianie ma dolną krawędź części maskującej montażowo-maskującego elementu i krawędź maskującego elementu zakończone dodatkową listwą wykończeniową.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego składa się
40 z dwóch współpracujących ze sobą elementów z których pierwszy jest elementem montażowo-maskującym a drugi maskującym i pierwszy element w części montażowej, w przekroju, ma kształt zbliżony do litery „l”, której góra wyposażona jest w odgięty nieco w górę występ z zakończeniem w kształcie szeroko rozwartego „v” i dalej,
45 mniej więcej na wysokości 2/3 boku tego elementu, widoczny jest następny występ prostopadły do boku z zakończeniem w kształcie odwróconego szeroko rozwartego „v” a utworzona przestrzeń mię-

- 50 dzy występami jest kanałem montażowym a do dolnej krawędzi poprzez wyoblenie przyłączona jest część maskująca mająca lekkie ugięcie w swej środkowej części i przestrzeń utworzona w półkolistej części tego elementu i dolnym, prostopadłym do ściany, występem jest kolejnym kanałem montażowym natomiast drugi element, mający kształt płozy z wygięciem do wewnątrz w górnej swej części wyposażony jest w jeden występ, w przekroju, podobny do szeroko rozwartego „v” umieszczony na takiej wysokości, aby wchodził pod
- 55 górny występ elementu montażowo-maskującego i drugi występ tego elementu, w przekroju podobny do odwróconego szeroko rozwartego „v” umieszczony jest na nim tak, aby wchodził nad drugi występ elementu montażowo-maskującego.
- 60 2. Listwa w drugiej odmianie ma dolną krawędź części maskującej montażowo-maskującego elementu i krawędź maskującego elementu zakończone dodatkową listwą wykończeniową.

