

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2003**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(21) Numer zgłoszenia: **20962**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2000**

(54)

**Krzesło**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.04.2003 WUP 04/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**B.J. MEBLE S.C. Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk,  
Brodnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bartak Josef, Hlučín, (CZ)**

**PL Rp.2003**

06-01-2003

Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk  
B.J. MEBLE S.C.  
Brodnica, Polska

Twórca wzoru zdobniczego  
Josef Barták

Krzesło

Ochrona wzoru zdobniczego  
trwa od dnia 14.12.2000.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło.

Istotą wzoru zdobniczego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego w widoku z boku został przedstawiony na fotografii.

Konstrukcja nośna krzesła według wzoru zdobniczego składa się z przednich nóg zewnętrznych oraz tylnych nóg wewnętrznych. Nogi zewnętrzne są listwami. Między nogami zewnętrznymi biegną nogi wewnętrzne, których górne końce dochodzą do powierzchni dolnej siedziska. W widoku z boku nogi zewnętrzne są wygięte po promieniach, przy czym w części dolnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane na zewnątrz mebla, natomiast w części górnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane w dół. Odcinki przejść wygięć części dolnych nóg zewnętrznych w ich części górnej biegną po łukach. Nogi wewnętrzne są rurami wygiętymi w łuki. Krawędzie boków oparcia plecowych tworzą przewężenie na odcinkach łączących je z siedziskiem. Krawędzie górna i dolna płyty stanowiącej siedzisko i oparcie plecowe biegną po łukach.


#### Zastrzeżenie ochronne

Krzesło, którego konstrukcja nośna składa się z przednich nóg zewnętrznych oraz tylnych nóg wewnętrznych, znamienne tym, że. nogi zewnętrzne są listwami, przy czym między nogami zewnętrznymi biegną nogi wewnętrzne, których górne końce dochodzą do powierzchni dolnej siedziska, ponadto w widoku z boku nogi zewnętrzne są wygięte po promieniach, natomiast w części dolnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane na zewnątrz mebla, poza tym w części górnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane w dół, przy czym odcinki przejść wygięć części dolnych nóg zewnętrznych w ich części górnej biegną po łukach, ponadto nogi wewnętrzne są rurami wygiętymi w łuki, natomiast krawędzie boków oparcia plecowych tworzą przewężenie na odcinkach łączących je z siedziskiem, poza tym krawędzie górna i dolna płyty stanowiącej siedzisko i

oparcie plecowe biegną po łukach, jak pokazano na fotografii.

( Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk  
B.J. MEBLE S.C. Brodnica, Polska )

Pełnomocnik :





( Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk  
B.J. MEBLE S.C. Brodnica, Polska )

Pełnomocnik :

BIUREN PATENTOWY  
*Szymon*  
mgr inż. A. Szymonki