

A 01 F 12/40

Ans.nr.: 4033/86

Indleveret: 22 aug 1986

Løbedag: 22 aug 1986

Alm. tilgængelig: 24 feb 1987

Prioritet: 23 aug 1985 DE 3530195

*BISO BITTER GMBH. & CO. KG.; Roeding-
hausen-Bruchmuehlen, DE.

Opfinder: Alois *Sharf; DE.

Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S

Hakkelsesspredeindretning, navnlig til påbyg-
ning på en mejetærsker

SAMMENDRAG

4033-86

En hakkelsesspredeindretning er udstyret med en øvre dækplade, under hvilken en højre og en venstre gruppe af retvinklet, til denne stående ledeplader er arrangeret ved siden af hinanden. Ledepalderne er, i deres mod hakkeren vendte ender, lejret svingbart omkring aksler og er i afstand fra disse aksler fast forbundet med føringsbolte, som går igennem føringslidser i dækpladen eller indkapslingspladen. Til hver af de to grupper af ledeplader hører en indstilleliste. For at skabe en enkelt opbygget og en enkelt betjenbar indstilleanordning, som ved en forskydning udadtil af ledepladerne udbreder disse vifteformigt divergerende og ved forskydning indadtil lader dem løbe sammen konvergerende, er føringsboltene (11) gennem fikserede lejer (17,18,19) ledforbundet med ledepladerne (6), og ledepladerne (6) er i deres mod hakkeren vendte ender lejret på akslerne (10) i aflange huller (9). Føringslidserne (12) for hver gruppe forløber forskudt i tværrretningen og i det væsentlige parallelt indbyrdes og med en linie trukket gennem akslerne (10). Hver gruppes indstilleliste (14) er arrangeret ud-

adhædende i forhold til denne linie, på en sådan måde, at afstanden mellem føringsboltene (11) og akserne (10) udad bliver mindre fra ledeplade til ledeplade (6), svarende til forskydningen mellem føringsglidserne.

