


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

 37e, 5/04
 864g

Nr 13113.

Kl. 37 e

EOHg 5/04

 Leon Małecki
 (Warszawa, Polska).
Trzymak do rusztowań.
 Zgłoszono 17 kwietnia 1929 r.
 Udzielono 23 lutego 1931 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy trzymaka do rusztowań, który usuwa niebezpieczeństwo przewracania się rusztowań, co ma często miejsce nawet bez wpływu sił wyższych, jak wiatr i burze, powodując liczne wypadki. Poza tem trzymak ten ułatwia szybsze wzniesienie, jak i zdjęcie rusztowań, w razie potrzeby dopuszcza ustawienie drabin z pominięciem opierania na ziemi, i pozwala na przykrycie wolnych przestrzeni pomiędzy budynkiem, a drabinami, które przy wszystkich lekkich rusztowaniach bywają nienakryte. Trzymak, według wynalazku, ma również tę zaletę, iż nie zakrywając najmniejszej części budynku, ułatwia jego wykończenie z pominięciem dokonywania na nim jakichkolwiek poprawek, które powstają przy za-

stosowaniu starego systemu umocowywania rusztowań.

Na rysunku wynalazek przedstawiony jest jako przykład wykonania, przyczem fig. 1 przedstawia gwintowaną od wewnątrz tuleję, fig. 2 — gwintowany korek do zakrywania otworu tulei, fig. 3 — śrubę z uchwytem, a fig. 4 — nakrętkę ustalającą.

Trzymak według wynalazku składa się z gwintowanej od wewnątrz tulei, przedstawionej na fig. 1, z zagiętym na dwie strony końcem, w celu zakotwiczenia w murze. Tuleję tę zamurowywuje się w odpowiednich miejscach podczas stawiania budynku nowego, lub podczas remontowania starych, a zewnętrzny otwór przykrywa się gwintowanym korkiem, przedsta-

wionym na fig. 2. W razie potrzeby stawiania rusztowań korek się wykręca, a na jego miejsce wkręca się śrubę z uchwytem, przedstawioną na fig. 3, do którego to uchwyty przystawia się i przywiązuje drabiny.

Nakrętka według fig. 4 jest wkręcona na śrubę z uchwytem i służy do jej ustalania po wkręceniu do tulejek.

Zastrzeżenia patentowe.

Trzymak do rusztowań, znamienny

tem, że składa się z gwintowanej od wewnątrz tulei (fig. 1) z zagiętym końcem na dwie strony, w celu zakotwiczenia w murze na stałe, ze śruby (fig. 3) z szerokim uchwytem do wkręcania w tuleję i do przystawiania i zamocowywania drabin rusztowań, oraz z gwintowanego korka (fig. 2) do wkręcania go w tuleję w czasie, gdy trzymak nie jest w użyciu, w celu zabezpieczenia jej od zanieczyszczania.

Leon Małecki.

