

ÖZET

YALITIM HACMI İÇERİSİNDE HOMOJEN BİR BİÇİMDE DAĞILMASI SAĞLANAN BİR YALITIM MALZEMESİ İÇEREN BİR SOĞUTUCU

5

Bu buluş, bir iç duvara (3), bir dış duvara (4), iç duvar (3) ile dış duvar (4) arasında yer alan bir yalıtım hacmine (5) ve yalıtım hacmi (5) içine doldurulan bir yalıtım malzemesine (6) sahip bir gövde (2) içeren, yalıtım hacmi (5) içinde boşluk oluşması engellenen bir soğutucu (1) ile ilgilidir.

10

İSTEMLER

1. Bir iç duvara (3), bir dış duvara (4), iç duvar (3) ile dış duvar (4) arasında yer alan bir yalıtım hacmine (5) ve yalıtım hacmi (5) içine doldurulan bir yalıtım malzemesine (6) sahip bir gövde (2) **içeren**, yalıtım malzemesinin (6) akışını düzenleyerek, yalıtım hacmi (5) içinde boşluklar oluşmasını engelleyen, yalıtım hacmine (5) bakan yüzü (Y) desenli iç duvar (3) **ile karakterize edilen** bir soğutucu (1).
2. Bir yüzü desenli plakadan üretilen iç duvar (3) ile karakterize edilen İstem 1' deki gibi bir soğutucu (1).
3. İç duvar (3) üzerine, desenli yüzeyi yalıtım hacmine (5) bakacak şekilde sabitlenen bir düzeltme plakası (7) ile karakterize edilen İstem 1' deki gibi bir soğutucu (1).
4. Soğutucu (1) içine erişimi sağlayan bir kapıya (8) sahip gövde (2) ve kapı (8) üzerinde yer alan, yalıtım hacmine (5) bakan yüzü (Y) desenli iç duvar (3) ile karakterize edilen yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir soğutucu (1).
5. Yalıtım hacmine (5) bakan yüzü (Y) ızgara formunda desene sahip iç duvar (3) ile karakterize edilen yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir soğutucu (1).
6. Poliüretan olan yalıtım malzemesi (6) ile karakterize edilen yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir soğutucu (1).

