



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2009140472/22, 02.11.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
02.11.2009

(45) Опубликовано: 27.04.2010 Бюл. № 12

Адрес для переписки:

603109, г.Нижний Новгород, ул. Суетинская,
3, кв.57, Л.В. Грипиной

(72) Автор(ы):

Долинеев Владимир Борисович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Долинеев Владимир Борисович (RU)

(54) КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ НАВЕСНЫХ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

(57) Формула полезной модели

1. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, включающий пластину стартовую, содержащую ребро жесткости, лапку или лапки, направленные в одну сторону, с горизонтальными полками и боковыми стенками, и крепежные отверстия, а также пластину рядную, содержащую ребра жесткости, лапки, направленные вверх, и лапки, направленные вниз, с горизонтальными полками и боковыми стенками, и крепежные отверстия отличающийся тем, что боковые стенки лапок выполнены с отгибами, боковые стенки лапок выполнены под острым углом к плоскости пластин, на пластине рядной горизонтальные полки лапок, направленных вверх, и полки лапок, направленных вниз, расположены на одном уровне.

2. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что ребро жесткости на пластине стартовой выполнено в виде продольного выступа и расположено над лапками.

3. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что крепежные отверстия на пластине стартовой выполнены попарно и расположены над ребром жесткости и под ним.

4. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что пластина стартовая содержит две лапки.

5. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что ребра жесткости на пластине рядной выполнены в виде продольных выступов и расположены над лапками и под ними.

6. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что крепежные отверстия на пластине рядной выполнены попарно и расположены по всей площади пластины.

7. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых

фасадов по п.1, отличающийся тем, что пластина рядная содержит четыре лапки, при этом две лапки, направленные вниз, расположены между двух лапок, направленных вверх.

8. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что пластина рядная содержит две лапки - одну лапку, направленную вверх, и одну лапку, направленную вниз.

9. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что лапки выполнены методом вырубki из пластины и сформированы методом гибки.

10. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что пластина стартовая и пластина рядная выполнены методом холодной штамповки.

11. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что пластина стартовая и пластина рядная выполнены из нержавеющей стали.

12. Комплект пластин для крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов по п.1, отличающийся тем, что пластина стартовая и пластина рядная выполнены из оцинкованной стали.

