

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

F16k 5/02

Nr 21401.

Kl. 47 g¹, 22/03.

Szymon Juchniewicz
(Wilno, Polska).

Kurek.

Zgłoszono 22 sierpnia 1933 r.

Udzielono 15 kwietnia 1935 r.

Kurek składa się z osłony, czopa, rygielka i nakrętki zamocowującej czop, przy czym czop posiada wewnątrz kanał z wyłotem nazewnątrz, wygięty pod kątem mniej więcej prostym, oraz podłużny, wąski kanał w osłonie czopa, który łączy się z kanałem w czopie w razie, gdy ten jest odpowiednio przekreślony, zapomocą krótkiego odgałęzienia. Wąski kanał w osłonie czopa ułatwia usunięcie pozostałego po wyłączeniu kurka płynu z kanału czopa wskutek dopływu powietrza. Osłona czopa jest nagwintowana. Rygielek służy do zabezpieczenia kurka od samoodkręcania się, gdyż koniec jego przy pochyleniu wchodzi w odpowiednie gniazdko wspólne dla osłony i czopa, ryglując je wspólnie. Przy wkręcaniu kurka czop powi-

nien być unieruchomiony zapomocą rygielka. W rygielku może być otwór na plombę.

Na załączonym rysunku fig. 1 przedstawia widok z boku kurka według wynalazku, fig. 2 przedstawia jego widok w kierunku osi od strony rączki czopa, a fig. 3 — podłużny przekrój osłony czopa.

Litera *d* oznacza rygielek kurka, a litera *h* jego wąski kanał.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kurek ze stożkowym czopem, zaopatrzone w rączkę i kanał rozlewowy, znamienny tem, że w jego osłonie jest wykonany wąski kanał, łączący przy odpowiednim nastawieniu czopa kurka kanał rozle-

wowoy czopa z atmosferą, w celu ułatwienia usunięcia z tego kanału pozostałego po zamknięciu kurka płynu.

2. Kurek według zastrz. 1, znamieny tem, że w ręczce jest umocowany rygielek, którego koniec przy pochyleniu wchodzi w

odpowiednie gniazdko wspólne dla osłony i czopa kurka, zabezpieczając ten czop od samoodkręcania się.

S z y m o n J u c h n i e w i c z.

