

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **65664**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **118361**

(22) Data zgłoszenia: **20.07.2009**

(51) Int.Cl.

A47F 7/024 (2006.01)

A47F 7/24 (2006.01)

A47F 7/19 (2006.01)

A47F 7/00 (2006.01)

A47G 25/00 (2006.01)

A47G 25/24 (2006.01)

A47G 25/28 (2006.01)

(54)

Wieszak zamykany na okrycia

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

31.01.2011 BUP 03/11

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.11.2011 WUP 11/11

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ,
Warszawa, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

WALDEMAR WOLIŃSKI, Warszawa, PL

PL 65664 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak zamykany na okrycia, który zabezpiecza powieszone okrycie przed niepowołanym pobraniem.

W czasie wielu zgromadzeń istnieje potrzeba pozostawienia okrycia na wieszaku w miejscu nieobjętym nadzorem, co może czasami prowadzić do jego utraty. Celem wzoru było zaprojektowanie takiego wieszaka, który by umożliwiał zdjęcie okrycia tylko przez osobę uprawnioną.

Istota wzoru użytkowego polega na zaopatrzeniu wieszaka w ciągnąco stanowiące przedłużenie jednego z ramion, mające na końcu wtyk blokowany w zamku połączonym z ramionami wieszaka.

Ciągnąco przewleczone przez rękaw powieszonego okrycia i złączone wtykiem z zamkiem, uniemożliwia zdjęcie okrycia z wieszaka bez otwarcia zamka i wysunięcia wtyku. Niemożliwe jest również zabranie całego wieszaka, gdyż ucho do zawieszenia wieszaka na drążku szatniowym ma formę zamkniętego pierścienia.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym wieszak w widoku płaskim.

Wieszak ma dwa ramiona 1, 2 oraz łącznik 3 połączony z ramionami, usytuowany pionowo i mający na końcu zamek wtykowy 4. U góry, wieszak ma ucho 5 w formie pierścienia służące do nawleczenia go na poziomy pręt osadzony oboma końcami w stelażu szatniowym.

Do jednego z ramion 1 jest zamocowane ciągnąco 6 zakończone wtykiem 7, który jest wprowadzany w otwór zamka 4 i tam blokowany. Wysunięcie wtyku 7 jest możliwe tylko po otwarciu zamka 4 kluczykiem 8. Alternatywnie może być zastosowany system z pierścieniami szyfrowymi.

Ciągnąco 6 i łącznik 3 są wykonane w sposób uniemożliwiający łatwe przecięcie, korzystanie z linki stalowej lub łańcuszka w otoczce plastikowej.

Przy zawieszaniu okrycia na wieszaku, ciągnąco 6 przewleka się przez rękaw, a następnie przez przednie rozpięcie lub otwarty dół okrycia doprowadza wtyk 7 do zamka 4.

Wieszak przeznaczony jest szczególnie do szatni samoobsługowych.

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak zamykany na okrycia, mający dwa ramiona na powieszenie okrycia oraz ucho do zawieszenia na drążku, **znamienny tym**, że przedłużenie jednego z ramion (1) stanowi ciągnąco (6) mające wtyk (7) blokowany w zamku (4) połączonym z ramionami (1, 2) wieszaka, przy czym ucho (5) do zawieszenia wieszaka na drążku ma kształt zamkniętego pierścienia.

Rysunek



