



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **960709**
(51) Kv.1k.6 - Int.c1.6
E 04H 17/02, G 09F 7/02
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **16.02.96**
(24) Alkupäivä - Löpdag **17.08.94**
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **28.03.96**
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan **PCT/CA94/00444**
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
17.08.93 CA 2104265 P 31.01.94 US 188786 P

(71) Hakija - Sökande

1. Watson, David, 5987 Wiltshire Street, Vancouver, British Columbia V6M 3L8, Canada, (CA)
2. Watson, Elizabeth E., 5987 Wiltshire Street, Vancouver, British Columbia V6M 3L8, Canada, (CA)
3. Watson, Craig James, 5987 Wiltshire Street, Vancouver, British Columbia V6M 3L8, Canada, (CA)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Watson, David, 5987 Wiltshire Street, Vancouver, British Columbia, V6M 3LM, Canada, (CA)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Rautaverkkoaitoihin sopivat kiinnityslaitteet
Fästanordningar som tillämpar sig för järnätstängsel

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Menetelmä kyltin kiinnittämiseksi verkkoaitaan (2), jossa on pylväiden tukemia yhteenpunoutuneita metallilankoja (8), jotka muodostavat metallilankojen risteämiskohtien (12) välisten metallilankaosuksien (10) muodostaman matriisin. Menetelmä käsittää kyltin, jonka takapintaan on kiinnitetty yksi tai useampia kiinnityslaitteita (6). Jokaisessa kiinnityslaitteessa on kaksi osaa (14), joista kumpikin osa koostuu päällipinnasta (16), jossa on sitä reunustava sivuseinä (18), ja lukitusvälineistä (19), jotka mahdollistavat osien lukittumisen toisiinsa pitkin sivuseinien reunasuutta. Kun osat on lukittu yhteen, niin että metallilankojen risteämiskohta jää niiden sisään, muodostavat ne onton laitteen, jossa on vastakkaiset päällipinnat ja niiden välinen sivuseinä. Laitteen sivuseinässä on reikiä (22), ja kun laite on asennettu paikalleen, sijaitsevat reiät niin, että ne ovat risteämiskohdasta ulospäin suuntautuvien, vastaavassa kohdassa olevien metallilankaosuksien päällä. Useat tällaiset kylttiä paikallaan pitävät laitteet kiinnitettynä ennaltamäärättyihin kohtiin verkkoaitaan tarjoavat yksinkertaisen ja varman kyltin kiinnitystavan verkkoaitaan.

Ett system för fastsättning av en skylt i ett nätstängsel (2) av den typ som har av stolpar stödda invädda trådar (8) vilka bildar en matris av trådavsnitt (10) mellan trådknutpunkter (12). Systemet omfattar en skylt i vars bortvända yta ett eller flera fastsättningsenheter (6) är fästa. Varje fastsättningsenhet omfattar två delar (14), av vilka vardera består av en frontyta (16) med cirkulärt omgivande sidor (18) och låsningsdon (19) för att fästa delarna vid varandra längs sina sidokanter. När delarna är fastsatta vid varandra över en knutpunkt bildar de en ihåligt enhet med motstående ytor och sidor som utsträcker sig mellan ytorna. Sidorna på enheten har slitsar (22) och när enheten sitter på plats är slitsarna belägna över de trådavsnitt som sträcker sig ut från knutpunkten. Ett flertal sådana enheter som bär upp en skylt, när enheterna är fästa vid stängslet på förutbestämda ställen, erbjuder ett enkelt och säkert sätt att fästa en skylt vid ett nätstängsel.

