

Warszawa, 4 kwietnia 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 19650.

Kl. 45 ~~h~~, 20/01.

45 h 47/00

Jan Adam Maroszczyk
(Wodzisław, Polska).

Ul przystawkowy.

Zgłoszono 23 grudnia 1932 r.

Udzielono 24 stycznia 1934 r.

Ul przystawkowy według wynalazku ma na celu umożliwienie szybkiego rozwoju pszczoł i racjonalnej gospodarki bartnika; ul ten nadaje się do zastosowania w każdej okolicy i przy wszelkich warunkach.

Ul ten jest łatwy w obsłudze, lekki i stosunkowo tani.

Przykład wykonania ula przystawkowego według wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny ula, fig. 2 — ul w przekroju poprzecznym, fig. 3 — ul w przekroju podłużnym, fig. 4 — przekrój poziomy ula, fig. 5 — widok ula z tyłu, fig. 6 — przystawkę, fig. 7 — ramę wsuwaną, na

której zawieszono są ramki, fig. 8 — okienko w zarodni, fig. 9 — zasłonkę do wylotu, fig. 10 — listewkę uszczelniającą, a fig. 11 — ramkę do zarodni.

Ul według wynalazku, składający się z komory głównej *h*, czyli zarodni, oraz komory dodatkowej *k*, posiada następujące cechy konstrukcyjne, odróżniające go od znanych uli tego rodzaju.

Wylot *a* jest obramowany skrzynką *b*, zamykaną drzwiczkami *c*, posiadającymi otwór, zasłonięty siatką. Do otworu, czyli wylotu *a* może być wstawiona swą częścią *w* zasłonka *w*, *z* (fig. 9), przyczem część *z* tej zasłonki, przymocowaną do części *w* za-

pomocą zawias, można stosownie do potrzeby wstawić pochyło w celu zastonięcia wylotu od wiatru i promieni słonecznych. Tylne ścianki m ulla jest również umocowana na zawiasach swym dolnym brzegiem i daje się odchyłać, przyczem tworzy wtedy pomost, posiadający obrzeża n . Pomost ten jest zawieszany na łańcuszkach f . Po ustawieniu ścianki m w jej położenie normalne zakłada się listwę uszczelniającą m^1 i zamyka się ulla zapomocą nakładki g i kłódki. W zarodni h mieści się rama p^1 , wsuwana w rowki i . Rama ta posiada poprzeczkę s , na której opierane są ramki r^1 . Każda ramka r^1 składa się z dwóch części y i z , przedzielonych cienką listewką. W ścianie środkowej j ulla znajduje się otwór przejściowy l , łączący komorę k z zarodnią h . Komora k posiada okrągły wylot d . W powale tej komory umocowane są haczyki do zawieszania ramek r^1 . Przystawkę k^1 czyli magazyn ustawia się na ścianie-pomoście m . Do przedniej i tylnej ścianki ulla przymocowane są rączki e , ułatwiające przenoszenie ulla. W zarodni h znajduje się osiatkowane okienko h^1 z zasuwką u i ruchomą powalką t , pod którą znajduje się w wyciętym otworze ruchoma szybka.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ull przystawkowy, składający się z komory głównej, komory dodatkowej oraz przystawki, znamienny tem, że posiada skrzynkę (b), zamykaną drzwiczkami (c), umieszczoną na przedniej ścianie ulla i otaczająca wylot (a), oraz zasłonkę ($w-z$), wstawianą do wylotu (a), przyczem tylna ścianka (m) ulla jest umocowana na zawiasach tak, iż daje się odchyłać wtył, tworząc pomost, zawieszany na łańcuszkach (f) i zamocowywany po ustawieniu go w położenie pionowe zapomocą nakładki (g) i kłódki, w bocznych zaś ściankach ulla osadzona jest przesuwnie rama (p^1), na której zawieszane są ramki (r^1), a ścianka środkowa (j) posiada otwór (l), łączący komorę główną (h) z komorą dodatkową (k), ścianka zaś przednia oraz tylna ulla jest wyposażona w rączki (e).

2. Ull według zastrz. 1, znamienny tem, że w komorze głównej (h) znajduje się osiatkowane okienko (h^1) z zasuwką (u) i ruchomą powalką (t).

Jan Adam Maroszczyk.

