



NORGE

[NO]

**STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN**

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 139103

(51) Int. Cl.² G 09 F 11/02

(21) Patentsøknad nr. 762757
(22) Inngitt 09.08.76
(23) Løpedag 09.08.76

(41) Alment tilgjengelig fra 27.09.77
(44) Søknaden utlagt, utlegningsskrift utgitt 25.09.78

(30) Prioritet begjært 24.03.76, 10.05.76, Sveits, nr. 3464/76, 5827/76

(54) Oppfinnelsens benevnelse Reklamesøyle.

(71)(73) Søker/Patenthaver GAMPERDONA HANDELS- UND FINANZ AKTIENGESELLSCHAFT,
Halde 376,
FL-9492 Eschen,
Liechtenstein.

(72) Oppfinner WILLIAM HOOP, Eschen,
Liechtenstein.

(74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor A-S, Oslo.

(56) Anførte publikasjoner Britisk (GB) patent nr. 1137962

Foreliggende oppfinnelse angår en reklamesøyle, fortrinnsvis til oppstilling på offentlige steder, med et på en sokkeldel anordnet hus i form av en søyle, hvilket hus har i det minste delvis gjennomsluktige vinduer som vegger, samt med et i husets indre foreliggende aksialt dreielegame.

Det foreligger allerede reklame- eller plakatsøylar som tjener til oppklebing av plakater og tilhører tilsvarende plakatselskaper eller er leiet av slike. Tilsvarende kan disse plakatsøylar bare benyttes gjennom de angjeldende plakatselskaper og er også bare egnet for plakater i stort format.

I tillegg hertil eksisterer også reklametavler for anbringelse av reklamekort i mindre format, hvilke skal gjøres tilgjengelige for publikum. Slike tavler anvendes f.eks. av kontorer for utleie av boliger, samt til kunngjøring av ledige arbeidsplasser fra arbeidsformidlingskontoret. Også slike reklame- eller annonsetavler kan bare benyttes gjennom sine eiere, altså ved formidling fra angjeldende kontorer.

Det foreligger imidlertid ofte et behov for på enkel og ukomplisert måte og uten formidling av firma eller kontorer å annonsere for det brede publikum eventuelle salgstilbud, tapte gjenstander, frie boliger, ettersøkninger og "ønskes kjøpt" og lignende. Foreliggende oppfinnelse gir en løsning på denne oppgave og angår en reklamesøyle, fortrinnsvis for offentlige gater og plasser, men også for butikker, restauranter og andre lokaler som er tilgjengelige for publikum, hvilken reklamesøyle utmerker seg ved at dreielegame har en yttervegg bestående av et flertall plakatvegger utformet for anbringelse av kortlignende gjenstander henholdsvis reklamekort som i og for seg kjent, en til søylen hørende, i og for seg kjent kortautomat med et forråd av ikke tekstede reklamekort, et myntinnkast og en med myntinnkastet samvirkende utleveringsinnretning for

kort, samt en på huset anordnet innkaståpning for tekstede reklamkort.

Oppfinnelsen beskrives i det følgende i form av et eksempel på en utførelse under henvisning til tegningen som i rent skjematisk perspektivisk gjengivelse viser en reklamesøyle ifølge oppfinnelsen.

I det viste eksempel består reklamesøylen av en søylelignende utformet kapsling eller hus 10 som i dette tilfelle f.eks. har et grunnriss tilsvarende en likesidet sekskant. Denne kapsling eller dette hus er forsynt med vinduer 11 som er dekket med gjennomsiktig materiale, og har under vinduene 11 en sokkeldel 12 som er forsynt med ventilasjons-slisser 14 gjennom en låsbar dør 13. I det indre av det her sekskantede hus 10 befinner seg dreibart anordnede plakattegger 15 som i dette tilfelle er føyet sammen til et dreielegeme, hvis grunnriss danner en likesidet mangekant og som er dreibart lagret i sokkeldelen 12. De dreibare plakattegger 15 er innrettet for anbringelse av større/mindre plakater henholdsvis bekjentgjørelseskort eller annonser, idet de nevnte kort 16 er forsynt med respektive 2 opphengshuller ved den øvre kant og kan henges opp på tilsvarende haker 17 på plakatteggene.

I husets 10 sokkeldel 12 er anordnet en drivmekanisme for plakatteggene 15, hvilken kan styres utenfra. I det foreliggende eksempel er anordnet en elektrisk drivanordning med en motor og en tilsvarende tannhjulsoverføring som ved drift av reklamesøylen bevirker en vedvarende langsom dreiebevegelse av plakatteggene 15. Utvendig på huset 10 er det på flere steder anbragt tilsvarende brytere eller trykkknapper 18 som ved betjening bevirker en utkobling av motoren i løpet av en i sokkeldelen innstillbar tidsperiode, slik at i løpet av denne tid avbrytes plakatteggene dreiebevegelse. Hvis det er ønsket, kan den i sokkeldelen 12 anordnede elektriske drivmekanisme for de dreibare plakattegger 15 også være slik innrettet at den først kobles inn ved betjening av en av bryterne 18 for drivmotoren for en innstillbar tidsperiode, slik at plakatteggene 15 dreies i en bestemt vinkel. Bryteren 18 kan også helt utelates og det kan anordnes et automatisk start-stopp-apparat for drivmekanismen.

I foreliggende eksempel er det i huset 10 anordnet en utsvingbar dør 19 som bærer en kortautomat 20 hvilken er innrettet for utlevering av respektive ett for utfylling egnet bekjentgjørelseskort etter innkast av en mynt. Slike kortautomater er vanlig kjent, slik at den nærmere beskrivelse ikke er påkrevet. Døren 19 bærer dessuten en beholder 21 for de gjennom innkastsprekken 22 innkastede bekjentgjørelseskort.

I sokkeldelen 12 kan dessuten være anordnet et automatisk koblingsur av kjent konstruksjon som f.eks. kobler inn henholdsvis ut driften og den i huset 10 anordnede belysning av plakatveggene til valgbare tidspunkter. F.eks. kan ved hjelp av dette koblingsur reklamesøylen kobles ut respektive klokken 24.00 og igjen automatisk kobles inn om morgenen klokken 6.00.

Reklamesøylen ifølge det ovenfor beskrevne eksempel gjør det mulig for enhver som går forbi, å studere de enkelte bekjentgjørelseskort 16 og styre plakatveggenes 15 dreiebevegelse ved hjelp av bryteren 18. Videre har hver iakt-tager den mulighet ved innkast av en mynt i automaten 20 å skaffe seg et blankt bekjentgjørelses- eller reklamekort 16 egnet for teksting, forsyne dette med den ønskede tekst og stikke det inn i innkastsprekken 22. Det i automaten 20 innkastede pengebeløp omfatter gebyrene for opphengning av det innkastede reklamekort på en av plakatveggene 15 for et bestemt tidsrom f.eks. for 3 dager. De nye i beholderen 21 samlede reklamekort 16 blir en gang daglig ved hjelp av en betjeningsperson etter åpning av døren 19 gjennomsett, eventuelt uegnede og ikke forskriftsmessige kort skilt ut og hvert enkelt kort deretter festet på en ledig plass på plakatveggene 15. Før anbringelsen av kortene 16 på plakatveggene 15 blir hensiktsmessig gjennom betjeningen den avsluttende dag for opphengningsperioden avmerket, slik at etter forløp av denne tid kan de angjeldende kort tas ned av veggen ved hjelp av betjeningen. Ved utleveringen av blanke reklamekort 16 gjennom myntautomaten 20 består også muligheten for at slike kort ikke straks blir tekstet og stukket inn gjennom spreken 22, men de blanke kort kan også først på et senere tidspunkt stikkes inn

hvis det kreves mer tid til å fylle ut kortene.

Den ovenfor beskrevne reklamesøyle danner bare en av de mange mulige utførelsesformer. For mange formål kan også gis avkall på anbringelsen av automaten 20 til utlevering av kort, når plakatveggene respektive leies ut for lengre tid til faste kunder. Også ved anvendelsen av slike reklamesøylar, f.eks. i forretninger til bekjentgjørelse av spesialtilbud, kan man gi avkall på en slik kortautomat 20.

Det foreligger også den mulighet å anvende en kortautomat 20 som alt etter høyden av det innkastede myntbeløp utleverer forskjellige reklamekort, hvorav f.eks. den ene type er bestemt for en bekjentgjørelsestid på tre dager, den annen type imidlertid for en periode på seks dager.

Ved en reklamesøyle av den foreliggende konstruksjon består også den mulighet å utforme plakatveggene 15 på en slik måte at både bekjentgjørelseskort med et på forhånd bestemt format, men også større plakater kan anbringes. Dermed kan utleie av reklameflater på plakatveggene kombineres med den ovenfor beskrevne utlevering av kort med bestemte format ved hjelp av en automat. Istedenfor opphengning av reklamekortene 16 i kroker eller haker 17 kan også befestigelsen av kortene foregå ved hjørnene i likhet med et fotoalbum. Også den ytre utformning av huset og de indre plakatvegger kan med den foreliggende reklamesøyle tilpasses de respektive behov. Hvis det er ønskelig kan plakatveggene også danne mantelen for et rundt dreielegame. En slik reklamesøyle kan også bygges delvis forskjenket inn i en husvegg og f.eks. bare ha et eller to vinduer 11, hvilket er mulig av den grunn at det i det indre av huset foreliggende rotasjonslegeme med plakatveggene løper forbi disse vindusåpninger.

I andre eksempler på utførelse av foreliggende reklamesøyle er anordnet plakatvegger 15 som i det minste i noen flateområder er lysgjennomtrengelige og det bak disse flateområder er anordnet minst en lyskilde. Foruten de vanlige prospektkort blir som kjent på feriestedet og i suvenirbutikker også solgt transparente dia-positive eller lysbilder, hvilke f.eks. er montert i en ramme på 50 x 50 mm av papir

eller plast og inneholder et transparent bilde tilnærmet i formatet 24 x 36 mm. Foreliggende reklamesøyle kan i dette tilfelle benyttes til reklame for slike salgbare dia-positiver, når plakatteggene 15 f.eks. består av et gjennomskinnelig, hvitt og matt plastmateriale og det innenfor det av plakatteggene 15 dannede dreibare legeme foreligger et antall vertikale rørformede lyskilder, f.eks. lysstoffrør. Anordningen av dia-positive bilder kan foregå ved hjelp av glideskinner som danner et antall innbyrdes loddrett på hverandre stående lommer eller rom, idet respektive et dia-positivt bilde med sin ramme kan skyves inn i sideretningen i disse rom. Hensiktsmessig er de enkelte lommer forsynt med fortløpende nummerering som er tydelig synlig gjennom vinduet 11, slik at hvert enkelt bilde er identifisert ved hjelp av et av disse nummere. På denne måte kan utvalget blant de foreliggende bilder gjøres lettere, særlig når en tilsvarende reklamesøyle står utenfor den tilhørende forretning og bildene inne i selve forretningen er ordnet etter det samme nummersystem.

Det består imidlertid også den mulighet å bygge inn en salgsautomat 19 i reklamesøylens hus 10, hvilken automat er slik innrettet at ved hjelp av en nummervelger innstilles det ønskede dia-positiv bilde og etter innkast av mynter leveres dette ut av salgsautomaten.

Selvfølgelig kan reklamesøylen av den ovenfor beskrevne konstruksjon med plakattegger 15 som i det minste i noen flateområder er lysgjennomtrengelig også anvendes for andre transparente plakater eller bilder. Selv når samtlige plakattegger 15 som ovenfor beskrevet, består av gjennomskinnelig materiale og det i det indre av det dreibare legeme er anordnet en lyskilde, består allikevel muligheten for også å anbringe ugjennomsiktige plakater eller reklamekort, altså samtidig å anvende reklamesøylen for transparente og for ikke gjennomsiktige plakater eller kortlignende gjenstander.

P a t e n t k r a v

1. Reklamesøyle, fortrinnsvis til oppstilling på offentlige steder, med et på en sokkeldel (12) anordnet hus (10) i form av en søyle, hvilket hus (10) har i det minste delvis gjennomsiktige vinduer (11) som vegger, samt med et i husets indre foreliggende aksialt dreielegame, k a r a k t e r i s e r t ved at dreielegameet har en yttervegg bestående av et flertall plakatvegger (15) utformet for anbringelse av kortlignende gjenstander henholdsvis reklamekort (16) som i og for seg kjent, en til søylen hørende, i og for seg kjent kortautomat (20) med et forråd av ikke tekstede reklamekort (16), et myntinnkast og en med myntinnkastet samvirkende utleveringsinnretning for kort, samt en på huset (10) anordnet innkaståpning (22) for tekstede reklamekort (16).

2. Reklamesøyle ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t ved at huset (10) vegger inneholder en utsvingbar, låsbar dør (19) som på innersiden bærer kortautomaten (20) og på yttersiden er tilgjengelig for myntinnkast og kortutlevering.

3. Reklamesøyle ifølge krav 2, k a r a k t e r i s e r t ved at døren (19) dessuten på yttersiden bærer innkaståpningen (22) og på innersiden en beholder (21) som hører til innkastsprekken (22).

4. Reklamesøyle ifølge et av kravene 1 - 3, k a r a k t e r i s e r t ved en i sokkeldelen (12) anbragt og gjennom en dør (13) i sokkeldelen (12) tilgjengelig drivanordning innrettet for å frembringe en vedvarende langsom dreiebevegelse av dreielegameet, samt ved en på huset (10) anordnet bryter (18) for manuell ut- eller innkobling av dreiebevegelsen.

5. Reklamesøyle ifølge et av kravene 1 - 4, k a r a k t e r i s e r t ved et dreielegame i form av en regulær mangekant med vertikal dreieakse, hvis vertikalt stående plakatvegger (15) er dimensjonert for anbringelse av respektive et flertall prospektkort (16).

139103

