

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16973**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **17137**

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2010**

(54)

**Zlewozmywak owalny narożnikowy z okrągłą komorą
i promieniście profilowanymi ociekaczami**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2011 WUP 09/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BOGUSŁAW RĘKOŚ, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

RĘKOŚ BOGUSŁAW, Brenno, (PL)

PL 16973

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak owalny narożnikowy z okrągłą komorą i promieniście profilowanymi ociekaczami według wzoru posiada w widoku z góry kształt trójkątny-owalny o boku dłuższym i dwóch bokach krótszych łączącymi się owalnymi łukami.

Posiada w centralnej części jedno okrągłe zagłębienie z otworem wpustowym i dwa profilowane ociekacze z promienistymi zagłębieniami rozchodzącymi i rozszerzającymi się od zagłębienia komory zlewozmywaka ku bokom krótszym i bokowi dłuższemu, służącymi do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym.

Przy dłuższym boku, pomiędzy zagłębieniem z otworem wpustowym a zagłębieniami na powierzchni ociekaczy znajdują się wzniesienia na wykonanie otworów do mocowania elementów baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1.

Zlewozmywak owalny narożnikowy z okrągłą komorą i promieniście profilowanymi ociekaczami według wzoru posiada w widoku z góry kształt trójkątny-owalny posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci boku dłuższego (1) i krótszych boków (2) i (3) które łączą się owalnymi łukami, oraz umieszczonego w centralnej części zlewozmywaka okrągłego zagłębienia (4) z otworem wpustowym (5). Przy boku dłuższym zlewozmywaka znajdują się wzniesienia (6) stanowiące miejsce na wykonanie otworów do mocowania baterii lub innych akcesorii i urządzeń do mycia. Wzniesienia (6) ograniczone są zagłębieniem komory (4) oraz płaską powierzchnią ociekaczy (7) i (8) z wyprofilowanymi promienistymi zagłębieniami (9) do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym (4).

Płaskie profilowane powierzchnie ociekaczy (7) i (8) oraz komora zagłębienia charakteryzują się że ograniczone są bokami krótszymi (2) i (3). Znajdujące się na powierzchni ociekaczy łukowate zagłębienia (9) charakteryzują się tym, że opadają od krawędzi boków krótszych (2) i (3) ku krawędzi zagłębienia komory (4) jak przedstawiono na rys. Fig. 1.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

