

Tillæg til Dansk Patenttidende nr. 15/11-4-83

E 03 B

Ans.nr.: 2620/82

Indleveret: 10 jun 1982

Løbedag: 10 jun 1982

Alm. tilgængelig: 12 dec 1982

Prioritet: 11 jun 1981 CH 3817/81

GEORG *FISCHER N.V.; Epe, NL.

Opfinder: Gerrit Bertus *Pos; NL.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Hydrant

Sammendrag.

2620-82

Afspærringsindretningens (2) afspærringsventil (7) er forskydeligt lejret i forhold til stødstangen (6) i en boring (18) i stødstangen (6), idet en fjeder (20) er anbragt mellem stødstangen (6) og en tap (19) virkende i boringen (18). Stødstangen (6) kan hæves hhv. sænkes ved hjælp af en indstillingsspindel (4), hvorved afspærringsventilen (7) kan åbnes eller lukkes f.eks. manuelt. Hvis kammeret (30) i huset (1) er fyldt med vand ved afspærret afgangsåbning (33), lukker afspærringsventilen (7) omgående igen ved kraften fra fjederen (20), hvorved det i kammeret værende, forurenede vand ikke kan komme ind i rørledningsnettet.

Uddrag af patentansøgninger. Sektion E

Fig.1

2620-82

