

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19300**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20113**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2012**

(54)

Uchwyt do drzwi meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ZAKRZEWSKI STANISŁAW
FIRMA PRODUKCYJNA SAZ, Rzeszotary, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ZAKRZEWSKI STANISŁAW, Rzeszotary, (PL)

PL 19300

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt do drzwi meblowych, zwłaszcza drzwi przesuwnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu do drzwi meblowych przejawiająca się w kształcie i układzie linii, które nadają uchwytowi swoisty i oryginalny wygląd umożliwiający jego identyfikację. Uchwyt do drzwi meblowych według wzoru jest uformowany z taśmy stalowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia uchwyt do drzwi meblowych w widoku perspektywicznym od przodu.

Zgodnie z wzorem przemysłowym i jak ujawniono na załączonym rysunku postać uchwytu do drzwi meblowych jest wykonana metodą formowania taśmy stalowej na giętarcie charakteryzuje się tym, że posiada formę rynny, która ma płaską podstawę 1 prostopadłą do płaskiej tylnej ścianki 2, podczas gdy ścianka 2 jest zwieńczona łukowatym zagięciem 3 przechodzącym w przednią wąską płaską ściankę 4 tworzącą delikatnie rozwarty kąt α z wewnętrzną powierzchnią łukowatego zwieńczenia 3. Natomiast między dolną krawędzią 5 ścianki 4, a płaską podstawą 1 znajduje się podłużna szczelina 6. W płaskiej podstawie 1 uchwytu znajdują się przelotowe konstrukcyjne otwory 7.

Uchwyt do drzwi meblowych charakteryzują następujące cechy istotne wzoru przemysłowego:

- istnienie płaskiej podstawy 1 prostopadłej do płaskiej tylnej ścianki 2 zwieńczonej łukowatym zagięciem 3 przechodzącym w przednią wąską płaską ściankę 4;
- istnienie delikatnego rozwartego kąta α między przednią wąską ścianką 4, a wewnętrzną powierzchnią łukowatego zwieńczenia 3;
- istnienie podłużnej szczeliny 6 między dolną krawędzią 5 ścianki 4, a płaską podstawą 1, jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 1.

Ilustracja wzoru

