

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14260**

(21) Numer zgłoszenia: **14052**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL);
Sporek Maciej, Pszczyna, (PL)

PL 14260

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie lewostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

fig. 2 - przedstawia drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie prawostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

fig. 3 - przedstawia drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie lewostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, natomiast przy dolnej krawędzi znajduje się rząd przelotowych otworów, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem.

fig. 4 - przedstawia drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie prawostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, natomiast przy dolnej krawędzi znajduje się rząd przelotowych otworów, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie lewostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie prawostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie lewostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, natomiast przy dolnej krawędzi znajduje się rząd przelotowych otworów, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - drzwi, których zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie prawostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, natomiast przy dolnej krawędzi znajduje się rząd przelotowych otworów, drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi charakteryzują się ornamentacją zewnętrzną ich powierzchni, która wykonana jest z ozdobnej okleiny o wielobarwnych pasach oraz liniach zróżnicowanej szerokości, w kolorach brązowo-beżowych i ich odcieniach, usytuowanych radialnie lewostronnie albo prawostronnie w stosunku do pionowych krawędzi drzwi, a w dwóch odmianach drzwi, przy dolnej krawędzi znajduje się rząd przelotowych otworów, natomiast wszystkie odmiany drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpisać nr 3038



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039