

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20372**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21348**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2013**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GRABOWSKI STANISŁAW KLEMENS,
Toruń, (PL)**

PL 20372

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, zwłaszcza zewnętrzne.

Istotą wzoru przemysłowego są przestrzennie ukształtowane drzwi składające się z ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego stanowiącego monolityczną powierzchnię z fakturą w postaci ukształtowanych na zewnątrz elementów zapewniające spełnienie wymogów estetycznych i wytrzymałościowych.

Drzwi charakteryzują się estetyczną i sztywną budową, łączącą w sobie zalety użytkowe z walorami estetycznymi, stosownymi dla wzornictwa przemysłowego i mogą być wykonywane w różnych typoszeregach wymiarowych uzależnionych od aktualnych potrzeb. Monolityczna płaszczyzna skrzydła drzwiowego może mieć ukształtowanie jednostronne lub dwustronne. Drzwi według wzoru przemysłowego mogą występować zarówno w tych samych kolorach drzwiowego lub odmiennych ościeżnicy jak i skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwiowe ma monolityczny kształt płaszczyzny z uwidocznionymi zarysami pionowych i poziomych pasów, pomiędzy którymi ma wystające elementy w kształcie czworokątnych i trapezowych pryzm, charakteryzuje się przestrzenną zwartą konstrukcją, łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego.

Zastosowanie drzwi według wzoru przemysłowego nadaje oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę budynku lub mieszkania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej ilustracji, która przedstawia drzwi w widoku od frontu.

Drzwi, zwłaszcza zewnętrzne składające się z ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, które mają cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że skrzydło drzwiowe stanowi monolityczną płaszczyznę, które na powierzchni zewnętrznej na skrajach ma obwodowe wgłębienie i po stronie przeciwnej klamki ma dwukrotne zagłębienie tworzące pionowy obrys obramowanej figury w formie czworokątnego pasa ze ściętą pionową krawędzią boczną w części dolnej i górnej od strony klamki, wokół której ma pionowe, poziome i skośne pasy, a od strony klamki ma dwukrotne zagłębienie tworzące obrysy w części górnej i dolnej obramowanych trapezów, zaś między nimi w pionie, obramowanych dwóch czworokątów, przy czym utworzone figury przedzielone są odpowiednio pasami pionowymi, poziomymi oraz skośnymi. W utworzonych przestrzeniach pomiędzy pasami pionowymi, poziomymi i skośnymi ma wystające przestrzennie ukształtowane figury w postaci symetrycznych pryzm, zaś wewnętrzne elementy w postaci symetrycznych pryzm na obwodowych wewnętrznych krawędziach mają kątowe sfazowania jak uwidoczniono na załączonej ilustracji.

Ilustracja wzoru



