

25 września 1929 r.

Form 1/06



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 10477.

Santo G. m. b. H.
(Berlin, Niemcy).

Kl. ~~45 k~~ 1.

45 k 1/06

Przyrząd do łapania much i innych owadów, włączany w przewód ssawny elektrycznego odkurzacza.

Zgłoszono 1 kwietnia 1927 r.

Udzielono 15 maja 1929 r.

Pierwszeństwo: 12 maja 1926 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy przyrządu do łapania much i innych owadów, w którym prąd powietrza doprowadza łapane muchy do zbiornika.

Istota wynalazku polega na tem, że do ssawnego przewodu zwykłego odkurzacza elektrycznego, stosowanego w gospodarstwie domowym, włącza się przyrząd do łapania much, który składa się z worka, wykonanego z materiału palnego i przepuszczającego powietrze, oraz z osłony, otaczającej ten worek. W przeciwieństwie do znanych urządzeń, w przyrządzie według niniejszego wynalazku część przewodu ssawnego, zaopatrzona w dyszę ssawną, jest przyłączona do worka zbiorczego, zaś część przewodu ssawnego, połączona z

mechanizmem odkurzacza, przyłączona jest do osłony, otaczającej ze wszystkich stron wzmiankowany powyżej worek. Osłona ta umożliwia wymianę worka. Przyrząd posiada tę zaletę, że jest niezłożony, łatwy w obsłudze i może być stosowany do chwytania much i innych owadów naprzykład w stajniach, przyczem owady nie przedostają się do mechanizmu odkurzacza.

Przykład wykonania wynalazku uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny widok przyrządu, zaś fig. 2—zbiornik na muchy w powiększonej podziałce.

Literą *a* oznaczony jest zwykły odkurzac, używany w gospodarstwie domowym. Do ssawnego przewodu *b*, zaopatrzo-

nego w dyszę *c*, włączony jest zbiornik *d*, którego budowę i sposób przyłączenia unaczni fig. 2. Część *b*¹ przewodu ssawnego, przymocowana do nasadki *g* przyrządu, połączona jest z workiem *d*¹, natomiast część *b*² przewodu ssawnego, prowadząca do osłony odkurzacza *a*, połączona jest z walcową osłoną *f* o jednolitych ściankach, która otacza ze wszystkich stron worek *d*¹ i w której podczas odkurzania wytwarza się niedopreżność. Nasadka *g* osłony *f* posiada tenże kształt, co i nasadka *g*¹ odkurzacza *a*, dzięki czemu przy stosowaniu odkurzacza bez przyrządu do łapania much, część *b*¹ przewodu ssawnego może być przyłączona bezpośrednio do nasadki *g*¹, natomiast w razie włączania przyrządu do łapania much i innych owadów część ta łączy się z nasadką *g*. Po odjęciu pokrywy *f*¹ worek jest łatwo dostępny, przyczem po zamknięciu go taśmą *h* może być wyjęty z osłony *f* i zniszczony wraz z zawartymi w nim owadami.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do łapania much i innych owadów, w którym prąd powietrza doprowadza łapane muchy do zbiornika, znamieny tem, że składa się ze zbiornika na owady, włączonego w przewód ssawny zwykłego odkurzacza (*a*), używanego w gospodarstwie domowym.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamieny tem, że część (*b*) przewodu ssawnego, zaopatrzona w dyszę ssawną (*c*), przyłączona jest do worka (*d*¹), natomiast część (*b*²) tegoż przewodu połączona jest z osłoną (*f*), która otacza ze wszystkich stron worek (*d*¹) i umożliwia wyjmowanie z niej worka wraz z zawartymi w nim muchami lub innymi owadami.

Santo G. m. b. H.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

