

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE

①① N° de publication :

3 143 047

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②① N° d'enregistrement national :

22 12929

⑤① Int Cl⁸ : E 03 C 1/14 (2023.01), E 03 C 1/18

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 07.12.22.

③③ Priorité :

⑦① Demandeur(s) : ALLIBERT SANITAIRE Société par
actions simplifiée — FR.

⑦② Inventeur(s) : CLARA Marc et ROUY Pierre.

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 14.06.24 Bulletin 24/24.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦③ Titulaire(s) : ALLIBERT SANITAIRE Société par
actions simplifiée.


○ Demande(s) d'extension :

⑦④ Mandataire(s) : LEGALIP CABINET STAMEGNA.

⑤④ PLAN-VASQUE A EVACUATION DEPORTEE.

⑤⑦ L'invention concerne un plan-vasque (10) comportant
un plan (11), une vasque ou baignoire (12) venue de matière
avec le plan (11) et un orifice d'évacuation des eaux usées
(3), ainsi qu'un renforcement (122) s'étendant en saillie de-
puis une paroi montante (125) de la baignoire (2), l'orifice
d'évacuation des eaux usées (3) étant ménagé dans le ren-
forcement (122).

Figure de l'abrégé : Fig. 2



FR 3 143 047 - A1



Description

Titre de l'invention : PLAN-VASQUE A EVACUATION DEPORTEE

- [0001] L'invention porte sur les plans-vasques. En particulier, l'invention concerne un plan-vasque dont l'évacuation est déportée.
- [0002] Il est connu de l'art antérieur illustré à la [Fig.1] un plan-vasque 1 dont la partie 2 forme la vasque ou bassine en elle-même.
- [0003] En arrière de la bassine 2, le plan-vasque 1 de l'art antérieur comporte un orifice 4 destiné à la réception d'une robinetterie permettant d'alimenter en eau la bassine 2.
- [0004] Généralement, cet orifice 4 est situé entre la bassine 2 et le bord arrière 110 du plan-vasque 1.
- [0005] Le bord arrière 110 est en appui contre un mur de la pièce dans laquelle le plan-vasque 1 est mis en place.
- [0006] Cette mise en place contre un mur s'effectue soit à l'aide d'équerres de fixation, soit en posant le plan-vasque 1 sur un meuble 5 adapté, encore appelé « meuble de sous-vasque ».
- [0007] De sorte à permettre l'évacuation des eaux usagées contenues dans la bassine 2, cette dernière comporte, de manière connue en soi, un orifice d'évacuation 3 situé sur un fond de la bassine 2, en une zone située au plus bas de la bassine 2 afin de permettre la bonne évacuation par gravité du contenu liquide de la bassine.
- [0008] Un système d'évacuation 8 est monté au niveau de cet orifice d'évacuation 3. Le système d'évacuation 8 comporte, de manière connue en soi, une bonde et un siphon.
- [0009] De ce fait, c'est un volume de rangement qui est perdu dans le cas d'une pose sur un meuble 5 qui, dans le cas de la présence de tiroirs 6, 6', oblige de prévoir une découpe en « U » 7 depuis une paroi arrière du tiroir 6 le plus élevé, c'est-à-dire celui qui est juste sous le plan-vasque 1.
- [0010] Comme cela est illustré sur la [Fig.1], les plans-vasques 1 actuels nécessitent de prévoir un espace sous vasque important pour permettre l'installation du système d'évacuation 8 qui s'étend alors en saillie vers le bas depuis le fond de la bassine 2.
- [0011] Dans le cas d'un montage sur équerres de fixation, la place située sous le plan-vasque est réduite voire bloquée pour une utilisation par une personne à mobilité réduite, en particulier une personne en fauteuil roulant.
- [0012] De ce fait, pour permettre l'utilisation d'un plan-vasque 1 par une personne en fauteuil roulant ou assise sur un tabouret, le plan-vasque 1 doit être réhaussé de plusieurs centimètres, ce qui a pour effet de rehausser l'accès à la bassine 2 et en particulier à la robinetterie montée au niveau de l'orifice 4.

- [0013] Ceci rend l'utilisation du plan-vasque 1 peu pratique, peu confortable et peu facile d'accès.
- [0014] L'objectif de la présente invention est de remédier à ces inconvénients en proposant un plan-vasque permettant de dégager, de manière optimale, l'espace situé sous lui, et de rester utilisable confortablement par une personne assise.
- [0015] Pour atteindre cet objectif, l'invention propose un plan-vasque comportant un plan, une vasque ou baignoire venue de matière avec le plan et un orifice d'évacuation des eaux usées, le plan-vasque comportant en outre un renforcement s'étendant en saillie depuis une paroi montante de la baignoire, l'orifice d'évacuation des eaux usées étant ménagé dans le renforcement.
- [0016] Grâce à l'invention, en déportant ainsi l'orifice d'évacuation de la baignoire, le système d'évacuation des eaux usées depuis la baignoire est « rejeté » sur un côté de la baignoire du plan-vasque.
- [0017] L'espace sous la baignoire est ainsi dégagé au maximum sans avoir à rehausser le plan-vasque pour une personne assise comme une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, ou à prévoir de découpe dans le tiroir supérieur du meuble sous vasque, et on peut dégager le maximum d'espace de rangement pour un meuble de sous-vasque avec portes.
- [0018] Avantageusement, mais facultativement, la baignoire comportant un fond, le fond s'étend dans le renforcement.
- [0019] Avantageusement, mais facultativement, le renforcement est situé entre la baignoire et un bord arrière du plan du plan-vasque.
- [0020] Avantageusement, mais facultativement, le plan-vasque comportant en outre un orifice pour la robinetterie de distribution d'eau, le renforcement est ménagé latéralement à l'orifice.
- [0021] Avantageusement, mais facultativement, le renforcement est à gauche ou à droite de l'ouverture.
- [0022] Avantageusement, mais facultativement, le plan-vasque comprend un cache agencé de sorte à venir couvrir le renforcement afin d'assurer la continuité du plan au-dessus du renforcement.
- [0023] Avantageusement, mais facultativement, le cache comporte une excroissance latérale agencée en sorte à reformer en partie la paroi remontante au niveau du renforcement.
- [0024] L'invention sera davantage détaillée par la description de modes de réalisation non limitatifs, et sur la base des figures annexées illustrant des variantes de l'invention, dans lesquelles :
- [Fig.1] illustre une vue latérale en coupe d'un plan-vasque de l'art antérieur posé sur un meuble sous vasque ;
 - [Fig.2] illustre une vue tridimensionnelle d'un plan-vasque selon l'invention ;

- [Fig.3] illustre une vue de dessus du plan-vasque de la [Fig.2] ;
- [Fig.4] illustre une vue tridimensionnelle du plan-vasque de la [Fig.2] posé sur un meuble sous vasque ;
- [Fig.5] illustre une vue latérale en coupe du plan-vasque et du meuble sous vasque de la [Fig.4].

[0025] En rappel liminaire à la description qui va suivre, un plan-vasque est un sanitaire destiné à une salle d'eau, une salle de bain, des toilettes ou encore une cuisine, sans que cela soit limitatif.

[0026] Par définition un plan-vasque est composé d'un plan dans lequel est intégré une vasque ou baignoire, le plan et la baignoire étant venus de matière l'un avec l'autre.

[0027] Nous obtenons ainsi un ensemble unique permettant d'avoir une place importante (plan) autour de la baignoire, facile à entretenir et évitant toute reprise d'étanchéité entre la baignoire et le plan.

[0028] Il est illustré en trois dimensions sur la [Fig.2], un plan-vasque 10 selon l'invention.

[0029] Le plan-vasque 1 selon l'invention comporte, de manière connue en soi, appelée précédemment, un plan 11 et une vasque ou une baignoire 12, le plan 11 et la baignoire 12 étant venus de matière l'un avec l'autre.

[0030] Généralement, la baignoire 12 est positionnée au centre du plan 11. Le plan-vasque 11 est limité en arrière par un bord 110 qui, lors d'un montage du plan-vasque 1 selon l'invention, vient en appui contre un mur d'une pièce dans laquelle est situé le plan-vasque 1 selon l'invention.

[0031] Entre la baignoire et le bord arrière, le plan-vasque 1 selon l'invention comprend en outre un orifice 4 destiné à recevoir une robinetterie d'alimentation en eau de la baignoire 2.

[0032] De manière générale, l'orifice 4 est « centré » sur le plan 11 avec la baignoire 12 : un centre de l'orifice 4 est aligné sur une perpendiculaire au bord arrière 11 avec un centre d'une section d'ouverture de la baignoire 2, en vue de dessus.

[0033] La baignoire 12 comporte un fond 121 ainsi qu'un trop-plein 124 positionnés sur une partie remontante 125 de la baignoire 2. Ici en arrière de la baignoire 12, cette dernière comporte un renforcement 122 qui s'étend en saillie. Ici, le renforcement 124 s'étend en saillie vers l'arrière depuis une partie remontante 125 arrière de la baignoire 12, le fond 121 se prolonge dans le renforcement 124 et comporte l'orifice d'évacuation 3 des eaux usées.

[0034] Ainsi, le renforcement 122 se situe en arrière de la partie principale de la baignoire 12, entre cette dernière et le bord arrière 110 du plan 11. Au surplus, le renforcement 122 s'étend latéralement à l'orifice 4, ici à droite. En variante, le renforcement 122 s'étend latéralement à gauche de l'orifice 4.

[0035] Le plan-vasque 1 selon l'invention comporte en outre un cache 123 destiné à

coopérer avec le renforcement 122 se sorte à restaurer une continuité du plan 11 au-dessus du renforcement 122.

- [0036] Ici, le cache 123 est plan. En variante de réalisation, le cache 123 est en forme de « L » de sorte à restaurer en partie la partie remontante 125 de la bassine 12 au niveau du renforcement 122.
- [0037] Ainsi dans cette configuration, le renforcement 122 est couvert et caché à la vue par le cache 123 en forme de L : seul un espace pour le passage des eaux usées reste ménagé entre le cache 123 et le fond 121 de la bassine 12.
- [0038] En référence aux figures 4 et 5, nous allons décrire rapidement une installation d'un plan-vasque 1 selon l'invention sur un meuble 5 sous vasque.
- [0039] Le meuble 5 sous vasque est ici un meuble comportant deux tiroirs 60 et 60' superposés et s'étendant sous le plan-vasque 1 selon l'invention.
- [0040] Le plan-vasque 1 selon l'invention est ici donc posé sur le meuble 5, le bord arrière 110 en appui sur un mur non représenté sur les figures.
- [0041] Au niveau du renforcement 122, un système d'évacuation 8 est monté sur l'orifice d'évacuation 3 du plan-vasque 1 selon l'invention.
- [0042] Du fait de la configuration particulière du plan-vasque 1 selon l'invention, le système d'évacuation 8, encombrant, est « rejeté » en arrière, contre le mur sur lequel le bord arrière 110 est en appui.
- [0043] Ainsi le premier tiroir 60 situé en haut du meuble 5, juste en dessous du plan-vasque 1 selon l'invention, est entier car il ne comporte pas de découpe en « U », contrairement au montage des plans-vasques de l'art antérieur.
- [0044] L'espace sous le fond 121 de la bassine 12 et donc sous le plan-vasque 1 selon l'invention est ainsi optimisé, le volume antérieurement occupé par le système d'évacuation 8 étant récupéré.
- [0045] Les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ou les personnes devant s'asseoir devant le plan-vasque 1 selon l'invention ont de la place sous la bassine pour y positionner leurs jambes et faire face ainsi au plan-vasque 1 selon l'invention.
- [0046] De plus, le plan-vasque 1 selon l'invention, monté alors sur équerres de fixation, n'a pas besoin d'être réhaussé et reste à une hauteur confortable d'utilisation et d'accès, tout en offrant la surface du plan 11 pour y disposer différents ustensiles, de toilette notamment.
- [0047] Il résulte de l'utilisation d'un plan-vasque 1 selon l'invention une maximisation des volumes d'utilisation situés sous le plan 11 et la bassine 2.
- [0048] En utilisation posée sur un meuble 5 sous vasque, l'utilisation d'un plan-vasque 1 selon l'invention permet de s'affranchir de découper une forme en « U » ou de prévoir une telle forme au niveau du tiroir supérieur comme dans l'art antérieur.
- [0049] Dans une variante de réalisation, le renforcement 122 s'étend en saillie d'une paroi

montante de la bassine 12 qui est autre que la paroi montante 125 arrière : par exemple sur depuis une paroi montante latérale droite ou gauche de la bassine 12.

[0050] Ici, la bassine 12 a une forme sensiblement de pavé, la section d'ouverture étant de section rectangulaire.


[0051] Dans des variantes de réalisation, la bassine est une portion de sphère (section d'ouverture circulaire) ou une portion d'ellipsoïde (section d'ouverture en ellipse).

[0052] Dans ces cas, le renforcement 122 peut s'étendre en saillie depuis une partie de secteur située en arrière d'un plan vertical diamétral de la bassine perpendiculaire au bord arrière 110.


Revendications

- [Revendication 1] Plan-vasque (10) comportant un plan (11), une vasque ou bassine (12) venue de matière avec le plan (11) et un orifice d'évacuation des eaux usées (3), caractérisé en ce que le plan-vasque (1) comporte en outre un renforcement (122) s'étendant en saillie depuis une paroi montante (125) de la bassine (2), l'orifice d'évacuation des eaux usées (3) étant ménagé dans le renforcement (122).
- [Revendication 2] Plan-vasque (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bassine comportant un fond (121), le fond (121) s'étend dans le renforcement (122).
- [Revendication 3] Plan-vasque (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que le renforcement (122) est situé entre la bassine et un bord arrière (110) du plan du plan-vasque (10).
- [Revendication 4] Plan-vasque (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que, le plan-vasque comportant en outre un orifice (4) pour la robinetterie de distribution d'eau, le renforcement (122) est ménagé latéralement à l'orifice (4).
- [Revendication 5] Plan-vasque (10) selon la revendication 4, caractérisé en ce que le renforcement (122) est à gauche ou à droite de l'ouverture (4).
- [Revendication 6] Plan-vasque (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le plan-vasque comprend un cache (123) agencé de sorte à venir couvrir le renforcement (122) afin d'assurer la continuité du plan (11) au-dessus du renforcement (122).
- [Revendication 7] Plan-vasque (10) selon la revendication 6, caractérisé en ce que le cache (123) comporte une excroissance latérale agencée en sorte à reformer en partie la paroi remontante (125) au niveau du renforcement (122).


[Fig. 1]




[Fig. 2]




[Fig. 3]



[Fig. 4]



[Fig. 5]



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 913157
FR 2212929

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	CN 114 934 566 A (FOSHAN HEGII SANITARYWARE CO LTD) 23 août 2022 (2022-08-23) * alinéa [0035] - alinéa [0075]; figures 1-2 * -----	1-7	E03C1/14 E03C1/18
X	US 11 426 033 B2 (GEBERIT INT AG [CH]) 30 août 2022 (2022-08-30) * colonne 4, ligne 39 - colonne 8, ligne 20; figures 1-5 * -----	1-3, 6, 7	
X	CA 2 822 928 C (AS IP HOLDCO LLC [US]) 14 août 2018 (2018-08-14) * alinéa [0027] - alinéa [0037]; figures 1-8 * -----	1-5	
X	DE 17 97 687 U (KERAMAG KERAMISCHE WERKE AG [DE]) 8 octobre 1959 (1959-10-08) * abrégé; figures 1-2 * -----	1-5	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			E03C A47K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
25 mai 2023		Martinez Cebollada	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2212929 FA 913157**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **25-05-2023**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
CN 114934566	A	23-08-2022	AUCUN	
US 11426033	B2	30-08-2022	AU 2019240837 A1	01-10-2020
			CN 111970945 A	20-11-2020
			EP 3773098 A1	17-02-2021
			US 2021015307 A1	21-01-2021
			WO 2019185811 A1	03-10-2019
CA 2822928	C	14-08-2018	BR 112013015421 A2	20-09-2016
			CA 138509 S	09-02-2012
			CA 2822928 A1	28-06-2012
			CN 103281942 A	04-09-2013
			CN 105951939 A	21-09-2016
			US D654992 S	28-02-2012
			WO 2012087302 A1	28-06-2012
DE 1797687	U	08-10-1959	AUCUN	