



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202874159 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220570978. 8

(22) 申请日 2012. 10. 26

(73) 专利权人 嘉兴碧安卡箱包有限公司

地址 314200 浙江省平湖市当湖街道虹霓村

(72) 发明人 费秀英

(51) Int. Cl.

A45C 5/04 (2006. 01)

A45C 5/06 (2006. 01)

A45C 5/14 (2006. 01)

A45C 13/26 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 5 页

(54) 实用新型名称

一种有暗袋拉链的拉杆箱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种有暗袋拉链的拉杆箱,箱子的前面上部开暗袋的弧形袋口,弧形袋口下方装前凸袋;箱子的前面左部装左装饰布,这布右边与前凸袋的左面及弧形袋口左端相应连接;箱子的前面右部装右装饰布,此布的左边与前凸袋的右面及弧形袋口右端相应连接;箱子的前面下部横装下遮盖布,相应托连左装饰布下边、前凸袋下部、右装饰布下边;箱子的前面四个边装长拉链,使箱子的前面四个边与后方箱体四个边相应连接;箱体上面中部横装提把;提把后装拉杆,拉杆插座与箱体下面装的底座及箱体骨架相应连接;拉杆插座后方是整个箱子的后面,这后面上部装插袋;箱体左面装垫脚两只;箱体右面中间纵装右加固布及侧面提把;底座下装两只轮子与两只撑脚。



1. 一种有暗袋拉链的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于箱子的前面(1)之上部开有暗袋的弧形袋口,暗袋的弧形袋口上安装有暗袋拉链(2),与暗袋的弧形袋口连接的暗袋的袋囊藏于箱子的前面(1)之背后;在箱子的前面(1)上、并于暗袋的弧形袋口及暗袋拉链(2)之下方,安装有一只前凸袋(3),前凸袋(3)的袋口开在其左、上、右三个面上,前凸袋(3)的袋口上安装有前拉链;在箱子的前面(1)之左部安装有左装饰布(10),左装饰布(10)的上端小、下端大,左装饰布(10)的左边与箱子的前面(1)之左边连接,左装饰布(10)的右边分别与前凸袋(3)的左面与暗袋的弧形袋口之左端相应连接;在箱子的前面(1)之右部安装有右装饰布(8),右装饰布(8)的上端小、下端大,右装饰布(8)的右边与箱子的前面(1)之右边连接,右装饰布(8)的左边分别与前凸袋(3)的右面与暗袋的弧形袋口之右端相应连接;左装饰布(10)与右装饰布(8)互相对称;在箱子的前面(1)之下部,横向安装有一块下遮盖布(4);下遮盖布(4)的上边分别与左装饰布(10)的下边、前凸袋(3)的下部、右装饰布(8)的下边相应托连着;下遮盖布(4)的下边分别与箱子的前面(1)之下部的左边、下边、右边相应连接着;在箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边上安装有长拉链(5);依靠长拉链(5),箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面(1)与长拉链(5)以及箱体包围成内部的箱腔;箱体具有左面、上面、右面、下面和后面;在箱体的上面之中部安装有提把(15),提把(15)横向设置;提把(15)的后方安装拉杆(16);拉杆(16)是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座(17)连接,拉杆插座与底座(17)都与箱体的骨架相应连接;拉杆(16)与拉杆插座的后方是整个箱子的后面(13);在整个箱子的后面(13)之上部还安装一只插袋(14);在箱体的左面上安装有垫脚(9),垫脚(9)有两只,上、下分布;在箱体的右面之中间纵向安装有一条右加固布(6),在右加固布(6)之中段纵向安装有侧面提把(7);箱体的下面装有底座(17),底座(17)下装有两只轮子(12)与两只撑脚(11);在底座(17)下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚(11);在底座(17)下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子(12);轴与轴承相应安装在轮子(12)上与底座(17)上。

2. 根据权利要求1所述的一种有暗袋拉链的拉杆箱,其特征在于所述的暗袋拉链(2)为单头拉链;前拉链为单头拉链;长拉链(5)为双头拉链;长拉链(5)的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,其上段部分与下段部分是靠长拉链(5)来连接的;箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布;插袋(14)的面是透明的;两只垫脚(9)都呈横向条形的垫脚。

一种有暗袋拉链的拉杆箱

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行用的拉杆箱,具体来说是一种有暗袋拉链的拉杆箱,可以轻松地拖拉着整个箱子行走。

背景技术

[0002] 通常的拉杆箱结构单调,款式单一、呆板,有的拉杆箱只能拉,不能提,因为它只有拉杆,没有提把;而且往往是拉杆箱上的箱袋少、容量小,因而可装的东西不多;还有拉杆箱的面料色彩单调不美观,缺少时代气息;有的拉杆箱功能少、不牢固、使用不方便;为增加拉杆箱的实用性,促使拉杆箱多款式、多结构、使用方便,形成丰富多彩的拉杆箱产品,需要设计出拉杆箱新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有暗袋拉链的拉杆箱,它具有新款式、新结构,既能拉,又能提,它不但有拉杆,而且有提把;拉杆箱上的箱袋多、容量大,因而可装的东西多;还有拉杆箱的结构独特,有暗袋拉链,牢固结实,面料色彩美观,增加了拉杆箱的实用性,使用方便,时尚美观;克服了已有技术中拉杆箱结构单调,款式单一、呆板,箱袋少、容量小,功能少、不牢固、使用不方便;色彩单调不美观,缺少时代气息,用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案:一种有暗袋拉链的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于箱子的前面之上部开有暗袋的弧形袋口,暗袋的弧形袋口上安装有暗袋拉链,暗袋拉链可为单头拉链,与暗袋的弧形袋口连接的暗袋的袋囊藏于箱子的前面之背后;在箱子的前面上、并于暗袋的弧形袋口及暗袋拉链之下方,安装有一只前凸袋,前凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上,前凸袋的袋口上安装有前拉链,前拉链可为单头拉链;在箱子的前面之左部安装有左装饰布,左装饰布的上端小、下端大,左装饰布的左边与箱子的前面之左边连接,左装饰布的右边分别与前凸袋的左面与暗袋的弧形袋口之左端相应连接;在箱子的前面之右部安装有右装饰布,右装饰布的上端小、下端大,右装饰布的右边与箱子的前面之右边连接,右装饰布的左边分别与前凸袋的右面与暗袋的弧形袋口之右端相应连接;左装饰布可与右装饰布互相对称;在箱子的前面之下部,横向安装有一块下遮盖布;下遮盖布的上边分别与左装饰布的下边、前凸袋的下部、右装饰布的下边相应托连着;下遮盖布的下边分别与箱子的前面之下部的左边、下边、右边相应连接着;在箱子的前面之左、上、右、下四个边上安装有长拉链,长拉链可为双头拉链;依靠长拉链,箱子的前面之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面与长拉链以及箱体包围成内部的箱腔,箱腔内可以放东西;长拉链的拉开,可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西,长拉链的合上,可将箱腔封口、保护了箱腔内的东西;还可在长拉链的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,只有其上段部分与下段部分是靠长拉链来连接或打开的;箱体具有左面、上面、右面、下面和后面;在箱体的上面之中部安装有提把,提把横向设置,提把可以是有有条纹

的皮做的软提把,提把可以被人手提着拉杆箱行走;提把的后方安装拉杆;拉杆拉上来或压下去,拉杆是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座连接,拉杆插座与底座都与箱体的骨架相应连接;拉杆与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面,拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座连接的,为了整洁与美观起见,还可在箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布,箱腔后布遮着拉杆插座;在整个箱子的后面之上部还安装一只插袋,插袋的面可以是透明的,插袋内可以插入名片、小卡片等;在箱体的左面上安装有垫脚,垫脚有两只,上、下分布,当箱子侧放时,由垫脚支撑着,两只垫脚都可呈横向条形的垫脚;在箱体的右面之中间纵向安装有一条右加固布,又在右加固布之中段纵向安装有侧面提把,侧面提把可以用有条纹的皮做的软提把,侧面提把可以被人侧提着箱子行走;箱体的下面装有底座,底座下装有两只轮子与两只撑脚;在底座下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚;在底座下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子;轴与轴承相应安装在轮子上与底座上;箱子面料可以用花布制作。

[0005] 本实用新型的优点是:一种有暗袋拉链的拉杆箱,具有拉杆箱的新结构、新功能与新款式、新式样,非常实用,使用方便,美观大方,它既能拉,又能提,它不但有拉杆,而且有提把;拉杆箱上的箱袋多、容量大,因而可装的东西多;还有拉杆箱结构独特,有暗袋拉链,牢固结实,箱子的面料色彩美观;可以满足不同层次人群的需求,丰富了日常生活用品,给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

- [0006] 图 1 一种有暗袋拉链的拉杆箱之结构示意图
[0007] 图 2 一种有暗袋拉链的拉杆箱之正面的结构示意图
[0008] 图 3 一种有暗袋拉链的拉杆箱之左侧面结构的示意图
[0009] 图 4 一种有暗袋拉链的拉杆箱之背后面结构的示意图
[0010] 图 5 一种有暗袋拉链的拉杆箱之放大些的底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型:

[0012] 一种有暗袋拉链的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于箱子的前面 1 之上部开有暗袋的弧形袋口,暗袋的弧形袋口上安装有暗袋拉链 2,暗袋拉链 2 为单头拉链,与暗袋的弧形袋口连接的暗袋的袋囊藏于箱子的前面 1 之背后;在箱子的前面 1 上、并于暗袋的弧形袋口及暗袋拉链 2 之下方,安装有一只前凸袋 3,前凸袋 3 的袋口开在其左、上、右三个面上,前凸袋 3 的袋口上安装有前拉链,前拉链为单头拉链;在箱子的前面 1 之左部安装有左装饰布 10,左装饰布 10 的上端小、下端大,左装饰布 10 的左边与箱子的前面 1 之左边连接,左装饰布 10 的右边分别与前凸袋 3 的左面与暗袋的弧形袋口之左端相应连接;在箱子的前面 1 之右部安装有右装饰布 8,右装饰布 8 的上端小、下端大,右装饰布 8 的右边与箱子的前面 1 之右边连接,右装饰布 8 的左边分别与前凸袋 3 的右面与暗袋的弧形袋口之右端相应连接;左装饰布 10 与右装饰布 8 互相对称;在箱子的前面 1 之下部,横向安装有一块下遮盖布 4;下遮盖布 4 的上边分别与左装饰布 10 的下边、前凸袋 3 的下部、右装饰布 8

的下边相应托连着；下遮盖布 4 的下边分别与箱子的前面 1 之下部的左边、下边、右边相应连接着；在箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边上安装有长拉链 5，长拉链 5 为双头拉链；依靠长拉链 5，箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接；箱子的前面 1 与长拉链 5 以及箱体包围成内部的箱腔，箱腔内可以放东西；长拉链 5 的拉开，可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西，长拉链 5 的合上，可将箱腔封口、保护了箱腔内的东西；还在长拉链 5 的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的，只有其上段部分与下段部分是靠长拉链 5 来连接或打开的；箱体具有左面、上面、右面、下面和后面；在箱体的上面之中部安装有提把 15，提把 15 横向设置，提把 15 是用有条纹的皮做的软提把，提把 15 可以被人手提着拉杆箱行走；提把 15 的后方安装拉杆 16；拉杆 16 拉上来或压下去，拉杆 16 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与箱体下面安装的底座 17 连接，拉杆插座与底座 17 都与箱体的骨架相应连接；拉杆 17 与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面 13，拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座 17 连接的，为了整洁与美观起见，还在箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布，箱腔后布遮着拉杆插座；在整个箱子的后面 13 之上部还安装一只插袋 14，插袋 14 的面是透明的，插袋 14 内可以插入名片、小卡片等；在箱体的左面上安装有垫脚 9，垫脚 9 有两只，上、下分布，当箱子侧放时，由垫脚 9 支撑着，两只垫脚 9 都呈横向条形的垫脚；在箱体的右面之中间纵向安装有一条右加固布 6，又在右加固布 6 之中段纵向安装有侧面提把 7，侧面提把 7 是用有条纹的皮做的软提把，侧面提把 7 可以被侧提着箱子行走；箱体的下面装有底座 17，底座 17 下装有两只轮子 12 与两只撑脚 11；在底座 17 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 11；在底座 17 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 12；轴与轴承相应安装在轮子 12 上与底座 17 上；箱子面料用花布制作。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5