公告本

九、申請專利範圍：

1. 一種多對一電連接器，包含：

一絕緣殼體，包括一直立的後壁、二由該後壁兩端分別向前延伸的側壁、分別自該後壁頂面與底面向前延伸且與該舌片相間隔的一頂壁與一底壁，以及一位於該頂壁前端面的第一擋止部，該後壁與該等側壁共同界定一插槽部，該插槽部具有一下槽部及一上槽部，該下槽部與該上槽部的寬度不相等，一舌片由該後壁懸空地向前延伸位於該上槽部中，且該頂壁與底壁只遮蔽該舌片的一部份；

複數根第一導電端子，分別設於該舌片頂面；

複數根第二導電端子，分別設於該舌片底面；及

一金屬殼體，包覆於該絕緣殼體之外；

由該金屬殼體或該絕緣殼體中之一界定該多對一電連接器之頂部或底部；

該舌片頂面至該多對一電連接器頂部內面的距離小於該舌片底面至該多對一電連接器底部內面的距離。

2. 依據申請專利範圍第 1 項所述之多對一電連接器，其中，該金屬殼體更包括一頂板及一形成於該頂板的上卡槽，而該絕緣殼體更包括一形成於該頂壁頂面的上卡扣塊，當該絕緣殼體由後往前置入該金屬殼體時，該上卡扣塊滑入該上卡槽內。