

URZĄD PATENTOWY



B 431

13/24

BIBLIOTEKA

Urząd Patentowy
Warszawa

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 33251

Kl. 70 e, 11

Fryderyk Kudłorz
(Wisła, Polska)

Linijka do rysowania

Zgłoszono 6 maja 1946 r.
Udzielono 19 listopada 1946 r.

Linijka według wynalazku niniejszego jest przedstawiona na rysunku, przy czym fig. 1 przedstawia widok z boku, a fig. 2 — widok z góry linijki.

Fig. 3—5 przedstawiają linijkę podczas pracy. Linijka posiada rowki 3, 4, 5 i 6, w których umieszcza się suwak 2 o kształcie linijki i dwa kwadratowe przesuwacze 7. W wycięciu suwaka 2 jest umieszczony cyrkiel 10. Główna linijka służy do rysowania prostych linii.

Fig. 3 przedstawia zastosowanie linijki do rysowania kątów o 45° , 90° , 135° i 180° .

W tym celu suwak 2 wysuwa się z rowka 3 i wsuwa się do rowka 4 lub 5, co umożliwia rysowanie potrzebnych kątów (fig. 3).

Do rysowania kół wysuwa się dwa kwa-

dratowe przesuwacze 7 z rowka 6 i wsuwa się je do wysuniętego z linijki suwaka 2 (fig. 4 i 5), a to przez rozszerzony koniec wycięcia 8 w suwaku 2.

W jeden przesuwacz 7 wkłada się nóżkę cyrkla 10, zaś w drugi — ołówek 9, przy czym po włożeniu nóżki i ołówka do otworów w przesuwaczach 7 szerokość przesuwaczy zwiększa się co spowoduje mocne wciśnięcie ich w otworze suwaka 2. Przesuwacze 7 są wykonane z elastycznego materiału i do ułatwienia rozszerzania się w bok posiadają przecięcie 11 z jednej strony do środka.

Fig. 4 i 5 przedstawiają cyrkiel gotowy do użytku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Linijka do rysowania, znamienna tym, że posiada rowki (3, 4, 5, 6), służące do umieszczania w nich suwaka (2) i przesuwaczy (7).

2. Linijka według zastrz. 1, znamienna tym, że przesuwacze (7) posiadają otwory, służące do umieszczenia w nich nóżki (10) cyrkla i ołówka (9).

Fryderyk Kudłorz

