

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成24年11月1日(2012.11.1)

【公表番号】特表2012-510550(P2012-510550A)

【公表日】平成24年5月10日(2012.5.10)

【年通号数】公開・登録公報2012-018

【出願番号】特願2011-539090(P2011-539090)

【国際特許分類】

C 0 9 K	5/04	(2006.01)
C 0 9 K	3/00	(2006.01)
C 0 9 K	3/30	(2006.01)
C 1 0 M	101/02	(2006.01)
C 1 0 M	107/50	(2006.01)
C 1 0 M	105/06	(2006.01)
C 1 0 M	105/38	(2006.01)
C 1 0 M	107/34	(2006.01)
C 1 0 M	107/32	(2006.01)
C 1 0 M	107/24	(2006.01)
C 1 0 M	107/02	(2006.01)
C 0 8 J	9/14	(2006.01)
C 1 0 N	30/00	(2006.01)
C 1 0 N	30/10	(2006.01)
C 1 0 N	30/12	(2006.01)
C 1 0 N	40/00	(2006.01)
C 1 0 N	40/30	(2006.01)
C 1 0 N	50/04	(2006.01)

【F I】

C 0 9 K	5/04	
C 0 9 K	3/00	1 1 1 B
C 0 9 K	3/30	J
C 1 0 M	101/02	
C 1 0 M	107/50	
C 1 0 M	105/06	
C 1 0 M	105/38	
C 1 0 M	107/34	
C 1 0 M	107/32	
C 1 0 M	107/24	
C 1 0 M	107/02	
C 0 8 J	9/14	C E R
C 0 8 J	9/14	C E Z
C 1 0 N	30:00	Z
C 1 0 N	30:10	
C 1 0 N	30:12	
C 1 0 N	40:00	Z
C 1 0 N	40:30	
C 1 0 N	50:04	

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月10日(2012.9.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(i) R 1243zf、

(ii) R 32 (ジフルオロメタン)、R 744 (CO₂)、R 41 (フルオロメタン)、R 1270 (プロペン)、R 290 (プロパン)、R 161 (フルオロエタン) およびそれらの混合物から選択される第二成分、および

(iii) R 134a (1,1,1,2-テトラフルオロエタン)、R 125 (ペンタフルオロエタン)、R 1234yf (2,3,3,3-テトラフルオロプロペ-1-エン) およびそれらの混合物から選択される第三成分

を含んでなる、熱伝達組成物。

【請求項2】

第二成分が R 32、R 744、R 161 およびそれらの混合物から選択される、請求項1に記載の組成物。

【請求項3】

第二成分が R 32 である、請求項2に記載の組成物。

【請求項4】

第三成分が R 134a、R 125 およびそれらの混合物から選択される、請求項1～3のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項5】

組成物が：

R 1243zf、R 32 および R 125、

R 1243zf、R 32 および R 134a、

R 1243zf、R 32、R 125 および R 134a、

R 1243zf、R 744 および R 125、

R 1243zf、R 32、R 744 および R 125、

R 1243zf、R 161 および R 125、

R 1243zf、R 744 および R 134a、

R 1243zf、R 32、R 744 および R 134a、または

R 1243zf、R 161 および R 134a、

のブレンドから選択される、請求項1に記載の組成物。

【請求項6】

組成物が：

R 1243zf、R 32 および R 125、または

R 1243zf、R 32、R 125 および R 134a、

のブレンドから選択される、請求項5に記載の組成物。

【請求項7】

組成物が 3500 未満、好ましくは 2000 未満の GWP を有している、請求項1～6 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項8】

R 1243zf が、組成物の合計重量基準で、約 5～85 重量% または約 5～70 重量% の量で存在している、請求項1～7 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項9】

第二成分が、組成物の合計重量基準で、約 1～約 40 重量% の量で存在している、請求項1～8 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項10】

第三成分が、組成物の合計重量基準で、約1～約90重量%または約10～約90重量%の量で存在している、請求項1～9のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項11】

第三成分がR 134a、R 1234yfおよびそれらの混合物から選択される、請求項1～3のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項12】

組成物が：

R 1243zf、R 32、R 161およびR 1234yf、
R 1243zf、R 161、R 134aおよびR 1234yf、または
R 1243zf、R 32およびR 1234yf、

のブレンドから選択される、請求項11に記載の組成物。

【請求項13】

組成物の合計重量基準で、約1～約20重量%R 32、約5～約95重量%R 1243zfおよび約5～約95重量%R 1243zfを含有している、R 1243zf、R 32およびR 1243zfのブレンドである、請求項12に記載の組成物。

【請求項14】

R 1243zf、R 32、R 134aおよびR 1234yfのブレンドである、請求項11に記載の組成物。

【請求項15】

組成物の合計重量基準で、約1～約70重量%R 134a、約1～約20重量%R 32、約5～約95重量%R 1243yfおよび約5～約95重量%R 1243zfを含有している、請求項14に記載の組成物。

【請求項16】

組成物の合計重量基準で、約1～約15重量%R 32、約1～約15重量%R 134a、約5～約95重量%R 1234yfおよび約5～約95重量%R 1243zfを含有している、請求項15に記載の組成物。

【請求項17】

組成物の合計重量基準で、約1～約10重量%R 32、約40～約70重量%R 134a、約10～約40重量%R 1234yfおよび約5～約40重量%R 1243zfを含有している、請求項15に記載の組成物。

【請求項18】

組成物が1000未満、好ましくは150未満のGWPを有している、請求項11～17のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項19】

温度勾配が約15K未満、好ましくは約10K未満である、請求項1～18のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項20】

組成物が、置き換えようと思図される既存の冷媒の約15%以内、好ましくは約10%以内の体積冷却能力を有している、請求項1～19のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項21】

組成物がR 1243zf単独よりも可燃性が低い、請求項1～20のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項22】

組成物が、R 1243zf単独と比べて、
(a)高い可燃限界、
(b)高い点火エネルギー、および/または
(c)低い火炎速度、

を有している、請求項21に記載の組成物。

【請求項23】

不燃性である、請求項21または22に記載の組成物。

【請求項 2 4】

組成物が、置き換えようと意図される既存の冷媒の約 10 %以内のサイクル効率を有している、請求項 1 ~ 2 3 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項 2 5】

組成物が、置き換えようと意図される既存の冷媒の約 15 K 以内、好ましくは約 10 K 以内の圧縮器吐出温度を有している、請求項 1 ~ 2 4 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項 2 6】

潤滑剤をさらに含んでなる、請求項 1 ~ 2 5 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項 2 7】

潤滑剤が、鉱油、シリコーン油、ポリアルキルベンゼン類 (PABs)、ポリオールエステル類 (POEs)、ポリアルキレングリコール類 (PAGs)、ポリアルキレングリコールエステル類 (PAGエステル類)、ポリビニルエーテル類 (PVEs)、ポリ(アルファ オレフィン類) およびそれらの組合せから選択される、請求項 2 6 に記載の組成物。

【請求項 2 8】

安定剤をさらに含んでなる、請求項 1 ~ 2 7 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項 2 9】

安定剤が、ジエン系化合物類、ホスフェート類、フェノール化合物類およびエポキシド類とそれらの混合物から選択される、請求項 2 8 に記載の組成物。

【請求項 3 0】

追加の難燃剤をさらに含んでなる、請求項 1 ~ 2 9 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項 3 1】

追加の難燃剤が、トリ(2-クロロエチル)ホスフェート、(クロロプロピル)ホスフェート、トリ(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェート、トリ(1,3-ジクロロプロピル)ホスフェート、リン酸二アンモニウム、様々なハロゲン化芳香族化合物、酸化アンチモン、アルミニウム三水和物、ポリ塩化ビニル、フッ素化ヨードカーボン、フッ素化ブロモカーボン、トリフルオロヨードメタン、ペルフルオロアルキルアミン類、ブロモフルオロアルキルアミン類およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項 3 0 に記載の組成物。

【請求項 3 2】

冷媒組成物である、請求項 1 ~ 3 1 のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項 3 3】

請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含有している、熱伝達装置。

【請求項 3 4】

熱伝達装置における、請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物の使用。

【請求項 3 5】

冷却装置である、請求項 3 3 または 3 4 に記載の熱伝達装置。

【請求項 3 6】

自動車空調システム、住宅用空調システム、業務用空調システム、住宅用冷蔵庫システム、住宅用冷凍庫システム、業務用冷蔵庫システム、業務用冷凍庫システム、冷却機空調システム、冷却機冷却システムと、業務用または住宅用ヒートポンプシステムからなる群より選択される、請求項 3 5 に記載の熱伝達装置。

【請求項 3 7】

圧縮器を内蔵している、請求項 3 5 または 3 6 に記載の熱伝達装置。

【請求項 3 8】

請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる、発泡剤。

【請求項 3 9】

発泡体を形成可能な 1 種以上の成分と、請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物とを含んでなる発泡性組成物であって、発泡体を形成可能な 1 種以上の成分が、ポリウレタン類、熱可塑性ポリマーおよび樹脂、例えばポリスチレン、およびエポキシ樹脂、なら

びにそれらの混合物から選択される、発泡性組成物。

【請求項 4 0】

請求項 3 9 に記載の発泡性組成物から得られる、発泡体。

【請求項 4 1】

請求項 1 ~ 3 9 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる、請求項 4 0 に記載の発泡体。

【請求項 4 2】

スプレーされるべき物質と、請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物とを含んでなる噴射剤とを含んでなる、スプレー用組成物。

【請求項 4 3】

請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を凝縮させ、その後、冷却されるべき物品の近くで該組成物を蒸発させることを含んでなる、物品を冷却する方法。

【請求項 4 4】

加熱されるべき物品の近くで請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を凝縮させ、その後、該組成物を蒸発させることを含んでなる、物品を加熱する方法。

【請求項 4 5】

バイオマスを請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる溶媒と接触させ、該溶媒から物質を分離することを含んでなる、バイオマスから物質を抽出する方法。

【請求項 4 6】

物品を請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる溶媒と接触させることを含んでなる、物品を清浄化する方法。

【請求項 4 7】

水溶液を請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる溶媒と接触させ、該溶媒から物質を分離することを含んでなる、水溶液から物質を抽出する方法。

【請求項 4 8】

粒状固体マトリックスを請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる溶媒と接触させ、該溶媒から物質を分離することを含んでなる、粒状固体マトリックスから物質を抽出する方法。

【請求項 4 9】

請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を含有している、機械的動力発生装置。

【請求項 5 0】

ランキンサイクルまたはその変法を用いて熱から動力を発生するように構成されている、請求項 4 9 に記載の機械的動力発生装置。

【請求項 5 1】

既存の熱伝達流体を除去して、請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物を導入する工程を含んでなる、熱伝達装置を改修する方法。

【請求項 5 2】

熱伝達装置が冷却装置である、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 3】

熱伝達装置が空調システムである、請求項 5 2 に記載の方法。

【請求項 5 4】

既存の化合物または組成物を含んでなる製品の取扱いから生じる環境影響を減らす方法であって、少なくとも部分的に既存の化合物または組成物を請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物で置き換えることを含んでなる、方法。

【請求項 5 5】

R 1 3 4 a を含有する、請求項 1 ~ 3 2 のいずれか一項に記載の組成物および / または請求項 3 3 または 3 5 ~ 3 7 のいずれか一項に記載の熱伝達装置を製造する方法であって、R 1 2 4 3 z f 、第二成分、R 1 3 4 a に加えてあらゆる任意の第三成分と、および所望により潤滑剤、安定剤および / または追加の難燃剤を、R 1 3 4 a である既存の熱伝達流体を含有した熱伝達装置へ導入することを含んでなる、方法。

【請求項 5 6】

R 1243zf、第二成分、任意の追加の第三成分と、および所望により潤滑剤、安定剤および／または追加の難燃剤を導入する前に、既存のR 134aの少なくとも一部を熱伝達装置から除去する工程を含んでなる、請求項55に記載の方法。

【請求項 5 7】

製品が、熱伝達装置、発泡剤、発泡性組成物、スプレー用組成物、溶媒または機械的動力発生装置から選択される、請求項54に記載の方法。

【請求項 5 8】

製品が熱伝達装置である、請求項57に記載の方法。

【請求項 5 9】

既存の化合物または組成物が熱伝達組成物である、請求項54、57および58のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 6 0】

熱伝達組成物が、R 22、R 410A、R 407A、R 407B、R 407C、R 507およびR 404aから選択される冷媒である、請求項59に記載の方法。

【請求項 6 1】

熱伝達組成物が、R 134a、R 1234yfおよびR 152aから選択される冷媒である、請求項59に記載の方法。