

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25369**

(21) Numer zgłoszenia: **27350**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **15.02.2019**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2019 WUP 7/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALVE COMPONENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAROSŁAW MOCARSKI, Gdańsk, (PL)

PL 25369

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych będąca elementem wykończeniowym krawędzi drzwi przesuwnych, jak i rączką uchwytną umożliwiającą przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać listwy przejawia się w cechach kształtu, linii oraz ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony do załączonego rysunku **Fig. 1**, który ujmuje listwę profilową w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, charakteryzująca się tym, że posiada obrys zamkniętego obwodu, zbudowanego z dwóch ścianek bocznych **1** i **2** składających się z dwóch zagiętych płaszczyzn każda, ścianki czołowej z wnęką **3** oraz ścianki tylnej z wnęką **4**. W centralnej części ścianki czołowej znajduje się głębsza wnęka profilu **5**, która zbudowana jest z trzech ścianek **6**. Dwie boczne ścianki tej wnęki w około połowie swojej długości rozszerzają się w kierunku ścianek bocznych profilu tworząc wyraźnie poszerzoną komorę u dołu wnęki. Górna część ścianek bocznych wnęki jest ząbkowana czterema ząbkami. Ząbkowane części ścianek tworzą przewężone w stosunku do komory wejście wnęki. Trzy ząbki tworzą trójkątne wypukłości ukierunkowane do osi symetrii dolnej ścianki wnęki. Dolna ścianka wnęki **6** jest płaska i prostopadła do bocznych ścianek wnęki **6**. Dolna ścianka wnęki od strony komory wnęki posiada centralne wzdłużne wgłębienie przebiegające przez całą długość profilu **7**. Do obu końców dolnej ścianki głębszej wnęki przylegają dwa L-kształtne kształtowniki **8** skierowane ku sobie. Kształtowniki te znajdują się wewnątrz obrysu zamkniętego profilu listwy profilowej drzwi przesuwnych. Uzębiona część bocznej ścianki głębszej wnęki zakończona jest czwartym zębem **9** o kształcie zbliżonym do półelipsy. Półeliptyczne zęby przechodzą w ściankę czołową, ukształtowaną w ten sposób, że jedna trzecia płaskiej powierzchni tej ścianki stanowi stopień, który następnie przechodzi w ściankę boczną. Każda ze ścianek bocznych składa się z dwóch zagiętych płaszczyzn. Płaszczyzna przylegająca bezpośrednio do ścianki czołowej ma kształt przypominający łuk odchodzący od osi symetrii profilu. Druga płaszczyzna ścianek bocznych profilu przylegająca do ścianki tylnej jest krótsza od pierwszej płaszczyzny. Jej kształt również wyznacza łuk, jednak jest on silniej zarysowany w górnej części płaszczyzny i przechodzi w płaski profil w części przylegającej do ścianki tylnej **4**. Ścianka tylna **4** składa się z dwóch krótkich płaszczyzn oraz wnęki **10**. Wnęka składa się z dwóch krótkich ścianek bocznych oraz ścianki górnej. Krótkie ścianki dolne wnęki płytszej, położone prostopadłe w stosunku do ścianki górnej znajdują się na krótkich płaszczyznach ścianki tylnej, w ten sposób, że wnęka u wejścia jest osłonięta z obu stron krótkimi wypustkami. Górna ścianka wnęki płytszej od strony wnęki posiada centralne wzdłużne wgłębienie **11** przebiegające przez całą długość profilu. Na jednej ze ścianek bocznych w niewielkiej odległości od ich krawędzi przebiegają wzdłużne wgłębienia dekoracyjne **12** przebiegające przez całą długość profilu.

Ilustracja wzoru



