

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10355**

(21) Numer zgłoszenia: **9096**

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„INLINE POLAND” Sp. z o.o. z. p. ch.,
Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maj Krzysztof, Poznań, (PL)

PL 10355

Nr Rp. 10355

Klasa 09-03

Pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych, składający się z zasobnika i pokrywki, mający zastosowanie do przechowywania i transportu wyrobów spożywczych, jak lody, sałatki, kremy lub inne wyroby wymagające oddzielnego pakowania.

Znane pojemniki do produktów spożywczych mają zasobnik do wkładania w niego wyrobu spożywczego. Mają zwykle dno o kształcie prostokąta, kwadratu lub koła, łagodnym łukiem przechodzące w przybliżeniu płaskie ścianki boczne i pokrywkę, której kształt odpowiada kształtowi kołnierza zasobnika.

Pojemnik, będący przedmiotem wzoru przemysłowego, ma zasobnik, z dnem o zarysie w przybliżeniu kołowym, którego krawędzie stanowią kształtowe łuki dolnych krawędzi ścianek bocznych. Dno połączone jest ze ścianką boczną. Ścianka boczna zbudowana jest z segmentów zespolonych z sobą krawędziami, leżącymi na powierzchni stanowiącej w przybliżeniu wycinek kuli. Segmenty te mają łukową wypukłość na zewnątrz. Przy górnej krawędzi, zakończonej powierzchnią płaską, leżącą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni dna, zasobnik ma obwiedniowy, cylindryczny kołnierz, zakończony pierścieniowym kołnierzem, na zewnątrz cylindrycznego kołnierza. Zasobnik ma w powierzchni ścianek bocznych dwa kształtowe gniazda na zamki pojemnika. Dno zasobnika ma kształtowy wypust będący podstawą, o pionowych ściankach, których krawędzie łączeniowe stanowią przedłużenie krawędzi łączeniowych segmentów ścianki bocznej.

Pokrywka ma powierzchnię płaską w postaci pierścienia o średnicy zewnętrznej równej średnicy zewnętrznej powierzchni płaskiej zasobnika, i średnicy wewnętrznej mniejszej niż średnica wewnętrzna skrajnych, wewnętrznych punktów gniazd zamka zasobnika. Na krawędzi zewnętrznej pokrywka ma obwiedniowy, cylindryczny kołnierz, zakończony pierścieniowym kołnierzem, na zewnątrz cylindrycznego kołnierza. Na krawędzi wewnętrznej powierzchni płaskiej pokrywka ma ściankę zamykającą, o zarysie sferycznym, której segmenty połączone są promieniowymi krawędziami, zakończoną kształtowym, segmentowym pierścieniem, skierowanym ku wnętrzu pojemnika, stanowiącym wpust, którego tworzą łukowe ścianki o zarysie odpowiadającym zarysowi i wysokości podstawy zasobnika. Dolna krawędź wpustu połączona jest płaszczyzną, tworzącą pole etykietowe.

Pojemnik wykonany jest z tworzywa sztucznego, przezroczystego lub nieprzezroczystego, bezbarwnego lub barwnego, o barwie konwenującej z przewidywaną zawartością.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schematach na rysunku, gdzie na fig. 1 pokazano pojemnik w widoku perspektywicznym z uchyloną pokrywką, zaś na fig. 2 w widoku perspektywicznym z zamknięciem.

Cechami istotnymi wzoru, którym jest pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych, odróżniającymi go od innych wyrobów, jest jego kształt ścian bocznych i powierzchni zasobnika oraz pokrywki. Zasobnik, ma dno o zarysie w przybliżeniu kołowym, którego krawędzie stanowią kształtowe łuki dolnych krawędzi ścianek bocznych. Dno połączone jest ze ścianką boczną. Ścianka boczna zbudowana jest z segmentów zespolonych z sobą krawędziami, leżącymi na powierzchni stanowiącej w przybliżeniu wycinek kuli. Segmenty te mają łukową wypukłość na zewnątrz. Przy górnej krawędzi, zakończonej powierzchnią płaską, leżącą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni dna, zasobnik ma obwiedniowy, cylindryczny kołnierz, zakończony pierścieniowym kołnierzem, na zewnątrz cylindrycznego kołnierza. Zasobnik ma w powierzchni ścianek bocznych dwa kształtowe gniazda na zamki pojemnika. Dno zasobnika ma kształtowy wypust będący podstawą, o pionowych ściankach, których krawędzie łączeniowe stanowią przedłużenie krawędzi łączeniowych segmentów ścianki bocznej. Pokrywka ma powierzchnię płaską w postaci pierścienia o średnicy zewnętrznej równej średnicy zewnętrznej powierzchni płaskiej zasobnika, i średnicy wewnętrznej mniejszej niż średnica wewnętrzna skrajnych, wewnętrznych punktów gniazd zamka zasobnika. Na krawędzi zewnętrznej pokrywka ma obwiedniowy, cylindryczny kołnierz, zakończony pierścieniowym kołnierzem, na zewnątrz cylindrycznego kołnierza. Na krawędzi wewnętrznej powierzchni płaskiej pokrywka ma ściankę zamykającą,

o zarysie sferycznym, której segmenty połączone są promieniowymi krawędziami, zakończoną kształtowym, segmentowym pierścieniem, skierowanym ku wnętrzu pojemnika, stanowiącym wpust, którego tworzą łukowe ścianki o zarysie odpowiadającym zarysowi i wysokości podstawy zasobnika. Dolna krawędź wpustu połączona jest płaszczyzną, tworzącą pole etykietowe.

inż. Barbara Urbańska-Luczak

RZECZNIK PATENTOWY

