

30 marca 1928 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A 63c 9/22

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 7023.

Adolphe Schiess
(Genewa, Szwajcaria).

Kl. 77~~5~~ 15.

77b 9/22

Przyrząd do przymocowywania nart do obuwia.

Zgłoszono 30 sierpnia 1924 r.

Udzielono 24 lutego 1927 r.

Pierwszeństwo: 18 lipca 1924 r. (Szwajcaria).

Wynalazek niniejszy dotyczy przyrządu do przymocowywania nart do obuwia, który dla każdej narty odgrywa rolę strzemienia, składającego się z dwóch części; kąt przedni każdej z tych części, mając postać krzywej kierującej, służy za oparcie co najmniej jednemu okuciu, przymocowanemu do przedniej części obuwia; całość urządzona jest w ten sposób, że kiedy krzywe kierują rzeczne okucie w jego poruszeniach, to okucie mające wydłużenie, skierowane ku przodowi narty, powinno zaczepiać się o haczyk przymocowany do niej.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku, przy czym fig. 1 i 2 wyobrażają wynalazek w rzucie bocznym i w rzucie poziomym; fig. 3 i 4 — rzut boczny i rzut poziomy okucia

przedniego przymocowywanego do narty; fig. 5 i 6 — rzut boczny i rzut poziomy okucia, przymocowywanego do trzewika i wreszcie fig. 7 i 8 — rzut poziomy i widok czołowy strzemienia.

Narta zaopatrzona jest w metalowe okucie 2, przymocowywane doń zapomocą wkrętek 3. Koniec okucia 2 jest zagięty w formie haka 4 — 4', w ten sposób żeby wydłużenie 5 okucia 5', przymocowywanego do podeszwy 6 obuwia 7, mogło się zaczepić o zagięty koniec. Okucie 2 posiada z każdej strony wydłużenia boczne 8 — 8', które się opierają na wodzidła w postaci krzywych 9 — 9'. Wodzidła te są wycięte w strzemionach 10 — 10', utworzonych przez ścianki pionowe 11 — 11' i poziome 12 — 12'.

Dwa strzemia 10 — 10' jednej narty utrzymane są w pożądanym oddaleniu za pomocą wkładki 13, umieszczonej w gniazdach 14 — 14', wyciętych w ściankach poziomych 12 — 12' każdego ze strzemia. Podkładka 15 przyciska zespół strzemia 10 — 10' w rowku 16 narty.

Przyrząd do przymocowywania, opisany powyżej, działa w sposób następujący:

Jak tylko wydłużenie 5 okucia 5', przymocowanego do podeszwy 6 obuwia 7, wstawi się w haki 4 — 4' okucia 2, wtenczas boczne wydłużenia 8 — 8' opierają się na wodzidłach w postaci krzywej 9 — 9' w ten sposób, że te ostatnie kierują rzeczne okucie w jego poruszeniach.

Dwa haczyki 17 — 17', mogące obracać się w otworach 18 — 18', wykonanych w ściankach pionowych 11 — 11', są związane zapomocą pasa z materiału ciągliwego (np. kauczuku) 19, który służy do przy-

ciągania i utrzymywania narty przy obcasie obuwia.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do przymocowywania nart do obuwia, znamienny tem, że dla każdej narty odgrywa rolę strzemia, składającego się z dwóch części: ką przedni każdej z tych części w postaci wodzidła ma na celu zapewnić oparcie okuciu, umocowanemu na przedniej części obuwia, całość zaś urządzona jest w ten sposób, że wodzidła w postaci krzywych kierują ruchami rzeczono okucia, które to okucie, przymocowane do przedniej części obuwia, posiada wydłużenie, skierowane ku przodowi narty i zapewnia zaczepienie się obuwia za hak, przymocowany do narty.

Adolphe Schiess.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

