



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 3885/86 (51) Int.Cl. 4: G 01 M 3/22
(22) Indleveringsdag:.... 15 aug 1986
(24) Løbedag:..... 16 dec 1985
(41) Alm. tilgængelig:.... 15 aug 1986
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag: 16 dec 1985
(85) Videreførselsdag: 15 aug 1986
(30) Prioritet: 18 dec 1984 SE 8406449
(71) Ansøger: *SVERIGES GEOLOGISKA AB, Uppsala, SE
(72) Opfinder: Carl-Erik *Klockars,, SE
(74) Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304, København K

-
- (54) Fremgangsmåde til detektering af lækager i rørledningssystemer
(57) Sammen drag

SAMMEN DRAG

3885-86

Lækager i rørledningssystemer, især i vandforsynings- og spildevandssystemer, detekteres ved en fremgangsmåde, ved hvilken man tilfører en vis mængde væske til et af rørene i systemet ved en første position i det område, der ønskes undersøgt, og ved et andet punkt i rørsystemet, beliggende længere fremme set i strømningsretningen, tilfører forskellige lækageindikatorer til hvert af rørene i systemet, enten i et længere tidsrum med konstant koncentration og tilførselshastighed eller portionsvis, og ved en position fra hvert rør udtager prøver til bestemmelse af koncentrationen af lækageindikatorerne, idet vekselvirkningen mellem rørene i systemet bestemmes ved måling af indsivningen i et rør af et fra et andet rør hidrørende røbestof.