



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 932007
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5
E 04B 2/58
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 04.05.93
(24) Alkupäivä - Löpdag 04.11.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 04.05.93
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/N091/00136
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
05.11.90 NO 904816 P

(71) Hakija - Sökande

1. Starka A/S, Brobekkveien 104 G, 0583 Oslo, Norge, (NO)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Stroemmen, Arnfinn J., Ljabruveien 38 A, 1169 Oslo, Norge, (NO)
2. Moen, Egil, Isingrudveien 33, 2040 Kloefta, Norge, (NO)
3. Arnhjell, Knut, Oevre Ullern Terrasse 5, 0380 Oslo, Norge, (NO)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Heinänen Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Runkorakenne väliseiniä varten
Ramkonstruktion för skiljeväggar

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Runkorakenne talojen huoneiden väliseiniä varten, käsittäen poikkileikkaukseltaan U-muotoiset lattia-, välikatto- ja seinäprofiilit (1), jotka on muodostettu kiinnitettyväksi huoneen välikattoon, lattiaan ja seiniin yhdessä pystyprofiilien (15) kanssa, jolloin välikatto- ja lattiaprofiileissa on tartuntaosa, joka ulottuu laippon (8) väliin, ja joka on muodostettu tarttumaan pystyprofiilien (15) vastaaviin päihin estämään näiden liike väliseinätoon nähden kohtisuorassa suunnassa. Keksinnön mukaisesti lattia-, välikatto- ja seinäprofiilit (1) ovat poikkileikkaukseltaan olennaisesti samanlaisia, ja kosketusosat on muodostettu tapeista tai kieleistä (7), jotka on järjestetty tasaisin välein profiilien pituussuunnassa. Pystyprofiilien (15) laipat (19) on muodostettu tarttumaan tappeihin ja estämään välikatto- ja lattiaprofiilien ja pystyprofiilien keskinäinen liike välikatto- ja lattiaprofiilien pituussuunnassa seinää asennettaessa.

Skelettkonstruktion för mellanväggar i husrum, omfattande till tvärsnittet U-formade golv-, mellantak-, och väggprofiler (1), som formats så att de fästes till mellantaket, golvet och väggarna i ett rum, tillsammans med vertikalprofiler (15), varvid det i mellantaks- och golvprofilerna finns en gripdel som sträcker sig mellan flänsar (8), och som formats för att gripa tag i vertikalprofilernas (15) motsvarande ändor för att hindra deras rörelse i en vinkelrät riktning i relation till mellanväggsplanet. Enligt uppfinningen har golv-, mellantak- och väggprofilerna (1) väsentligt likadan genomskärning, och kontaktdelarna har formats av tappar eller stift (7) som arrangerats med jämna mellanrum i profilernas längdriktning. Flänsarna (19) på vertikalprofilerna (15) har formats för att gripa tag i tapparna för att hindra mellantaksprofilernas, golvprofilernas och vertikalprofilernas ömsesidiga rörelse i mellantaks- och golvprofilernas längdriktning då väggen monteras.

