

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 82 10771

(54) Appareil de robinetterie utilisant une membrane.

(51) Classification internationale (Int. Cl. ³). F 16 K 1/46.

(22) Date de dépôt..... 21 juin 1982.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 51 du 23-12-1983.

(71) Déposant : SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC), société anonyme. — FR.

(72) Invention de : Claude Rousselet.

(73) Titulaire :

(74) Mandataire : R. Lhuillier,
6, rue Lavoisier, 93107 Montreuil Cedex.

L'invention se rapporte aux appareils de robinetterie à usage domestique et industriel utilisant une membrane et notamment aux soupapes de sûreté pour installations de chauffage central.

5 On connaît des soupapes de sûreté qui se composent entre autres d'un corps comprenant deux tubulures de raccordement perpendiculaires entre elles, qui s'intègrent par exemple dans une conduite d'installation de chauffage central.

10 Ces soupapes comportent généralement un ressort sollicitant vers un siège un clapet obturateur qui empêche le passage du fluide entre les deux tubulures tant que la pression de ce fluide n'excède pas la valeur de tarage du ressort. Il est également prévu des moyens
15 permettant de régler la pression de tarage du ressort ainsi que des moyens pour commander l'ouverture du clapet obturateur, par exemple en vue de la purge du circuit.

Pour placer le ressort ainsi que les moyens de réglage
20 et de commande à l'abri du fluide et pour commander le clapet obturateur, il est connu de disposer au-dessus du corps de soupape, une membrane souple qui, évidemment est solidaire en son centre du clapet obturateur. Cette membrane est généralement maintenue au-dessus
25 du corps de soupape par un manchon ou une bague vissé sur ce corps.

Or, il s'avère qu'un tel montage de la membrane entre deux pièces vissées présente des inconvénients. En effet, en vissant le manchon sur le corps, on
30 risque de vriller la membrane et de lui imposer des contraintes pouvant modifier ses caractéristiques de fonctionnement. On sait que ces soupapes doivent respecter des prescriptions strictes et elles doivent aussi être réglées pour une pression de fonctionnement
35 déterminée. Par conséquent, en modifiant les caractéris-

tiques de la membrane au moment de son montage, la pression de fonctionnement n'est bien souvent plus respectée.

L'invention a donc pour objet un appareil de robinetterie à membrane dont la construction permet d'éviter les inconvénients précités.

Suivant l'invention, la partie supérieure du corps de soupape comporte, dans l'axe du siège du clapet obturateur, un prolongement cylindrique à l'intérieur duquel est directement prévu une gorge circulaire destinée à recevoir les bords de la membrane qui se trouve sertie dans la gorge par le rabattement d'une languette annulaire prévue au-dessus d'elle.

Les caractéristiques particulières et avantages de l'invention ressortiront de la description ci-après faite, à titre d'exemple non limitatif, en référence au dessin annexé qui représente une vue en coupe verticale d'une soupape de sûreté conforme à l'invention.

La soupape de sûreté à membrane représentée à la figure 20 est formée d'un corps 1 comprenant deux tubulures de raccordement 2 et 3, perpendiculaires entre elles pour des conduites tubulaires non représentées. Ces conduites peuvent être par exemple, des conduites d'une installation de chauffage central. Un épaulement circulaire 4 formant un siège de clapet est prévu à l'intérieur du corps, dans l'axe de la tubulure de raccordement 3.

La partie supérieure du corps 1 comporte un prolongement 5 en forme générale de cylindre, dans l'axe du siège de clapet 4 et au-dessus de celui-ci. Par conséquent, le corps 1 de la soupape formé par le prolongement cylindrique 5, les deux tubulures de raccordement 2 et 3 et le siège de clapet 4, est réalisé en une seule pièce monobloc.

Une membrane souple est placée dans une gorge usinée 7

prévue directement à l'intérieur du corps 1. Cette membrane 6 est maintenue en position dans la gorge 7 par sertissage d'une languette annulaire 8 prévue à la limite supérieure de ladite gorge. Un outil 5 spécial prenant appui en fin de course sur la face supérieure du corps 1 assure ce sertissage. La membrane 6 supporte un clapet obturateur 9 dont la bague d'étanchéité 10 est appliquée contre le siège 4 par un ressort de compression 11 maintenu entre la face supérieure 10 du clapet obturateur 10 et une rondelle 12, en tôle découpée et emboutie, vissée à l'intérieur du corps 1.

La face supérieure du corps 1 est coiffée par un volant de manoeuvre 13 relié au clapet obturateur 9 par une tige de liaison 14 qui est rivée sur une rondelle 15 15 prenant appui sur le fond d'un puits prévu à la partie supérieure du volant de manoeuvre 13.

Le montage de la membrane dans une gorge prévue directement dans le corps de soupape évite l'utilisation d'une pièce supplémentaire de maintien de ladite membrane tout en garantissant ses caractéristiques de 20 fonctionnement grâce à la précision du sertissage. En effet, le corps de soupape étant réalisé en une seule pièce, il est possible d'utiliser la face supérieure de ce corps comme cote de référence pour l'outil de 25 sertissage, évitant ainsi l'écrasement de la membrane.

L'invention ne se limite pas à la forme de réalisation précédemment décrite mais en englobe au contraire toutes les caractéristiques constructives.

Revendications.

1. Appareil de robinetterie à membrane, comprenant un corps muni de deux tubulures de raccordement et une membrane de commande d'un clapet obturateur relié à un volant de manoeuvre par une tige de liaison caractérisé en ce que la partie supérieure du corps (1) comporte dans l'axe du siège (4) du clapet obturateur (9) un prolongement cylindrique (5) à l'intérieur duquel est directement montée la membrane de commande (6).
2. Appareil selon la revendication 1 caractérisé en ce que la membrane de commande (6) est logée dans une gorge (7) prévue à l'intérieur du corps (1).
3. Appareil selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'une languette annulaire (8) prévue à la limite supérieure de la gorge (7) est rabattue sur la membrane de commande (6) au moyen d'un outil prenant appui en fin de course sur la face supérieure du prolongement cylindrique (5) du corps (1).
4. Appareil selon la revendication 1 caractérisé en ce que le prolongement cylindrique (5) du corps (1) sert directement au montage du volant de manoeuvre (13).

