


20 lipca 1932 r.

A47g 19/30

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 16260.

Leon Santor
(Warszawa, Polska).

Kl. ~~34 f 15.~~

34f 19/30

Musztardniczka higieniczna.

Zgłoszono 20 stycznia 1930 r.
Udzielono 27 kwietnia 1932 r.

Spożywanie musztardy w restauracjach, jadłodajniach i podobnych lokalach publicznych z naczyń dotąd powszechnie stosowanych zapomocą łyżeczek i noży, często wkładanych do ust przez konsumentów nie zawsze zdrowych, jest sprzeczne z przepisami higieny.

W celu uwolnienia konsumentów wyżej wymienionych lokali od spożywania musztardy zanieczyszczonej zarazkami przeróżnych chorób oraz zakurzonej i zwietrzałej, została skonstruowana musztardniczka higieniczna, szczelnie zamknięta, prosta w konstrukcji i w użyciu, wydająca dowolną porcję musztardy mechanicznie, co wyklucza wyżej wspomniane wady.

Konstrukcja musztardniczki higienicznej jest uwidoczniiona na rysunku, na któ-

rym fig. 1 przedstawia całokształt musztardniczki, fig. 2 — jej przekrój pionowy, fig. 3 i 4 — pokrywę musztardniczki i sposoby wykonania urządzenia znajdującego się na tejże pokrywie, uwidocznionego w przekrojach; fig. 5 przedstawia podstawkę metalową musztardniczki, a fig. 6 i 7 — wzory spodków do podstawki.

W podstawie metalowej trójnożnej 1, wykonanej w dowolnym stylu w sposób uwidoczniiony na rysunku i przymocowanej do spodka metalowego 2 jest umieszczone naczynie szklane 3, posiadające wydrążenie walcowe wewnątrz, a u spodu wylot 4 w postaci rynienki. Naczynie 3 jest przykryte pokrywą metalową 5, którą zamocowuje się na łebkach 6 znajdujących się na górnych końcach nóżek 7 podstawki 1 za-

U
pomocą trzech otworów 8, wyciętych w pokrywie 5. Na pokrywie 5 jest osadzona dźwignia 9 zaopatrzona w ruchomą zapadkę 12, którą wypiera sprężynka 13. Pośrodku pokrywy 5 znajduje się otwór 14, w którym przesuwana jest trzon uzębiony (np. kwadratowy) 15, a na końcu trzonu 15 (wewnątrz naczynia 3) jest osadzony zapomocą dwóch tarcz metalowych 17 tłoczek np. korkowy 16.

Naciśnięcie na dźwignię 9, która jest utrzymywana w określonym położeniu przez słupek 11 i sprężynkę 18 umieszczoną w wydrążeniu słupka 11, powoduje zazębienie zapadki 12 z trzonem 15 i jednocześnie przesunięcie tegoż trzonu wraz z tłoczkiem 16 nieco w dół, wskutek czego musztarda zostaje wyciśnięta z naczynia 3 przez wylot 4 nazewnątr.

Wylot, czyli rynienka znajduje się na pewnej wysokości ponad spodkiem 2, co daje możność podstawienia np. talerza pod ten wylot.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Musztardniczka higieniczna, wydająca musztardę mechanicznie zapomocą tłoczka, znamienna tem, że naczynie zawierające musztardę jest osadzone w podstawce metalowej trójnożnej (1) i jest przykryte pokrywą metalową (5), na któ-

rej zapomocą dwóch słupków (10 i 11) jest osadzona dźwignia (9) zaopatrzona w zapadkę (12), która przy naciskaniu dźwigni (9) zazębia się z trzonem uzębionym (15) suwającym się w otworze (14), znajdującym się pośrodku pokrywy (5), wskutek czego tłoczek osadzony na trzonie uzębionym (15) zostaje przesunięty nieco w dół i porcja musztardy w dowolnej ilości zostaje wyciśnięta z naczynia przez wylot (4) nazewnątr.

2. Musztardniczka według zastrz. 1, znamienna tem, że dźwignia (9) przesuwająca trzon uzębiony (15) jest utrzymywana w określonym położeniu przez słupek (11) i sprężynkę (18) umieszczoną w wydrążeniu słupka (11).

3. Musztardniczka według zastrz. 2, znamienna tem, że naczynie zawierające musztardę jest umieszczone w podstawce (1) w ten sposób, iż wylot (4) znajduje się na pewnej wysokości od poziomu stołu, t. j. ponad spodkiem (2) podstawki (1), co ułatwia podstawianie brzęgu talerza pod wylot (4) podczas wyciskania musztardy.

4. Musztardniczka według zastrz. 3, znamienna tem, że górne końce nóżek (7) podstawki (1) posiadają łebki (6), na których jest zamocowywana zapomocą otworów (8) pokrywa (5).

Leon Santor.

