

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20065**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21005**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2013**

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20065

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, dwupunktowy wykonany ze stopu typu „znal”, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie jego obu stopek.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku z przodu, fig. 2 - kształt części chwytowej tego uchwytu w jej przekroju pionowym, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna profilowa bryła utworzona z części chwytowej, mającej w widoku z przodu kształt wycinka pierścienia z płaską górną jego powierzchnią oraz z półokrągłą dolną jego powierzchnią, której oba końce mają odsadzenia o profilu zbliżonym do półelipsy z nagwintowanymi otworami montażowymi, spełniające funkcję stopek tego uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy, dwupunktowy stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych, pokazany na rysunku fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna profilowa bryła utworzona z części chwytowej, mającej w widoku z przodu kształt wycinka pierścienia z płaską górną jego powierzchnią oraz z półokrągłą dolną jego powierzchnią, której oba końce mają odsadzenia o profilu zbliżonym do półelipsy z nagwintowanymi otworami montażowymi, spełniające funkcję stopek tego uchwytu.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4