



образной формы.

3. Щетка стеклоочистителя по п. 1, отличающаяся тем, что направляющие элементы (352, 354, 356, 358) и скользящие элементы (382, 384, 386, 388) выполнены в основном идентичной формы.

4. Щетка стеклоочистителя по п. 1, отличающаяся тем, что направляющий переходник (250) имеет по меньшей мере один нажимной стопорный элемент (252), который в застопоренном положении разъемно застопорен на функциональном переходнике (280) с возможностью при этом деблокирования такого разъемного стопорения путем нажатия на этот стопорный элемент (252).

5. Щетка стеклоочистителя по п. 1, отличающаяся тем, что направляющий переходник (250) постоянно застопорен на основном соединительном устройстве (160) защелкивающимся соединением и имеет при этом предусмотренные на нем фиксирующие лапки (322, 324, 326, 328), которые входят в соответствующие им стопорные углубления (362, 364, 366, 368) основного соединительного устройства (160) и таким путем сцепляются с ним.

6. Щетка стеклоочистителя по п. 1, отличающаяся тем, что направляющий переходник (250) имеет гнездообразные охватывающие установочные элементы (412, 414, 416, 418), в которые входят соответствующие им выступы (392, 394, 396, 398) основного соединительного устройства (160).

7. Щетка стеклоочистителя по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что присоединительный элемент (190) имеет крепежный элемент (730), опираемый на функциональный переходник (280).

8. Щетка стеклоочистителя по п. 7, отличающаяся тем, что крепежный элемент (730) предназначен для шарнирного соединения с рычагами щеток стеклоочистителей, относящимися к первому множеству различных типов.

9. Щетка стеклоочистителя по п. 8, отличающаяся тем, что крепежный элемент (730) выполнен с возможностью соединения с переходным элементом (750), который предназначен для шарнирного соединения с рычагами щеток стеклоочистителей, относящимися ко второму множеству различных типов и отличных от рычагов щеток стеклоочистителей, относящихся к первому множеству типов.

10. Щетка стеклоочистителя по п. 9, отличающаяся тем, что переходной элемент (750) по меньшей мере на отдельных участках охватывает крепежный элемент (730) по типу скобы.

11. Щетка стеклоочистителя по п. 7, отличающаяся тем, что присоединительный элемент (190) имеет крышечный элемент (740), который обеспечивает возможность фиксации рычагов щеток стеклоочистителей, относящихся по меньшей мере к одному множеству типов, на присоединительном элементе (190).

12. Щетка стеклоочистителя по п. 11, отличающаяся тем, что крышечный элемент (740) выполнен с возможностью крепления к крепежному элементу (730) защелкивающимся соединением.

13. Щетка стеклоочистителя по п. 1, отличающаяся тем, что функциональный переходник (280) имеет опорный элемент (279) для опирания на него присоединительного элемента (190).

14. Щетка стеклоочистителя по п. 13, отличающаяся тем, что опорный элемент (279) имеет по меньшей мере две расположенные параллельно друг другу боковые стенки (712, 714) для бокового опирания на них присоединительного элемента (190) по меньшей мере на отдельных участках.

15. Переходное приспособление (150) для шарнирного соединения резиновой ленты (112) щетки (100) стеклоочистителя с ее рычагом (118), закрепляемое на предусмотренном на резиновой ленте (112) основном соединительном устройстве (160)

и предназначенное для соединения с относящимся к рычагу (118) щетки стеклоочистителя присоединительным элементом (190), отличающееся тем, что оно имеет постоянно закрепляемый на основном соединительном устройстве (160) направляющий переходник (250), имеющий направляющие элементы (352, 354, 356, 358), которые по меньшей мере на отдельных участках выполнены пространственно-криволинейной формы, и разъемно соединяемый с функциональным переходником (280), предназначенным для соединения с присоединительным элементом (190) и имеющим скользящие элементы (382, 384, 386, 388), которые выполнены с возможностью скольжения по направляющим элементам (352, 354, 356, 358) таким образом, что путем комбинированного поступательного и поворотного перемещения функционального переходника (280) относительно направляющего переходника (250) возможно перемещение этого функционального переходника по меньшей мере из деблокированного положения в застопоренное положение.

RU 20121114899 A

RU 20121114899 A