

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18618**

(21) Numer zgłoszenia: **19217**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2012**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Szkielet konstrukcji krzesła

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZEWCZYK BOGDAN, Goszcz, (PL)

PL 18618

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest szkielet konstrukcji krzesła. Jego kształt został uwidoczniony na załączonej fotografii „Fig.” 1 oraz rysunku „Fig.” 2.

Elementy szkieletu takie jak: nogi, wąskie łączyny oraz oparcie wykonane zostały z drewna litego, a pozostałe takie jak siedzisko oraz łączyny szerokie (łukowe) z płyty wiórowej.

Oparcie krzesła jest pod niewielkim kątem odchylone ku tyłowi. W części środkowej szkielet oparcia jest nieco grubszy, o kształcie łukowatym. Grubość tego elementu zmniejsza się proporcjonalnie ku górze oraz lekko zwiększa się ku dołowi, do wysokości siedziska, co wynika z wartości wymiarów podanych na rysunku. Kształt oparcia (eliptyczny) w rzucie z góry przedstawiony został na rysunku „Fig.” 2. Oparcie od góry jest „zamknięte” tzw. łączyną wąską, której profil został uwidoczniony na dodatkowym rzucie, obok rysunku zasadniczego tj. „Fig.” 2. Posiada także drugą łączynę wzmacniającą w części środkowej krzesła (nad siedziskiem) zamontowaną nad siedziskiem. Dodatkową łączyną wąską jest tzw. łączyna dolna, której niewielki fragment jest widoczny na fotografii.

Konstrukcja siedziska składa się z płaszczyzny, w rzucie górnym zbliżonym do trapezu która to „przykrywa” konstrukcję nośną siedziska oraz górną płaszczyznę nóg przednich.

Nogi krzesła są najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcyjnym szkieletu krzesła ze względu na profil swojego kształtu oraz zastosowane w nim proporcje. W części górnej nóg przednich (frontowych) zostało wykonane łukowe „zwężenie” na długości około 1/3 długości nóg. W owe zwężenie wkomponowane są łączyny szerokie (boczne), co widać na załączonym materiale ilustracyjnym. Pozostały fragment nóg przednich ma identyczny kształt wzdłuż pozostałej jej płaszczyzny. Nogi tylne są integralnie połączone z oparciem i mają bardziej regularny kształt.

Tzw. łączyny szerokie w liczbie dwie sztuki po bokach (o łukowym kształcie) oraz jednej o regularnym kształcie zamontowanej od strony frontowej szkieletu krzesła stanowią nie tylko elementy dekoracyjne szkieletu jako całości, ale także element nośny, wzmacniający całość konstrukcji.

Zarówno lewy jak i prawy profil krzesła stanowi lustrzane odbicie strony przeciwnej. Ze względu na kształt szkieletu jak i jego charakter stanowi on szkielet konstrukcji nośnej dla krzesel obszywanych materiałem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe, przestrzenne ukształtowanie szkieletu konstrukcji krzesła przejawiające się w szczególności: w jego kształcie jako całości, profilu nóg przednich (frontowych) z wyraźnym zwężeniem (wybraniem materiału) w górnej ich części na długości około 1/3 nogi oraz kształcie łączyn szerokich, decydujących o walorach estetycznych. Ważnym elementem decydującym o walorach prezentowanego wzoru przemysłowego jest także zastosowanie trzech tzw. łączyn wąskich: górnej o profilu eliptycznym, środkowej (nad siedziskiem) oraz dodatkowej łączyny wzmacniającej zamontowanej do nóg tylnych. Bardzo istotny jest także kształt trzech łączyn szerokich oraz ich wkomponowanie do szkieletu jako całości. Charakterystyczny jest także kształt samego oparcia, jego profilu oraz kąta odchylenia ku tyłowi. Dodatkowym elementem, który stanowi o oryginalności zgłaszanego wzoru są także proporcje wielkości, szerokości oraz długości poszczególnych elementów szkieletu konstrukcji krzesła.

Ilustracja wzoru

„Fig.” 1



„Fig.” 2

