

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17918**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18154**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2011**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 17918

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów, linii i konturów. Odmiany wzoru przedstawiono na rysunku na fig. 1-10. Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki, o grubości mniejszej niż grubość panelu i szerokości stanowiącej od 1/8 do 1/4 szerokości panelu. Przekładki te są w kolorze ramy i drzwi i zwane są dalej w opisie płycinami. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a płyciną, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym, oraz na Fig. 2a, która przedstawia przykładowo zdjęcie fragmentu skrzydła drzwi z wyeksponowaniem połączenia panelu z przekładką wyposażoną w srebrne listewki. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od 1/8 do 1/4 szerokości panelu, przy czym pierwszą od góry przekładkę stanowi szybka zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędzią panelu a przekładkami, są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od 1/8 do 1/4 szerokości panelu, przy czym dwie pierwsze przekładki, licząc od góry, stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny, przekładki. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w czwartej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 4, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od 1/8 do 1/4 szerokości panelu, przy czym trzy pierwsze - licząc od góry - przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w piątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 5, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od 1/8 do 1/4 szerokości panelu, przy czym cztery pierwsze górne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałą przekładkę stanowi płycina. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panela a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panela a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w szóstej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 6, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od 1/8 do 1/4 szerokości panelu,

przy czym dwie pierwsze górne przekładki i dwie dolne przekładki stanowią płyciny, które są zawsze w kolorze paneli i ramy drzwi; zaś środkową przekładkę stanowi szyba. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w siódmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 7, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od $1/4$ do $1/8$ szerokości panelu, które stanowią szyby. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a szybami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w ósmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 8, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od $1/4$ do $1/8$ szerokości panelu, przy czym przekładki stanowią na przemian szyby oraz płyciny. Na powierzchniach poziomych paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w dziewiątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 9, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od $1/4$ do $1/8$ szerokości panelu, przy czym dwie skrajne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny. Na powierzchniach poziomych paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Skrzydło drzwi w dziesiątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 10, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o szerokości stanowiącej od $1/4$ do $1/8$ szerokości panelu, przy czym dwie skrajne przekładki stanowią płyciny, zaś pozostałe przekładki stanowią szyby. Na powierzchniach poziomych paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki przykładowo pokazane są w zbliżeniu na Fig. 2a.

Cechy istotne

Istotne skrzydła drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że powierzchnię skrzydła drzwi pomiędzy obramowaniem wypełniają panele ułożone poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości wynoszącej od $1/8$ do $1/4$ szerokości panelu, przy czym przekładki stanowią płyciny w kolorze ramy i drzwi lub szyby, rozmieszczone w różnych konfiguracjach, a dodatkowo na poziomych powierzchniach paneli pomiędzy krawędziami panelu a przekładkami są nakładki w postaci listew o kolorze srebrnym.

Ilustracja wzoru**Fig. 1**



Fig.2



Fig.2a



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10