

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19072**

(21) Numer zgłoszenia: **19849**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2012**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice, (PL);
HOFFMANN WOJCIECH, Brzoza, (PL)**

PL 19072

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, która zawiera segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty niskim boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z segmentem skrzyniowym, złożonym z części narożnikowej oraz z części wzdłużnej, zaopatrzonej w skrzynię pościelową.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu poduch oparc, które umożliwiają zmianę kształtu, w wyglądzie boczka z uchylną poduchą, ponadto w układzie linii brzegów i konturów oraz uformowaniu powierzchni elementów dolnych i poduch siedzisk, przy czym segment skrzyniowy występuje w kilku wersjach wykonania. Kanapa posiada również cechy użytkowe związane ze skrzynią pościelową, z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia, związane również z możliwością zmiany kształtu poduch oparc i zmianą położenia poduchy boczka, a także związane z wyposażeniem w system nagłośnienia złożony z głośników i panelu sterowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę z przodu od strony segmentu rozkładanego w pierwszej wersji wykonania, fig. 2. - kanapę z odsłoniętą półkolistą częścią narożnikową w pierwszej wersji wykonania, ponadto fig. 3. - kanapę z podwójnym siedziskiem segmentu skrzyniowego w drugiej wersji wykonania, zaś fig. 4. - kanapę z tyłu od strony segmentu skrzyniowego w drugiej wersji wykonania, fig. 5. - kanapę z prostokątną częścią narożnikową w trzeciej wersji wykonania, fig. 6. - kanapę prostokątną częścią narożnikową oraz z podwójnym siedziskiem segmentu skrzyniowego w czwartej wersji wykonania, natomiast fig. 7. przedstawia kanapę w pozycji rozłożonej w pierwszej wersji wykonania z wyprostowanymi poduchami oparc i podniesioną poduchą boczka, fig. 8. - kanapę z podniesionym siedziskiem skrzyni pościelowej w pierwszej wersji wykonania, fig. 9. - kanapę ze wskazaniem lokalizacji głośników systemu nagłośnienia w pierwszej wersji wykonania, zaś fig. 10. - fragment części narożnikowej z zamontowanym panelem systemu nagłośnienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera segment rozkładany, który w dolnej części jest zaopatrzony w skrzynię z wysuwaną na podnośnikach poduchą, zaś skrajnie jest osłonięty boczkiem, natomiast z drugiej strony łączy się z segmentem skrzyniowym, mającym część narożnikową oraz część skrzyniową, która przy oparciach jest węższa, zaś z przodu jest szeroka i zasłania bok konstrukcji oparc.

Segment rozkładany ma skrzynię z przodu zaopatrzoną w wyobloną, prostopadłą tapicerowaną osłonę. Na siedzisku tej skrzyni jest umieszczona gładka przedzielona w połowie poducha siedziska, które ma delikatne poprzeczne przeszycie, natomiast na przednim wyoblonym brzegu ma wyraźne przeszycie. Z jednej strony segmentu rozkładanego jest zamocowany boczek, mający dolną część w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego przednia i boczna powierzchnia są wyoblone analogicznie jak tapicerowana osłona skrzyni tego segmentu i mają tę samą wysokość. Górna powierzchnia boczka jest zaopatrzona w uchylną poduchę, którą można ułożyć płasko lub stopniowo podnosić jej skrajny brzeg ku górze, ponadto układ przeszyci oraz grubość tej poduchy są zgodne z ukształtowaniem poduch siedziskowych kanapy. Segment skrzyniowy ma część narożnikową, która na szczycie konstrukcji oparcia może być wyposażona w system nagłośnienia składający się z głośników i panelu sterowania, oraz część skrzyniową, mającą tapicerowaną skrzynię na pościel, której przednia i boczna powierzchnia są wyoblone analogicznie jak tapicerowana osłona skrzyni segmentu rozkładanego i mają tę samą wysokość, zaś siedzisko stanowi pojedyncza uchylna, osadzona na podnośnikach, wydłużona poducha, która jest przedzielona głębokimi przeszyciami zgodnie podziałami poduch oparcia, tworząc obszary przylegające do oparc oraz obszar skrajny, zasłaniający bok konstrukcji tych oparc. Układ wszystkich ozdobnych przeszyci tej poduchy jest zgodny z ukształtowaniem poduchy siedziska segmentu rozkładanego.

W pierwszej wersji wykonania segment skrzyniowy ma część narożnikową pozbawioną poduch oparciowych, zaś powierzchnię oparcia uformowaną półkoliście i zaopatrzoną w luźne poduszki o fantazyjnych deseniach i kontrastowej kolorystyce, natomiast część skrzyniowa jest krótka i ma pojedynczą poduchę.

W drugiej wersji wykonania segment skrzyniowy ma część narożnikową ukształtowaną analogicznie, jak w wersji pierwszej, natomiast część skrzyniowa jest wydłużona i ma dwie poduchy.

W trzeciej wersji wykonania segment skrzyniowy ma część narożnikową zaopatrzoną w ustawione prostopadłe do siebie poduchy oparciowe, wykończone analogicznie jak pozostałe poduchy oparc, natomiast część skrzyniowa jest krótka i ma jedną poduchę oparcia.

W czwartej wersji wykonania segment skrzyniowy ma część narożnikową ukształtowaną analogicznie, jak w wersji trzeciej, natomiast część skrzyniowa jest wydłużona i zawiera dwie poduchy oparcia.

Oparcia obydwu segmentów z tyłu są pionowe i płaskie, a powierzchnie górne są szerokie i wykończone owalnie, ponadto skrajne boki mogą być wyposażone w okrągłe głośniki systemu nagłaśniającego. Powierzchnie przednie oparc są osłonięte gładkimi poduchami zaopatrzonymi w parę delikatnych poziomych przeszyc, zaś na wyoblonych brzegach mają wyraźne ozdobne przeszycia, ponadto fragmenty poduch wystające ponad oparcia, są ruchome i mogą być ułożone na wyoblonych powierzchniach oparc lub dowolnie odginane ku przodowi do uzyskania pozycji wyprostowanej.

Kanapa może występować w dwóch lustrzanych układach i w różnych zestawieniach koloru materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że zawiera segment rozkładany, który w dolnej części jest zaopatrzony w skrzynię z wysuwaną na podnośnikach poduchą, zaś skrajnie jest osłonięty boczkiem, natomiast z drugiej strony łączy się z segmentem skrzyniowym, mającym część narożnikową, która na szczycie konstrukcji oparcia może zawierać system nagłośnienia, oraz mającym część skrzyniową, która przy oparciach jest węższa, zaś z przodu jest szeroka i zasłania bok konstrukcji oparc, natomiast oparcia obydwu segmentów z tyłu są pionowe i płaskie, a powierzchnie górne są szerokie i wykończone owalnie, ponadto skrajne boki mogą być wyposażone w okrągłe głośniki systemu nagłaśniającego, zaś powierzchnie przednie oparc są osłonięte gładkimi poduchami zaopatrzonymi w parę delikatnych poziomych przeszyc, przy czym na wyoblonych brzegach mają wyraźne ozdobne przeszycia, ponadto górne fragmenty poduch, wystające ponad oparcia, są ruchome i mogą być ułożone na górnych wyoblonych powierzchniach oparc lub dowolnie odginane ku przodowi do uzyskania pozycji wyprostowanej, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 10.
2. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że segment rozkładany ma skrzynię z przodu zaopatrzoną w wyobloną, prostopadłą tapicerowaną osłonę. Na siedzisku tej skrzyni jest umieszczona gładka przedzielona w połowie poducha siedziska, które ma delikatne poprzeczne przeszycie, natomiast na przednim wyoblonym brzegu ma wyraźne ozdobne przeszycie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 3. i fig. 5. - fig. 9.
3. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że boczek ma dolną część w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego przednia i boczna powierzchnia są wyoblone analogicznie jak tapicerowana osłona skrzyni tego segmentu i mają tę samą wysokość, zaś górna powierzchnia boczka jest zaopatrzona w uchylną poduchę, którą można ułożyć płasko lub stopniowo podnosić jej skrajny brzeg ku górze, ponadto układ ozdobnych przeszyc oraz grubość tej poduchy są zgodne z ukształtowaniem poduch siedziskowych kanapy, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 3. i fig. 5. - fig. 9.
4. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że segment skrzyniowy ma część narożnikową, oraz część skrzyniową, która stanowi tapicerowaną skrzynię, gdzie przednia i boczna powierzchnia są wyoblone analogicznie jak osłona skrzyni w segmencie rozkładanym i mają tę samą wysokość, zaś siedzisko stanowi pojedyncza uchylna poducha, która jest przedzielona głębokimi przeszyciami zgodnie z podziałami poduch oparcia, tworząc obszary przylegające do oparc oraz obszar skrajny, zasłaniający bok konstrukcji tych oparc, ponadto układ ozdobnych przeszyc jest zgodny z ukształtowaniem poduchy siedziska segmentu rozkładanego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 9.
5. Kanapa narożna w pierwszej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że segment skrzyniowy ma część narożnikową pozbawioną poduch oparciowych, zaś powierzchnię oparcia uformowaną półkoliście i osłoniętą swobodnie umieszczonymi poduszkami o fantazyjnych deseniach i kontrastowej kolorystyce, zaś na szczycie znajduje się panel sterowania, natomiast część skrzyniowa jest krótka i ma pojedynczą poduchę, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 2. i fig. 7. - fig. 10.
6. Kanapa narożna w drugiej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że segment skrzyniowy ma część narożnikową ukształtowaną analogicznie, jak w wersji pierwszej, natomiast część skrzyniowa jest wydłużona i ma dwie poduchy, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3., fig. 4. i fig. 10.

7. Kanapa narożna w trzeciej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że segment skrzyniowy ma część narożnikową zaopatrzoną w ustawione prostopadle do siebie poduchy oparciowe, wykończone analogicznie jak pozostałe poduchy oparcia, natomiast część skrzyniowa jest krótka i ma jedną poduchę oparcia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5.
8. Kanapa narożna w czwartej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że segment skrzyniowy ma część narożnikową ukształtowaną analogicznie, jak w wersji trzeciej, natomiast część skrzyniowa jest wydłużona i zawiera dwie poduchy oparcia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10