

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

776 1/06

AG3C 1/06

Nr 23528.

Kl. 77 b, 12/01.

Paweł Marticke
(Chorzów, Polska).

Łyżwa.

Zgłoszono 8 lutego 1934 r.
Udzielono 25 lipca 1936 r.

Znane dotychczas łyżwy posiadają tę wadę, że oś podłużna płyty, przylegającej do obuwia, nie przypada na linii nacisku nogi, co wywołuje zaginanie i niepewne osadzenie nogi na łyżwie. Aby zapobiec tej wadzie nadawano szczekom zewnętrzny większą długość, niż wewnętrznym, aby podłużna oś płyty biegowej była przesunięta ku wewnętrznej krawędzi podeszwy, lub też umieszczano szczęki tak, iż ich oś podłużna była nachylona pod pewnym kątem względem osi podłużnej płyty biegowej. Ponieważ jednak kształty obuwia są rozmaite, nie można było w ten sposób zapobiec w zupełności powyżej wymienionej wadzie.

Łyżwa według wynalazku umożliwia

regulowanie położenia płyty biegowej dokładnie odpowiednio do nogi. W tym celu szczęki przednie są osadzone na oddzielnych śrubach, połączonych ze sobą zapomocą mostku, przymocowanego do płyty biegowej tak, iż śruby są przestawione względem siebie. Dzięki temu osiąga się regulowanie każdej szczęki oddzielnie odpowiednio do kształtu nogi względnie obuwia.

Na rysunku uwidoczniony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia łyżwę w widoku zdołu, a fig. 2 — w widoku z boku.

Do dolnej powierzchni płyty *a* przymocowany jest mostek *b* do śrub *c*, *c*₁, które są przeprowadzone przez nagwintowa-

ne otwory występów d, d_1 szczęk e, e_1 . Na śrubę d nasunięta jest nakrętka f . Jak wynika z rysunku, osie śrub c, c_1 są przestawione względem siebie, podczas gdy osie śrub g tylnych szczęk h znajdują się na jednej linii. Każda ze szczęk tylnych jest również przesuwana zapomocą oddzielnej śruby.

Położenie szczęk względem obuwia reguluje się tak długo, aż osiągnie się pewne osadzenie łyżwy, poczem zamocowuje się szczękę e zapomocą nakrętki f . Wystarczy więc każdorazowo jedynie regulowanie szczęki e_1 .

Zastrzeżenie patentowe.

Łyżwa, znamienne tem, że szczęki (e, e_1, h) są osadzone na oddzielnych śrubach (c, c_1, g), przyczem osie podłużne śrub przednich (c, c_1) są przestawione względem siebie, a do ustalania położenia jednej ze szczęk przednich (e) służy nakrętka (f), przylegająca do gwintowanego występu (d) szczęki.

Paweł Marticke.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

