

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6891911号

(P6891911)

(45) 発行日 令和3年6月18日 (2021.6.18)

(24) 登録日 令和3年5月31日 (2021.5.31)

(51) Int.Cl. F 1
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 1 2 Z

請求項の数 2 (全 156 頁)

(21) 出願番号	特願2019-50435 (P2019-50435)	(73) 特許権者	000144522
(22) 出願日	平成31年3月18日 (2019.3.18)		株式会社三洋物産
(62) 分割の表示	特願2015-215344 (P2015-215344) の分割		愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号
原出願日	平成27年10月31日 (2015.10.31)	(74) 代理人	110000534
(65) 公開番号	特開2019-84456 (P2019-84456A)		特許業務法人しんめいセンチュリー
(43) 公開日	令和1年6月6日 (2019.6.6)	(72) 発明者	岡村 鉦
審査請求日	平成31年4月17日 (2019.4.17)		名古屋市千種区今池3丁目9番21号 株式会社三洋物産内
前置審査		審査官	井上 昌宏

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の入球口と、その第1の入球口よりも遊技領域の下流側に配設される第2の入球口とを備えた遊技機において、

前記第1の入球口に入球されず流下する遊技球が流下可能な経路を形成する経路形成手段と、

前記遊技領域が正面側に形成される遊技盤と、

その遊技盤の正面側へ突出可能かつ正面側から退避可能に形成される板状の案内部材とを備え、

前記経路形成手段は、前記第1の入球口に入球されずに流下する遊技球を受け入れる受入部と、その受入部から流入された遊技球を前記経路から流出させる流出部とを備え、光透過性材料から形成され、

前記受入部は、前記案内部材よりも上流側に配設され、

前記経路を流下する遊技球は、前記遊技盤の正面側へ突出された前記案内部材によって案内され、前記流出部から流出された後に前記第2の入球口に入球可能とされ、

前記第2の入球口は、正面視において前記第1の入球口よりも前記遊技領域の水平方向中央側に配置されることを特徴とする遊技機。

【請求項2】

基板ボックスを備えることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

10

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パチンコ機等の遊技機において、第1の入球口と、第2の入球口とを備えた遊技機が知られている（特許文献1）。

【先行技術文献】

【特許文献】

10

【0003】

【特許文献1】特開2005-013496号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、上述した遊技機では、遊技者に十分な興味を与えることができないという問題点があった。

【0005】

本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、遊技の興趣の向上を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

20

【課題を解決するための手段】

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、第1の入球口と、その第1の入球口よりも遊技領域の下流側に配設される第2の入球口とを備えたものであり、前記第1の入球口に入球されず流下する遊技球が流下可能な経路を形成する経路形成手段と、前記遊技領域が正面側に形成される遊技盤と、その遊技盤の正面側へ突出可能かつ正面側から退避可能に形成される板状の案内部材とを備え、前記経路形成手段は、前記第1の入球口に入球されずに流下する遊技球を受け入れる受入部と、その受入部から流入された遊技球を前記経路から流出させる流出部とを備え、光透過性材料から形成され、前記受入部は、前記案内部材よりも上流側に配設され、前記経路を流下する遊技球は、前記遊技盤の正面側へ突出された前記案内部材によって案内され、前記流出部から流出された後に前記第2の入球口に入球可能とされ、前記第2の入球口は、正面視において前記第1の入球口よりも前記遊技領域の水平方向中央側に配置される。

30

【0007】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、基板ボックスを備える。

【0008】

【発明の効果】

【0009】

請求項1記載の遊技機によれば、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0010】

40

請求項2記載の遊技機によれば、請求項1記載の遊技機の奏する効果に加え、基板ボックスに基板を収容することができる。

【0011】

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1】第1実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図2】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図3】パチンコ機の背面図である。

【図4】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図5】遊技盤の正面斜視図である。

50

- 【図 6】遊技盤の分解正面斜視図である。
- 【図 7】遊技盤の分解背面斜視図である。
- 【図 8】可動入球役物装置の正面図である。
- 【図 9】可動入球役物装置の背面図である。
- 【図 10】可動入球役物装置正面の斜視図である。
- 【図 11】可動入球役物装置の背面斜視図である。
- 【図 12】可動入球役物装置の分解正面斜視図である。
- 【図 13】可動入球役物装置の分解背面斜視図である。
- 【図 14】センターフレームの分解正面斜視図である。
- 【図 15】センターフレームの分解背面斜視図である。 10
- 【図 16】(a) から (c) は、センターフレームの部分拡大背面図である。
- 【図 17】(a) から (c) は、センターフレームの部分拡大正面図である。
- 【図 18】(a) は、第 1 状態におけるセンターフレームの部分拡大正面図であり、(b) は、第 3 状態におけるセンターフレームの部分拡大正面図である。
- 【図 19】(a) は、中間部材の正面図であり、(b) は、中間部材の背面図であり、(c) は、図 19 (a) の X I X c - X I X c 線における中間部材の断面図である。
- 【図 20】(a) は、中間部材の分解正面斜視図であり、図 20 (b) は、中間部材の分解背面斜視図である。
- 【図 21】(a) は、センターフレームおよび中間部材の正面図であり、(b) は、センターフレームおよび中間部材の側面図であり、(c) は、図 21 (a) の X X I c - X X I c 線におけるセンターフレームおよび中間部材の部分拡大断面図である。 20
- 【図 22】(a) から (c) は、センターフレームおよび中間部材の正面図である。
- 【図 23】(a) から (c) は、センターフレームおよび中間部材の部分拡大断面図である。
- 【図 24】(a) から (c) は、センターフレームおよび中間部材の断面図である。
- 【図 25】(a) は、後方部材の正面図であり、(b) は、後方部材の背面図であり、(c) は、図 25 (a) の X X V c - X X V c 線における後方部材の断面図である。
- 【図 26】後方部材の分解正面斜視図である。
- 【図 27】後方部材の分解背面斜視図である。
- 【図 28】(a) から (c) は、図 25 の X X V I I I - X X V I I I 線における後方部材の断面図である。 30
- 【図 29】(a) から (c) は、後方部材の断面図である。
- 【図 30】(a) は、中間部材および後方部材の正面図であり、(b) は、中間部材および後方部材の側面図である。
- 【図 31】(a) は、図 30 (a) の X X X I a - X X X I a 線における中間部材および後方部材の断面図であり、(b) は、図 30 (b) の X X X I b - X X X I b 線における中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 32】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 33】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 34】中間部材および後方部材の断面図である。 40
- 【図 35】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 36】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 37】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 38】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 39】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 40】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 41】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 42】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 43】中間部材および後方部材の断面図である。
- 【図 44】中間部材および後方部材の断面図である。 50

【図 4 5】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 4 6】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 4 7】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 4 8】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 4 9】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 5 0】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 5 1】 中間部材および後方部材の断面図である。

【図 5 2】 (a) は、背面ベースの正面図であり、(b) は、背面ベースの側面図である。

【図 5 3】 背面ベースの分解正面斜視図である。

10

【図 5 4】 背面ベースの分解背面斜視図である。

【図 5 5】 (a) から (c) は、図 5 2 の L V - L V 線における背面ベースの断面図である。

【図 5 6】 (a) は、可変ユニットの正面図であり、(b) は、可変ユニットの上面図である。

【図 5 7】 可変ユニットの本体部の分解正面斜視図である。

【図 5 8】 可変ユニットの本体部の分解背面斜視図である。

【図 5 9】 振分部の上面図である。

【図 6 0】 振分部の上面図である。

【図 6 1】 振分部の上面図である。

20

【図 6 2】 可変ユニットの上面図である。

【図 6 3】 可変ユニットの上面図である。

【図 6 4】 可変ユニットの上面図である。

【図 6 5】 (a) から (c) は、可変ユニットの上面図である。

【図 6 6】 可変ユニットの回転送球部の分解正面斜視図である。

【図 6 7】 可変ユニットの回転送球部の分解背面斜視図である。

【図 6 8】 (a) は、回転体の側面図であり、(b) は、回転体の上面図であり、(c) は、図 6 8 (b) の L X V I I I c - L X V I I I c 線における回転体の断面図であり、(d) は、図 6 8 (b) の L X V I I I d - L X V I I I d 線における回転体の断面図である。

30

【図 6 9】 (a) から (c) は、図 5 6 (a) の L X I X - L X I X 線における変位ユニットの断面模式図である。

【図 7 0】 (a) から (c) は、変位ユニットの部分上面図である。

【図 7 1】 (a) は、可変ユニットおよび背面ベースの正面図であり、(b) は、可変ユニットおよび背面ベースの上面図である。

【図 7 2】 (a) から (c) は、可変ユニットおよび背面ベースの上面図である。

【図 7 3】 (a) から (c) は、図 7 2 (a) の L X X I I I - L X X I I I 線における可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 7 4】 (a) から (c) は、図 7 1 (b) の L X X I V - L X X I V 線における可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

40

【図 7 5】 (a) は、ストッパ部が変位前の状態における可変ユニットおよび背面ベースの断面図であり、(b) は、ストッパ部が変位後の状態における可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 7 6】 可変ユニットおよび背面ベースの上面図である。

【図 7 7】 可変ユニットおよび背面ベースの上面図である。

【図 7 8】 可変ユニットおよび背面ベースの上面図である。

【図 7 9】 (a) から (c) は、可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 8 0】 可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 8 1】 (a) は、入賞口ユニットの正面図であり、(b) は、入賞口ユニットの背面図である。

50

【図 8 2】入賞口ユニットの分解正面斜視図である。

【図 8 3】入賞口ユニットの分解背面斜視図である。

【図 8 4】(a) は、可変入賞装置の正面図であり、(b) は、可変入賞装置の上面図である。

【図 8 5】(a) は、可変入賞装置の分解正面斜視図であり、(b) は、可変入賞装置の分解背面斜視図である。

【図 8 6】(a) は、入賞口ユニットの正面図であり、(b) は、入賞口ユニットの上面図である。

【図 8 7】(a) 及び (b) は、図 8 6 の範囲 L X X X V I I における入賞口ユニットの部分正面図である。

10

【図 8 8】(a) は、入賞口ユニットの上面図であり、(b) は、図 8 8 (a) の L X X X V I I I b - L X X X V I I I b 線における入賞口ユニットの断面図であり、図 8 8 (c) は、図 8 1 (a) の L X X X V I I I c - L X X X V I I I c 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図 8 9】(a) から (c) は、入賞口ユニットの断面図である。

【図 9 0】(a) から (c) は、入賞口ユニットの断面図である。

【図 9 1】(a) は、第 2 実施形態における可変ユニットの正面図であり、(b) は、可変ユニットの上面図であり、(c) は、図 9 1 (b) の X C I c - X C I c 線における可変ユニットの断面図である。

【図 9 2】可変ユニットの分解正面斜視図である。

20

【図 9 3】可変ユニットの分解背面斜視図である。

【図 9 4】(a) は、磁石の正面図であり、(b) は、磁石の上面図であり、(c) は、磁石の側面図である。

【図 9 5】(a) から (c) は、可変ユニットの上面図である。

【図 9 6】(a) は、図 9 5 (a) の X C V I a - X C V I a 線における可変ユニット 2 3 6 0 の断面模式図であり、(b) は、図 9 5 (b) の X C V I b - X C V I b 線における可変ユニットの断面模式図であり、(c) は、図 9 5 (c) の X C V I c - X C V I c 線における可変ユニットの断面模式図である。

【図 9 7】(a) は、第 3 実施形態における回転体の側面図であり、(b) は、回転体の上面図であり、(c) は、図 9 7 (b) の X C V I I c - X C V I I c 線における断面図であり、(d) は、図 9 7 (b) の X C V I I d - X C V I I d 線における断面図である。

30

【図 9 8】(a) 及び (b) は、可変ユニットの断面図である。

【図 9 9】(a) は、第 4 実施形態における回転体の側面図であり、(b) は、回転体の上面図であり、(c) は、図 9 9 (b) の X C I X c - X C I X c 線における回転体の断面図であり、(d) は、図 9 9 (b) の X C I X d - X C I X d 線における回転体の断面図である。

【図 1 0 0】可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 1 0 1】可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 1 0 2】可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

40

【図 1 0 3】第 5 実施形態における回転体の分解斜視正面図である。

【図 1 0 4】(a) は、回転体の側面図であり、(b) は、回転体の上面図であり、(c) は、図 1 0 4 (b) の C I V c - C I V c 線における回転体の断面図であり、(d) は、図 1 0 4 (b) の C I V d - C I V d 線における回転体の断面図である。

【図 1 0 5】可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 1 0 6】可変ユニットおよび背面ベースの断面図である。

【図 1 0 7】(a) は、第 6 実施形態における入賞口ユニットの正面図であり、(b) は、入賞口ユニットの背面図である。

【図 1 0 8】入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図 1 0 9】第 7 実施形態における入賞口ユニットの正面図である。

50

【図110】入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図111】(a)から(c)は、図109のC X I - C X I 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図112】第8実施形態における入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図113】(a)は、経路部材の正面図であり、(b)は、図113(a)のC X I I b - C X I I I b 線における経路部材の断面図である。

【図114】(a)は、経路部材の正面図であり、(b)は、経路部材の断面図である。

【図115】(a)は、経路部材の正面図であり、(b)は、経路部材の断面図である。

【図116】(a)は、経路部材の正面図であり、(b)は、経路部材の断面図である。

【図117】第9実施形態における入賞口ユニットの正面図である。

10

【図118】入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図119】(a)および(b)は、経路部材の正面図である。

【図120】(a)及び(b)は、経路部材の正面図である。

【図121】(a)及び(b)は、入賞口ユニットの正面図である。

【図122】(a)及び(b)は、入賞口ユニットの正面図である。

【図123】(a)は、第10実施形態における経路切替部材の上面図であり、(b)は、経路切替部材の正面図であり、(c)は、経路切替部材の分解斜視正面図である。

【図124】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、図124(a)の矢印C X X I V b 方向視における経路切替部材および各経路の側面図であり、(c)は、図124(a)の矢印C X X I V c 方向視における経路切替部材および各経路の側面図である。

20

【図125】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、経路切替部材および各経路の側面図である。

【図126】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、経路切替部材および各経路の側面図である。

【図127】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、経路切替部材および各経路の側面図である。

【図128】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、経路切替部材および各経路の側面図である。

【図129】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、経路切替部材および各経路の側面図である。

30

【図130】(a)は、経路切替部材および各経路の上面図であり、(b)は、経路切替部材および各経路の側面図である。

【図131】第11実施形態における入賞口ユニットの正面図である。

【図132】入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図133】入賞口ユニットの分解斜視背面図である。

【図134】(a)及び(b)は、図131のC X X X I V - C X X X I V 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図135】(a)及び(b)は、入賞口ユニットの断面図である。

【図136】(a)(c)は、入賞口ユニットの断面図である。

40

【図137】(a)は、可変板の変位量の時間変化を示すタイムチャートであり、(b)は、第1実施形態における可変板の変位量の時間変化を示すタイムチャートである。

【図138】(a)は、回転体の側面図であり、(b)は、回転体の上面図であり、(c)は、図138(b)のC X X X V I I I c - C X X X V I I I c 線における回転体の断面図であり、(d)は、図138(b)のC X X X V I I I d - C X X X V I I I d 線における回転体の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図1から図9を参照し、第1実施形態として、本発明をパチンコ遊技機(以下、単に「パチンコ機」

50

という) 10に適用した場合の一実施形態について説明する。図1は、第1実施形態におけるパチンコ機10の正面図であり、図2はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図3はパチンコ機10の背面図である。

【0014】

図1に示すように、パチンコ機10は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視(図1参照)左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0015】

内枠12には、多数の釘や入賞口26, 27, 28, 63等を有する遊技盤13(図2参照)が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の正面を球(遊技球)が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、球を遊技盤13の正面領域に発射する球発射ユニット112a(図4参照)やその球発射ユニット112aから発射された遊技球を遊技盤13の正面領域まで誘導する発射ルール(図示せず)等が取り付けられている。

【0016】

内枠12の正面側には、その正面上側を覆う正面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられている。正面枠14及び下皿ユニット15を支持するために正面視(図1参照)左側の上下2カ所に金属製のヒンジ19が取り付けられ、そのヒンジ19が設けられた側を開閉の軸として正面枠14及び下皿ユニット15が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠12の施錠と正面枠14の施錠とは、シリンダ錠20の鍵穴21に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【0017】

正面枠14は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部14cが設けられている。正面枠14の裏面側には2枚の板ガラスを有するガラスユニット16が配設され、そのガラスユニット16を介して遊技盤13の正面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっている。

【0018】

正面枠14には、球を貯留する上皿17が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿17に賞球や貸出球などが排出される。上皿17の底面は正面視(図1参照)右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿17に投入された遊技球が球発射ユニット112a(図4参照)へと案内される。また、上皿17の上面には、枠ボタン22が設けられている。この枠ボタン22は、例えば、第3図柄表示装置(図示せず)で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

【0019】

正面枠14には、その周囲(例えばコーナー部分)に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部14cの周縁には、LED等の発光手段を内蔵した電飾部29~33が設けられている。パチンコ機10においては、これら電飾部29~33が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するLEDの点灯や点滅によって各電飾部29~33が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠14の正面視(図1参照)左上部には、LED等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ34が設けられている。

【0020】

また、右側の電飾部32下側には、正面枠14の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓35が形成され、遊技盤13正面の貼着スペースK1(図2参

10

20

30

40

50

照)に貼付される証紙等がパチンコ機10の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機10においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部29～33の周りの領域にクロムメッキを施したABS樹脂製のメッキ部材36が取り付けられている。

【0021】

窓部14cの下方には、貸球操作部40が配設されている。貸球操作部40には、度数表示部41と、球貸しボタン42と、返却ボタン43とが設けられている。パチンコ機10の側方に配置されるカードユニット(球貸しユニット)(図示せず)に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部40が操作されると、その操作に応じて遊技球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部41はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵されたLEDが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン42は、カード等(記録媒体)に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿17に供給される。返却ボタン43は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿17に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部40が不要となるが、この場合には、貸球操作部40の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

10

【0022】

上皿17の下側に位置する下皿ユニット15には、その中央部に上皿17に貯留しきれなかった遊技球を貯留するための下皿50が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿50の右側には、球を遊技盤13の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル51が配設される。

20

【0023】

操作ハンドル51の内部には、球発射ユニット112aの駆動を許可するためのタッチセンサ51aと、押下操作している期間中には遊技球の発射を停止する発射停止スイッチ51bと、操作ハンドル51の回動操作量(回動位置)を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器(図示せず)などが内蔵されている。操作ハンドル51が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ51aがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ(発射強度)で遊技球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤13の正面へ遊技球が打ち込まれる。また、操作ハンドル51が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ51aおよび発射停止スイッチ51bがオフとなっている。

30

【0024】

下皿50の正面下方部には、下皿50に貯留された遊技球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー52が設けられている。この球抜きレバー52は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿50の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から遊技球が自然落下して排出される。この球抜きレバー52の操作は、通常、下皿50の下方に下皿50から排出された遊技球を受け取る箱(一般に「千両箱」と称される)を置いた状態で行われる。下皿50の右方には、上述したように操作ハンドル51が配設され、下皿50の左方には灰皿53が取り付けられている。

40

【0025】

図2に示すように、遊技盤13は、正面視略正方形に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘(図示せず)や風車の他、レール61、62、2つの一般入賞口63、比較的大型の可動入球役物装置300、その可動入球役物装置300の左下方位置に配設される左始動入賞口26、中央位置に配設される中始動入賞口28、右下方位置に配設される右始動入賞口27を備え、その周縁部が内枠12(図1参照)の裏面側に取り付けられる。

【0026】

ベース板60は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板60の後面側に

50

配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。

【0027】

一般入賞口63、左始動入賞口26、右始動入賞口27、中始動入賞口28、可動入球役物装置300は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

【0028】

遊技領域内に放り込まれた遊技球は、その流下の過程で無作為に普通入賞口63に入球したり、左始動入賞口26、中始動入賞口28又は右始動入賞口27に入球したり、あるいは作動時（開放時）の可動入球役物装置300に入球したりする。

【0029】

各入賞口に入球した遊技球は遊技盤13に形成された貫通穴を通じて遊技盤13の裏側へ回収される。

【0030】

一方、可動入球役物装置300内に流入した遊技球は、さらにその内部で流下や転動、上昇等の過程を経て振り分け動作が行われた後に排出され、遊技盤13の裏側へ回収される。なお、可動入球役物装置300内での振り分け動作については、別の図面を参照しながら後述する。

【0031】

可動入球役物装置300は、特定の条件が満たされた場合（例えば、左始動入賞口26、中始動入賞口28又は右始動入賞口27に遊技球が入球した場合であって、所定の特別図柄が小当たりの態様で停止表示された場合）に作動し、遊技球の流入を可能にする。すなわち可動入球役物装置300は、遊技領域の上部位置に設けられた羽部312（いわゆる羽根部材）を有しており、この羽部312は、例えばソレノイド317（図14参照）を用いたリンク機構の働きにより、盤面に沿って所定角度だけ往復回転する。

【0032】

羽部312は、略直立した状態にあり、可動入球役物装置300への遊技球の流入は常に不能となっている。可動入球役物装置300が作動すると、羽部312がその基端部を中心として遊技領域内の左右方向へ倒れるようにして変位することで可動入球役物装置300への遊技球の流入を可能にする。羽部312は遊技領域内の上部位置、特に遊技球が最初に打ち込まれる位置の近くにあることから、可動入球役物装置300の作動時に遊技領域内に打ち込まれた遊技球は、上部位置の釘に誘導されて容易に羽部312に到達し、そのまま羽部312に案内されて可動入球役物装置300に流入する。

【0033】

可動入球役物装置300は、規定の条件が満たされた場合（可動入球役物装置300の内部に設けられたいずれかの特定領域を遊技球が通過した場合）にも作動し、可動入球役物装置300への入球を可能にする。なお、可動入球役物装置300内の特定領域についてはさらに後述する。

【0034】

また、可動入球役物装置300内には、後述する可変板352（図12参照）が配置されている。可変板352は、遊技球をノーマルルートに誘導するかスペシャルルートに誘導するか振り分け動作を行う。遊技球がノーマルルートに誘導されれば、その後到大当りとなる確率は低いが、遊技球がスペシャルルートに誘導されれば、遊技球がノーマルルートに誘導された場合と比較してその後到大当りとなる確率が高くなる。

【0035】

遊技盤13の正面中央部分は、正面枠14の窓部14c（図1参照）を通じて内枠12の正面側から視認することができる。以下に、主に図2を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

【0036】

遊技盤13の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成

10

20

30

40

50

した円弧状の内レール 6 1 が植立される。この内レール 6 1 と外レール 6 2 とにより遊技盤 1 3 の正面外周が囲まれ、遊技盤 1 3 とガラスユニット 1 6 (図 1 参照) とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 1 3 の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 1 3 の正面であって 2 本のレール 6 1, 6 2 とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 7 3 とにより区画して形成される領域(入賞口等が配設され、発射された遊技球が流下する領域)である。

【0037】

2 本のレール 6 1, 6 2 は、球発射ユニット 1 1 2 a (図 4 参照) から発射された遊技球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分(図 2 の左上部)には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられ、一旦、遊技盤 1 3 の上部へ案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 6 2 の先端部(図 2 の右上部)には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 6 9 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム 6 9 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

10

【0038】

遊技領域の正面視左側下部(図 2 の左側下部)には、発光手段である複数の LED 及び 7 セグメント表示器を備える第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B が配設されている。第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、主制御装置 1 1 0 (図 4 参照) で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 1 0 の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、球が、左右始動入賞口 2 6, 2 7 へ入賞したか、中始動入賞口 2 8 へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、左右始動入賞口 2 6, 2 7 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 A が作動し、一方で、球が、中始動入賞口 2 8 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 B が作動するように構成されている。

20

【0039】

また、第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、LED により、パチンコ機 1 0 が時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が小当たりに対応した図柄かを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7 セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数の LED は、それぞれの LED の発光色(例えば、赤、緑、青)が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ない LED でパチンコ機 1 0 の各種遊技状態を示唆することができる。

30

【0040】

尚、本パチンコ機 1 0 では、第 1 センサ 3 1 1 b へ入賞があったことを契機として抽選(可動入球役物装置 3 0 0 を流下する遊技球が特定領域を通るか否かの抽選)が行われる。パチンコ機 1 0 は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定(大当たり抽選)を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、1 6 R 大当たり、7 R 大当たり、3 R 大当たり、が用意されている。第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B には、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

40

【0041】

ここで、「1 6 R 大当たり」とは、最大ラウンド数が 1 6 ラウンドの大当たりのことであり、「7 R 大当たり」とは、最大ラウンド数が 7 ラウンドの大当たりのことであり、「3 R 大当たり」とは、最大ラウンド数が 3 ラウンドの大当たりのことである。

【0042】

1 ラウンドとは、大当たりの賞球個数を区切る単位のことである。本実施形態では、1 ラウンドの間は、羽部 3 1 2 が傾倒し、第 1 センサ 3 1 1 b (図 1 4 参照) が開放され、3 0 秒間経過するか、遊技球が 1 0 個第 1 センサ 3 1 1 b を通過すると終了となる。第 1 センサ 3 1 1 b を遊技球が 1 個通過することにより 1 0 個の賞球があるので、1 ラウンドごとに、約 1 0 0 個の賞球を得ることができる。

50

【0043】

なお、本実施形態では、1ラウンド目は、遊技球がV入賞部材382（図10参照）を通過することで終了となるので、1ラウンド目は賞球が無い。即ち、3R大当たりでは、最大で約200個の賞球が、7R大当たりでは、最大で約600個の賞球が、16R大当たりでは、最大で約1500個の賞球が得られる。

【0044】

時短状態（時短中）とは、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして中始動入賞口28へ遊技球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、時短中でない遊技の状態（第2図柄の当たり確率がアップしていない状態）である。

10

【0045】

時短中は、第2図柄の当たり確率がアップするだけではなく、中始動入賞口28に付随する可変入賞装置650の可変板652が開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。可変入賞装置650の可変板652が開放された状態（開放状態）にある場合は、その可変入賞装置650の可変板652が閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、中始動入賞口28へ遊技球が入賞しやすい状態となる。よって、時短中は、中始動入賞口28へ遊技球が入賞し易い状態となり、羽部312を開放状態にし易くすることができる。

【0046】

なお、時短中において、中始動入賞口28に付随する可変入賞装置650の可変板652の開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで可変入賞装置650の可変板652が開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、中始動入賞口28に付随する可変入賞装置650の可変板652が開放される時間および1回の当たりで可変入賞装置650の可変板652が開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、時短中において、中始動入賞口28に付随する可変入賞装置650の可変板652が開放される時間や、1回の当たりで可変入賞装置650の可変板652を開放する回数は変更せず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

20

【0047】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の遊技球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可動入球役物装置300が配設されている。可動入球役物装置300には、左右始動入賞口26、27及び中始動入賞口28への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、開閉動作する羽部312と、スルーゲート67の遊技球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可動入球役物装置300には、外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

30

【0048】

第2図柄表示装置は、球がスルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球がスルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

40

【0049】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、中始動入賞口28に付随された可変入賞装置650の可変板652が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

50

【0050】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、時短中の方が短くなるように設定される。これにより、時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、中始動入賞口28の可変入賞装置650の可変板652が開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、時短中は、中始動入賞口28へ遊技球が入賞しやすい状態とすることができる。

【0051】

なお、時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する可変入賞装置650の可変板652の開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、時短中に中始動入賞口28へ遊技球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する可変入賞装置650の可変板652の開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

10

【0052】

スルーゲート67は、可動入球役物装置300の左右において遊技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された遊技球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲート67を遊技球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

20

【0053】

球のスルーゲート67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、可動入球役物装置300の下方に左右対称に配設されている。

【0054】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37B及び可動入球役物装置300の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を可動入球役物装置300の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67の遊技球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、スルーゲート67の組み付け数は1つに限定されるものではなく、複数（例えば、2つ）であっても良い。また、スルーゲート67の組み付け位置は可動入球役物装置300の左右に限定されるものではなく、例えば、可動入球役物装置300の上方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

30

【0055】

可動入球役物装置300の左右下方には、球が入賞し得る左右始動入賞口26、27が配設されている。この左右始動入賞口26、27へ遊技球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる左始動入賞口スイッチ210a、右始動入賞口スイッチ210bがオンとなり、その左始動入賞口スイッチ210a、右始動入賞口スイッチ210bのオンに起因して主制御装置110（図4参照）で抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示されると共に、羽部312が所定回数（本実施形態では1回）開放し、所定期間後（本実施形態では0.5秒後）閉鎖される。

40

【0056】

一方、左右始動入賞口26、27の正面視中央側には、球が入賞し得る中始動入賞口28が配設されている。この中始動入賞口28へ遊技球が入賞すると遊技盤13の裏面側に

50

設けられる中始動入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その中始動入賞口スイッチ）のオンに起因して主制御装置 110（図 4 参照）で抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 37B で示されると共に、羽部 312 が所定回数（本実施形態では 2 回）開放と閉鎖とを繰り返す（開放する期間は 0.5 秒で、1 回目と 2 回目との間隔は 2 秒間）。

【0057】

各始動入賞口 26, 27, 28 は、1/1 で小当たりとなるように抽選を行っている。そのため、本実施形態において、各始動入賞口 26, 27, 28 を遊技球が通過することによる大当たりの抽選は無い。その抽選後、ランダムに選択されたオープニング期間（1～5 秒間）後に、羽部 312 が所定回数の開放と閉鎖とを繰り返す。

10

【0058】

また、左右始動入賞口 26, 27 および中始動入賞口 28 は、それぞれ、球が入賞すると 5 個の遊技球が賞球として払い出される入賞口の 1 つにもなっている。なお、本実施形態においては、左右始動入賞口 26, 27 へ遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数と中始動入賞口 28 へ遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、左右始動入賞口 26, 27 へ遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数と中始動入賞口 28 へ遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、左右始動入賞口 26, 27 へ遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数を 3 個とし、中始動入賞口 28 へ遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数を 5 個として構成してもよい。

20

【0059】

中始動入賞口 28 には可変入賞装置 650 が付随されている。この可変入賞装置 650 の可変板 652 は開閉可能に構成されており、通常は可変入賞装置 650 の可変板 652 が閉鎖状態（縮小状態）となって、球が中始動入賞口 28 へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート 67 への遊技球の通過を契機として行われる第 2 図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第 2 図柄表示装置に表示された場合、可変入賞装置 650 の可変板 652 が開放状態（拡大状態）となり、球が中始動入賞口 28 へ入賞しやすい状態となる。

【0060】

上述した通り、時短中は、通常中と比して第 2 図柄の当たり確率が高く、また、第 2 図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第 2 図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、可変入賞装置 650 の可変板 652 が開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、時短中は、可変入賞装置 650 の可変板 652 が開放される時間も、通常中より長くなる。よって、時短中は、通常時と比して、中始動入賞口 28 へ遊技球が入賞しやすい状態を作ることができる。

30

【0061】

大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として 16R 大当たりとなる確率は、中始動入賞口 28 へ遊技球が入賞した場合のほうが左右始動入賞口 26, 27 へ遊技球が入賞した場合よりも高く設定されている（可動入球役物装置 300 に複数の遊技球をまとめて入球させ易くされている）。一方、左右始動入賞口 26, 27 は、中始動入賞口 28 にあるような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

40

【0062】

可動入球役物装置 300 の上部には第 1 センサ 311b が配設されている。パチンコ機 10 においては、左右始動入賞口 26, 27 又は中始動入賞口 28 への入賞後、可動入球役物装置 300 に入球した遊技球が V 入賞部材 382 を通過したことに起因して大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第 1 図柄表示装置 37A 又は第 1 図柄表示装置 37B を点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を可動入球役物装置 300 の一部に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり、大当たり遊技）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている羽部 312 が、所定時間（例えば、30 秒経過するまで、或いは、球が 10 個入賞するまで）開放される。

50

【0063】

この羽部312は、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その羽部312が所定時間開放される。この羽部312の開閉動作は、最高で例えば15回（初回ラウンドを除く16ラウンド分）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【0064】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。羽部312とは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて大当たりに対応したLEDが点灯した場合に、羽部312が所定時間開放され、その羽部312の開放中に、球が第1センサ311b内へ入賞することを契機として羽部312とは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、第1センサ311bは1つに限るものではなく、1つ若しくは2以上の複数（例えば3つ）を配置しても良く、また配置位置も可動入球役物装置300の上側に限らず、例えば、左右始動入賞口26、27の下方でも良い。

10

【0065】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、正面枠14の小窓35（図1参照）を通じて視認することができる。

【0066】

遊技盤13には、アウト口71が設けられている。遊技領域を流下する遊技球であって、いずれの入賞口26、27、28、63にも入賞しなかった遊技球は、アウト口71を通過して図示しない球排出路へと案内される。また、可動入球役物装置300に入球した遊技球も含めて、遊技領域内に打ち込まれた全ての遊技球は遊技盤13の裏側へ回収される。回収された遊技球は、図示されていないアウト通路アセンブリを通じてパチンコ機10の裏側から枠外へ排出され、さらに図示しない島設備の補給経路に合流する。

20

【0067】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。

【0068】

本実施形態における遊技機の遊技の一例について説明する。本実施形態の遊技の目的は、V入賞部材382に遊技球を通過させて、特別遊技状態へ遊技状態を移行して、賞球を得ることである。そのために、遊技者は、センターフレーム86の上面部を遊技球が滑り落ちるように遊技球の強さを調整して発射する。これにより、遊技球が多数の釘に当たりながら各始動入賞口26、27、28に入球すると、羽部312が開放する。このときに、タイミング良く遊技球を可動入球役物装置300に入球させることができれば、その後行する遊技球の流下の態様によって遊技球がV入賞部材382を通過するので、遊技者は遊技球の流下を視認して、大当たりを得ることができるか、はずれとなるかを実際の遊技球の動きを見ながら楽しむことができる。

30

【0069】

即ち、大当たりを得る第1条件は、羽部312を開放させることであり、第2条件は、可動片190bが開放した時に遊技球を可動入球役物装置300に入球させることである。

40

【0070】

そのため、遊技球をセンターフレーム86までは届かせない打ち方（いわゆる「ちょろ打ち」）や、返しゴム69まで届かせる打ち方（いわゆる「右打ち」）は、本実施形態で大当たりを得るためには、不利となる。

【0071】

なお、後述するように、本実施形態では、可動入球役物装置300に遊技球を2個同時に入球させると大当たりを得やすい構造が採用されている。そのため、遊技者は、遊技球

50

をセンターフレーム 86 の上端部（三角に尖った頂点部分）へ目がけて発射することで、遊技球を左右にばらけさせ、可動片 190b の開放時に左右から 1 個ずつ、合わせて 2 個入球することを狙い、これにより、大当たりを得やすいように遊技を行うことができる。

【0072】

図 3 に示すように、パチンコ機 10 の後面側には、制御基板ユニット 90、91 と、裏パックユニット 94 とが主に備えられている。制御基板ユニット 90 は、主基板（主制御装置 110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置 113）と表示制御基板（表示制御装置 114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット 91 は、払出制御基板（払出制御装置 111）と発射制御基板（発射制御装置 112）と電源基板（電源装置 115）とカードユニット接続基板 116 とが搭載されてユニット化されている。

10

【0073】

裏パックユニット 94 は、保護カバー部を形成する裏パック 92 と払出ユニット 93 とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る 1 チップマイコンとしての MPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【0074】

なお、主制御装置 110、音声ランプ制御装置 113 及び表示制御装置 114、払出制御装置 111 及び発射制御装置 112、電源装置 115、カードユニット接続基板 116 は、それぞれ基板ボックス 100～104 に収納されている。基板ボックス 100～104 は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

20

【0075】

また、基板ボックス 100（主制御装置 110）及び基板ボックス 102（払出制御装置 111 及び発射制御装置 112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス 100、102 を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス 100、102 を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス 100、102 が開封されたかどうかを知ることができる。

30

【0076】

払出ユニット 93 は、裏パックユニット 94 の最上部に位置して上方に開口したタンク 130 と、タンク 130 の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 131 と、タンクレール 131 の下流側に縦向きに連結されるケースレール 132 と、ケースレール 132 の最下流部に設けられ、払出モータ 216（図 4 参照）の所定の電氣的構成により遊技球の払出を行う払出装置 133 とを備えている。タンク 130 には、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給され、払出装置 133 により必要個数の遊技球の払い出しが適宜行われる。タンクレール 131 には、当該タンクレール 131 に振動を付加するためのパイププレート 134 が取り付けられている。

40

【0077】

また、払出制御装置 111 には状態復帰スイッチ 120 が設けられ、発射制御装置 112 には可変抵抗器の操作つまみ 121 が設けられ、電源装置 115 には RAM 消去スイッチ 122 が設けられている。状態復帰スイッチ 120 は、例えば、払出モータ 216（図 4 参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ 121 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM 消去スイッチ 122 は、パチンコ機 10 を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

50

【0078】

次に、図4を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図4は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。

【0079】

主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、第1図柄表示装置37A、37Bにおける表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

10

【0080】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

【0081】

RAM203は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

20

【0082】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図4参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図4参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理が即座に実行される。

30

【0083】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37A、37B、第2図柄表示装置、第2図柄保留ランプ、第1センサ311bの羽部312の下辺を軸として左右へ向けて開閉回転駆動するための大開放口ソレノイド209aや可変入賞装置650の可変板652を駆動するための電動役物ソレノイド209b又はモータなどからなる各種ソレノイド・モータ209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

40

【0084】

各種スイッチ208とは異なるスイッチであって、遊技者に与える利益に直接的に関与する各種直接スイッチ210は、入出力ポート205を介さず、直接MPU201に接続される。

【0085】

50

各種ソレノイド・モータ209は、少なくとも、第1センサ311bの羽部312の下辺を軸として左右へ向けて開閉回転駆動するためのソレノイド317、可変入賞装置650の可変板652を開閉駆動するためのソレノイド655、回転体372R、372Lを回転駆動する駆動モータ376R、を備える。

【0086】

なお、各種直接スイッチ210には、図示しない左始動入賞口スイッチ、右始動入賞口スイッチ、中始動入賞口スイッチが含まれる。

【0087】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサSや回転位置検出センサRを含むセンサ群などからなる各種スイッチ208、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

【0088】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【0089】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【0090】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

【0091】

発射制御装置112は、主制御装置110により遊技球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回動操作量に応じた遊技球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで遊技球が発射される。

【0092】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置114

10

20

30

40

50

で行われる7セグ表示器の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有している。

【0093】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、その他装置228、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。

【0094】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図3参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、各種ソレノイド・モータ209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

【0095】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201及び払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号SG1を主制御装置110及び払出制御装置111へ出力する。停電信号SG1の出力によって、主制御装置110及び払出制御装置111は、停電の発生を認識し、NMI割込処理を実行する。なお、電源部251は、直流安定24ボルトの電圧が22ボルト未満になった後においても、NMI割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である5ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置110及び払出制御装置111は、NMI割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【0096】

RAM消去スイッチ回路253は、RAM消去スイッチ122（図3参照）が押下された場合に、主制御装置110へ、バックアップデータをクリアさせるためのRAM消去信号SG2を出力するための回路である。主制御装置110は、パチンコ機10の電源投入時に、RAM消去信号SG2を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置111においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置111に対して送信する。

【0097】

次いで、図5から図7を参照して、遊技盤13の概略構成について説明する。図5は、遊技盤13の正面斜視図であり、図6は、遊技盤13の分解正面斜視図であり、図7は、遊技盤13の分解背面斜視図である。

【0098】

図5から図7に示すように、遊技盤13は、透明な可撓性材料の樹脂からなるベース板60の中央部の開口60aの内部に配設される可動入球役物装置300と、その可動入球役物装置300の重力方向下側に位置すると共にベース板60に配設される入賞口ユニット600と、ベース板60の背面側に配置される照射ユニット900と、を主に備える。

【0099】

可動入球役物装置300は、正面視におけるベース板60の中央部に貫通形成される開口60aの内部に正面側から挿入される。可動入球役物装置300は、開口60aよりも

10

20

30

40

50

大きい外形の縁部を備え、その縁部がベース板 60 の正面と当接して配設される。これにより、可動入球役物装置 300 をベース板 60 に対して前後方向に位置決めして配設できる。なお、可動入球役物装置 300 の詳細な説明は後述する。

【0100】

入賞口ユニット 600 は、上述した各始動入賞口 26, 27, 28 を備えるユニットであり、可動入球役物装置 300 の重力方向下側に位置し、ベース板 60 に配設される。なお、入賞口ユニット 600 の詳細な説明は後述する。

【0101】

照射ユニット 900 は、正面視略矩形の枠状態から形成されており、その外形が、ベース板 60 の正面視における外形よりも小さく形成される。これにより、ベース板 60 を介して照射ユニット 900 を遊技者が直接視認することを不能とできる。

10

【0102】

また、照射ユニット 900 の内部には、LED を備えた基盤（図示せず）が配設されており、LED から照射される光が正面側（遊技者側）に照射される。上述したように、ベース板 60 は、透明な可撓性材料の樹脂で形成されるので、照射ユニット 900 の LED から照射される光をベース板 60 を介して遊技者側に照射できる。

【0103】

次いで、図 8 から図 90 を参照して、可動入球役物装置 300、入賞口ユニット 600 の詳細構成を説明する。まず、図 8 から図 80 を参照して、可動入球役物装置 300 について説明する。

20

【0104】

初めに、図 8 から図 13 を参照して、可動入球役物装置 300 の全体構成について説明する。図 8 は、可動入球役物装置 300 の正面図であり、図 9 は、可動入球役物装置 300 の背面図である。図 10 は、可動入球役物装置 300 の正面斜視図であり、図 11 は、可動入球役物装置 300 の背面斜視図である。図 12 は、可動入球役物装置 300 の分解正面斜視図であり、図 13 は、可動入球役物装置 300 の分解背面斜視図である。

【0105】

図 8 から図 13 に示すように、可動入球役物装置 300 は、正面視略矩形の枠状態に形成されるセンターフレーム 310 と、そのセンターフレーム 310 の背面側の重力方向上側に重ね合される中間部材 330 と、その中間部材 330 の背面側に配設される後方部材 350 と、センターフレーム 310 の背面側に配設される可変ユニット 360 と、その可変ユニット 360 及び後方部材 350 の背面側を覆う状態で配設される背面ベース 390 と、その背面ベース 390 の背面側に配設される制御基板 410 とを主に備えて形成される。

30

【0106】

可動入球役物装置 300 は、枠状態のセンターフレーム 310 の内側を通じて背面側に配設される中間部材 330、後方部材 350 及び可変ユニット 360 を遊技者が視認可能とされる（図 8 参照）。

【0107】

次に、図 14 及び図 15 を参照して、センターフレーム 310 の詳細な構成を説明する。図 14 は、センターフレーム 310 の分解正面斜視図であり、図 15 は、センターフレーム 310 の分解背面斜視図である。

40

【0108】

図 14 及び図 15 に示すように、センターフレーム 310 は、正面視枠状に形成される枠体 311 と、枠体 311 の正面側の重力方向上側に回転可能に軸支される羽部 312 と、枠体 311 の正面側を覆う状態で配設され枠体 311 との間に羽部 312 を介設する上部正面カバー 313 と、羽部 312 を回転させるための駆動力を発生させるソレノイド 317 と、そのソレノイド 317 の駆動力を羽部 312 に伝達する軸部 315 と、ソレノイド 317 を収容する背面カバー 316 と、その背面カバー 316 の背面側に覆設されてソレノイド 317 が背面カバー 316 から抜け出ることを抑制する通気カバー 318 とを主

50

に備えて形成される。

【0109】

枠体311は、正面視枠状態に形成されると共に、重力方向上側の正面に背面側に向かって凹設される凹部311aと、その凹部311aの重力方向下側の縁部に配設される一対の第1センサ311bと、その一対の第1センサ311bの間に形成される上方傾斜部311cと、重力方向下側の内周面に形成される下降傾斜部311dと、その下降傾斜部311dの両端部に遊技球が通過可能な大きさに開口される回収孔311eと、凹部311aに正面側から背面側に亘って貫通形成される貫通孔311fとを主に備えて形成される。

【0110】

凹部311aは、後述する上部正面カバー313との対向間に遊技球が通過可能な間隙を形成するための凹みであり、凹設寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、凹部311aは、正面視において左右方向（図8左右方向）両端に向かうに従って重力方向下側（図8下側）に湾曲する三日月形状に形成される。これにより、凹部311aの縁部に流下した遊技球を、その湾曲形状に沿って枠体311の外側に転動させつつ流下させることができる。

【0111】

上方傾斜部311cは、枠体311の左右方向中央部に位置すると共に、凹部311aの他側の縁部（凹部311aの正面と枠体311の正面とを連結する面）に形成される。上方傾斜部311cは、枠体311の中央部から左右方向両端部に向かうに従って重力方向下側に傾斜して形成される。これにより、凹部311a（枠体311）と上部正面カバー313との対向間に遊技球が送球されると、送球された遊技球は、上方傾斜部311cの上面を重力により転動して、上方傾斜部311cの終端（左右の両端部）から落下する。

【0112】

第1センサ311bは、内部に遊技球が通過可能な大きさの開口の第1検出孔311b1が形成される。第1センサ311bは、第1検出孔311b1の内部に遊技球を通過することで遊技球の通過を検知できる。

【0113】

第1センサ311bは、上方傾斜部311cの左右方向両端部の外側に第1検出孔311b1が重力方向に開口する状態で配置されると共に、上方傾斜部311cの下降傾斜部よりも下方に位置して配設される。よって、上述したように、上方傾斜部311cを転動する遊技球は、上方傾斜部311cの終端まで転動して上方傾斜部311cから落下すると、第1センサ311bの第1検出孔311b1の内部を通過する。これにより、第1センサ311bで凹部311aと上部正面カバー313との対向間に送球された遊技球を検出できる。

【0114】

貫通孔311fは、内部に後述する軸部315の回転軸315aが挿通される孔であり、凹部311aの他側に正面から背面に亘って貫通されると共に、その内径が回転軸315aの外径よりも大きく形成される。

【0115】

下降傾斜部311dは、後述する可変ユニット360の上部を送球される遊技球が、可変ユニット360の正面から落下した際に、その遊技球を受け止めて回収孔311eに送球する面であり、センターフレーム310の他側の内周面に形成される。下降傾斜部311dは、左右方向略中央位置から外側に向かうに従って重力方向下側に傾斜して形成される。よって、下降傾斜部311dの上部に送球された遊技球をその傾斜に沿って下降傾斜部311dの終端位置まで転動させることができる。

【0116】

回収孔311eは、上述したように下降傾斜部311dに送球される遊技球が次に送球される孔であり、球の外径よりも大きい開口に形成されると共に、下降傾斜部311dの

10

20

30

40

50

左右方向両端に形成される。よって、上述したように、下降傾斜部 3 1 1 d の上部を転動する遊技球は、下降傾斜部 3 1 1 d の終端まで転動して下降傾斜部 3 1 1 d から落下すると、回収孔 3 1 1 e の内部に送球される。

【0 1 1 7】

羽部 3 1 2 は、正面視略三角形に形成され、その厚みが遊技球の直径と略同一に設定される。また、羽部 3 1 2 は、背面側の他側（重力方向下側）に正面側に向かって円形に凹設される軸支孔 3 1 2 a が形成される。

【0 1 1 8】

軸支孔 3 1 2 a は、後述する軸部 3 1 5 の回転軸 3 1 5 a が内嵌される孔であり、回転軸 3 1 5 a の外径と略同一もしくは小さい内径に形成される。これにより、軸部 3 1 5 の回転軸 3 1 5 a が回転されると、軸支孔 3 1 2 a を軸として羽部 3 1 2 を回転変位させることができる。なお、羽部 3 1 2 の動作についての詳しい説明は後述する。

10

【0 1 1 9】

上部正面カバー 3 1 3 は、枠体 3 1 1 の正面側に遊技球の流下経路を形成するための板であり、枠体 3 1 1 の凹部 3 1 1 a の正面と遊技球の直径よりも大きい隙間を隔てて配設される。これにより、凹部 3 1 1 a と上部正面カバー 3 1 3 との対向間に遊技球が流下可能な隙間が形成される。また、上部正面カバー 3 1 3 は、透明な板状体で形成されており、遊技者から凹部 3 1 1 a と上部正面カバー 3 1 3 との対向間を流下する遊技球を視認可能とできる。

20

【0 1 2 0】

上部正面カバー 3 1 3 は、一側（重力方向上側）が湾曲する半円弧状に形成されると共に、一側端部の背面側に突出する膨出部 3 1 3 a を備える。

【0 1 2 1】

膨出部 3 1 3 a は、上部正面カバー 3 1 3 の重力方向上方から流下する遊技球が、凹部 3 1 1 a と上部正面カバー 3 1 3 との対向間に侵入することを防止するための突出部であり、一對に配設される羽部 3 1 2 の対向間の上部に形成される。また、羽部 3 1 2 が第 1 状態（羽部 3 1 2 が回転変位されず、先端部 A 1 を軸支孔 3 1 2 a の重力方向上側に位置する状態）に位置する際には、羽部 3 1 2 と膨出部 3 1 3 a との隙間が遊技球の直径よりも小さく設定されており、遊技盤 1 3 の正面側を流下する遊技球が凹部 3 1 1 a と上部正面カバー 3 1 3 との対向間に侵入できない状態とされる（図 1 7（a）参照）。

30

【0 1 2 2】

ソレノイド 3 1 7 は、羽部 3 1 2 に駆動力を付与する駆動手段であり、ピストン変位する軸部 3 1 7 a と、その軸部 3 1 7 a の重力方向下側に形成される伝達部 3 1 7 b とを主に備えて形成される。

【0 1 2 3】

軸部 3 1 7 a は、円柱形状に形成されると共に、一側がソレノイド 3 1 7 の内部に挿通される。軸部 3 1 7 a は、その軸方向が重力方向と平行に配設されており、ソレノイド 3 1 7 に電力が付与されると、重力方向上側に変位してソレノイド 3 1 7 の内部に引き込まれる。即ち、軸部 3 1 7 a は、重力方向にピストン運動することができる。

40

【0 1 2 4】

伝達部 3 1 7 b は、軸部 3 1 7 a の他側から内部に開口 3 1 7 b 1 を有した D 字状に突出して形成される。伝達部 3 1 7 b の開口 3 1 7 b 1 は、正面側から背面側に亘って開口して形成されており、内部に後述する可変軸 3 1 5 b が挿入される。よって、軸部 3 1 7 a が重力方向にピストン運動すると、伝達部 3 1 7 b に挿入された可変軸 3 1 5 b が重力方向に変位される。

【0 1 2 5】

軸部 3 1 5 は、ソレノイド 3 1 7 の駆動力を羽部 3 1 2 に伝達する軸であり、正面側の一端に配設されて羽部 3 1 2 に連結される回転軸 3 1 5 a と、背面側の一端に配設されてソレノイド 3 1 7 に係合される可変軸 3 1 5 b と、回転軸 3 1 5 a 及び可変軸 3 1 5 b を連結する連結部 3 1 5 c とを主に備えて形成される。

50

【0126】

回転軸315aは、上述したように、羽部312を回転させる駆動力を伝達する軸であり、正面側の一端が枠体311の貫通孔311fの背面側から挿入されて正面側に突出されると共に、枠体311の正面側から突出した端部に羽部312の軸支孔312aが外嵌される。

【0127】

可変軸315bは、上述したように背面側の端部がソレノイド317の伝達部317bに挿入されており、ソレノイド317の駆動により変位される。

【0128】

連結部315cは、回転軸315aと可変軸315bとを連結する連結部分であり、回転軸315aの背面側の端部と可変軸315bの正面側の端部とが連結される。回転軸315aと可変軸315bとは、互いの軸が平行となる状態で連結される。即ち、回転軸315aと可変軸315bとは、偏心する位置で連結部315cにより連結される。これにより、可変軸315bが重力方向に変位されると、その変位が連結部315cにより回転軸315aに伝達され、回転軸315aが回転変位する。その結果、羽部312を回転変位させることができる。

【0129】

背面カバー316は、内部にソレノイド317を配設するための板であり、枠体311の重力方向上側の一侧の背面を覆設する状態で配設されると共に、背面側にソレノイド317を配設する凹設部316aと、その凹設部316aの重力方向下側に開口316bと、が形成される。

【0130】

凹設部316aは、内部にソレノイド317を配設するための凹みであり、ソレノイド317と対向する位置に凹設される。凹設部316aの凹設深さは、ソレノイド317の前後方向の厚み寸法と略同一に設定されており、背面カバー316の背面側とソレノイド317の背面側とが略一致する位置に配設される。よって、背面カバー316の背面側に板状体から形成される通気カバー318が覆設されることで、背面カバー316からソレノイド317が脱落不能とされる。

【0131】

開口316bは、ソレノイド317の伝達部317bに軸部315の可変軸315bに係合させるための開口であり、可変軸315bの変位領域よりも大きい開口に形成される。これにより、背面カバー316の背面側に配設されるソレノイド317の駆動力を軸部315に伝達することができる。

【0132】

次いで、図16及び図17を参照して、羽部312の変位動作について説明する。図16の(a)から(c)は、センターフレーム310の部分拡大背面図であり、図17の(a)から(c)は、センターフレーム310の部分拡大正面図である。

【0133】

なお、図16(a)及び図17(a)は、羽部312の変位前の第1状態が、図16(c)及び図17(c)は、羽部312の変位後の第3状態が、図16(b)及び図17(b)は、第1状態から第3状態への変位途中の中間位置における状態の第2状態が、それぞれ図示される。また、図17では、羽部312の軸支孔312aと反対側の端部を先端部A1として説明する。

【0134】

さらに、図16(a)から図16(c)では、通気カバー318が、図17(a)から図17(c)では、上部正面カバー313が、それぞれ透明視された状態が図示される。また、図16及び図17では、回転軸315aが破線で図示される。

【0135】

図16(a)及び図17(a)に示すように、第1状態ではソレノイド317の軸部317aが重力方向下側に突出した状態で配設される。これにより、伝達部317bの開口

10

20

30

40

50

317b1に挿通される可変軸315bが回転軸315aよりも重力方向下側に位置した状態とされる。この場合、回転軸315aを外嵌する羽部312の先端部A1は、軸支孔312a（回転軸315a）の重力方向上側（図17（a）上側）、且つ、一对の羽部312の対向間の内側に位置する。

【0136】

図16（a）及び図17（a）に示す状態から、ソレノイド317に電力が付与されて軸部317aが重力方向上方に変位すると、図16（b）及び図17（b）に示す第2状態とされる。

【0137】

図16（b）及び図17（b）に示すように、第2状態では、軸部317aが重力方向上側に変位してソレノイド317の内部に収容される分、軸部315の可変軸315bが、回転軸315aの軸を中心に回転しつつ重力方向上側に変位される。可変軸315bが回転変位されると、その回転変位が連結部315cを介して回転軸315aに伝達されて回転軸315aが回転される。これにより、羽部312が軸支孔312aを軸に回転変位される。

10

【0138】

第2状態では、羽部312の先端部A1は、一对の羽部312の対向間の外側に位置すると共に、先端部A1と上部正面カバー313の膨出部313aとの隙間が遊技球の外径よりも大きくされる。即ち、第2状態では、枠体311の凹部311aと上部正面カバーとの対向間に重力方向上側から流下される遊技球を流入可能とされる。

20

【0139】

なお、第2状態とは、第1状態から第3状態への変位における中間位置である。即ち、羽部312の変位は、上述した第1状態の位置と後述する第3状態の位置とを一連の動作として行われる。

【0140】

図16（b）及び図17（b）に示す状態から、ソレノイド317に電力が付与され続けて、軸部317aが重力方向上側にさらに変位すると、図16（c）及び図17（c）に示す第3状態とされる。

【0141】

図16（b）及び図17（b）に示すように、第3状態では、上述した第2状態よりもさらに軸部317aが重力方向上側に変位してソレノイド317の内部に収容される。これにより、軸部315の可変軸315bが、回転軸315aの軸を中心にさらに回転しつつ重力方向上側に変位される。可変軸315bが回転変位されると、上述した第1状態から第2状態への変位と同様に、可変軸315bの回転変位が連結部315cを介して回転軸315aに伝達されて回転軸315aが更に回転される。従って、羽部312が軸支孔312aを軸に第2状態よりもさらに回転変位される。

30

【0142】

第3状態では、羽部312の先端部A1は、一对の羽部312の対向間の外側に位置すると共に、先端部A1と軸支孔312a（回転軸315a）とを結ぶ仮想線S1が、重力方向に対して略45度左右方向外側に傾斜する状態とされる。これにより、遊技盤13の上方を流下する遊技球を羽部312で受け止め可能な領域が拡大されるので、枠体311の凹部311aと上部正面カバー313との対向間に遊技球を流入させやすくなる。

40

【0143】

次に、図18を参照して、第1状態および第3状態における遊技盤13を流下する遊技球について説明する。図18（a）は、第1状態におけるセンターフレーム310の部分拡大正面図であり、図18（b）は、第3状態におけるセンターフレーム310の部分拡大正面図である。

【0144】

図18（a）に示すように、第1状態では、羽部312の先端部A1と上部正面カバー313の膨出部313aとの隙間が遊技球の直径よりも小さくされるので、枠体311の

50

凹部 311a と上部正面カバー 313 との対向間に遊技球が流入不可能とされる。

【0145】

よって、センターフレーム 310 の上方から流下する遊技球は、枠体 311 の凹部 311a と上部正面カバー 313 との対向間に流入することなく、センターフレーム 310 (可動入球役物装置 300) の左右方向両側を流下する。

【0146】

一方、第 3 状態では、上述したように羽部 312 の先端部 A1 と軸支孔 312a とを結ぶ仮想線 S1 は、重力方向に対して略 45 度傾斜する状態とされる。よって、図 18 (b) に示すように、枠体 311 の凹部 311a と上部正面カバー 313 との対向間に遊技球が流入可能とされる。

10

【0147】

従って、センターフレーム 310 の上方から流下して、羽部 312 の上方に衝突する遊技球は、羽部 312 によって枠体 311 の凹部 311a と上部正面カバー 313 との対向間に転動して送球される。

【0148】

次いで、図 19 及び図 20 を参照して、中間部材 330 の詳細な構成について説明する。図 19 (a) は、中間部材 330 の正面図であり、図 19 (b) は、中間部材 330 の背面図であり、図 19 (c) は、図 19 (a) の X I X c - X I X c 線における中間部材 330 の断面図である。図 20 (a) は、中間部材 330 の分解正面斜視図であり、図 20 (b) は、中間部材 330 の分解背面斜視図である。

20

【0149】

図 19 及び図 20 に示すように、中間部材 330 は、正面視略矩形に形成される本体部 331 と、その本体部 331 の左右方向外側の両側に配設され本体部 331 の内側を照射する装飾基盤 332 とを主に備えて形成される。

【0150】

本体部 331 は、センターフレーム 310 の枠体 311 の凹部 311a と上部正面カバー 313 との対向間に送球された遊技球を第 1 センサ 311b の重力方向下側で拾って背面側に送球するための板であり、正面側の略中央位置から突出してその先端が第 1 検出孔 311b1 (第 1 センサ 311b) の重力方向下側に配置される受部 331a と、その受部 331a の重力方向下側に位置して、受部 331a から送球される遊技球を複数の流路に案内する案内部 331b とを主に備えて形成される。

30

【0151】

また、本体部 331 は、透明な可撓性材料から形成される。これにより、本体部 331 の左右方向外側に配設する装飾基盤 332 から照射される光を本体部 331 の内側に照射することができる。

【0152】

受部 331a は、正面視において重力方向上側 (図 19 (a) 上下方向上側) が開放する断面略 U 字状に形成される。受部 331a の正面側の突出先端は、センターフレーム 310 の枠体 311 の開口内部に挿入されると共に、枠体 311 の第 1 検出孔 311b1 (第 1 センサ 311b) の重力方向下側に位置して配設される。これにより、上述したように、枠体 311 (センターフレーム 310) の第 1 検出孔 311b1 を通過する遊技球を受部 331a の内面 (U 字状の内側部分) に落下させることできる。

40

【0153】

また、受部 331a は、重力方向下側の底面が正面側から背面側に向かうに従って下降傾斜して形成される (図 19 (c) 参照)。これにより、受部 331a に落下した遊技球を、その下降傾斜に沿って転動させて本体部 331 の背面側に送球することができる。

【0154】

案内部 331b は、受部 331a の重力方向下側 (図 19 (b) 上下方向下側) に本体部 331 の背面側から突出して形成される。案内部 331b は、重力方向下側が開放した大小 2 つの U 字形状を遊技球の直径よりも大きい所定の間隔を隔てて突設して形成される

50

。

【0155】

案内部331bの小形のU字に形成される内側案内部331b1は、その上面が左右方向略中央位置から外側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、内側案内部331b1の上部に送球される遊技球を、内側案内部331b1の上面を左右方向に転動させることができる。

【0156】

案内部331bの大形のU字に形成される外側案内部331b2は、上述したように、内側案内部331b1と遊技球の直径よりも大きい間隔を備えて形成される。これにより、内側案内部331b1と外側案内部331b2との対向間に遊技球を案内することができる。内側案内部331b1と外側案内部331b2との対向間に案内される遊技球は、その対向間を流下して後述する本体部380の第1転動部381aに送球される。

10

【0157】

外側案内部331b2の左右方向（図19（b）左右方向）外側には、本体部331の背面側から突出する立設壁331cが重力方向に延設される。立設壁331cは、外側案内部331b2と遊技球の直径よりも大きい間隔を隔てて形成される。これにより、外側案内部331b2の上面に送球されて、外側案内部331b2の上面から落下する遊技球を外側案内部331b2と立設壁331cとの対向間に送球して、流下させることができる。

【0158】

20

次に、図21及び図23を参照して、センターフレーム310から中間部材330への遊技球の送球を説明する。図21（a）は、センターフレーム310及び中間部材330の正面図であり、図21（b）は、センターフレーム310及び中間部材330の側面図であり、図21（c）は、図21（a）のXXIc-XXIc線におけるセンターフレーム310及び中間部材330の部分拡大断面図である。図22（a）から図22（c）は、センターフレーム310及び中間部材330の正面図である。図23（a）から図23（c）は、センターフレーム310及び中間部材330の部分拡大断面図である。

【0159】

なお、図21から図23では、センターフレーム310及び中間部材330が組み合わされた状態が図示される。また、図22及び図23では、第3状態（羽部312を軸支孔312aを中心に回転させた状態）におけるセンターフレーム310が図示され、図23（a）から図23（c）では、図21（c）の断面図と対応する断面が図示される。さらに、図22及び図23では、球の送球される遷移状態が図示される。

30

【0160】

図21（a）から図21（c）に示すように、センターフレーム310及び中間部材330が組み合わされた状態では、中間部材330の受部331aの突出先端がセンターフレーム310の上部正面カバー313の正面と重力方向における位置が略一致する。即ち、受部331aは、第1センサ311bと重力方向に対向する位置まで突設される。よって、上述したように、第1センサ311bの内部を通過して流下する遊技球を、受部331aに落下させることができる。

40

【0161】

図22（a）及び図23（a）に示すように、第3状態における羽部312では、センターフレームの重力方向上側から流下する遊技球が、羽部312と当接して、2の羽部312の対向間に送球される。これにより、図22（b）及び図23（b）に示すように、球が、枠体311の凹部311aと上部正面カバー313との対向間に送球される。

【0162】

図22（b）及び図23（b）に示すように、上部正面カバー313と枠体311の凹部311aとの対向間に送球される遊技球は、凹部311aの重力方向下側縁部に配設した第1センサ311bの内側案内部331b1の内部を通過して図22（c）及び図23（c）に示す受部331aの内側に送球される。

50

【0163】

図22(c)及び図23(c)に示すように、第1センサ311bの内側案内部331b1の重力方向下側には、受部331aの湾曲部分(正面視U字状の湾曲部分)が位置される。これにより、受部331aに落下した遊技球が、反発して跳ね返ることを抑制できる。その結果、受部331aの内側を転動する遊技球の転動速度が遅くなることを抑制できる。

【0164】

次に、図24を参照して、受部331aの上面を転動する遊技球について説明する。図24(a)から図24(c)は、センターフレーム310及び中間部材330の断面図である。なお、図24(a)から図24(c)は、受部331aの上面を転動する遊技球の遷移状態が図示される。また、図24(a)から図24(c)は、図21(c)の断面と対応する。

10

【0165】

図24(a)から図24(c)に示すように、受部331aの上面に送球される遊技球は、基部側(背面側)に向かう下降傾斜により、受部331aの上面を転動して受部331aの基部側に転動する。この際、上述したように、第1センサ311bの内側案内部331b1の重力方向下側には、受部331aの湾曲部分が位置するので、内側案内部331b1から流下する遊技球を受部331aの湾曲部分に衝突させることができる。これにより、重力方向に流下する遊技球に、左右方向へ変位を付与することができる。従って、受部331aの上面を流下する遊技球の転動を受部331aの基部に向かう転動だけでなく、左右方向へ転動させることができ、遊技者に遊技球の転動状態を長く見せて遊技者の興味を向上することができる。

20

【0166】

また、湾曲部分は平坦面よりも剛性が高くなるので、受部331aの上面への遊技球の流下位置を湾曲部分とすることで、受部331aの上面へ遊技球が落下した際に受部331aがその衝撃により破損することを抑制できる。

【0167】

次に、図25から図27を参照して、後方部材350について説明する。図25(a)は、後方部材350の正面図であり、図25(b)は、後方部材350の背面図であり、図25(c)は、図25(a)のXXVc-XXVc線における後方部材350の断面図である。図26は、後方部材350の分解正面斜視図であり、図27は、後方部材350の分解背面斜視図である。

30

【0168】

図25から図27に示すように、後方部材350は、正面視略台形の板状体から形成される背面本体部351と、その背面本体部351の中央部に前後方向に開口する開口351bの内側に変位可能に配設される可変板352と、可変板352を間に挟む状態で背面本体部351に取着されて可変板352の変位に伴ってその内部に遊技球が送球される入賞部材353と、入賞部材353に取着され入賞部材353の内部の遊技球の送球経路を形成する装飾部材354と、装飾部材354に取着されると共に装飾部材354を介して遊技者側に光を照射する発光部材355と、可変板352に駆動力を付与するソレノイド356と、装飾部材354との間にソレノイド356を介した状態で取着されソレノイド356を脱落不能に保持するカバー部材357とを主に備えて形成される。

40

【0169】

背面本体部351は、正面側に断面U字状に突出する立設部351aと、立設部351aの内側に形成されると共に正面から背面に亘って開口する開口351bと、開口351bの左右方向両外側に位置すると共に後述する可変板352の軸部352aを保持する軸受部352fと、開口351bの重力方向下側に正面から背面に亘って開口し開口351bから背面側に送球される遊技球を前方に案内する連結孔351cと、背面本体部351の重力方向下側端部に前方から背面に向かって凹設される第1凹部351d及び第2凹部351eとを主に備えて形成される。

50

【0170】

背面本体部351は、中間部材330（本体部331）の受部331aを転動する（中間部材330を送球される）遊技球を、重力方向下側へ流下させる部材であり、中間部材330の背面側と遊技球の直径よりも大きい間隔を空けて中間部材330に取着される。これにより、中間部材330と背面本体部351との対向間に遊技球を流下させることができる。

【0171】

また、背面本体部351は、正面視における外形が中間部材330の外形と略同一もしくは小さく形成される。これにより、組み上げた状態の可動入球役物装置300のセンターフレーム310よりも正面視外側に部材が突出することを抑制して、可動入球役物装置300をベース板60の開口60aに取着する際に前方から可動入球役物装置300を挿入するのみで配置することができ、可動入球役物装置300のベース板60への取り付けを簡易に行うことができる。

10

【0172】

立設部351aは、正面視において下側が開放するU字状に形成される。立設部351aは、その対向間の幅寸法が小さい第1立設部351a1と、その第1立設部351a1よりも対向間の距離寸法が大きい第2立設部351a2と、を備える。

【0173】

第1立設部351a1は、左右両側の対向間の距離寸法が中間部材330の受部331aの左右両側の対向間の距離寸法と略同一に設定され、左右両側の端部が受部331aの左右両側の端部と前後方向に対向する位置に配設される。また、第1立設部351a1の上方端部の重力方向の高さ位置は、受部331aの上端一致と略同一に設定される。これにより、中間部材330の受部331aの上面を転動して送球される遊技球を、中間部材330と背面本体部351との対向間に流下させることができると共に、立設部351aの内側に流下させることができる。

20

【0174】

第2立設部351a2は、第1立設部351a1の重力方向下側の端部と連結して形成される。第2立設部351a2の対向間の距離寸法は、開口351bの長手方向寸法と略同一に設定され、開口351bの内側に配設される可変板352が可変した際に、可変板352の長手方向外側を遊技球が流下することを抑制できる。これにより、可変板352を変位させた際に、背面本体部と351と中間部材330との対向間を流下する遊技球を開口351bに確実に送球させることができる。

30

【0175】

開口351bは、中間部材330及び背面本体部351の対向間を流下する遊技球を背面本体部351の背面側に送球可能にするための開口であり、正面視横長矩形に形成されると共にその短手方向の幅寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、上述したように、開口351bは、第2立設部351a2の左右の対向間に形成される。

【0176】

連結孔351cは、開口351bの内部を通過して背面本体部の背面側に送球された遊技球を後述する入賞部材353を介して正面側に送球する孔であり、開口351bの重力方向下方に位置すると共に、球の直径よりも大きい矩形状に開口して形成される。また、連結孔351cは、左右方向に並んで2つ並設される。

40

【0177】

第1凹部351dは、連結孔351cから背面本体部351の正面側に送球された遊技球が、上述した中間部材330の内側案内部の上面に案内されて流下する経路であり、背面本体部351の重力方向下側端部に位置すると共に、背面側に向かって凹設される。

【0178】

また、第1凹部351dは、中間部材330に背面本体部351（後方部材350）が配置された際に、正面視において中間部材330の内側案内部331b1と外側案内部331b2との対向間に位置して形成される。よって、内側案内部331b1と外側案内部

50

331b2との対向間を流下する遊技球の流下方向を背面側に変位させることができる。これにより、中間部材330と背面本体部351との対向間を送球される遊技球が、後述する可変ユニット360に流下される際に、重力方向への流下速度を遅くすることができる。従って、可変ユニット360に遊技球が送球される際に、可変ユニット360と衝突して遊技球が跳ねることを抑制でき、後方部材350から可変ユニット360への送球を安定させることができる。

【0179】

第2凹部351eは、中間部材330及び後方部材350の対向間を流下する遊技球が、中間部材330の外側案内部331b2の上面に案内されて流下する経路であり、第1凹部351dの左右方向外側に位置すると共に、背面側に向かって凹設される。

10

【0180】

また、第2凹部351eは、中間部材330に背面本体部351（後方部材350）が配置された際に、正面視において中間部材330の外側案内部331b2と立設壁331cとの対向間に位置して形成される。よって、外側案内部331b2と立設壁331cとの対向間を流下する遊技球の流下方向を背面側に変位させることができる。これにより、中間部材330と背面本体部351との対向間を送球される遊技球が、後述する可変ユニット360に流下される際に、重力方向への流下速度を遅くすることができる。従って、可変ユニット360に遊技球が送球される際に、可変ユニット360と衝突して遊技球が跳ねることを抑制でき、後方部材359から可変ユニット360への送球を安定させることができる。

20

【0181】

可変板352は、上述したように、中間部材330と背面本体部351（後方部材350）との対向間を流下する遊技球を背面本体部351の開口351bの内部に送球するための案内部材であり、背面本体部351の開口351bの内側に回転可能な状態で配設される。

【0182】

可変板352は、透明な可撓性材料から形成される。また、可変板352は、背面本体部351の開口351bの内部に配設されると共に正面視横長矩形の板状体に形成される板部352dと、板部352dの長手方向両端から突出して回転可能に軸支される軸部352aと、その軸部352aから径方向外側に突出して可変板352が変位する際に背面本体部351と係合して可変板352の変位量を規制する第1突起352bと、その第1突起352bと径方向に異なる方向に突出して、後述する駆動手段のソレノイド356の駆動力を伝達する第2突起352cとを主に備えて形成される。

30

【0183】

板部352dは、回転変位して中間部材330と背面本体部351との対向間を流下する遊技球を開口351bに案内する板状体であり、正面視における外形が開口351bよりも小さい横長矩形に形成される。

【0184】

また、板部352dは、変位前の状態において中間部材330と対向する正面部352d2と、回転軸（軸部352a）と反対側の端部から中間部材330側に膨出する膨出部352d1とを備える。なお、膨出部352d1及び正面部352d2の詳しい説明は後述する。

40

【0185】

軸部352aは、板部352dを回転変位可能に軸支される軸部であり、板部352dの長手方向両端の重力方向下側の一端から突出形成される。軸部352aは、背面本体部351の軸受部351fの内側に配置され、背面側から後述する入賞部材353が配設されることで、背面本体部351と入賞部材353との間に回転可能に保持される。これにより、可変板352は、背面本体部351に対して回転変位可能とされる。

【0186】

第1突起352bは、可変板352は回転変位した際に、背面本体部351と当接して

50

可変板 3 5 2 の回転時の変位量を規制する突起であり、左右両端の軸部 3 5 2 a から径方向に突出して形成される。また、両端の軸部 3 5 2 a の第 1 突起 3 5 2 b の突出方向は、軸部 3 5 2 a の軸方向視において略同一に設定される。

【0187】

さらに、一方の第 1 突起 3 5 2 b（本実施形態では、正面視右側の第 1 突起 3 5 2 b）が、後述するソレノイド 3 5 6 の伝達部 3 5 6 a と係合される。これにより、ソレノイド 3 5 6 の駆動力を可変板 3 5 2 に伝達できる。よって、ソレノイド 3 5 6 の駆動力により可変板 3 5 2 を軸部 3 5 2 a の軸周りに回転させることができる。

【0188】

また、一方の第 1 突起 3 5 2 b の軸部 3 5 2 a には、第 2 突起 3 5 2 c が軸部 3 5 2 a から径方向に突出して形成される。軸部 3 5 2 a の軸方向視において、第 1 突起 3 5 2 b と第 2 突起 3 5 2 c とは、軸周りに所定の隙間を有して形成され、その隙間にソレノイド 3 5 6 の伝達部 3 5 6 a の先端部が挿入される。これにより、ソレノイド 3 5 6 から駆動力が付与されて伝達部 3 5 6 a が変位することで、可変板 3 5 2 を軸部 2 5 2 a の軸周りに回転させることができる。なお、可変板 3 5 2 の動作の詳しい説明は後述する。

【0189】

入賞部材 3 5 3 は、可変板 3 5 2 が変位して背面本体部 3 5 1 の開口 3 5 1 b の内部に送球された遊技球が流下する経路を形成する部材であり、背面本体部 3 5 1 の開口 3 5 1 b に連結される連結孔 3 5 3 a と、その連結孔 3 5 3 a の内縁に下方に向かって開口する第 2 検出孔 3 5 3 b と、第 2 検出孔 3 5 3 b と一端が連結されると共に他端が正面側に開口する前側開口 3 5 3 c と、背面側に形成される第 1 乱反射部 3 5 3 d と、ソレノイド 3 5 6 の伝達部 3 5 6 a が挿通される貫通孔 3 5 3 e と、第 1 乱反射部 3 5 3 d の縁部から立設する立設壁 3 5 3 f とを主に備えて形成される。

【0190】

連結孔 3 5 3 a は、背面本体部 3 5 1 の開口 3 5 1 b の正面視における外形と略同一の外形に貫通形成されると共に、開口 3 5 1 b と対向する位置に形成される。これにより、開口 3 5 1 b の内部に送球される遊技球を連結孔 3 5 3 a の内部に送球させることができる。

【0191】

第 2 検出孔 3 5 3 b は、球の通過を検知するセンサで形成される孔であり、球の直径よりも大きい内径で形成される。第 2 検出孔 3 5 3 b は、連結孔 3 5 3 a の重力方向下側の内縁部に形成されると共に、重力方向に開口して形成される。これにより、連結孔 3 5 3 a の内部に送球される遊技球を第 2 検出孔 3 5 3 b を通過させて送球できると共に、第 2 検出孔 3 5 3 b を通過する際に、センサによりその球数を検知することで、開口 3 5 1 b を通過する球数を計測できる。

【0192】

前側開口 3 5 3 c は、第 2 検出孔 3 5 3 b に送球される遊技球を、背面本体部 3 5 1 の連結孔 3 5 1 c の内部に遊技球を送球するための孔であり、開口の一端が第 2 検出孔 3 5 3 b に連結され、他端が背面本体部 3 5 1 の連結孔 3 5 1 c に背面側から連結される。よって、背面本体部 3 5 1 の開口 3 5 1 b の内部に送球される遊技球を、第 2 検出孔 3 5 3 b を介して前側開口 3 5 3 c の内側を通過させて、背面本体部 3 5 1 の連結孔 3 5 1 c から排出できる。

【0193】

第 1 乱反射部 3 5 3 d は、後述する発光部材 3 5 5 の LED 3 5 5 a から照射される光を乱反射させて前方に出射させる乱反射面であり、透明な可撓性材料から形成されると共に複数の凹凸面で形成される。発光部材 3 5 5 の LED 3 5 5 a から照射される光を複数の凹凸面に入射させることにより、第 1 乱反射部 3 5 3 d の正面側から遊技者側に出射される光の進行方向が分散され、第 1 乱反射部 3 5 3 d を効率よく光らせることができる。

【0194】

貫通孔 3 5 3 e は、ソレノイド 3 5 6 の伝達部 3 5 6 a を背面側から正面側に挿通させ

10

20

30

40

50

る開口であり、正面視において伝達部356aの外形よりも大きい縦長矩形に形成されると共に、ソレノイド356の伝達部356aと対向する位置に貫通形成される。

【0195】

立設壁353fは、発光部材355のLED355aから照射される光が外側に逃げることを抑制する壁であり、その立設高さが装飾部材354に当接する位置に設定される。よって、LED355aから第1乱反射部353d側に照射される光が、立設壁353fから外側に逃げることを抑制することができる。

【0196】

装飾部材354は、正面視略矩形の板状体に形成されると共に、正面視における外形が入賞部材353の外形と略同一とされる。装飾部材354は、後述する発光部材355と対向する面に形成される第2乱反射部354bと、入賞部材353の第1乱反射部353dと対向する位置に貫通形成される開口354aと、ソレノイド356の伝達部356aと対向する位置に貫通形成される貫通孔354cとを主に備えて形成される。

10

【0197】

開口354aは、発光部材355のLED355aから発光される光を入賞部材353の第1乱反射部353dに直接照射させるための開口であり、正面視における第1乱反射部353dの外形と略同一の矩形に開口されると共に、第1乱反射部353dと対向する位置に形成される。

【0198】

第2乱反射部354bは、背面側に配設される発光部材355のLED355aから照射される光を乱反射させて前方に出射させる乱反射面であり、透明な可撓性材料から形成されると共に複数の凹凸が形成される。これにより、発光部材355のLED355aから出射される光を複数の凹凸に入射させることにより、第2乱反射部354bの正面側から出射される光の進行方向が分散され、第2乱反射部354bを効率よく発光させることができる。

20

【0199】

貫通孔354cは、ソレノイド356の伝達部356aを背面側から正面側に挿通させる開口であり、正面視において伝達部356aの外形よりも大きい縦長矩形に形成されると共に、ソレノイド356の伝達部356aと対向する位置に貫通形成される。

【0200】

発光部材355は、正面側（装飾部材354と対向する側）に光を照射する発光手段のLED355aが搭載されており、装飾部材354の背面側に取着される。これにより、第1乱反射部353d及び第2乱反射部354bに光を照射することができる。

30

【0201】

ソレノイド356は、可変板352に駆動力を伝達する伝達部356aを備える。ソレノイド356は、上述したように、可変板352に回転の駆動力を付与する駆動手段であり、電力が付与されることで、伝達部356aが重力方向に変位される。

【0202】

伝達部356aは、入賞部材353の貫通孔353e及び装飾部材354の貫通孔354cの内部を挿通されて、可変板352の第1突起352b及び第2突起352cとの間に配置される。よって、伝達部356aが変位すると、可変板352が軸部352aの軸周りに回転される。

40

【0203】

次に、図28及び図29を参照して、可変板352の変位様態を詳しく説明する。図28(a)から図28(c)は、図25のXXVII-XXVII線における後方部材350の断面図である。図29(a)から図29(c)は、後方部材350の断面図である。なお、図28(a)及び図29(a)は第1回転状態の可変板352が、図28(b)及び図29(b)は、第2回転状態の可変板352が、図28(c)及び図29(c)は、第3回転状態の可変板352が、それぞれ図示される。また、図29(a)から図29(c)は、図25(c)の断面と対応する。

50

【0204】

図28(a)に示すように、ソレノイド356の伝達部356aが重力方向下方に位置する第1回転状態では、伝達部356aが可変板352の第2突起352cの一侧と当接すると共に、第2突起352cの他側と背面本体部351の背面側とが当接した状態とされる。即ち、第2突起352cが、伝達部356aと背面本体部351との間に挟持された状態とされる。これにより、可変板352が軸部352aの軸周りにぐらついて回転変位することを抑制できる。

【0205】

図29(a)に示すように、第1回転状態における可変板352は、軸部352aに対して膨出部352d1が重力方向上側に位置されると共に、正面部352d2が背面本体部351の開口351bを覆う（塞ぐ）様態とされる。なお、この場合、開口351bの重力方向上側の端面と可変板352との最短の距離寸法L1は、球の直径よりも小さく設定される。これにより、中間部材330と背面本体部351との対向間に送球される遊技球は、開口351bの内部に送球されず、可変板352の前方を流下様態とされる。

10

【0206】

また、第1回転状態では、正面部352d2が軸部352aから離間するに従って前方に傾斜する様態とされると共に、背面本体部351の正面の平面上に膨出部352d1の先端部分が位置される。

【0207】

図28(a)及び図29(a)に示す状態から、ソレノイド356に電力が付与されて、伝達部356aが重力方向上方に変位して、伝達部356aが全変位量の半分変位された図28(b)及び図29(b)に示す第2回転状態では、伝達部356aが可変板352の第1突起352bと当接して第1突起352bを軸部352aの軸周りに回転させる。これにより、可変板352が軸部352aの軸周りに回転される。

20

【0208】

図29(b)に示すように、第2回転状態における可変板352は、膨出部352d1が、軸部352aに対して正面側に位置されると共に、正面部352d2の正面側への上方傾斜の傾斜角度が第1回転状態よりも小さくされる。なお、この場合、開口351bの重力方向上側の端面と可変板352との最短の距離寸法L2は、球の直径よりも小さく設定される。

30

【0209】

図28(b)及び図29(b)に示す状態から、ソレノイド356に電力が付与され続けて、伝達部356aが、重力方向上方に変位して、伝達部356aが、終端まで変位された図28(c)及び図29(c)に示す第3回転状態では、伝達部356aが可変板352の第1突起352bと当接して第1突起352bを軸部352aの軸周りにさらに回転させる。これにより、可変板352が第2回転状態よりもさらに軸部352aの軸周りに回転される。

【0210】

また、図28(c)に示すように、第3回転状態では、伝達部356aと第1突起352bの一端が当接すると共に、中間部材330と第1突起352bの他端が当接する様態とされる。即ち、第1突起352bは、背面本体部351と伝達部356aとの間に挟まれた状態とされる。これにより、可変板352が軸部352aの軸周りにぐらついて回転変位することを抑制できる。

40

【0211】

図29(c)に示すように、第3回転状態における可変板352は、軸部352aに対して膨出部352d1が正面側に位置される。この場合、開口351bの重力方向上側の端面と可変板352との最短の距離寸法L3は、球の直径よりも大きく設定される。これにより、中間部材330と背面本体部351との対向間に送球される遊技球は、開口351bの内部に送球される。

【0212】

50

また、第3回転状態では、正面部352d2の反対面が、軸部352aから離間するに従って上方に位置する上方傾斜とされる。よって、板部352dの上方に送球される遊技球を背面本体部351の開口351bの内部に送球することができる。

【0213】

よって、第1乱反射部353dと発光手段との間の距離が、第2乱反射部354bと発光手段との間の距離よりも大きくされ、可変板352と第2乱反射部354bとの対向間が遊技球の第1の流下経路とされるので、可変板352、第1乱反射部353dおよび第2乱反射部354bからなるユニットの小型化を図ることができる。即ち、遊技者に視認させる光の態様を異ならせるために形成された可変板352および第2乱反射部354bの間の空間を、遊技球の第1の流下経路とすることで、デッドスペースを有効に活用でき、流下経路のための空間を別途確保する必要がない。よって、その分、ユニットの小型化を図ることができる。

10

【0214】

次いで、図30及び図31を参照して、中間部材330及び後方部材350の詳しい説明をする。図30(a)は、中間部材330及び後方部材350の正面図であり、図30(b)は、中間部材330及び後方部材350の側面図である。図31(a)は、図30(a)のXXXIa-XXXIa線における中間部材330及び後方部材350の断面図であり、図31(b)は、図30(b)のXXXIb-XXXIb線における中間部材330及び後方部材350の断面図である。

20

【0215】

図30及び図31に示すように、LED355aと第2乱反射部354bとの対向間の距離寸法L4は、LED355aと第1乱反射部353dとの対向間の距離寸法L5よりも小さく設定される($L4 < L5$)。また、第2乱反射部354bの光透過方向に、可変板352が配設される。

【0216】

ここで、遊技者から視認可能な位置に変位可能に配設され変位位置に応じて遊技球の流下経路を切り替える変位部材(可変板352)を備えた遊技機が知られている。この場合、透明な可撓性材料から形成される透過部材の正面側に変位部材を配設し、透過部材の背面から光を照射することで、透過部材を透過した光と共に変位部材を遊技者に視認させ、変位部材に着目させるという技術も知られている。しかしながら、従来の上述した技術では、変位部材が光を透過しない非透過性材料から形成されるため、その変位部材の大きさの分、遊技者に視認させる光の領域(面積)が減少され、演出効果が阻害される。

30

【0217】

これを受け、変位部材(可変板352)を透明な可撓性材料から形成することで、透過部材に加え、変位部材を透過する光も遊技者に視認可能として、遊技者に視認させる光の領域(面積)を確保する技術を開発した(本出願時において未公知)。しかしながら、変位部材を透明な可撓性材料から形成した場合には、かかる変位部材の位置を遊技者が特定し難いという問題点のあることが判明した。

【0218】

これに対し、本実施形態によれば、光を発光可能に形成される1又は複数の発光手段(LED355a)が発光面を正面側へ向けて搭載される基板部材(発光部材355)と、その基板部材の正面側に配設され光透過材料から形成される第1透過部材(第1乱反射部353d)および第2透過部材(第2乱反射部354b)とを備え、変位部材が透明な可撓性材料から形成されると共に前記第2透過部材の正面側に配設され、第2透過部材と基板部材との間の距離が、第1透過部材と基板部材との間の距離と異なる距離に設定されるので、遊技者に視認させる光の領域(面積)を確保しつつ、変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。

40

【0219】

即ち、第1透過部材(第1乱反射部353d)と第2透過部材(第2乱反射部354b)とで発光手段(LED355a)からの距離が異なるため、第1透過部材および第2透

50

過部材をそれぞれ透過する際の光の拡散の態様を異ならせことができる。よって、第1透過部材を透過して遊技者に視認させる光の態様と、第2透過部材透過して遊技者に視認させる光の態様とを異ならせることができる。その結果、第2透過部材の正面側に配設される変位部材(可変板352)の位置を遊技者に特定させやすくできる。

【0220】

また、ここで、発光部材355と、その発光部材355(LED355a)の光照射側に透明な可撓性材料から形成される第1乱反射部353dおよび第2乱反射部354bと、遊技領域を流下する遊技球を第1送球経路KR1または第2送球経路KR2のどちらかに案内する可変板352と、を備える遊技機では、可変板352を遊技者に認識させやすくするために、第2の発光部材を配設して、その第2の発光部材の光の色を変更する、又は、照射角度を変更する等して、可変板352の位置を遊技者に視認させやすくする必要があった。そのため、第2の発光部材を備える分、部品点数が多くなり製造工程が複雑化するという問題点があった。

10

【0221】

これに対し、本実施形態では、発光部材355(LED355a)と第2乱反射部354bとの対向間の距離寸法L4が、LED355aと第1乱反射部353dとの対向間の距離寸法L5と異なる距離寸法に形成されると共に、第2乱反射部354bの前方に可変板352が配設される。これにより、第1乱反射部353dと第2乱反射部354bから出射される光の態様(量)を異ならせることができるので、遊技者からの可変板352の視認性を向上することができる。

20

【0222】

即ち、発光部材355から遠方に配設される第1乱反射部353dほど、発光部材355のLED355aの光が外側に拡散する分、透過される光の量が少なくなるところ、第1乱反射部353dおよび第2乱反射部354bが、発光手段との対向間の距離がそれぞれ異なる距離に配設されるので、第1乱反射部353dおよび第2乱反射部354bを透過する光の明暗を第1乱反射部353dおよび第2乱反射部354bで異ならせることができる。よって、遊技者は、光透過側に配設される可変板352を光の明暗により認識することができる。

【0223】

従って、新たに第2の発光部材を配設することなく、1の発光部材355からの発光で可変板352とその可変板352の周囲とのそれぞれを遊技者に認識させることができる。その結果、新たに第2の発光部材を配設する必要がなく、部品点数が多くなることを抑制して、製造工程を簡素化できる。

30

【0224】

さらに、第1乱反射部353d及び第2乱反射部354bには、背面側に凹凸が形成されるので、LED355aから発光される第1乱反射部353dおよび第2乱反射部354bを透過する光を、凹凸により拡散させやすくできる。この場合、第1乱反射部353dと第2乱反射部354bとでLED355aからの距離が異なるため、第1乱反射部353dを透過する光の拡散の態様と、第2乱反射部354bを透過する光の拡散の態様とを異ならせることができる。よって、第1乱反射部353dを透過して遊技者に視認させる光の態様と、第2乱反射部354b透過して遊技者に視認させる光の態様との相違をより大きくできる。その結果、第2乱反射部354bの正面側に配設される可変板352の位置を遊技者に特定させやすくできる。

40

【0225】

また、第1乱反射部353dに形成される凹凸と第2乱反射部354bに形成される凹凸とが略同一とされるので、LED355aから光が発光されていない状態では、第1乱反射部353dと第2乱反射部354b(可変板352を透過して視認される第2乱反射部354b)とを同一の外観として遊技者に視認させることができる。即ち、LED355aの発光後は異なる外観(光の態様)となる第1乱反射部353dと第2乱反射部354bとを、LED355aの発光前には同一の外観としておけることで、第1乱反射部3

50

５３ｄと第２乱反射部３５４ｂとの外観（光の態様）が異なる（相違した）ものとなる演出を引き立たせることができる。

【０２２６】

なお、第１乱反射部３５３ｄと第２乱反射部３５４ｂとで凹凸が同一であっても、第１乱反射部３５３ｄと第２乱反射部３５４ｂとでＬＥＤ３５５ａからの距離が異なるため、第１乱反射部３５３ｄおよび第２乱反射部３５４ｂをそれぞれ透過する際の光の拡散の態様を異ならせることができる。即ち、第１乱反射部３５３ｄを透過して遊技者に視認させる光の態様と、第２乱反射部３５４ｂ透過して遊技者に視認させる光の態様とを異ならせることができる。

【０２２７】

さらに、可変板３５２は、第１乱反射部３５３ｄと略面一となる位置に配置可能とされるので、可変板３５２と第１乱反射部３５３ｄとを一体的に視認させ、ＬＥＤ３５５ａから発光され遊技者に視認させる光の領域（面積）をより大きな領域として視認させることができる。

【０２２８】

また、入賞部材３５３の第１乱反射部３５３ｄの縁部には、装飾部材３５４側に立設する立設壁３５３ｆが形成され、その立設壁３５３ｆの下端側の先端面が、装飾部材３５４の第２乱反射部３５４ｂの一端と当接して配設される。これにより、第２乱反射部３５４ｂを透過する発光部材３５５のＬＥＤ３５５ａの光が、第１乱反射部３５３ｄに侵入することを抑制して、第１乱反射部３５３ｄおよび第２乱反射部３５４ｂの光の明暗をより大きくすることができる。

【０２２９】

即ち、発光部材３５５の近傍に配設される第２乱反射部３５４ｂを透過する光のうち、発光部材３５５の遠方に配設される第１乱反射部３５３ｄに向かう光を、立設壁３５３ｆに侵入させることで、第１乱反射部３５３ｄに侵入し難くして、第１乱反射部３５３ｄおよび第２乱反射部３５４ｂの光の明暗をより大きくすることができる。よって、１の発光手段からの発光で可変板３５２とその可変板３５２の周囲とのそれぞれを遊技者に認識させ易くできる。

【０２３０】

言い変えると、第１乱反射部３５３ｄと第２乱反射部３５４ｂとを連結する立設壁３５３ｆを備えるので、第１乱反射部３５３ｄまたは第２乱反射部３５４ｂのうちの一方（ＬＥＤ３５５ａとの間の距離が小さい方）を透過した光が、第１乱反射部３５３ｄまたは第２乱反射部３５４ｂのうちの他方（ＬＥＤ３５５ａとの間の距離が大きい方）とＬＥＤ３５５ａとの間へ侵入することを立設壁３５３ｆにより抑制できる。その結果、第１乱反射部３５３ｄと第２乱反射部３５４ｂとで、それらを透過して遊技者に視認させる光の態様（特に、明暗）を異ならせやすくできる。その結果、第２乱反射部３５４ｂの正面側に配設される変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。

【０２３１】

また、立設壁３５３ｆの背面には、凹凸が非形成とされるので、第１乱反射部３５３ｄおよび第２乱反射部３５４ｂ（可変板３５２を透過して視認される第２乱反射部３５４ｂ）と立設壁３５３ｆとを異なる外観として遊技者に視認させることができる。これにより、立設壁３５３ｆを利用して、第１透過部材と第２乱反射部３５４ｂとの境界を明確とでき、その結果、第２乱反射部３５４ｂの正面側に配設される可変板３５２の位置を遊技者に特定させやすくできる。

【０２３２】

さらに、本実施形態では、第１乱反射部３５３ｄとＬＥＤ３５５ａとの距離が、第２乱反射部３５４ｂとＬＥＤ３５５ａとの距離よりも大きくされ、第１乱反射部３５３ｄが重力方向上側に配置されるので、ＬＥＤ３５５ａが破損することを抑制できる。

【０２３３】

即ち、ＬＥＤ３５５ａとの間の距離が小さい（狭い）側では、ＬＥＤ３５５ａら発生し

10

20

30

40

50

た熱により空間内の温度が高くなり、LED 355aの破損するおそれが高くなる。これに対し、LED 355aとの間の距離が小さい側（狭い）側における空間内の温度が高くなった空気を、その重力方向上方に位置する空間（即ち、LED 355aとの間の距離が大きい（広い）側の空間）へ上昇させて逃がすことができる。その結果、上記距離が小さい（狭い）側におけるLED 355aの破損を抑制できる。

【0234】

また、本実施形態では、第1乱反射部353dと発光部材355（LED 355a）との対向間に装飾部材354の開口354aを介する空間が形成される。これにより、発光部材355のLED 355aの光の照射に伴う熱を第1乱反射部353dとLED 355aとの対向間に逃がすことができる。従って、発光部材355に熱が溜まることを抑止することができる。その結果、発光部材355が破損することを抑制できる。

10

【0235】

即ち、第1乱反射部353dは、第2乱反射部354bよりも発光部材355との対向間の距離寸法が大きく設定されるので、第1乱反射部353dと発光部材355との対向間の空気を移動しやすくできる。これにより、第1乱反射部353dと発光部材355との対向間の空気を移動させて、発光部材355の熱を外に逃がすことができる。また、温められる空気は上昇し易いところ、発光部材355と対向間の距離が大きくされる第1乱反射部353dが重力方向上側に配設されるので、発光部材355により温められた空気を効率よく外側に排出して、発光部材355を効率よく冷却することができる。その結果、発光部材355が破損することを抑制できる。

20

【0236】

可変板352は膨出部352d1を備えるので、可変板352を透過する光に陰影をつけて、その光の陰影の変位により可変板352が変位したことを遊技者に認識させることができる。

【0237】

即ち、膨出部352d1は、光透過側に半円状に膨出して形成されるので、可変板352から出射される光の進行方向を部分的に変化させることができる。これにより、可変板352を透過して遊技者側に出射される光のうち、膨出部352d1から出射される光の量を少なくして、可変板を透過する光に陰影をつけることができる。また、膨出部352d1は、可変板352の軸部352aから遠方の端部に形成されるので、可変板352の変位に伴って遊技者側に照射される光の陰影を変位させることができる。その結果、遊技者は、可変板352から出射される光の陰影の変位を視認することで、可変板352の変位を認識することができる。

30

【0238】

言い変えると、可変板352は、基端側が回転可能に軸支された板状体として形成されると共に、先端側に板厚を大きくした膨出部352d1が形成されるので、可変板352を透過して遊技者に視認される光のうち、膨出部352d1を透過して遊技者に視認される光を、膨出部352d1を除く他の部分を透過して遊技者に視認される光と異ならせることができる。また、可変板352が基端側を中心として回転されるに伴って、先端側（膨出部352d1）を透過して視認される光の位置を変位させることができる。即ち、可変板352の先端側（膨出部352d1）を透過して視認される光の位置が変位されることを利用して、可変板352の変位（回転）動作を遊技者に認識させやすくできる。

40

【0239】

さらに、膨出部352d1は、その断面が円弧状に湾曲して形成されるので、かかる膨出部352d1をレンズとして機能させる（即ち、膨出部352d1に入射された光を屈折させて発散または集束させる（本実施形態では、膨出部352d1に入射された光を集束させることで、光の強度（明度）が強くなった線上の光として視認させる））ことができる。これにより、可変板352を透過して遊技者に視認される光のうち、膨出部352d1を透過して遊技者に視認される光と、膨出部352d1を除く他の部分を透過して遊技者に視認される光との相違をより明確とすることができる。その結果、可変板352の

50

変位（回転）動作を遊技者に認識させやすくできる。

【0240】

中間部材330の受部331aの基部は、重力方向（図31（a）上下方向）の高さ位置が第1回転状態における可変板352の重力方向略中央位置と略同一の高さ位置に設定される。

【0241】

第1送球経路KR1は、中間部材330の外側案内部331b2の左右方向外側に配置される背面本体部351の第2凹部351eの内側の第3送球経路KR3と連結される。第2送球経路KR2は、中間部材330の内側案内部331b1及び外側案内部331b2の対向間に形成される第4送球経路KR4に連結される。

10

【0242】

次いで、図32から図43を参照して第1送球経路KR1から第4送球経路KR4を送球される遊技球について説明する。図32から図34は、中間部材330及び後方部材350の断面図である。

【0243】

なお、図32から図34及び図38から図40は、図31（a）の断面と対応し、図35から図37及び図41から図43は、図31（b）の断面と対応する。また、図32から図34及び図35から図37は、第1送球経路KR1及び第3送球経路KR3を送球される遊技球の遷移状態が図示され、図38から図40及び図41から図43では、第2送球経路KR2及び第4送球経路KR4を送球される遊技球の遷移状態が図示される。

20

【0244】

図32及び図35に示すように、後方部材350の可変板352が第1回転状態の場合に、中間部材330の受部331aの上部を転動して送球される遊技球は、第1送球経路KR1に送球される。即ち、中間部材330の受部331aの上部を転動して送球される遊技球は、中間部材330と背面本体部351との対向間の隙間に流下される。

【0245】

図32及び図35に示す状態から、第1送球経路KR1を流下する遊技球は、中間部材330の外側案内部331b2の上面に流下し、図33及び図36に示すように、外側案内部331b2の上面を転動して、第3送球経路KR3に送球される。なお、上述したように、外側案内部331b2は、左右方向中央部から外側に向かうに従って、下降傾斜して形成されるので、正面視において、第1送球経路KR1の左側を流下する遊技球は左側の第3送球経路KR3に送球され、第1送球経路KR1の右側を流下する遊技球は右側の第3送球経路KR3に送球される。

30

【0246】

図33及び図36に示す状態から、第3送球経路KR3に送球される遊技球は、図34及び図37に示すように、第3送球経路KR3を流下して、後述する背面ベース390を介して可変ユニット360に送球される。

【0247】

図38及び図41に示すように、後方部材350の可変板352が第3回転状態の場合に、中間部材330の受部331aの上部を転動して送球される遊技球は、第2送球経路KR2に送球される。即ち、中間部材330の受部331aの上部を転動して送球される遊技球は、後方部材350の可変板352の上部を転動して、第2送球経路KR2に送球される。

40

【0248】

図38及び図41に示す状態から、第3送球経路KR3を流下する遊技球は、入賞部材353の第2検出孔353bの内部を通過して、図39及び図42に示すように、前側開口353cから排出され第4送球経路KR4に送球される。

【0249】

この場合、上述したように、中間部材330の受部331aの基部は、重力方向（図31（a）上下方向）の高さ位置が第1回転状態における可変板352の重力方向略中央位

50

置と略同一の高さ位置に設定されるので、中間部材 3 3 0 と背面本体部 3 5 1 との対向間を流下する第 1 送球経路 K R 1 と背面本体部 3 5 1 の開口 3 5 1 b の内側を送球させる第 2 送球経路 K R 2 とを可変板 3 5 2 の変位状態で経路を変更する際の中間部材 3 3 0 及び後方部材 3 5 0 の重力方向の距離寸法を小さくできる。

【0 2 5 0】

即ち、中間部材 3 3 0 の受部 3 3 1 a を転動する遊技球を、背面側に配設される可変板 3 5 2 で第 1 送球経路 K R 1 と第 2 送球経路 K R 2 とに振り分ける際に、第 3 状態において可変板 3 5 2 の軸部 3 5 2 a から遠方の端部を受部 3 3 1 a の基部よりも低くすることで、可変板 3 5 2 の配設位置を重力方向に高くすることができる。その結果、中間部材 3 3 0 及び後方部材 3 5 0 の重力方向の距離寸法を小さくすることができる。

10

【0 2 5 1】

図 3 9 及び図 4 2 に示す状態から、第 4 送球経路 K R 4 に送球される遊技球は、図 4 0 及び図 4 3 に示すように、第 4 送球経路 K R 4 の中間部材 3 3 0 の内側案内部 3 3 1 b 1 の上面を転動して送球され、後述する回転送球部 3 7 0 に送球される。なお、上述したように、内側案内部 3 3 1 b 1 は、左右方向中央部から外側に向かうに従って、下降傾斜して形成されるので、正面視において、第 2 送球経路 K R 2 の左側を流下する球（左側の第 2 検出孔 3 5 3 b を通過して左側の前側開口 3 5 3 c から排出される球）は左側の第 4 送球経路 K R 4 に送球され、第 2 送球経路 K R 2 の右側を流下する球（右側の第 2 検出孔 3 5 3 b を通過して右側の前側開口 3 5 3 c から排出される球）は右側の第 4 送球経路 K R 4 に送球される。

20

【0 2 5 2】

次に、図 4 4 から図 5 1 を参照して、中間部材 3 3 0 の受部 3 3 1 a を転動して第 1 送球経路 K R 1 及び第 2 送球経路 K R 2 に送球される遊技球について説明する。図 4 4 及び図 4 5 は、中間部材 3 3 0 及び後方部材 3 5 0 の断面図である。なお、図 4 4 及び図 4 5 は、図 3 1 (a) の断面に対応する。

【0 2 5 3】

図 4 4 及び図 4 5 に示すように、中間部材 3 3 0 の受部 3 3 1 a の上面を転動して送球される遊技球は、背面側に転動して可変板 3 5 2 と当接して第 1 送球経路 K R 1 に送球される。

【0 2 5 4】

この場合、上述したように、第 1 回転状態における可変板 3 5 2 は、正面部 3 5 2 d 2 が、軸部 3 5 2 a から離間するに従って前方に傾倒して配置されるので、受部 3 3 1 a から第 1 送球経路 K R 1 に送球される遊技球を、正面部 3 5 2 d 2 に衝突させて下方に流下させやすくできる。

30

【0 2 5 5】

また、膨出部 3 5 2 d 1 の正面部 3 5 1 d 2 と連結される部分は、受部 3 3 1 a の基部よりも遊技球の半径分上方に位置されるので、球が受部 3 3 1 a を勢いよく転動する際には、球を膨出部 3 5 2 d 1 に衝突させて下方に流下させることができる。この際、比較的送球の勢いが付いた遊技球を、板部 3 5 2 d から膨出する膨出部 3 5 2 d 1 に衝突させることで、板部 3 5 2 d の破損を抑制できる。即ち、球の転動速度が比較的速い場合には、膨出する分、剛性の高い膨出部 3 5 2 d 1 と衝突させることで、板部 3 5 2 d の破損を防ぐことができる。

40

【0 2 5 6】

次いで、図 4 6 から図 5 1 を参照して可変板 3 5 2 が第 1 回転状態から第 3 回転状態へ変位する際に、球が中間部材 3 3 0 の受部 3 3 1 a の上面を転動して送球される場合について説明する。図 4 6 から図 5 1 は、中間部材 3 3 0 及び後方部材 3 5 0 の断面図である。なお、図 4 6 から図 4 8 及び図 4 9 から図 5 1 は、図 3 1 (a) の断面に対応する。また、図 4 6 から図 4 8 及び図 4 9 から図 5 1 では、可変板 3 5 2 が第 1 回転状態から第 3 回転状態に変位する際の遊技球の転動状態が図示される。

【0 2 5 7】

50

ここで、上述したように、第3状態において可変板352の軸部352aから遠方の端部を受部331aの基部よりも低くすると、受部331aの基部と変位動作中の可変板352との間に遊技球を挟み込んで不具合を起こす可能性があった。

【0258】

これに対し、本実施形態では、図46及び図49に示すように、中間部材330の受部331aの基部が、重力方向（図31（a）上下方向）の高さ位置が第1回転状態における可変板352の重力方向略中央位置と略同一の高さ位置に設定されるので、変位途中の可変板352が受部331aとの間に遊技球を挟み込んだ際の遊技球と膨出部352d1との当接位置を受部331aの基端と遊技球の中心とを連結する仮想線S2で分割する遊技球の正面側または背面側のどちらか一方とすることができ、球が受部331aの基部と可変板352との間に挟まることを抑制できる。

10

【0259】

即ち、図46から図48に示すように、仮想線S2で分割される遊技球の正面側と膨出部352d1とが当接する場合には、膨出部352d1の正面部352d2との連結側が遊技球と衝突する。よって、膨出部352d1の湾曲面を利用して、図48に示すように、球を第1送球経路KR1に送球することができる。

【0260】

一方、図49から図51に示すように、仮想線S2で分割される遊技球の背面側と膨出部352d1とが当接する場合には、膨出部352d1の軸部352aから離間する側の湾曲面と当接される。これにより、受部331aから落下しようとする遊技球を可変板352の変位を利用して、正面側に押し戻すことができる。これにより、可変板352を第3回転状態に変位させて、球を第2送球経路KR2に案内できる。

20

【0261】

次いで、図52から図54を参照して、背面ベース390の詳細な説明をする。図52（a）は、背面ベース390の正面図であり、図52（b）は、背面ベース390の側面図である。図53は、背面ベース390の分解正面斜視図である。図54は、背面ベース390の分解背面斜視図である。

【0262】

図52から図54に示すように、背面ベース390は、背面側に配置される板状体の背面板391と、背面板391の重力方向下側の一端に配置され背面板391との対向間に駆動手段のソレノイド397を保持する保持部材392と、その保持部材392の両端に締結される2の円環部材394と、その2の円環部材394の対向間の外側に配設されるストッパ部396とを主に備えて形成される。

30

【0263】

背面板391は、正面視略台形の板状体から形成される。背面板391は、上述した後方部材350の背面側を覆設する板であり、後方部材350の正面視における外形と略同一の外形に形成される。

【0264】

ソレノイド397は、後述するストッパ部396に駆動力を付与する駆動手段であり、ストッパ部396に駆動力を伝達する伝達部397aを備える。また、ソレノイド397は、2のストッパ部396の背面側にそれぞれ配設される。

40

【0265】

伝達部397aは、ソレノイド397に電力が供給されることで、重力方向に変位する突起であり、後述するストッパ部396の第1係合部396a及び第2係合部396bの間に挿入される。

【0266】

保持部材392は、正面視横長矩形に形成され、長手方向の両端部に正面側に凹設される凹部392aと、凹部392aに正面から背面に亘って貫通形成される開口392bと、を備えて形成される。

【0267】

50

凹部 392a は、内側にソレノイド 397 を挿入する凹みであり、ソレノイド 397 の外形形状に凹設される。よって、凹部 392a にソレノイド 397 を挿入した後に保持部材 392 を背面板 391 に取着することで、ソレノイド 397 を脱落不能に保持できる。

【0268】

開口 392b は、ソレノイド 397 の伝達部 397a を前方に挿通させる開口であり、伝達部 397a よりも大きい正面視縦長矩形の開口に形成される。よって、凹部 392a の内側にソレノイド 397 を配置すると、ソレノイド 397 の伝達部 397a が正面側に突出される。

【0269】

円環部材 394 は、第 3 送球経路 KR3 から遊技球が送球される送球部であり、側面視略円環形状に形成され、軸心に貫通する軸支孔 394a を備える。軸支孔 394a は、後述する軸 B1 を回転可能に保持する孔であり、軸 B1 の外径よりも大きい内径に形成される。

【0270】

軸 B1 は、円柱状に形成され、一端が上述したように、円環部材 394 の軸支孔 394a に挿入されると共に、他端が後述するストッパ部 396 の軸孔 396c に外嵌される。よって、軸 B1 は、ストッパ部 396 の回転変位に伴って、軸支孔 394a に対して回転変位することができる。

【0271】

ストッパ部 396 は、回転変位することで後述する可変ユニット 460 の送球経路 KR6 を送球不能にする送球経路遮断手段であり、側面視略三角形形状に形成され、2 の円環部材 394 の対向間の外側に配設される。

【0272】

また、ストッパ部 396 は、円環部材 394 の軸方向に略円形状に貫通する軸孔 396c と、その軸孔 396c の軸から径方向外側に突出する第 1 係合部 396a 及び第 2 係合部 396b とを主に備えて形成される。

【0273】

第 1 係合部 396a は、上述したソレノイド 397 の伝達部 397a と係合して、ソレノイド 397 の駆動力が伝達される突起であり、伝達部 397a の重力方向上側に位置して配設される。

【0274】

第 2 係合部 396b は、第 1 係合部 396a と同様に、ソレノイド 397 の伝達部 397a と係合して、ソレノイド 397 の駆動力が伝達される突起であり、伝達部材 397b の重力方向下側に位置して配設される。

【0275】

なお、第 1 係合部 396a と第 2 係合部 396b とは、軸孔 396c の軸周りに所定の隙間を備えて形成されており、突出先端側の互いの距離寸法は、ソレノイド 397 の伝達部 397a の上下方向寸法よりも大きく設定される。これにより、第 1 係合部 396a と第 2 係合部 396b との間にソレノイド 397 の伝達部 397a を挿入して、ストッパ部 396 に駆動力を伝達することができる。

【0276】

次に、図 55 を参照して、ストッパ部 396 の遷移について説明する。図 55 (a) から図 55 (c) は、図 52 の LV-LV 線における背面ベース 390 の断面図である。なお、図 55 の (a) から図 55 (c) では、ストッパ部 396 の遷移状態が図示される。また、図 55 では、ストッパ部 396 の軸孔 396c から遠方の端部を端部 A2 の符号を付して説明する。

【0277】

図 55 (a) に示すように、ソレノイド 397 の伝達部 397a が下方に位置する第 1 遮断状態では、伝達部 397a が、ストッパ部 396 の第 2 係合部 396b と当接して、ストッパ部 396 の端部 A2 が上方に変位する (図 55 (a) では、軸孔 396c の軸周

10

20

30

40

50

りに端部A 2が右回転する) 方向に駆動力が作用される。これにより、端部A 2が軸孔396cよりも重力方向上側に位置される。

【0278】

図55(a)に示す状態から、ソレノイド397の伝達部397aが上方に変位され、図55(b)に示す伝達部397aが全変位量の間位置まで変位される第2遮断状態では、伝達部397aが、ストッパ部396の第1係合部396aと当接して、ストッパ部396の端部A 2が下方に変位する(図55(b)では、軸孔396cの軸周りに端部A 2が左回転する) 方向に駆動力が作用される。これにより、端部A 2が、第1遮断状態よりも軸孔396cと重力方向の高さが近くされる。

【0279】

図55(b)に示す状態から、ソレノイド397の伝達部397aが更に上方に変位され、図55(c)に示す伝達部397aが終端まで変位された第3遮断状態では、伝達部397aが、ストッパ部396の第1係合部396aと当接して、ストッパ部396の端部A 2が下方に変位する(図55(b)では、軸孔396cの軸周りに端部A 2が左回転する) 方向に駆動力が作用される。この場合、端部A 2が、軸孔396cの軸の重力方向の高さと略同一の高さ位置に変位される。

【0280】

一方、第3遮断状態から第1遮断状態に変位する際には、ソレノイド397の伝達部397aが第2係合部396bを下方に押し下げることで、先端部A 1が軸孔396cの軸周りに押し上げられる。

【0281】

次いで、図56から図58を参照して、可変ユニット360の本体部380について説明する。図56(a)は、可変ユニット360の正面図であり、図56(b)は、可変ユニット360の上面図である。図57は、可変ユニット360の本体部380の分解正面斜視図である。図58は、可変ユニット360の本体部380の分解背面斜視図である。

【0282】

可変ユニット360は、第3送球経路KR 3及び第4送球経路KR 4から送球された遊技球を正面側に送球する経路を備える本体部380と、回転する回転体に遊技球を吸着させて遊技球を送球する回転送球部370とを主に備えて形成される。

【0283】

本体部380は、上述したセンターフレーム310の重力方向下側の一侧の背面に配置され、センターフレーム310の中央開口を通じて遊技者から視認可能とされる(図8参照)。本体部380は、上面に遊技球の転動面が形成される上面ベース381と、その上面ベース381に対向して配設される第1下面ベース383と、上面ベース381及び第1下面ベース383との間に一端が軸支されて変位可能に配置されるV入賞部材382と、そのV入賞部材382に駆動力を付与する第1駆動モータM 1と、その第1駆動モータM 1の駆動力をV入賞部材382に伝達する第1伝達手段384と、本体部380に回転可能に配設される振分部389と、その振分部389に駆動力を付与する第2駆動モータM 2と、その第2駆動モータM 2の駆動力を振分部389に伝達する第2伝達手段387とを主に備えて形成される。

【0284】

上面ベース381は、上述したように、第3送球経路KR 3および第4送球経路KR 4から送球される遊技球を送球される転動面を備える板部材であり、上面視略矩形の板状体から形成される。上面ベース381は、背面側から正面側に亘って凹設される2の第1転動部381aと、その第1転動部381aの背面側を取り囲んで立設される立設部381bと、転動部381aの前後方向中央部から分岐して凹設される第2転動部381cと、その第2転動部381cの正面側に回転体372R、372Lとを挟む位置に形成される第3転動部381dと、その第3転動部381dと隣り合って形成されると共に第1転動部381aが連結される第4転動部381eと、第2転動部381cの基部側の第1転動部381aを挟んだ位置に動重力方向に開口される軸支孔381fとを主に備えて形成さ

10

20

30

40

50

れる。

【0285】

第1転動部381aは、第4送球経路KR4を送球される遊技球が送球される送球経路であり、第4送球経路KR4から遊技球が送球される背面側の端部から正面側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第4送球経路KR4を送球される遊技球を正面側に送球する第5送球経路KR5が形成される。

【0286】

また、上述したように第4送球経路KR4は、左右方向に2つに分流されており、第1転動部381aは、2の第4送球経路KR4の重力方向下側にそれぞれ形成される。これにより、それぞれの第4送球経路KR4が、それぞれの第5送球経路KR5と連結される。

10

【0287】

2の第1転動部381aは、それぞれ正面側に延設されると共に、第4転動部381eと連結される手前で合流して、1の転動面とされる。

【0288】

立設部381bは、第4送球経路KR4から送球される遊技球を、第1転動部381aに案内する壁であり、立設先端部（重力方向上側端部）が、上述する中間部材330の案内部330bと当接して配設される。これにより、第4送球経路KR4を流下する遊技球を確実に第1転動部381aの第5送球経路KR5に送球できる。

【0289】

20

第2転動部381cは、背面側から正面側にかけて延設される第1転動部381aの略中央位置から、上面ベース381の外側に延設される面であり、第1転動部381aよりも下方に形成されると共に、上面ベース381の外側に向かうに従って下降傾斜して形成される。よって、第1転動部381aの上部を転動して正面側に送球される遊技球を、後述する振分部389に衝突させて第2転動部381cに送球させることができる。

【0290】

また、第2転動部381cは、上述したように左右方向外側に向かうに従って下降傾斜して形成されるので、第2転動部381cに送球される遊技球は、第1転動部381aから離間する方向に転動して送球される。即ち、第2転動部381cにより、球が送球される第6送球経路KR6が形成される。

30

【0291】

第2転動部381cは、延設方向と直交する方向の中央位置が凹んだ形状に形成されており、第2転動部381cを転動する遊技球が揺れ動きにくくされる。これにより、第6送球経路KR6を送球される遊技球を安定させることができる。

【0292】

第3転動部381dは、後述する回転体372R、372Lにより送球される遊技球を受ける面であり、回転体372R、372Lの隣りに形成されると共に、第4転動部381e（正面側）に向かって下降傾斜して形成される。よって、回転体372R、372Lから第3転動部381dの上面に送球される遊技球は、第3転動部381dの上面を転動して第4転動部381eに送球される。即ち、第3転動部381dにより、第4転動部381eに遊技球を送球する第7送球経路KR7が形成される。

40

【0293】

第4転動部381eは、第3転動部381d及び第1転動部381aを転動される遊技球を、正面側に落下させるための傾斜面であり、第3転動部381d及び第1転動部381aよりも重力方向において低い位置に形成されると共に、正面側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第3転動部381d及び第1転動部381aから送球される遊技球を第4転動部381eの上面にスムーズに転動させて、第4転動部381eの正面側に転動させることができる。即ち、第4転動部381eにより、第1転動部381a及び第3転動部381dから送球される遊技球を本体部380の正面側に流下させる第8送球経路KR8が形成される。

50

【0294】

軸支孔381fは、本体部380の両側に形成される2の第2転動部381cの対向間中間位置に重力方向に貫通して形成される。

【0295】

V入賞部材382は、上面ベース381の第4転動部381eから正面側に送球される遊技球の一部をV入賞部材382の内部に送球する球受部であり、上方に配置される上面ベース381側が開放する箱状体に形成される。V入賞部材382は、重力方向下側に突出して形成される軸部382cと、その軸部382cを中心に半円形に突出する湾曲部382bとを主に備えて形成される。

【0296】

軸部382cは、第1駆動モータM1からの駆動力を伝達する伝達手段の一部に連結される軸部であり、略箱形状に形成されるV入賞部材382の底面から重力方向下側に突出して形成される。よって、V入賞部材382は、第1駆動モータM1から駆動力が付与されることで、軸部382cを軸に回転変位できる。

【0297】

湾曲部382bは、V入賞部材382が軸部382cを軸に回転した際に、本体部380の正面側に隙間が形成されることを抑制する突出部であり、V入賞部材382の周方向両側に軸部382cの軸を中心とする円形に突出して形成される。

【0298】

第1下面ベース383は、上面ベース381の下面に覆設されると共に、正面側の一部が重力方向下側に凹設された凹部383aを備える。

【0299】

凹部383aは、上面ベース381と第1下面ベース383との間からV入賞部材382を突出させるための開口を形成する凹みであり、V入賞部材382の重力方向の高さ寸法よりも大きい凹設深さに設定される。これにより、上面ベース381と第1下面ベース383との対向間にV入賞部材382を配置した際に、凹部383aを介してV入賞部材382の一部を突出させることができる。

【0300】

第1伝達手段384は、第1駆動モータM1に連結される第1ギヤ384aと、V入賞部材382の軸支孔381fに連結される第2ギヤ384bとから形成される。また、第1伝達手段384は、第1下面ベース383と対向して配設されるカバー板385に覆設されて保持される。

【0301】

第1ギヤ384aは、円形に形成されると共に、外周面にギヤ歯384a1が刻設される。第2ギヤ384bは、上面視略扇状に形成される。また、第2ギヤ384bは、外周面に第1ギヤ384aと歯合するギヤ歯384b1が刻設されると共に、ギヤ歯384b1の軸側に重力方向に貫通する貫通孔384b2が形成される。

【0302】

貫通孔384b2は、V入賞部材382の軸部382cに外嵌する孔であり、軸部382cの直径と略同一の内径または小さい内径に形成される。よって、第1駆動モータM1が回転されると、第1ギヤ384aから駆動力が第2ギヤ384bに伝達され、第2ギヤ384bの軸部382cに外嵌される軸部382cが回転されてV入賞部材382が回転される。

【0303】

振分部389は、上面ベース381の軸支孔381fに挿通可能な軸部389aと、軸部389aの基部から径方向外側に扇状に膨出する経路切替部390bとを主に備えて形成される。また、振分部389は、2の第2転動部381cの間に配設される。

【0304】

経路切替部390bは、振分部389の変位に伴って、扇状に膨出した一部が第5送球経路KR5上に位置される。これにより、第5送球経路KR5を送球する遊技球を第2転

10

20

30

40

50

動部 381c に送球させることができる。なお、振分部 389 の詳しい説明は後述する。

【0305】

軸部 389a は、先端が上面ベース 381 の軸支孔 381f に挿通されると共に、第 2 伝達手段 387 の一部に連結される。これにより、第 2 駆動モータ M2 に駆動力が付与されると、伝達手段 387 を介して軸部 389a が回転される。

【0306】

第 2 伝達手段 387 は、第 2 駆動モータ M2 に連結される第 1 ギヤ 387a と、振分部 389 の軸部 389a に連結される第 2 ギヤ 387b とから形成される。また、第 2 伝達手段 387 は、上面ベース 381 と対向して配設される第 2 下面ベース 388 に覆設されて保持される。

10

【0307】

第 1 ギヤ 387a は、円形に形成されると共に、外周面にギヤ歯が刻設される。第 2 ギヤ 387b は、上面視略扇状に形成される。また、第 2 ギヤ 387b は、外周面に第 1 ギヤ 387a と歯合するギヤ歯 387b1 が刻設されると共に、重力方向に貫通する貫通孔 387b2 が形成される。

【0308】

貫通孔 387b2 は、振分部 389 の軸部 389a に外嵌する孔であり、軸部 389a の直径と略同一の内径または軸部 389a の直径よりも小さい内径に形成される。よって、第 2 駆動モータ M2 が回転されると、駆動力が第 1 ギヤ 387a から第 2 ギヤ 387b に伝達され、第 2 ギヤ 387b の軸部 389a に外嵌される軸部 389a が回転されて振分部 389 が回転される。

20

【0309】

次に、図 59 から図 61 を参照して、振分部 389 の動作について説明する。図 59 から図 61 は、振分部 389 の上面図である。なお、図 59 から図 61 では、第 2 伝達手段 387 が破線で図示される。また、図 59 は、図 60 を初期位置として、振分部 389 が軸部 389a を軸に左回転された状態が、図 61 は、図 60 を初期位置として、振分部 389 が軸部 389a を軸に右回転された状態が、それぞれ図示される。

【0310】

図 60 に示すように、第 2 ギヤ 387b のギヤ歯 387b1 が略中央位置で第 1 ギヤ 387a のギヤ歯と歯合する場合、振分部 389 の経路切替部 389b は、左右方向中央線を中心にして左右対称な状態とされる。

30

【0311】

次に、初期位置から、第 2 伝達手段 387 に回転の駆動力が伝達されて、図 59 に示すように、振分部 389 が軸部 389a を軸に上面視左回転された状態では、経路切替部 389b が、正面視右側に位置する状態とされる。

【0312】

この場合、経路切替部 389b の左側端部と左側の第 5 送球経路 KR5 の左側端部までの距離寸法は、球の直径よりも小さくされる。よって、左側の第 5 送球経路 KR5 を送球される遊技球は、第 5 送球経路 KR5 を通過することができず、第 6 送球経路 KR6 に送球される。一方、振分部 389 の右側端部と右側の第 5 送球経路 KR5 の右側端部までの距離寸法は、球の直径よりも大きくされる。よって、右側の第 5 送球経路 KR5 を送球される遊技球は、第 6 送球経路 KR6 に送球されず第 5 送球経路 KR5 を送球され、第 8 送球経路 KR8 に送球される。

40

【0313】

図 61 の状態（図 59 と反対に回転した状態）では、経路切替部 389b は、正面視左側に位置する状態とされる。

【0314】

この場合、経路切替部 389b の右側端部と右側の第 5 送球経路 KR5 の右側端部までの距離寸法は遊技球の直径よりも小さくされる。よって、右側の第 5 送球経路 KR5 を送球される遊技球は、第 5 送球経路 KR5 を挿通することができず、第 6 送球経路 KR6 に

50

送球される。一方、振分部 389 の左側端部と左側の第 5 送球経路 KR 5 の左側端部までの距離寸法は、球の直径よりも大きくされる。よって、左側の第 5 送球経路 KR 5 を送球される遊技球は、第 6 送球経路 KR 6 に送球されず第 5 送球経路 KR 5 を送球され、第 8 送球経路 KR 8 に送球される。

【0315】

次に、図 6 2 から図 6 4 を参照して、振分部 389 が軸部 389 a を軸に上面視左回転された状態の際に、2 の第 5 送球経路 KR 5 を流下する遊技球について説明する。

【0316】

図 6 2 から図 6 4 は、可変ユニット 360 の上面図である。なお、図 6 2 から図 6 4 では、流下する遊技球の遷移状態が図示される。

10

【0317】

図 6 2 から図 6 4 に示すように、振分部 389 が軸部 389 a を軸に上面視左回転された状態では、2 の送球経路 KR 5 に遊技球が送球されると、一方の第 5 送球経路（図 6 2 から図 6 4 では、右側の第 5 送球経路 KR 5）を通過する遊技球は、経路切替部 389 b に干渉することなく第 8 送球経路 KR 8 に送球される。

【0318】

一方、他方の第 5 送球経路 KR 5（図 6 2 から図 6 4 では、左側の第 5 送球経路 KR 5）を通過する遊技球は、経路切替部 389 b と干渉して、第 6 送球経路 KR 6 に送球される。

【0319】

20

即ち、本実施形態では、振分部 389 を回転変位させることで、球の流下する経路を切替えることができ、遊技者に複数の遊技球の流下経路を見せることができ、遊技者の興趣を向上できる。

【0320】

次に、図 6 5 を参照して、V 入賞部材 382 の駆動を説明する。図 6 5（a）から図 6 5（c）は、可変ユニット 360 の上面図である。なお、図 6 5（a）から図 6 5（c）では、第 1 伝達手段 384 が破線で図示される。また、図 6 5（a）は、図 6 5（b）を初期位置として、V 入賞部材 382 が軸部 382 c を軸に右回転された状態が、図 6 5（c）は、図 6 5（b）を初期位置として、V 入賞部材 382 が軸部 382 c を軸に左回転された状態が、それぞれ図示される。

30

【0321】

図 6 5（a）から図 6 5（c）に示すように、V 入賞部材 382 は、第 1 伝達手段 384 により、第 1 駆動モータ M1 の駆動力が伝達されると、その先端が軸部 382 c を軸に回転され、左右に変位される。

【0322】

これにより、第 8 送球経路 KR 8 から正面側（図 6 5（a）から図 6 5（c）下側）に落下する遊技球が、V 入賞部材 382 の内側に入る位置を不規則とすることができるので、遊技者に V 入賞部材 382 の内側に入るかどうかの期待感を最後まで持たせることができ、遊技者の興趣を向上することができる。

【0323】

40

次に、図 6 6 及び図 6 7 を参照して、可変ユニット 360 の回転送球部 370 について説明する。図 6 6 は、可変ユニット 360 の回転送球部 370 の分解正面斜視図であり、図 6 7 は、可変ユニット 360 の回転送球部 370 の分解背面斜視図である。

【0324】

回転送球部 370 は、本体部 380 の左右方向両側に分割して配設されており、両側に分割される回転送球部 370 を本体部 380 に挿通して連結する棒状態の連結棒 371 と、連結棒 371 の軸方向一端側（本体部に対して左右方向左側）に配設される左側回転送球部 370 L と、連結棒 371 の軸方向他端側（本体部 380 に対して左右方向右）に配設される右側回転送球部 370 R とを主に備えて形成される。

【0325】

50

なお、右側回転送球部 370R と左側回転送球部 370L とは、右側回転送球部 370R に駆動手段およびその駆動を伝達する伝達手段が配置されるのみであり、その他の形状は、重力方向の直線を軸心に線対称に形成されるので、左側回転送球部 370L の詳しい説明を省略する。また、左側回転送球部 370L の構成には、右側回転送球部 370R の構成に付与される R の符号を L に変更して図示する。

【0326】

右側回転送球部 370R は、連結棒 371 の軸方向他端側に連結されて連結棒 371 の軸周りに回転可能な回転体 372R と、回転体 372R に駆動力を付与する駆動手段の駆動モータ 376R と、その駆動モータ 376R の駆動力を回転体に伝達する伝達手段 377R と、駆動モータ 376R を取着する内側カバー 373R と、内側カバー 373R と対向して配設されると共にその対向間に伝達手段 377R を脱落不能に保持する外側カバー 374R とを主に備えて形成される。

10

【0327】

回転体 372R は、本体部 380 側に配設される第 1 回転体 372Ra と、その第 1 回転体 372Ra と連結される第 2 回転体 372Rc と、その第 2 回転体 372Rc の内部に配設される磁力を有する磁石 372Rb とを備えて形成される。

【0328】

第 1 回転体 372Ra は、連結棒 371 に連結されて回転する円柱状の回転体であり、軸に開口する貫通孔 372Ra1 を備える。貫通孔 372Ra1 は、連結棒 371 の他端を外嵌する開口であり、連結棒 371 の外形と略同一または連結棒 371 の外形よりも小さい内径に形成される。よって、第 1 回転体 372Ra は、連結棒 371 を外嵌して連結される。

20

【0329】

第 2 回転体 372Rc は、第 1 回転体 372Ra の外形と略同一の外形の円柱状に形成されると共に、第 1 回転体 372Ra の同軸上に配設され第 1 回転体 372Ra に取着される。

【0330】

また、第 2 回転体 372Rc は、外周面に遊技球を吸着して送球する部分であり、内部に後述する磁石 372Rb が挿入される凹部 372Rc1 と、その凹部 372Rc1 の径方向外側の外周面に凹設される溝部 372Rc2 とを備えて形成される。

30

【0331】

凹部 372Rc1 は、第 2 回転体 372Rc の第 1 回転体 372Ra と取着される面に凹設されると共に、磁石 372Rb の外形と略同一の内形に形成される。よって、回転体 372R は、第 2 回転体 372Rc の凹部 372Rc1 に磁石 372Rb を挿入した後に、第 2 回転体 372Rc を第 1 回転体 372Ra に取着することで、内部に磁石 372Rb を配設した状態で組み上げられる。

【0332】

磁石 372Rb は、円盤形状に形成され、平坦面を径方向外側に向けた状態で、第 2 回転体 372Rc の凹部 372Rc1 に挿入される。

【0333】

40

伝達手段 377R は、駆動モータ 376R の駆動力を回転体 372R に伝達するギヤ列であり、伝達ギヤ 377Ra から 377Rc で構成される。先頭の伝達ギヤ 377Ra は、駆動モータ 376R に連結されており、後端の伝達ギヤ 377Rc は、第 2 回転体 Rc2 に連結される。よって、駆動モータ 376R が回転されると、その駆動力は、伝達ギヤ 377Ra から伝達ギヤ 377Rc に伝達されて回転体 372R が回転される。

【0334】

ここで、上述したように、回転体 372R は、連結棒 371 を連結されるので、左側回転送球部 370L の回転体 372L も同様に、連結棒 371 の一端に連結される。これにより、回転体 372R と回転体 372L とを同期して回転させることができる。

【0335】

50

内側カバー 373R は、本体部 380 を転動する遊技球を回収する開口を備えると共に、右側回転送球部 370R の伝達手段 377R を配置する板であり、第 1 回転体 372Ra の軸方向に貫通する回収孔 373Ra と、その回収孔 373Ra の縁部から第 1 回転体 372Ra の軸方向外側に突出する案内壁 373Rb と、第 2 回転体 372Rc と伝達ギヤ 377Rc との軸上に開口される第 1 開口 373Rc と、駆動モータ 376R の軸上に開口される第 2 開口 373Rd とを主に備えて形成される。

【0336】

回収孔 373Ra は、第 5 送球経路 KR5 を通過する遊技球を挿通させる開口であり、第 5 送球経路 KR5 の端部側に形成されると共に、球の直径よりも大きい内形に形成される。

10

【0337】

案内壁 373Rb は、回収孔 373Ra の内側を挿通する遊技球を、重力方向下側に流下させる壁部であり、回収孔 373Ra の縁部に突設されると共に、側面視において下側が開放する U 字状に形成される。よって、連結棒 371 の軸方向外側から、外側カバー 374R が内側カバー 373R に覆設されると、案内壁 373Rb の対向間に遊技球を送球する経路の第 6 送球経路 KR6 を形成できる。

【0338】

第 1 開口 373Rc は、第 2 回転体 372Rc と伝達ギヤ 377Rc とを連結可能にする開口であり、第 2 回転体 372Rc の外径よりも大きい内径の円形に形成される。これにより、内側カバー 373R の外側に配置される伝達ギヤ 377Rc と第 2 回転体 372Rc とを連結させることができる。

20

【0339】

第 2 開口 373Rd は、駆動モータ 376R と伝達ギヤ 377Ra とを連結可能にする開口であり、駆動モータ 376R の回転軸よりも大きい外形の円形に形成される。これにより、内側カバー 373R の外側に配置される伝達ギヤ 377Ra と駆動モータ 376R とを連結することができる。

【0340】

外側カバー 374R は、内側カバー 373R の左右方向外側に配置される板部材であり、側面視における外形が内側カバー 373R と略同一に形成される。また、内側カバー 373R の外側から外側カバー 374R を覆設することで、上述した第 6 送球経路 KR6 が形成されると共に、外側カバー 374R と内側カバー 373R との対向間に伝達手段 377R の各伝達ギヤ 377Ra から 377Rc を回転可能に保持できる。

30

【0341】

次いで、図 68 を参照して、回転体 372R の詳しい説明をする。図 68 (a) は、回転体 372R の側面図であり、図 68 (b) は、回転体 372R の上面図であり、図 68 (c) は、図 68 (b) の LXVII I c - LXVII I c 線における回転体 372R の断面図であり、図 68 (d) は、図 68 (b) の LXVII I d - LXVII I d 線における回転体 372R の断面図である。なお、図 68 (a) 及び図 68 (b) では、磁石 372Rb の外形が破線で図示される。

【0342】

40

図 68 に示すように、回転体 372R の第 2 回転体 372Rc に形成される溝部 372Rc2 は、回転体 372R の径方向視において略矩形に凹設され、その外形が磁石 372Rb の外形よりも大きく設定される。また、溝部 372Rc2 は、回転体 372R の径方向内側に位置する面が平坦面に形成される。

【0343】

次に、図 69 及び図 70 を参照して、回転体 372R の回転について説明する。図 69 (a) から (c) は、図 56 (a) の LXIX - LXIX 線における変位ユニット 560 の断面模式図である。図 70 (a) から (c) は、変位ユニット 560 の部分上面図である。

【0344】

50

なお、図 6 9 (a) では、第 2 回転体 3 7 2 R c の溝部 3 7 2 R c 2 が第 6 送球経路 K R 6 と隣合う状態が、図 6 9 (b) では第 2 回転体 3 7 2 R c の溝部 3 7 2 R c 2 が上端に位置する状態が、図 6 9 (c) では第 2 回転体 3 7 2 R c の溝部 3 7 2 R c 2 が送球経路 K R 7 と隣合う状態がそれぞれ図示される。また、図 7 0 (a) は図 6 9 (a) に、図 7 0 (b) は図 6 9 (b) に、図 7 0 (c) は図 6 9 (c) に、それぞれ対応する状態が図示される。

【0 3 4 5】

図 6 9 (a) 及び図 7 0 (a) に示すように、第 6 送球経路 K R 6 の第 2 転動部 3 8 1 c は、回転体 3 7 2 R の回転軸よりも重力方向上側に配置される。よって、第 6 送球経路 K R 6 と第 2 回転体 3 7 2 R c の溝部 3 7 2 R c 2 とが隣合う場合には、溝部 3 7 2 R c 2 の径方向内側の平坦面が上方に向かって正面側に傾斜する状態とされる。

10

【0 3 4 6】

図 6 9 (a) 及び図 7 0 (a) に示す状態から、駆動モータ 3 7 6 R から駆動力が付与されると、回転体 3 7 2 R は、右方向視 (図 6 9 方向視) において軸周りに左回転される。よって、図 6 9 (b) 及び図 7 0 (b) に示す状態を介して図 6 9 (c) 及び図 7 0 (c) に示す状態が形成される。

【0 3 4 7】

図 6 9 (c) 及び図 7 0 (c) に示すように、第 7 送球経路 K R 6 の第 3 転動部 3 8 1 d、回転体 3 7 2 R の回転軸よりも重力方向上側に配設されると共に、第 2 転動部 3 8 1 c よりも上方に形成される。よって、第 7 送球経路 K R 7 と第 2 回転体 3 7 2 R c の溝部 3 7 2 R c 2 とが隣合う場合には、溝部 3 7 2 R c 2 の径方向内側の平坦面が上方に向かって背面側に傾斜する状態とされる。

20

【0 3 4 8】

次に、図 7 1 を参照して可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 を組み合わせた状態を説明する。図 7 1 (a) は、可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の正面図であり、図 7 1 (b) は、可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の上面図である。

【0 3 4 9】

図 7 1 (a) 及び図 7 1 (b) に示すように、可変ユニット 3 6 0 は、背面ベース 3 9 0 の重力方向下側の一侧に配設される。また、背面ベース 3 9 0 の 2 つの円環部材 3 9 4 は、第 1 転動部 3 8 1 a の左右方向外側に配設される。

30

【0 3 5 0】

また、円環部材 3 9 4 は、上述した第 3 送球経路 K R 3 の下方に配設される。詳しく説明すると、第 3 送球経路 K R 3 は、略円形に形成される円環部材 3 9 4 の第 2 転動部 3 9 2 c 側の側面に連結される。よって、第 3 送球経路 K R 3 の内部を送球される遊技球は、円環部材 3 9 4 の上面に案内されて、正面側の第 2 転動部 3 8 1 c に送球することができる。上述したように、第 4 送球経路 K R 4 は、第 1 転動部 3 8 2 a により形成される第 5 送球経路に連結される。即ち、第 3 送球経路 K R 3 は、第 6 送球経路 K R 6 に連結され、第 4 送球経路 K R 4 は、第 5 送球経路 K R 5 に連結される。

【0 3 5 1】

次に図 7 2 から図 7 4 を参照して、第 6 送球経路を通過する遊技球について説明する。図 7 2 (a) から図 7 2 (c) は、可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の上面図であり、図 7 3 (a) から図 7 3 (c) は、図 7 2 (a) の L X X I I I - L X X I I I 線における可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の断面図であり、図 7 4 (a) から図 7 4 (c) は、図 7 1 (b) の L X X V I - L X X V I 線における可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の断面図である。なお、図 7 2 (a) から図 7 2 (c)、図 7 3 (a) から図 7 3 (c)、図 7 4 (a) から図 7 4 (c) では、それぞれ遊技球の遷移状態が図示される。

40

【0 3 5 2】

図 7 2 (a)、図 7 3 (a) 及び図 7 4 (a) に示すように、第 3 送球経路 K R 3 から送球される遊技球は、上述したように、円環部材 3 9 4 の上面に案内されて、第 2 転動部

50

381cの上部に案内される。

【0353】

図72(b)、図73(b)及び図74(b)示すように、第2転動部392cの上部に転動される遊技球は、第2転動部381cの下降傾斜(図74(b)参照)によって転動され、第6送球経路KR6を送球される。

【0354】

図72(c)、図73(c)及び図74(c)示すように、第6送球経路KR6を終端まで送球される遊技球は、内側カバー373Rに形成される回収孔373Raに送球され、内側カバー373Rと外側カバー374Rの対向間に形成される通路を流下して回収される。即ち、内側カバー373Rの回収孔373Raは、第6送球経路KR6の終端に開口されており、回収孔373Raの下端面が、第2転動部381cと略同一の高さもしくは少し低い位置に形成される。よって、第6送球経路KR6を送球される遊技球をスムーズに回収孔373Raの内部に送球できる。

10

【0355】

また、第2転動部381cは、回転体372Rの回転軸の方向と略平行な方向へ遊技球を転動させる傾斜面として形成されるので、第2転動部381cを転動する遊技球の転動方向と、回転体372Rの回転に伴って送球される遊技球の送球方向とを略直交する方向とすることができる。その結果、遊技球の動きに変化を与えると共に、一度に視認可能な遊技球の数を確保して、遊技者の興趣を向上することができる。

20

【0356】

次に、図75を参照して、背面ベース390のストッパ部396が変位された場合の説明をする。図75(a)は、ストッパ部396が変位前の状態における可変ユニット360及び背面ベース390の断面図であり、図75(b)は、ストッパ部396が変位後の状態における可変ユニット360及び背面ベース390の断面図である。なお、図75(a)及び図75(b)は、図73(a)の断面と対応する。

【0357】

図75(a)に示すように、ストッパ部396が変位前の状態では、上述したように、端部A2が、軸孔396cの軸の重力方向上側に配置される。よって、第6送球経路KR6と内側カバー373Rの回収孔373Raとが連通状態とされ、第6送球経路KR6を通過する遊技球を回収孔373Raの内側を通過させて回収することができる。

30

【0358】

一方、図75(b)に示すように、ストッパ部396が変位された状態では、上述したように端部A2が、軸孔396cの軸と重力方向の高さ位置が略同一の高さとされる。よって、第6送球経路KR6と回収孔373Raとの間にストッパ部396が介する状態とされ、第6送球経路KR6と回収孔373Raとが遮断された状態とされる。これにより、第6送球経路KR6を送球される遊技球は、ストッパ部396に当接して停止する状態とされる。

【0359】

よって、第2転動部381cにおける遊技球の転動を遮断するストッパ部396を備え、回転体372Rの磁石は、ストッパ部396により転動が遮断された遊技球を吸着可能な位置に配設されるので、第2転動部381cを転動する遊技球が回転体372Rに直接吸着される形態と、第2転動部381cを転動する遊技球がストッパ部396により遮られた後に回転体372Rに吸着される形態(即ち、ストッパ部396による遮断がなければ回転体372Rに吸着せずに通過したであろう遊技球がストッパ部396により遮断されたことで回転体372Rへ吸着可能となった形態)とを形成でき、その結果、遊技者の興趣を向上することができる。

40

【0360】

次に、図76から図79を参照して、回転体372Rによって送球される遊技球について説明する。図76から図78は、可変ユニット360及び背面ベース390の上面図であり、図79(a)から図79(c)は、可変ユニット360及び背面ベース390の断

50

面図である。

【0361】

なお、図79(a)は図69(a)の断面に、図79(b)は図69(b)の断面に、図79(c)は図69(c)の断面に、それぞれ対応する。また、図76から図78及び図79(a)から図79(c)では、球の遷移状態が図示される。

【0362】

図76及び図79(a)に示すように、第2回転体372Rcの溝部372Rc2が第6送球経路KR6と隣合う状態の際に、第6送球経路KR6を送球される遊技球は、第2回転体372Rcの内部に配設する磁石372Rbに吸着される。即ち、第2回転体372Rcの溝部372Rc2の内面に遊技球が吸着した状態とされる。

10

【0363】

図76及び図79(a)に示す状態から、回転体372Rが回転されると、球が第2回転体372Rcの磁石372Rbに吸着された状態で回転体372Rが回転される。

【0364】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材(回転体372R、372L)と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石(372Rb)とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転されることで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている。回転部材へ向けて2球の遊技球が連なって転動されると、先行する遊技球が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球に後行する遊技球が吸着される場合がある。この場合、回転部材が回転されると、2球分の重さが作用することで、回転部材と先行する遊技球との間の吸着が解除されるという問題点があった。

20

【0365】

これに対し、本実施形態によれば、回転体372Rの外周面に並設されると共に遊技球が転動される第2転動部381cを備え、その第2転動部381cが回転部材の回転軸よりも重力方向上方に位置するので、例えば、回転体372Rへ向けて2球の遊技球が連なった状態で第2転動部381cを転動され、先行する遊技球が回転体372Rの外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合には、先行する遊技球を回転体372Rの外周面に乗せやすくできる。よって、回転体372Rと先行する遊技球との間の吸着を解除され難くできる。

30

【0366】

ここで、回転体372Rの外周面に吸着されて送球された遊技球は、回転体372Rを挟んで第2転動部381cと反対側において回転体372Rの外周面に並設される第3転動部381dに受け取られるところ、この際に遊技球が第3転動部381dで跳ねやすく、回転体372Rの外周面から第3転動部381dへ遊技球をスムーズに送球することが困難であるという問題点があった。

【0367】

これに対し、本実施形態では、第3転動部381dが回転体372Rの回転軸よりも重力方向上方に位置するので、遊技球が第3転動部381dで跳ねることを抑制して、回転体372Rの外周面から第3転動部381dへ遊技球をスムーズに送球することができる。即ち、回転体372Rの回転に伴って重力方向下方への変位成分が大きくなる前に(即ち、水平方向成分が比較的多い段階で)、第3転動部381dに遊技球を受け取らせることができるので、遊技球が第3転動部381dで跳ねることを抑制できる。また、第3転動部381dに遊技球を受け取らせる前に、かかる遊技球の吸着が解除されて、回転体372Rの外周面から第3転動部381dへ遊技球が落下することを抑制できる。この点からも、遊技球が第3転動部381dで跳ねることを抑制できる。

40

【0368】

また、第3転動部381dは、回転体372Rから離間する方向へ向けて下降傾斜して形成されるので、回転体372Rの外周面に吸着されその回転体372Rの回転に伴って送球される遊技球の送球方向を、第3転動部381dに受け取られた後行する遊技球の転

50

動方向に近づけることができる。その結果、遊技球が第3転動部381dで跳ねることを抑制して、回転体372Rの外周面から第3転動部381dへ遊技球をスムーズに送球することができる。

【0369】

回転体372Rは、その外周面に凹設される溝部372Rc2を備え、磁石372Rbは、溝部372Rc2の内面に遊技球を吸着させる位置に配設されるので、溝部372Rc2の内面（外周面との間の段差）で遊技球を支持することができる。その結果、例えば、回転体372Rへ向けて2球の遊技球が連なった状態で第2転動部381cを転動され、先行する遊技球が回転体372Rの外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合に、回転体372Rと先行する遊技球との間の吸着を解除され難くできる。

10

【0370】

また、溝部372Rc2の凹設深さは、その溝部372Rc2に遊技球が嵌った状態で、溝部372Rc2の底面に遊技球が当接可能となる寸法に設定されると共に、第2転動部381c側よりも第3転動部381d側が小さな寸法に設定されるので、回転体372Rの回転に伴って送球される遊技球が回転体372Rの回転方向にぐらついた際には、遊技球を溝部372Rc2から第3転動部381d側へ転動（脱落）させやすくできる。即ち、遊技球の吸着が解除されて第2転動部381cへ逆戻りすることを抑制できる。

【0371】

次に、図77及び図79（b）に示す状態を介して、図78及び図79（c）に示す第2回転体372Rcの溝部372Rc2が第7送球経路KR7と隣合う位置まで回転されると、溝部372Rc2の内面に吸着した遊技球は、第7送球経路KR7の第3転動部381dに引っ掛る。これにより、球は、第2回転体372Rcの磁石372Rbとの吸着が解除されて、第7送球経路KR7を送球される。

20

【0372】

ここで、回転体372Rと遊技球との吸着の解除を回転体の軸よりも重力方向下側ですると、回転体372Rの軸周りに遊技球の重力が作用しやすくなり、回転体372Rの回転速度が速くされる恐れがある。

【0373】

そのため、回転体372Rと遊技球との吸着を解除した際に、回転体372Rが有する運動エネルギーが高くなり、回転体372が第3転動部381dと衝突する際にバウンドするという問題点がある。または、回転体372と遊技球とを吸着した状態で、回転体372を回転させて回転体372Rの軸よりも重力方向下側に送球すると、遊技球を回転体372で支えることができなくなるために、回転体372と遊技球との吸着が解除され、遊技球が第3転動部381dに落下してバウンドするという問題点がある。

30

【0374】

これに対し、本実施形態では、第3転動部381dの基部は、回転体372の軸よりも重力方向上側に配設されるので、回転体372と遊技球との吸着の解除を回転体372の軸よりも重力方向上側ですることができる。これにより、回転体372と遊技球との吸着が解除された際に、遊技球がバウンドすることを抑制できる。

40

【0375】

また、第3転動部381dは、第2転動部381cから第3転動部381dに向かう方向に従って下降傾斜して形成されるので、回転体372の外周面に吸着して送球される遊技球の送球方向と第3転動部381dの転動方向とを略一致させることができる。よって、回転体372の外周面に吸着する遊技球は、回転体372の回転変位により回転方向への運動エネルギーを備えているので、第3転動部381dで回転体372と吸着を解除された際に、運動エネルギーが作用する方向へ動き易い。上述したように、回転体372の外周面に吸着して送球される遊技球の送球方向と第3転動部381dの転動方向とが略一致されるので、第3転動部381dに送球される遊技球を転動させやすくできる。その結果、第3転動部381dに送球される遊技球を転動させやすくできる。

50

【0376】

なお、第7送球経路KR7を送球される遊技球は、第3転動部381dの正面側への下降傾斜により正面側に転動して、第8送球経路KR8に送球される。

【0377】

よって、第6送球経路KR6を送球される遊技球を、回転体372Rの回転により第7送球経路KR7に送球することができる。従って、球の送球経路を複数個形成することができるので、遊技者の興趣を向上することができる。

【0378】

次に、図80を参照して、第2回転体372Rcの溝部372Rc2の内面に吸着される遊技球の吸着について詳しく説明する。図80は、可変ユニット360及び背面ベース390の断面図である。なお、図80は、図69(a)の可変ユニット360及び背面ベース390の断面と対応する。また、図80では、球が溝部372Rc2の内面に吸着された後に、少し回転された状態が図示される。さらに、図80では、回転体372の回転方向と反対側の溝部372Rc2と第2回転体372Rcとの連結部分に端部A3の符号を付して図示される。

10

【0379】

図80に示すように、回転する回転体の外周面に遊技球を吸着して送球する役物では、溝部372Rc2の内面に吸着した遊技球に、第6送球経路KR6を後から送球される遊技球が吸着する可能性がある。先行する遊技球に後行する遊技球が吸着すると、溝部372Rc2と先行する遊技球との吸着面に2つの遊技球の重力が作用する。その結果、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着した際に先行する遊技球と溝部372Rc2との吸着が解除されるという問題点があった。

20

【0380】

これに対し、本実施形態では、図80に示すように、溝部372Rc2の内周に吸着される遊技球は、端部A3と当接する状態で送球される。これにより、球に重力方向の力が作用したとしても、端部A3が遊技球を支えることで、球を重力方向に変位し難くでき遊技球が溝部372Rc2から落下することを抑制できる。よって、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着した場合にも、先行する遊技球と溝部372Rc2との吸着が解除されること抑制できる。

【0381】

また、上述したように、第6送球経路KR6は、回転体372Rの回転軸よりも重力方向上側に形成されるので、溝部372Rc2の内面に吸着される遊技球を、端部A3と当接し易くできる。その結果、溝部372Rc2と遊技球との吸着が解除されることを効果的に抑制できる。

30

【0382】

次いで、図81から図90を参照して、入賞口ユニット600について説明する。初めに、図81から図83を参照して、入賞口ユニット600の全体構成について説明する。図81(a)は、入賞口ユニット600の正面図であり、図81(b)は、入賞口ユニット600の背面図である。図82は、入賞口ユニット600の分解正面斜視図であり、図83は、入賞口ユニット600の分解背面斜視図である。

40

【0383】

図81から図83に示すように、入賞口ユニット600は、複数の入賞口26, 27, 28を備える化粧板610と、化粧板610と対向して配設されその対向間に遊技球の流下経路を形成するベース板630と、そのベース板630との間に遊技球の送球経路を形成する経路部材640と、ベース板630に配設され、化粧板610とベース板630との対向間を流下する遊技球を入賞口26, 27, 28のいずれかに案内する可変入賞装置650とを主に備えて形成される。

【0384】

化粧板610は、左始動入賞口26を備える左カバー部材611と、右始動入賞口27を備える右カバー部材612と、中始動入賞口28を備える中央カバー部材613と、か

50

ら形成される。

【0385】

なお、左カバー部材611と右カバー部材612とは、中央カバー部材613を挟んで対称に形成されており、その詳しい説明は、右カバー部材612のみとする。この場合、左始動入賞口26は、右始動入賞口27と対応する。

【0386】

右カバー部材612は、正面視において重力方向下側が半円状に湾曲する板状体から形成され、湾曲軸の近傍に右始動入賞口27が突出形成される。

【0387】

中央カバー部材613は、正面視において上側が湾曲した半円形に形成されると共に、左カバー部材611と右カバー部材612の中央に配置される。中央カバー部材613は、湾曲軸の近傍から突出する案内板613aと、湾曲軸を中心とする円弧状に突出する立設壁613b、613cと、その立設壁613b、613cの対向間に形成される中始動入賞口28と、案内板613aの両隣から突出するカバー側突起613dとを主に備えて形成される。

10

【0388】

案内板613aは、中始動入賞口28の内部を挿通される遊技球を後述する、ベース板630の貫通孔632aに案内するための突起であり、貫通孔632aより重力方向上側に配置される。また、案内板613aは、突出先端に向かうに従ってその上面が下降傾斜して形成される。これにより、中始動入賞口28の内部を通過して案内板613aの上面に送球される遊技球を、ベース板630の背面側に転動させてベース板630の貫通孔632aに送球することができる。

20

【0389】

さらに、案内板613aは、基部側の上面に傾斜角度の大きい当接面613a1と、先端側の上面に当接面613a1よりも傾斜角度の小さい転動面613a2とを備えて形成される。

【0390】

当接面613a1は、中始動入賞口28の内部に入賞される遊技球と当接させて、貫通孔632aへの遊技球の送球を安定させる面であり、中始動入賞口28の内部を送球される遊技球の重力方向下端部よりも正面側の外面と当接される。即ち、当接面613a1は、転動面613a2との連結部分から基部までの距離寸法が遊技球の半径よりも大きく設定されると共に、重力方向上側への寸法が遊技球の半径よりも大きく設定される。よって、中始動入賞口28の内部を挿通される遊技球を転動面613a2に当接させることができる。これにより、中始動入賞口28に送球される遊技球の重力方向の力の成分を、当接面613a1とのその衝突による反動で貫通孔632a側へ作用させることができる。その結果、中始動入賞口28の内部に送球される遊技球を、ベース板630の貫通孔632aにスムーズに案内できる。

30

【0391】

立設壁613b、613cは、中始動入賞口28を形成する壁部であり、中始動入賞口28を挟んで対象に形成される。立設壁613b、613cは、湾曲して形成される一側と、中央部に垂下して形成される他側とから形成される。中始動入賞口28は、立設壁613b、613cの他側の対向間に形成される。

40

【0392】

立設壁613b、613cの一側は、中始動入賞口28に挿通されず、遊技盤13を流下する遊技球をアウト口71に送球させるための遊技球の転動面である。立設壁613b、613cの一側の上面に送球される遊技球を左右方向外側に流下させることができるので、立設壁613b、613cの下側にスペースを形成することができる。

【0393】

カバー側突起613dは、後述する可変入賞装置650の可変板652の上部を転動する遊技球の速度を遅くするための突起であり、詳しい説明は後述する。

50

【0394】

ベース板630は、正面視横長矩形の板状に形成されると共に、化粧板610の各カバー部材611、612、613が配設される部分が背面側に向かって凹設される左凹部631、中央凹部632、右凹部633を備えて形成される。

【0395】

左凹部631は、左カバー部材611の左始動入賞口26と対向する位置に形成される左貫通孔631aと、その左貫通孔631aよりも重力方向下側に位置すると共に、左凹部631の端部に貫通形成される第2貫通孔631bとを備えて形成される。

【0396】

左貫通孔631aは、左始動入賞口26の内部に送球された遊技球が流下する遊技球の経路であり、正面側から背面側に貫通して形成されると共に、内形が遊技球の外形よりも大きく形成される。これにより、左始動入賞口26に送球される遊技球を、左貫通孔631aを介して回収できる。

【0397】

第2貫通孔631bは、左始動入賞口26の近傍を通過して流下する遊技球を挿通させる開口であり、左凹部631の下端に形成されると共に、後述する経路部材640の正面視左側の一端と対向する位置に形成される。これにより、左始動入賞口26に送球されず、左凹部631と左カバー部材611との対向間を流下する遊技球を、第2貫通孔631bを経路部材640に送球できる。

【0398】

右凹部633は、右カバー部材612の右始動入賞口27と対向する位置に形成される右貫通孔633aと、その右貫通孔633aよりも重力方向下側に位置すると共に、左凹部631の端部に貫通形成される第2貫通孔633bとを主に備えて形成される。

【0399】

右貫通孔633aは、右始動入賞口27の内部に送球された遊技球が流下する遊技球の経路であり、正面側から背面側に貫通して形成されると共に、内形が、球の外形よりも大きく形成される。これにより、右始動入賞口27に送球される遊技球を、右貫通孔633aを介して回収できる。

【0400】

第2貫通孔633bは、右始動入賞口27の近傍を通過して流下する遊技球を挿通させる開口であり、右凹部633の下端に形成されると共に、後述する経路部材640の正面視右側の他端と対向する位置に形成される。これにより、右始動入賞口27に送球されず、右凹部633と右カバー部材612との対向間を流下する遊技球を、第2貫通孔633bを経路部材640に送球できる。

【0401】

よって、左右の凹部631、633と化粧板610との対向間に形成される遊技球の流下経路の開口が、左始動入賞口26及び右始動入賞口27よりも重力方向上方に位置し、左右の凹部631、633と化粧板610との対向間に形成される遊技球の流下経路の内部に左始動入賞口26及び右始動入賞口27が配設されるので、第2貫通孔631b、633bへ流入された遊技球の一部を左始動入賞口26及び右始動入賞口27へ入球させることができる。即ち、左始動入賞口26及び右始動入賞口27へ入球せずに流下する遊技球を経路部材640へ確実に流入させることができる。その結果、第2の入球口へ入球する遊技者の期待を高めて、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0402】

中央凹部632は、ベース板630の左右方向略中央部に貫通形成される貫通孔632aと、その貫通孔632aの両隣に貫通形成される2つの挿通孔632cと、その挿通孔632cの上方に開口する連結孔632bと、貫通孔632aの両隣に位置し中央カバー部材613側に突出するベース側突起632dとを主に備えて形成される。

【0403】

貫通孔632aは、案内板613aの上部を転動する遊技球を、内部に挿通させるため

10

20

30

40

50

の開口であり、球の外形よりも大きい開口に形成されると共に、上述したように中央カバー部材 6 1 3 の案内板 6 1 3 a よりも重力方向下側に形成される。

【0404】

挿通孔 6 3 2 c は、上述したように貫通孔 6 3 2 a の左右方向両隣に貫通形成される。また、挿通孔 6 3 2 c は、正面視横長矩形に形成されると共に、貫通孔 6 3 2 a に向かうに従って下降傾斜して形成される。

【0405】

連結孔 6 3 2 b は、後述する、経路部材 6 4 0 を送球される遊技球がベース板 6 3 0 の正面側に排出される開口であり、挿通孔 6 3 2 c の外側（貫通孔 6 3 2 a から離間した側）の上方に貫通形成される。

10

【0406】

ベース側突起 6 3 2 d は、挿通孔 6 3 2 c の内側を挿通して中央カバー部材 6 1 3 側に突出する可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 の上部を転動する遊技球の速度を遅くする突起であり、挿通孔 6 3 2 c の貫通孔 6 3 2 a 側の上方に突出形成される。

【0407】

経路部材 6 4 0 は、正面視横長矩形に形成されると共に、ベース板 6 3 0 側が開放される略箱形状に形成される。経路部材 6 4 0 は、第 2 貫通孔 6 3 1 b、6 3 3 b と連結孔 6 3 2 b とを連結する経路を形成するための部材であり、正面視左側に形成されて第 2 貫通孔 6 3 1 b とベース板 6 3 0 の正面視左側の連結孔 6 3 2 b とを連結する第 1 経路 6 4 1 と、正面視右側に形成されて第 2 貫通孔 6 3 3 b とベース板 6 3 0 の正面視右側の連結孔 6 3 2 b とを連結する第 2 経路 6 4 2 とから形成される。

20

【0408】

経路部材 6 4 0 の第 1 経路 6 4 1 及び第 2 経路 6 4 2 は、互いに近づく方向に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第 2 貫通孔 6 3 1 b から送球される遊技球を第 1 経路 6 4 1 を転動させて連結孔 6 3 2 b に送球できる。また、第 2 貫通孔 6 3 3 b から送球される遊技球を第 2 経路 6 4 2 を転動させて連結孔 6 3 2 b に送球できる。

【0409】

可変入賞装置 6 5 0 は、スライド変位可能な可変板 6 5 2 を備えて、ベース板 6 3 0 の背面側から取着される装置であり、可変板 6 5 2 が挿通孔 6 3 2 c に挿通された状態で配設される。

30

【0410】

次に、図 8 4 及び図 8 5 を参照して、可変入賞装置 6 5 0 について説明する。図 8 4 (a) は、可変入賞装置 6 5 0 の正面図であり、図 8 4 (b) は、可変入賞装置 6 5 0 の上面図である。図 8 5 (a) は、可変入賞装置 6 5 0 の分解正面斜視図であり、図 8 5 (b) は、可変入賞装置 6 5 0 の分解背面斜視図である。

【0411】

図 8 4 及び図 8 5 に示すように、可変入賞装置 6 5 0 は、ベース板 6 3 0 に連結される正面ベース 6 5 1 と、正面ベース 6 5 1 の内部を挿通してスライド変位可能な状態で配置される可変板 6 5 2 と、可変板 6 5 2 の基端に連結されて駆動手段の駆動力によって回転変位可能な伝達部材 6 5 3 と、伝達部材 6 5 3 の周囲に配設されるカバー部材 6 5 4 と、駆動手段のソレノイド 6 5 5 とを主に備えて形成される。

40

【0412】

正面ベース 6 5 1 は、正面視略横長矩形に形成されると共に、後述する可変板 6 5 2 の先端側が挿入される開口 6 5 1 b と、ベース板 6 3 0 の貫通孔 6 3 2 a に連結される回収孔 6 5 1 a とを主に備えて形成される。

【0413】

回収孔 6 5 1 a は、ベース板 6 3 0 の貫通孔 6 3 2 a に挿通された遊技球を回収する孔であり、貫通孔 6 3 2 a の背面側に連結される。

【0414】

開口 6 5 1 b は、後述する可変板 6 5 2 がスライド変位する際にそのスライドを安定さ

50

せ得るための開口であり、可変板 6 5 2 の正面視における外形よりも少し大きく形成される。

【0 4 1 5】

2 枚の可変板 6 5 2 は、上述したように上面に遊技球を転動させる板部材であり、先端が開口 6 5 1 b を介して、ベース板 6 3 0 の挿通孔 6 3 2 c に挿通される。即ち、可変板 6 5 2 は、互いが近づく方向に傾斜して形成される。これにより、可変板 6 5 2 の上面に遊技球が乗った際に、球を転動させて案内板 6 1 3 a に遊技球を落下させることができる。

【0 4 1 6】

また、可変板 6 5 2 は、重力方向に凹設される凹部 6 5 2 a を備える。凹部 6 5 2 a には、後述する伝達部材 6 5 3 の回転軸 6 5 3 a が挿入されて、伝達部材 6 5 3 の変位が伝達される。これにより、可変板 6 5 2 に、駆動力が伝達されて可変板 6 5 2 がスライド変位される。

10

【0 4 1 7】

伝達部材 6 5 3 は、板状体に形成されると共に、一端に形成される回転軸 6 5 3 c がカバー部材 6 5 4 に形成される軸孔 6 5 4 a に連結される。また、伝達部材 6 5 3 は、回転軸 6 5 3 a の中央部に突出形成される係合部 6 5 3 b を備え、その係合部 6 5 3 b がソレノイド 6 5 5 の突起 6 5 5 a に係合される。よって、ソレノイド 6 5 5 が駆動されると、係合部 6 5 3 b が押し出され、伝達部材 6 5 3 が回転軸 6 5 3 c を軸に回転変位される。これにより、可変板 6 5 2 をスライド変位させることができる。

20

【0 4 1 8】

よって、中始動入賞口 2 8 の流下経路上の貫通孔 6 3 2 a には、変位動作により貫通孔 6 3 2 a の上流を流下する遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ入賞し易くする可変板 6 5 2 が配設されるので、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に入賞せず、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 の近傍を流下して、経路部材 6 4 0 の内部に送球される遊技球が、貫通孔 6 3 2 a に入賞する確率を向上することができる。

【0 4 1 9】

また、可変板 6 5 2 は、貫通孔 6 3 2 a を挟んだ両側に一对がそれぞれ貫通孔 6 3 2 a へ向けて下降傾斜する姿勢で配設されるので、かかる可変板 6 5 2 が突出した状態が形成された場合には、貫通孔 6 3 2 a の左右いずれの側から流下する遊技球に対しても、貫通孔 6 3 2 a へ入球しやすくすることができる。よって、貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

30

【0 4 2 0】

ここで、貫通孔 6 3 2 a へ遊技球が入球されやすくする構成として、遊技盤 1 3 から突出する回転軸に基端側を回転可能に軸支させた一对の羽部材を貫通孔 6 3 2 a に配設し、かかる羽部材が開放されることで、遊技球が貫通孔 6 3 2 a へ案内されるもの（所謂チューリップ）が考えられる。しかし、かかる構成では、羽部材が回転（開閉）するためのスペースが遊技領域に必要となる。特に、羽部材が閉じた姿勢を形成するために、貫通孔 6 3 2 a の上方にスペースが必要となる。そのため、上下方向に大型化して、他の部材（例えば、第 1 の入球口や液晶表示装置）の配設スペースが減少する。

40

【0 4 2 1】

これに対し、本実施形態によれば、遊技盤 1 3 の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成される板状の一对の可変板 6 5 2 が、貫通孔 6 3 2 a を挟んだ両側に貫通孔 6 3 2 a へ向けて下降傾斜する姿勢で配設されるので、上下方向に小型化を図ることができる。その結果、他の部材（例えば、第 1 の入球口や液晶表示装置）の配設スペースを確保できる。

【0 4 2 2】

さらに、経路部材 6 4 0 の連結孔 6 3 2 b が、可変板 6 5 2 の重力方向上方に配設されるので、突出された可変板 6 5 2 を利用して、遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ入球しやすくす

50

ることができる。よって、貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0 4 2 3】

また、第 2 貫通孔 6 3 1 b 及び経路部材 6 4 0 と第 2 貫通孔 6 3 3 b 及び経路部材 6 4 0 とは、それぞれ 1 組ずつ形成され、2 組のうちの一方の組の経路部材 6 4 0 の連結孔 6 3 2 b は、一対の可変板 6 5 2 のうちの一方の可変板 6 5 2 の重力方向上方に配設されると共に、他方の組の経路部材 6 4 0 の連結孔 6 3 2 b は、他方の可変板 6 5 2 の重力方向上方に配設されるので、一対の可変板 6 5 2 をそれぞれ利用して、遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ更に入球しやすくすることができる。よって、貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【0 4 2 4】

なお、第 2 貫通孔 6 3 1 b 及び経路部材 6 4 0 と第 2 貫通孔 6 3 3 b 及び経路部材 6 4 0 とは、貫通孔 6 3 2 a を挟んで左右両側に離間して配設される（例えば、貫通孔 6 3 2 a が遊技領域の幅方向中央に位置されると共に、その貫通孔 6 3 2 a を挟んで幅方向に对称に 2 組が配設される）ことが好ましい。左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に対し、遊技領域の幅方向一側または他側のいずれの側を流下する遊技球も、貫通孔 6 3 2 a へ入球させやすくでき、貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができるからである。

【0 4 2 5】

20

また、可変板 6 5 2 の貫通孔 6 3 2 a 側の縁部が、貫通孔 6 3 2 a の重力方向下方の縁部と重力方向上方の縁部との間に位置するので、遊技球が遊技領域の幅方向へ送球（変位）される場合に、かかる遊技球を、突出された状態における可変板 6 5 2 の貫通孔 6 3 2 a 側の縁部に当接させて、貫通孔 6 3 2 a へ入球しやすくできる。即ち、遊技領域の幅方向一側から送球（変位）される遊技球が、貫通孔 6 3 2 a の前方を通過して、幅方向他側へ送球（変位）される（遊技球が貫通孔 6 3 2 a に入球せずに遊技領域の幅方向に逃げる）ことを抑制できる。

【0 4 2 6】

次に、図 8 6 及び図 8 7 を参照して、入賞口ユニット 6 0 0 の遊技球の送球経路について説明する。図 8 6 (a) は、入賞口ユニット 6 0 0 の正面図であり、図 8 6 (b) は、入賞口ユニット 6 0 0 の上面図である。図 8 7 (a) 及び図 8 7 (b) は、図 8 6 の範囲 L X X X V I I における入賞口ユニット 6 0 0 の部分正面図である。

30

【0 4 2 7】

なお、図 8 7 (a) では、可変入賞装置 6 5 0 の変位前の状態が図示され、図 8 7 (b) では、可変入賞装置 6 5 0 の変位後の状態が図示される。また、図 8 6 及び図 8 7 では、化粧板 6 1 0 が透明視された状態で図示される。図 8 6 (a) では、経路部材 6 4 0 が破線で図示される。

【0 4 2 8】

図 8 6 (a) 及び図 8 6 (b) に示すように、ベース板 6 3 0 の背面側に配設され経路部材 6 4 0 の第 1 経路 6 4 1 により、第 2 貫通孔 6 3 1 b と連結孔 6 3 2 b とが連結される。一方、経路部材 6 4 0 の第 2 経路 6 4 2 により、第 2 貫通孔 6 3 3 b と連結孔 6 3 2 b とが連結される。よって、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に送球されず、各第 2 貫通孔 6 3 1 b、6 3 3 b に送球される遊技球は、経路部材 6 4 0 の内部を送球されて連結孔 6 3 2 b から排出される。

40

【0 4 2 9】

この場合、図 8 7 (a) に示すように、可変入賞装置 6 5 0 が駆動前の状態では、可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 がベース板 6 3 0 の中央凹部 6 3 2 よりも背面側に退避された状態となる。よって、連結孔 6 3 2 b から排出される遊技球は、下方に流下されて遊技盤 1 3 に形成されるアウト口 7 1 により回収される。

【0 4 3 0】

50

一方、図 8 7 (b) 示すように、可変入賞装置 6 5 0 が駆動された（可変板がスライド変位された）状態では、可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 がベース板 6 3 0 の中央凹部 6 3 2 よりも正面側に突出した状態とされる。よって、連結孔 6 3 2 b から排出される遊技球は、可変板 6 5 2 の上面に送球される。

【0 4 3 1】

ここで、第 1 の入球口と、第 2 の入球口とを備えた遊技機が知られている。この場合、第 1 の入球口に入球されなかった遊技球は、第 2 の入球口に入球されることはなく、アウト口から回収されるのみである。そのため、遊技者は、第 1 の入球口を狙って打ち出した遊技球が、第 1 の入球口に入球しなかった場合、かかる遊技球のその後の行方（流下する遊技球）に期待を持つことができない。そのため、遊技者に十分な興味を与えることができないという問題点があった。

10

【0 4 3 2】

これに対し、本実施形態によれば、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に入球されず流下する遊技球の通路を形成する経路部材 6 4 0 と、遊技領域が正面側に形成される遊技盤 1 3 と、その遊技盤 1 3 の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成される板状の可変板 6 5 2 とを備え、経路部材 6 4 0 を通過した遊技球が、遊技盤 1 3 の正面側へ突出された可変板 6 5 2 によって、貫通孔 6 3 2 a へ誘導可能とされるので、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に遊技球が入球しなかった場合でも、かかる遊技球の流下に注目させ、貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待を遊技者に継続して持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

20

【0 4 3 3】

また、可変板 6 5 2 が遊技盤 1 3 の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成されるので、可変板 6 5 2 を機能させない状態では、遊技盤 1 3 の背面側に没入させておくことで、その分、遊技盤 1 3 の正面側にスペースを確保（遊技領域を拡大）できる。即ち、遊技領域における遊技球が移動可能な領域を拡大できる。

【0 4 3 4】

なお、経路部材 6 4 0 としては、例えば、遊技球が通過可能な閉じた通路として形成されるもの、遊技球の流下方向を規定する 1 又は複数の釘により形成されるもの、遊技球が転動可能な傾斜面（開放した通路）として形成されるものなどが例示される。

【0 4 3 5】

また、可変板 6 5 2 が遊技盤 1 3 の背面側へ没入された状態であっても、経路部材 6 4 0 を通過した遊技球が貫通孔 6 3 2 a へ入球可能とされていることは当然可能である。この場合には、可変板 6 5 2 が没入されている状態よりも突出されている状態の方が貫通孔 6 3 2 a へ入球しやすくされることが好ましい。可変板 6 5 2 の状態に着目させ、遊技の興趣の向上を図ることができるからである。

30

【0 4 3 6】

また、上述したように、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に遊技球が入賞した際に、羽部 3 1 2 の開閉により遊技球が可動入球役物装置 3 0 0 の内部に流入する確率よりも、中始動入賞口 2 8 に遊技球が入賞した際に、羽部 3 1 2 の開閉により遊技球が可動入球役物装置 3 0 0 の内部に流入する確率の方が高く設定されるので、遊技者は、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に入賞しない遊技球について、中始動入賞口 2 8 に入賞することにさらに期待を持つことができる。その結果、遊技者の興味を損なうことを抑制できる。

40

【0 4 3 7】

即ち、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 への入球により遊技者に付与される利益よりも貫通孔 6 3 2 a への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされるので、左始動入賞口 2 6 及び右始動入賞口 2 7 に遊技球が入球しなかった場合でも、かかる遊技球が貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0 4 3 8】

50

なお、遊技者に付与される利益が高い形態としては、入球に伴い払い出される賞球が多い形態、第3の入球口（凹部311aと上部正面カバー313との対向間）への入球を許容・規制する羽部312の開放時間が長くされる態様、羽部312の開放回数が多くされる態様、羽部312の開放範囲が大きくされる態様などが例示される。

【0439】

また、ベース板60は、透明な可撓性材料から形成されるので、ベース板60の背面側を流下する経路とベース板60の正面側を流下する経路との2経路が交差する様態を遊技者に視認させることができる。よって、遊技者の興味が損なわれることを抑制することができる。

【0440】

即ち、経路部材640は、左始動入賞口26及び右始動入賞口27に入球されずに流下する遊技球を受け入れる第2貫通孔631b及び第2貫通孔633bと、その第2貫通孔631b及び第2貫通孔633bから流入された遊技球を遊技領域へ流出させる連結孔632bとを備え、透明な可撓性材料から形成されるので、第2貫通孔631b及び第2貫通孔633bから流入された遊技球が連結孔632b（第2の入球口）へ向けて流下（通過）する態様を遊技者に視認させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0441】

次に、図88を参照して、貫通孔632aの周囲の構成について詳しく説明する。図88（a）は、入賞口ユニット600の上面図であり、図88（b）は、図88（a）のLXXXVIIIIb-LXXXVIIIIb線における入賞口ユニット600の断面図であり、図88（c）は、図81（a）のLXXXVIIIIc-LXXXVIIIIc線における入賞口ユニット600の断面図である。

【0442】

図88（a）から図88（c）に示すように、貫通孔632aの左右方向両端には、挿通孔632cが開口され、内部に可変入賞装置650の可変板652が挿入される。この場合、可変板652の貫通孔632a側の端部の高さは、貫通孔632aの重力方向の高さの中間位置にと略同一に設定される。これにより、可変板652の貫通孔632a側の端部と、案内板613aとの高さ距離を確保することができる。その結果、可変板652の上部を転動する遊技球が貫通孔632aに送球される際に、案内板613aまでの落下距離を確保することができるので、球を当接面613a1に当接させた際の衝撃力を確保でき、球を貫通孔632aにスムーズに送球することができる。

【0443】

ベース板630の中央凹部632から突設される632aのベース側突起632dは、貫通孔632aから外方に向かって突出距離が小さくされる断面略三角形に形成される。中央カバー部材613に突設されるカバー側突起613dも同様に、貫通孔632aから外側に向かって突出距離が小さくされる断面三角形に形成される。また、ベース側突起632dとカバー側突起613dとは、前後方向に異なる位置に形成されており、ベース側突起632dが、カバー側突起613dよりも貫通孔632a側に形成される。

【0444】

また、貫通孔632aの重力方向下方の縁部から遊技盤の正面側へ張り出す案内板613aを備え、その案内板613aは、貫通孔632aへ向けて下降傾斜して形成されるので、可変板652が突出された状態の場合だけでなく、可変板652が没入された状態であっても、左始動入賞口26及び右始動入賞口27に入球されずに流下する（経路部材640を通過した）遊技球を、貫通孔632aへ入球しやすくできる。よって、貫通孔632aへ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0445】

次いで、図89を参照して、中始動入賞口28を挿通される遊技球について説明する。図89（a）から図89（c）は、入賞口ユニット600の断面図である。なお、図89

10

20

30

40

50

(a) から図 89 (c) は、図 88 (b) と対応する。また、図 89 (a) から図 89 (c) は、それぞれの遷移状態が図示される。

【0446】

図 89 (a) から図 89 (c) に示すように、中始動入賞口 28 を挿通される遊技球は、案内板 613a の上面に流下された際に、可変入賞装置 650 の可変板 652 の貫通孔 7632a 側の端部と当接して貫通孔 632a に安定して送球することができる。

【0447】

ここで、流下する遊技球を案内板 613a で受け止めると衝突した際の衝撃により、球が左右方向にぶれて貫通孔 632a に入らない可能性がある。

【0448】

これに対し、本実施形態では、可変入賞装置 650 の可変板の貫通孔 632a 側の端部の高さ位置を貫通孔 632a の重力方向の中間位置と略同一に設定されるので、案内板 613a と衝突した衝撃で、球が左右方向にぶれた際に、可変板の側面に当接させて、球を貫通孔 632a にスムーズに送球することができる。

【0449】

次いで、図 90 (a) から図 90 (c) を参照して、可変入賞装置 650 の可変板 652 の上部を送球される遊技球について説明する。図 90 (a) から図 90 (c) では、入賞口ユニット 600 の断面図である。なお、図 90 (a) から図 90 (c) では、図 88 (c) と対応する。

【0450】

図 90 (a) から図 90 (c) に示すように、経路部材 640 に送球されて、可変入賞装置 650 の可変板 652 の上部に送球される遊技球は、ベース板 630 の連結孔 632b から排出される勢いで前方に転動されつつ、可変板 652 の傾斜により貫通孔 632a 側に転動されることで、中央カバー部材 613 のカバー側突起 613d と当接する。これにより、球は、カバー側突起 613d の突起形状により、背面側に案内されつつ可変板 652 の上部を貫通孔 632a 側に転動される。

【0451】

次に、カバー側突起 613d により背面側に送球されつつ、貫通孔 632a 側に転動する遊技球は、ベース側突起 632d と当接される。これにより、球は、ベース側突起の 632d の突起形状により、正面側に案内されつつ可変板 652 の上部を貫通孔 632a 側に転動されて、案内板 613a の上部に流下する。

【0452】

ここで、可変入賞装置 650 の可変板 652 の上部を転動する遊技球が、カバー側突起 613d 及びベース側突起 632d に当接しない様態であると、球の転動速度が速くなり、案内板 613a の上部への遊技球の送球が不安定となり、貫通孔 632a への遊技球の送球が不安定となる恐れがあった。

【0453】

これに対し、本実施形態では、可変入賞装置 650 の可変板 652 の上部を転動する遊技球を、カバー側突起 613d 及びベース側突起 632d に当接させることで、球の転動速度を遅くすることができ、貫通孔 632a への遊技球の送球を安定させることができる。

【0454】

また、本実施形態では、ベース側突起 632d が、カバー側突起 613d よりも貫通孔 632a 側に形成されるので、案内板 613a へ落下する遊技球を案内板 613a の当接面 613a1 に確実に当接させることができる。その結果、貫通孔 632a への遊技球の送球を安定させることができる。

【0455】

さらに、案内板 613a の上面には、貫通孔 632a に近い側に位置する送球面と、その送球面に連設されると共に転動面 613a2 よりも貫通孔 632a に遠い側に位置する当接面 613a1 とが形成され、当接面 613a1 の貫通孔 632a へ向かう方向への下

10

20

30

40

50

降傾斜の角度が、送球面の前記貫通孔 6 3 2 a へ向かう方向への下降傾斜の角度よりも大きくされるので、当接面 6 1 3 a 1 の下降傾斜を利用して、貫通孔 6 3 2 a へ遊技球をスムーズに入球させることができる。特に、スライド部材が没入された状態であっても、下降傾斜が大きくされている当接面 6 1 3 a 1 の傾斜を利用して、第 1 の入球口に入球されず流下する（通路部材を通過した）遊技球を、貫通孔 6 3 2 a へ入球しやすくできる。

【0456】

次に、図 9 1 から図 9 6 を参照して、第 2 実施形態における可変ユニット 2 3 6 0 について説明する。なお、上述した第 1 実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0457】

第 1 実施形態では、回転体 3 7 2 R に配設される磁石 3 7 2 R b が、凹部 3 7 2 R c 1 よりも小さく形成される場合を説明したが、第 2 実施形態における回転体 2 3 7 2 R に配設される磁石 2 3 7 2 R b よりも大きく形成される。なお、上記第 1 実施形態と同一の部分には、同一の符号を付してその説明は省略する。

【0458】

図 9 1 (a) は、第 2 実施形態における可変ユニット 2 3 6 0 の正面図であり、図 9 1 (b) は、可変ユニット 2 3 6 0 の上面図であり、図 9 1 (c) は、図 9 1 (b) の X C I c - X C I c 線における可変ユニット 2 3 6 0 の断面図である。図 9 2 は、可変ユニット 2 3 6 0 の分解正面斜視図である。図 9 3 は、可変ユニット 2 3 6 0 の分解背面斜視図である。なお、図 9 1 (a) 及び図 9 1 (b) では、磁石 2 3 7 2 R b の外形が破線で図示される。

【0459】

図 9 1 から図 9 3 に示すように、第 2 実施形態における回転体 2 3 7 2 R は、本体部 3 8 0 側に配設される第 1 回転体 2 3 7 2 R a と、その第 1 回転体 2 3 7 2 R a と連結される第 2 回転体 2 3 7 2 R c と、その第 2 回転体 2 3 7 2 R c 及び第 1 回転体 2 3 7 2 R a の内部に配設される磁石 2 3 7 2 R b とを備えて形成される。

【0460】

第 1 回転体 2 3 7 2 R a は、連結棒 3 7 1 に連結されて回転する円柱状の回転体であり、軸に開口する貫通孔 3 7 2 R a 1 と、本体側に向かって凹設される凹部 2 3 7 2 R a 2 とを主に備えて形成される。

【0461】

凹部 2 3 7 2 R a 2 は、後述する磁石 2 3 7 2 R b の本体部 3 8 0 側を収容する凹みであり、磁石 2 3 7 2 R b の湾曲形状に対応する形状に凹設される。これにより、磁石 2 3 7 2 R b を第 1 回転体 2 3 7 2 の内側に収容できる。

【0462】

ここで、回転体 2 3 7 2 R の内部に配設する磁石 2 3 7 2 R b により、第 2 転動部 3 8 1 c を転動する遊技球は回転体 2 3 7 2 R の外周面に吸着させずに、回転体 2 3 7 2 R と遊技球との吸着位置では遊技球を回転体 2 3 7 2 R の外周面に吸着させるためには、回転体 2 3 7 2 R の径方向外側に作用する磁石 2 3 7 2 R b の磁力を変更する必要がある。即ち、遊技球の転動速度を遅くする部分では、回転体 2 3 7 2 R の径方向外側に作用する磁力を比較的小さくすると共に、遊技球を回転体 2 3 7 2 R の外周面に吸着する部分では、回転体 2 3 7 2 R の径方向外側に作用する磁力を比較的大きくする必要がある。

【0463】

そのため、遊技球の転動速度を遅くする部分と回転体 2 3 7 2 R の外周面に遊技球を吸着する部分とでは、回転体 2 3 7 2 R の内部に配設する磁石 2 3 7 2 R b を磁力の異なる 2 つの磁石 2 3 7 2 R b を配設する、又は、吸着部分のみ径方向外側に突出する磁石 2 3 7 2 R b を配設する必要がある。そのために、磁石 2 3 7 2 R b を製造するコストが増加するという問題点があった。

【0464】

これに対し、第 2 実施形態によれば、磁石 2 3 7 2 R b は、回転体 2 3 7 2 R の軸に対

10

20

30

40

50

して径方向外側に同一距離離間する位置に配設され、回転体 2 3 7 2 R と遊技球との吸着位置には、径方向に凹む溝部 2 3 7 2 R c 2 が形成されるので、溝部 2 3 7 2 R c 2 が径方向に凹んで形成される分、吸着位置の外側に作用する磁力を比較的強くすることができる。これにより、磁石 2 3 7 2 R b の形状を複雑化することなく、遊技球の転動速度を遅くする部分と遊技球を回転体 2 3 7 2 R の外周面に吸着する部分とを形成することができるので、製造コストが増加することを抑制できる。

【0465】

第 2 回転体 2 3 7 2 R c は、第 1 回転体 2 3 7 2 の外径路略同一の外形の円柱状に形成されると共に、第 1 回転体 2 3 7 2 R a の同軸上に配設され第 1 回転体 3 7 2 R a に取着される。

10

【0466】

また、第 2 回転体 3 7 2 R c は、本体部 3 8 0 側から外側に向かって凹設される凹部 3 7 2 R c 1 と、その凹部 3 7 2 R c 1 の径方向外側の外周面に凹設される溝部 2 3 7 2 R c 2 と、を備えて形成される。

【0467】

溝部 2 3 7 2 R c 2 は、第 1 回転体 3 7 2 R a 側に向かって、径方向の凹設距離が小さく形成される（図 9 1（c）参照）。これにより、第 1 回転体 2 3 7 2 R a の外周面に吸着する遊技球が、回転体 2 3 7 2 R の外周面を転動されて、溝部 2 3 7 2 R c 2 の内部に受け入れられる際に、回転体 2 3 7 2 R から溝部 2 3 7 2 R c 2 に落下することを抑制できる。その結果、溝部 2 3 7 2 R c 2 に遊技球を安定して送球できる。なお、回転体 2 3 7 2 R の遊技球の送球については、後述する。

20

【0468】

次に、図 9 4 を参照して磁石 2 3 7 2 R b について説明する。図 9 4（a）は、磁石 2 3 7 2 R b の正面図であり、図 9 4（b）は、磁石 2 3 7 2 R b の上面図であり、図 9 4（c）は、磁石 2 3 7 2 R b の側面図である。

【0469】

図 9 4（a）から図 9 4（c）に示すように、磁石 2 3 7 2 R b は、側面視において、第 1 回転体 2 3 7 2 R a の回転軸と同軸の湾曲形状に形成される。また、磁石 2 3 7 2 R b は、正面視左側（図 9 4（a）左側）に向かって回転体 2 3 7 2 R の回転方向に湾曲して形成される。

30

【0470】

以上のように構成される回転体 2 3 7 2 R は、次のように組み上げられる。初めに、磁石 2 3 7 2 R b の一側を第 1 回転体 2 3 7 2 R a の凹部 2 3 7 2 R a 2 の内側に挿入する。次に、第 1 回転体 2 3 7 2 R a の凹部 2 3 7 2 R a 2 から突出した磁石 2 3 7 2 R b を、第 2 回転体 2 3 7 2 R c の凹部 2 3 7 2 R c 1 に挿入しつつ第 1 回転体 2 3 7 2 R a と第 2 回転体 2 3 7 2 R c とを締結することで、回転体 2 3 7 2 R が組み上げられる。

【0471】

次に、図 9 5 及び図 9 6 を参照して回転体 2 3 7 2 R と遊技球との吸着を参照して説明する。図 9 5（a）から図 9 5（c）は、可変ユニット 2 3 6 0 の上面図である。図 9 6（a）は、図 9 5（a）の X C V I a－X C V I a 線における可変ユニット 2 3 6 0 の断面模式図であり、図 9 6（b）は、図 9 5（b）の X C V I b－X C V I b 線における可変ユニット 2 3 6 0 の断面模式図であり、図 9 6（c）は、図 9 5（c）の X C V I c－X C V I c 線における可変ユニット 2 3 6 0 の断面模式図である。なお、図 9 5（a）から図 9 5（c）では、球の遷移状態が図示される。また、図 9 5（a）から図 9 5（c）では、磁石 2 3 7 2 R b が破線で図示される。

40

【0472】

図 9 5（a）及び図 9 6（a）に示すように、第 1 回転体 2 3 7 2 R a 側の磁石 2 3 7 2 R b が、第 6 送球経路 K R 6 と隣合う際に、第 6 送球経路 K R 6 に遊技球が送球されると、球は、磁石 2 3 7 2 R b の磁力により第 1 回転体 2 3 7 2 R a の外周面に吸着される。

50

【0473】

図95(b)及び図96(b)に示すように、第1回転体2372Raの外周面に遊技球が吸着された状態で、回転体2372Rが軸周りに回転されると、球は、自重により下方に変位しつつ、第6送球経路KR6を送球される。

【0474】

即ち、遊技球の転動を遅くする部分では、回転体2372Rの回転変位により、磁石2372Rbが第2転動部381cと隣り合う位置に位置する際に、第2転動部381cを遊技球が転動することで、遊技球の転動を遅くすることができる。また、磁石2372Rbは、回転体2372Rの回転方向の軸周りに屈曲して形成されるので、回転体2372Rの回転に伴って、磁石2372Rbと第2転動部381cとが隣り合う位置を回転体2372Rの吸着位置側に変位させることができる。従って、磁石2372Rbにより第2転動部381cを転動する速度を遅くされる遊技球を、回転体2372Rの回転変位に伴って、吸着位置の径方向外側に転動させることができる。これにより、第2転動部381cを転動する速度を遅くされた遊技球を、回転体2372Rに吸着させることができる。

10

【0475】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転することで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている。しかしながら、上述した従来の遊技機では、転動面を遊技球が揺れ動きながら転動するため、回転部材が回転され、その回転部材の吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が転動面を転動してきた場合でも、遊技球が吸着位置に吸着されにくいという問題点があった。

20

【0476】

これに対し、第2実施形態によれば、磁石2372Rbは、回転体2372Rの外周面に遊技球が吸着される吸着位置と、吸着位置よりも転動面の上方側となる上方位置とに少なくとも配設されるので、上方位置に配設された磁石2372Rbの磁力により、遊技球を回転体2372Rの外周面側に引き寄せておくことができ、転動面を遊技球が揺れ動きながら転動することを抑制できる。その結果、回転体2372Rが回転され、その回転体2372Rの吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が転動面を転動してきた場合に、遊技球を吸着位置へ吸着させやすくできる。

30

【0477】

なお、吸着位置に配設される磁石2372Rbと上方位置に配設される磁石2372Rbとは別体に形成されるもの(即ち、2個の磁石2372Rb)であっても良く、或いは、一体に形成されるもの(即ち、1個の磁石2372Rb)であっても良い。

【0478】

ここで、吸着位置では遊技球を回転体2372Rの外周面に吸着させる一方、上方位置では遊技球を回転体2372Rの外周面に吸着させないことが必要である。これを磁石2372Rbの磁力の差により達成することは(即ち、吸着位置には磁力が強い磁石2372Rbを、上方位置には磁力が弱い磁石2372Rbを、それぞれ配設する)、磁力が異なる2種類の磁石2372Rbを準備する必要がある、製品コストの増加を招く。

40

【0479】

これに対し、第2実施形態によれば、回転体2372Rは、その外周面に凹設され吸着位置とされる溝部2372Rc2を備えるので、1の磁石2372Rbを回転体2372Rに埋設することで、溝部2372Rc2を利用して、吸着位置における磁石2372Rbから遊技球までの距離(磁石2372Rbから溝部2372Rc2の底面までの距離)を、上方位置における磁石2372Rbから遊技球までの距離(磁石2372Rbから回転体2372Rの外周面までの距離)よりも小さい寸法に設定できる。即ち、吸着位置では遊技球を回転体2372Rの外周面に吸着させる一方、上方位置では遊技球を回転体2372Rの外周面に吸着させないことが可能となる。よって、2種類の磁石2372Rbを必要とせず、また、磁石2372Rbの形状を複雑化する必要もないので、その分、製

50

品コストの削減を図ることができる。

【0480】

また、吸着位置に遊技球が吸着されると、かかる遊技球を溝部2372Rc2によって保持することができる。よって、回転体2372Rの回転に伴って遊技球が送球される際に、回転体2372Rの回転方向に遊技球がぐらつくことを抑制でき、その結果、遊技球の吸着が解除されることを抑制できる。

【0481】

ここで、回転体2372Rの軸に沿って遊技球を送球する送球経路KR5が形成されると、遊技球の転動速度が速い、又は、遊技球が転動面をぐらつくために、遊技球を回転体2372Rに吸着できないという問題点があった。

10

【0482】

これに対し、本実施形態では、回転体2372Rの径方向外側には、遊技球を転動させて回転体2372Rの外周面に送球する第5送球経路KR5が形成され、その第5送球経路KR5は、回転体2372Rの軸方向に延設して形成され、磁石2372Rbは、回転体2372Rと遊技球との吸着位置よりも第5送球経路KR5の上流側に延設されるので、第5送球経路KR5を転動する遊技球を回転体2372Rに配設する磁石2372Rbの磁力により、遊技球の転動を遅くすると共に、遊技球の第2転動部381cのぐらつきを抑制して、遊技球を回転体2372Rに吸着させることができる。

【0483】

即ち、回転体2372Rに配設される磁石2372Rbは、回転体2372Rと遊技球との吸着位置よりも、第2転動部381cの上流側に延設されるので、第2転動部381cに磁石の磁力を作用させることができる。これにより、第1送球面を転動する遊技球を磁石2372Rbの作用により、回転体2372Rの外周面に引張ることで、その送球速度を遅くできると共に、第2転動部381cをぐらついて転動する遊技球のぐらつきを解消することができる。その結果、回転体2372Rと遊技球との吸着面に遊技球を吸着させることができる。

20

【0484】

また、第2転動部381cは、遊技球の転動方向に対する横幅が下流側に向かうに従って回転体2372Rの外周面と対向して配置される区画壁2381gが、回転体の外周面に近接される。即ち、第2転動部381cが下流側に向かって狭くされるので、第2転動部381cを転動する遊技球が、送球方向に対して左右に揺れ動く場合には、遊技球の転動に伴って揺れを抑制することができる。

30

【0485】

特に、第2実施形態では、回転体2372Rと遊技球との吸着位置よりも第2転動部381cの上流側には、回転体2372Rに配設する磁石2372Rbの磁力が作用するので、磁石2372Rbの磁力と共に第1送球面を転動する遊技球の揺れ動きを抑制することができるので、比較的短い転動距離で遊技球の揺れを抑制することができる。

【0486】

言い変えると、回転体2372Rの外周面と対向しつつ第2転動部381cから立設され遊技球の転動領域を区画する区画壁2381gを備え、回転体2372Rの外周面と区画壁2381gとの間の対向間隔は、第2転動部381cの下流側へ向かうに従って小さい寸法に設定されるので、上流位置における磁石による作用（磁力による引き寄せ）だけでなく、区画壁2381gによる案内によっても、第2転動部381cを遊技球が揺れ動きながら転動することを抑制できる。その結果、回転体2372Rが回転され、その回転体2372Rの吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が第2転動部381cを転動してきた場合に、遊技球を吸着位置へ吸着させやすくなる。

40

【0487】

さらに、第2転動部381cの上流側における溝部2372Rc2の端部は、回転体2372Rの外周面に連結されるので、遊技球の転動を遅くする部分の磁力により、回転体2372Rの軸方向に引き込まれる遊技球が、回転体2372Rの溝部2372Rc2の

50

内側に転動する際に、バウンドすることを抑制できる。その結果、遊技球を溝部 2 3 7 2 R c 2 の内側にスムーズに吸着させることができる。

【0488】

また、第3転動部 3 8 1 d の回転軸方向に沿った長さ寸法が、回転体 2 8 7 2 R に配設される磁石の回転軸方向に沿った長さ寸法よりも大きな寸法に設定されるので、回転体 2 8 7 2 R の吸着位置ではない箇所に遊技球が吸着された状態で（即ち、上流位置における磁石に吸着された状態で）、回転体 2 8 7 2 R の回転に伴って遊技球が送球される場合でも、かかる遊技球を第3転動部 3 8 1 d に受け取らせることができる。

【0489】

図95（c）及び図96（c）に示すように、第1回転体 2 3 7 2 R a の外側に吸着された遊技球が、第5送球経路 K R 5 を流下して、第2回転体 2 3 7 2 R c の溝部 2 3 7 2 R c 2 に吸着されると、第1実施形態と同様に、溝部 2 3 7 2 R c 2 の内部に遊技球を吸着させつつ、回転体 2 3 7 2 R を回転させることで遊技球を第7送球経路 K R 7 に遊技球を送球することができる。

10

【0490】

ここで、回転体 2 3 7 2 R の内側に配設される磁石 2 3 7 2 R b が、回転体 2 3 7 2 R と遊技球との吸着位置よりも回転体 2 3 7 2 R の軸方向に延設され、第3転動部 3 8 1 d を転動する遊技球の送球方向が回転体 2 3 7 2 R の軸方向に沿って形成されるものでは、第3転動部 3 8 1 d を転動する遊技球が、回転体 2 3 7 2 R に配設される磁石 2 3 7 2 R b の磁力の影響を受ける恐れがある。

20

【0491】

これに対し、第2実施形態によれば、回転体 2 3 7 2 R の径方向外側には、回転体 2 3 7 2 R を挟んで第2転動部 3 8 1 c と反対側に回転体 2 3 7 2 R と吸着する遊技球を離脱させると共に、遊技球を転動させて送球する第3転動部 3 8 1 d が形成され、その第3転動部 3 8 1 d は、第2転動部 3 8 1 c から第3転動部 3 8 1 d の方向に向かって下降傾斜して形成されるので、第3転動部 3 8 1 d により、回転体 2 3 7 2 R との吸着を解除された遊技球が、再び回転体 2 3 7 2 R に吸着されることを抑制できる。

【0492】

即ち、第3転動部 3 8 1 d における遊技球の送球方向が、回転体 2 3 7 2 R から径方向外側に離間する方向に形成される。これにより、第3転動部 3 8 1 d に送球された遊技球が、回転体 2 3 7 2 R の外周に再び吸着される又は、磁石 2 3 7 2 R b の磁力が作用され、第3転動部 3 8 1 d を転動する速度が遅くされることを抑制できる。

30

【0493】

また、第3転動部 3 8 1 d は、回転体 2 3 7 2 R の軸方向の寸法よりも大きく形成されると共に、回転体 2 3 7 2 R と対向する位置に配設されるので、回転体 2 3 7 2 R の吸着位置以外の外周面に遊技球が吸着して、第3転動部 3 8 1 d に送球された場合に、第3転動部 3 8 1 d により回転体 2 3 7 2 R と遊技球との吸着を解除して、遊技球を第3転動部 3 8 1 d に送球することができる。

【0494】

また、磁石 2 3 7 2 R b は、上流位置に配設される部分の少なくとも一部が、吸着位置に配設される部分よりも回転体 2 3 7 2 R の回転方向前方側に配設されるので、吸着位置へ向けて第2転動部 3 8 1 c を転動する遊技球に対して、上流位置における磁石 2 3 7 2 R b の磁力を遊技球に作用させやすくできる。即ち、遊技球を回転体 2 3 7 2 R の外周面側に引き寄せておき、第2転動部 3 8 1 c を遊技球が揺れ動きながら転動することを抑制できる。その結果、回転体 2 3 7 2 R が回転され、その回転体 2 3 7 2 R の吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が第2転動部 3 8 1 c を転動してきた場合に、遊技球を吸着位置へ吸着させやすくできる。

40

【0495】

さらに、溝部 2 3 7 2 R c 2 の底面は、上流位置側へ向けて上昇傾斜されると共に回転体 2 3 7 2 R の外周面に滑らかに連なり、少なくとも上流位置側において、溝部 2 3 7 2

50

R c 2 の底面に遊技球が当接可能に形成されるので、上流位置における磁石 2 3 7 2 R b により回転体 2 3 7 2 R の外周面側に引き寄せられた遊技球が、吸着位置における磁石 2 3 7 2 R b により溝部 2 3 7 2 R c 2 に嵌り込む際には、かかる遊技球の溝部 2 3 7 2 R c 2 への嵌り込みをスムーズに行わせることができる。即ち、遊技球が跳ねる（バウンドされる）ことを抑制して、遊技球を吸着位置（溝部 2 3 7 2 R c 2）に吸着させやすくできる。

【0496】

次いで、図 9 7 及び図 9 8 を参照して、第 3 実施形態について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0497】

上記第 1 実施形態では回転体 3 7 2 R の溝部 3 7 2 R c 2 の径方向内側の面が径方向と直交する平面に形成される場合を説明したが、第 3 実施形態の溝部 3 3 7 2 R a 2 は、径方向内側の面が径方向と直交する方向に対して傾斜して形成される場合を説明する。

【0498】

図 9 7 (a) は、第 3 実施形態における回転体 3 3 7 2 R の側面図であり、図 9 7 (b) は、回転体 3 3 7 2 の上面図であり、図 9 7 (c) は、図 9 7 (b) の X C V I I c - X C V I I c 線における断面図であり、図 9 7 (d) は、図 9 7 (b) の X C V I I d - X C V I I d 線における断面図である。図 9 8 (a) 及び図 9 8 (b) は、可変ユニット 3 6 0 の断面図である。なお、図 9 8 (a) の断面は、図 6 9 (a) の断面と対応し、図 9 8 (b) の断面は図 6 9 (b) の断面と対応する。

【0499】

図 9 7 (a) から (d) に示すように、第 3 実施形態における回転体 3 3 7 2 R は、本体部 3 8 0 側に配設される第 1 回転体 3 7 2 R a と、その第 1 回転体 3 7 2 R a と連結される第 2 回転体 3 3 7 2 R c と、その第 2 回転体 3 3 7 2 R c の内部に配設され第 2 回転体 3 3 7 2 R c の外側に磁力を作用させる磁石 3 7 2 R b とを主に備えて形成される。

【0500】

第 2 回転体 3 3 7 2 R c は、第 1 回転体 3 7 2 R a の外径と略同一の外径の円柱状に形成されると共に、第 1 回転体 3 7 2 R a の同軸上に配設され第 1 回転体 3 7 2 R a に取着される。

【0501】

第 2 回転体 3 7 2 R c は、外周面に遊技球を吸着して送球する送球部材であり、内部に磁石 3 7 2 R b が挿入される凹部 3 3 7 2 R c 1 と、その凹部 3 3 7 2 R c 1 の径方向外側の外周面に凹設される溝部 3 3 7 2 R c 2 とを主に備えて形成される。

【0502】

凹部 3 3 7 2 R c 1 は、第 1 回転体 3 7 2 R a が取着される面に凹設されると共に、磁石 3 7 2 R b の外径と略同一の深さで凹設される。また、凹部 3 3 7 2 R c 1 は、側面視略矩形に凹設されると共に、2 の対向する内面のうちの一方の対向する面が、後述する溝部 3 3 7 2 R c 2 の凹設先端面と平行に形成される。

【0503】

溝部 3 3 7 2 R c 2 は、第 2 回転体 3 3 7 2 R c の径方向視略矩形に凹設されると共に、第 2 回転体 3 3 7 2 R c を軸方向視した断面が略三角形に形成される。即ち、溝部 3 3 7 2 R c 2 は、第 2 回転体 3 3 7 2 R c の回転方向側の凹設先端面が第 2 回転体 3 3 7 2 R c の外周面に連結して形成される。

【0504】

上述したように、第 2 回転体 3 3 7 2 R c の凹部 3 3 7 2 R c 1 は、溝部 3 3 7 2 R c 2 の凹設先端面と平行の内面を有して形成される。これにより、溝部 3 3 7 2 R c 2 の内部に配設される磁石 3 7 2 R b は、回転体 3 3 7 2 R の回転方向側の端部が径方向外側に部分的に位置する状態で配設される（図 9 7 (c) 参照）。

【0505】

次に、図 9 8 を参照して回転体 3 3 7 2 R の回転変位について説明する。図 9 8 (a)

10

20

30

40

50

及び(b)に示すように、回転体3372Rの溝部3372Rc2が、第6送球経路KR6と隣合う位置に位置する際に、第6送球経路KR6を遊技球が送球されると、第1実施系と同様に回転体の内部に配設する磁石372Rbにより、遊技球は、溝部3372Rc2に吸着される(図98(a)参照)。

【0506】

図98(a)に示す、遊技球を回転体3372Rに吸着した状態で回転体3372Rを連結棒371の軸を中心に回転変位すると、図98(b)に示すように、遊技球が回転体3372Rの溝部3372Rc2に吸着された状態で送球される。

【0507】

第3実施形態では、上述したように、溝部3372Rc2の第2回転体3372Rcの回転方向側の凹設先端面が第2回転体3372Rcの外周面に連結して形成されるので、遊技球を回転体3372Rの回転方向に外れやすくできる。

【0508】

即ち、溝部3372Rc2の回転方向側に階段状の段差が形成されないことで、溝部3372Rc2に吸着する遊技球を回転方向側に変位しやすくできる。これにより、回転体の溝部3372Rc2に吸着した遊技球が、遊技機本体の揺れなどにより、吸着が解除される際に、遊技球を後の送球経路の第7送球経路側に落下しやすくできる。その結果、回転体3372Rと遊技球との吸着が解除された際に、遊技球が第6送球経路に戻ることを抑制して、回転体3372Rの遊技球の送球を安定させることができる。

【0509】

また、この場合、回転体3372Rの各回転体3372Ra、3372Rcは、円柱形状に形成されるので、その外周面に沿って遊技球を第7送球経路KR7に送球することができる。これにより、回転体3372Rと遊技球との吸着が解除されて、遊技球を第7送球経路KR7に落下させる際に遊技球が自由落下する距離を小さくできるので、遊技球が第7送球経路KR7の第3転動部381dに落下する際の衝撃を小さくすることができる。その結果、遊技球が第3転動部381dとの衝突によって、跳ね上がることを抑制することができ、遊技球の送球を安定させることができる。

【0510】

さらに、第3実施形態では、磁石372Rbの回転体3372Rの回転方向側の端部が径方向外側に部分的に位置する状態で配設されるので、その分、回転体3372Rの外側に作用する磁石の磁力を強くすることができる。その結果、回転体3372Rと遊技球との吸着が解除されることを抑制することができ、遊技球の送球をさらに安定させることができる。

【0511】

次いで、図99から図101を参照して、第4実施形態における回転体4372Rについて説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0512】

上記第1実施形態では、回転体372Rの溝部372Rc2に吸着した先行の遊技球に後から送球された後行の遊技球が吸着した際に、先行の遊技球が溝部372Rc2から脱落することを防止できる場合を説明したが、第4実施形態では回転体4372Rの溝部372Rc2に吸着した先行の遊技球に後から送球された後行の遊技球が吸着した際に、先行の遊技球および後行の遊技球が溝部372Rc2から脱落する場合を説明する。

【0513】

初めに、図99を参照して、第4実施形態における回転体4372Rについて説明をする。図99(a)は、第4実施形態における回転体4372Rの側面図であり、図99(b)は、回転体4372Rの上面図であり、図99(c)は、図99(b)のXCIXc-XCIXc線における回転体4372Rの断面図であり、図99(d)は、図99(b)のXCIXd-XCIXd線における回転体4372Rの断面図である。

【0514】

回転体 4 3 7 2 R は、本体部 3 8 0 側に配設される第 1 回転体 3 7 2 R a と、その第 1 回転体 3 7 2 R a と連結される第 2 回転体 4 3 7 2 R c と、その第 2 回転体 4 3 7 2 R c の内部に配設されると共に磁力を有する磁石 3 7 2 R b とを備えて形成される。

【0515】

第 2 回転体 4 3 7 2 R c は、第 1 回転体 3 7 2 R a の外形と略同一の外形の円柱状に形成されると共に、第 1 回転体 3 7 2 R a の同軸上に配設され第 1 回転体 3 7 2 R a に取着される。

【0516】

また、第 2 回転体 4 3 7 2 R c は、外周面に遊技球を吸着して送球する部分であり、内部に後述する磁石 3 7 2 R b が挿入される凹部 3 7 2 R c 1 と、その凹部 3 7 2 R c 1 の径方向外側の外周面に凹設される溝部 3 7 2 R c 2 と、その溝部 3 7 2 R c 2 と所定の間隔を隔てた外周面に凹設される凹設部 4 3 7 2 R c 5 とを主に備えて形成される。

【0517】

凹設部 4 3 7 2 R c 5 は、回転体 4 3 7 2 R の径方外側に中心が位置する湾曲面（球面）として形成されると共に、湾曲面を形成する球体の半径は、遊技球の半径よりも大きい寸法に設定される。

【0518】

なお、第 4 実施形態において、溝部 3 7 2 R c 2 と凹設部 4 3 7 2 R c 5 との間の所定の間隔は、回転体 4 3 7 2 R の回転方向と反対方向に、先行する遊技に後行する遊技球が吸着した際に、後行する遊技球が回転体 4 3 7 2 R の径方向外側端面（凹設部 4 3 7 2 R c 5 を除く外周面）と当接しない距離に設定される。

【0519】

次いで、図 1 0 0 から図 1 0 2 を参照して、回転体 4 3 7 2 R に 2 球の遊技球が吸着した場合の説明をする。図 1 0 0 から図 1 0 2 は、可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の断面図である。

【0520】

なお、図 1 0 0 から図 1 0 2 は、図 6 9 (a) の可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の断面に対応する。また、図 1 0 0 から図 1 0 2 では、回転体 4 3 7 2 R が回転された際の遷移状態が順に図示される。

【0521】

図 1 0 0 に示すように、第 6 送球経路 K R 6 に遊技球が 2 球連続して送球される（後行する遊技球が先行する遊技球に連なって送球される）と、先行する遊技球は、溝部 3 7 2 R c 2 の内周面に配設された磁石 3 7 2 R b の磁力により吸着され、溝部 3 7 2 R c 2 の内面に吸着される。この場合、磁石 3 7 2 R b の磁力により、先行する遊技球が磁性を帯びるため、後行する遊技球が先行する遊技球に連なって送球されると、後行する遊技球が先行する遊技球に吸着される。

【0522】

また、図 1 0 0 に示すように、後行する遊技球が、先行する遊技球に吸着して、第 2 転動部 3 8 1 c から持ち上げられる前には、後行する遊技球は、第 2 転動部 3 8 1 c に支持されているため凹設部 4 3 7 2 R c 5 の内側に案内されず、回転体 4 3 7 2 R の外周面よりも外側に位置される。

【0523】

図 1 0 1 に示すように、図 1 0 0 の位置から回転体 4 3 7 2 R が回転されると、後行する遊技球が第 2 転動部 3 8 1 c から持ち上げられる。この場合、後行する遊技球は、自重により、先行する遊技球の外周面との吸着位置を変位させる。

【0524】

従って、後行する遊技球は、第 2 転動部 3 8 1 c から持ち上げられると、凹設部 4 3 7 2 R c 5 の内側に変位するので、後行する遊技球の重さをより先行する遊技球に作用させやすくできる。その結果、図 1 0 2 に示すように先行する遊技球と溝部 3 7 2 R c 2 の内側との吸着を解除させやすくできる。

【0525】

また、上述したように後行する遊技球は、第2転動部381cから持ち上げられると、凹設部4372Rc5の内側に変位する。この場合、後行する遊技球の荷重をその持ち上げられた際の変位に伴って、先行する遊技球に作用させることができる。その結果、図102に示すように、先行する遊技球と溝部372Rc2内側との吸着を解除させやすくできる。

【0526】

先行する遊技球と溝部372Rc2の内側との吸着が解除された状態で、図101の位置から更に回転体4370が回転されると、先行する遊技球および後行する遊技球とが、第2転動部381cに落下される。なお、回転体5372Rから脱落した先行および後行する遊技球は、第2転動部381cの上面に落下し、第2転動部381cを転動する。従って、回転体5372Rから脱落した先行および後行する遊技球は、第2転動部381cを転動して、内側カバー373Rに形成される回収孔373Raの内部に案内されて回収される。

10

【0527】

以上のように、第4実施形態では回転体4372Rの外周面に2球が吸着されると、その2球とも回転体4372Rの外周面から脱落させることができる。即ち、回転体4372Rの外周面に吸着されて第7送球経路KR7に遊技球が送球されると遊技者に有利となるので、2球が吸着して送球された場合には遊技者にとって不利な状況とすることができるので、1球のみ吸着されるか2球目が吸着されるかで結果に相違を生じさせ、第6送球経路KR6を転動する遊技球を遊技者により注目をさせることができる。

20

【0528】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転することで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている（この場合、回転部材へ向けて2球の遊技球が連なって転動されると、先行する遊技球（第1の遊技球）が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球（第1の遊技球）に後行する遊技球（第2の遊技球）が吸着されると、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者が回転部材の回転方向へ送球される。しかしながら、このような遊技機では、遊技者に遊技の興趣を十分に付与できないという問題点があった。

30

【0529】

これに対し、第4実施形態によれば、回転体4372Rの磁石372Rbに先行する遊技球が吸着されると共に先行する遊技球に後行する遊技球が磁着された場合に、回転体4372Rの磁石372Rbと先行する遊技球との吸着を解除しやすくする解除手段を備えるので、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者が回転体4372Rの回転方向へ送球されることを抑制できる。

【0530】

即ち、先行する遊技球のみが回転体4372Rへ向けて転動され、回転体4372Rの外周面（磁石372Rb）に吸着された場合には、かかる先行する遊技球を回転体4372Rの回転方向へ送球できる一方、先行する遊技球に加え、後行する遊技球も回転体4372Rへ向けて転動され、先行する遊技球が回転体4372Rの外周面（磁石372Rb）に吸着されると共に先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合には、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者を回転体4372Rの回転方向へ送球できないようにできるので、先行する遊技球が第2転動部381c（第6送球経路KR6）を回転体4372Rへ向けて転動する際に、その先行する遊技球の後方に他の遊技球（即ち、後行する遊技球）が転動してきていないかを遊技者に懸念させる（ドキドキさせる）ことができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【0531】

ここで、第4実施形態では、回転体4372Rの外周面に吸着されて回転体4372R

50

の回転方向へ送球された遊技球が入球するV入賞部材382と、回転体4372Rの外周面に吸着されなかった遊技球が入球する回収孔373Raとを備え、少なくともV入賞部材382に遊技球が入球すると遊技者に利益が付与される、又は、V入賞部材382への入球により遊技者に付与される利益が回収孔373Raへの入球により遊技者に付与される利益よりも高い利益とされるので、この点からも遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0532】

即ち、遊技者は、V入賞部材382への入球により利益を得る、又は、回収孔373Raへの入球の場合よりも高い利益を得ることを期待して、遊技球が回転体4372Rの外周面に吸着して回転体4372Rの回転方向へ送球されることを望み、また、利益が付与される機会をより多く得ることを期待して、より多くの遊技球が回転体4372Rの外周面に吸着して回転体4372Rの回転方向へ送球されることを望む。これに対し、先行する遊技球のみが回転体4372Rの外周面に吸着された場合には、かかる先行する遊技球を回転体4372Rの回転方向（V入賞部材382）へ送球できる一方で、回転体4372Rの外周面に吸着された先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合には、後行する遊技球だけでなく、先行する遊技球も、回転体4372Rの回転方向へ送球されず、両者からV入賞部材382への入球の機会が失われることとなる。そのため、先行する遊技球が回転体4372Rへ向けて転動する際に、その先行する遊技球の後方に他の遊技球（即ち、後行する遊技球）が転動してきていないかを遊技者に懸念させやすく（ドキドキさせやすく）でき、その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0533】

なお、遊技者に付与される利益が高い形態としては、入球に伴い払い出される賞球が多い形態、開閉可能に形成される羽部312の開閉により第3の入球口（凹部311aと上部正面カバー313との対向間）への入球を許容・規制する羽部312の開放時間が長くされる態様、羽部312の開放回数が多くされる態様、羽部312の開放範囲が大きくなる態様などが例示される。

【0534】

また、解除手段は、回転体4372Rの外周面に凹設され、先行する遊技球に吸着された後行する遊技球を受け入れる凹設部4372Rc5として形成されるので、先行する遊技球の重力方向下側方に後行する遊技球を近づけることができ、その分、先行する遊技球に作用する後行する遊技球の重さのうちの重力方向成分を増加させやすくできる。よって、先行する遊技球と磁石372Rbとの吸着を解除しやすくできる。

【0535】

即ち、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着されている場合には、かかる後行する遊技球の重さを利用して、磁石372Rbと先行する遊技球との吸着を解除する一方、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着されていない場合には、磁石372Rbと先行する遊技球との吸着が解除されないようにすることができる。また、このような切り替えを、後行する遊技球の重さを利用する手段、即ち、回転体4372Rの外周面に凹設された凹設部4372Rc5のみで達成できるので、切り替えのための変位部材や駆動源を設けることを不要とでき、その分、製品コストの削減を図ることができる。

【0536】

次いで、図103から図106を参照して、第5実施形態における回転体5372Rについて説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0537】

上記第1実施形態では、回転体372Rの溝部372Rc2に吸着した先行の遊技球に後から送球された後行の遊技球が吸着した際に、先行の遊技球が溝部372Rc2から脱落することを防止できる場合を説明したが、第5実施形態では回転体5372Rの溝部5372Rc2に吸着した先行の遊技球に後から送球された後行の遊技球が吸着した際に、先行の遊技球および後行の遊技球が溝部5372Rc2から脱落する場合を説明する。

【0538】

なお、第5実施形態では、第1実施形態と同様に、右側回転送球部370Rと左側回転送球部370Lとは、右側回転送球部370Rに駆動手段およびその駆動を伝達する伝達手段が配置されるのみであり、その他の形状は、可変ユニット360の左右方向中央を中心に線対称に形成されるので、左側回転送球部370Lの回転体5372Lについての詳しい説明を省略する。

【0539】

図103は、第5実施形態における回転体5372Rの分解斜視正面図であり、図104(a)は、回転体5372Rの側面図であり、図104(b)は、回転体5372Rの上面図であり、図104(c)は、図104(b)のCIVc-CIVc線における回転体5372Rの断面図であり、図104(d)は、図104(b)のCIVd-CIVd線における回転体5372Rの断面図である。

10

【0540】

図103及び図104に示すように、第5実施形態における回転体5372Rは、本体部380側に配設される第1回転体372Raと、その第1回転体372Raと連結される第2回転体5372Rcと、その第2回転体5372Rcの内部に配設される磁力を有する磁石372Rbと、第2回転体5372Rcの外縁に沿って配設される解除部材5372Rdとを主に備えて形成される。

【0541】

第2回転体5372Rcは、第1回転体372Raの外径と略同一の外径の円柱状に形成されると共に、その軸が第1回転体372Raの同軸上に配設され、第1回転体372Raに取着される。

20

【0542】

また、第2回転体5372Rcは、外周面に径方向内側に向かって凹設される溝部5372Rc2と、その溝部5372Rc2の径方向内側に形成されると共に、回転体5372Rcの側面に凹設される凹部372Rc1と、その凹部372Rc1及び溝部5372Rc2の対向間および溝部5372Rc2と隣合う部分に切欠き形成される凹設部5372Rc3とを備えて形成される。

【0543】

溝部5372Rc2は、回転体372Rの径方向視において略矩形の外形に形成され、その外形が磁石372Rbの外形よりも大きく設定される。また、溝部5372Rc2は、回転体372Rの径方向内側に位置する面が平坦面に形成されると共に、上述したように部分的に凹設部5372Rc3により切欠き形成される。

30

【0544】

凹設部5372Rc3は、後述する解除部材5372Rdを回転体5372Rに切欠き形成した内側に収容する空間であり、その凹設形状が、解除部材5372Rdの外形と略同一に形成される。

【0545】

解除部材5372Rdは、外形が回転体5372Rの径方向視略C字状に形成される。解除部材5372Rdは、溝部5372Rc2の内側に配置される解除部5372Rd1と、回転体5372Rの外周面に沿って配置される押圧部5372Rd2と、解除部5372Rd1及び押圧部5372Rd2との間に位置すると共に回転体5372Rの軸方向に貫通形成される貫通孔5372Rd3とを主に備えて形成される。

40

【0546】

解除部5372Rd1は、溝部5372Rc2の内側に切欠き形成された凹設部5372Rc3の内側に配置されると共に、回転体5372Rの外周側における面が溝部5372Rc2の平坦面と面一に配置される。これにより、溝部5372Rc2の内側に送球した遊技球を凹部372Rc1の内側に配置される磁石372Rbの磁力で吸着することができる。

【0547】

50

押圧部 5 3 7 2 R d 2 は、回転体 5 3 7 2 R の外周面よりも径方向外側に突出して形成されると共に、その突出先端面が外側に凸となる湾曲形状に形成される。また、押圧部 5 3 7 2 の突出先端面における曲面の半径は、回転体 5 3 7 2 R の半径よりも小さい寸法に設定される。よって、押圧部 5 3 7 2 R d 2 を回転体 5 3 7 2 R の径方向外側に突出させやすくできる。

【0548】

また、解除部材 5 3 7 2 R d が変位されていない（押圧部 5 3 7 2 R d 2 が回転体 5 3 7 2 R に対して径方向内側に変位されていない）状態において、押圧部 5 3 7 2 R d 2 は、回転体 5 3 7 2 R の周方向における両端部が、回転体 5 3 7 2 R の外周面と連なる位置に設定される。即ち、回転体 5 3 7 2 R の凹設部 5 3 7 2 R c 3 と押圧部 5 3 7 2 R d 2 との間に径方向における段差をなくすることができる。その結果、遊技球が第 2 転動部 3 8 1 c を転動した際に、回転体 5 3 7 2 R の凹設部 5 3 7 2 R c 3 と押圧部 5 3 7 2 R d 2 との段差に遊技球が乗って回転体 5 3 7 2 R の回転により第 3 転動部 3 8 1 d に送球されることを抑制できる。

10

【0549】

貫通孔 5 3 7 2 R d 3 は、軸棒 J B 1 が内側に挿入される貫通孔である。軸棒 J B は、解除部材 5 3 7 2 R d を回転可能に保持する軸であり、解除部材 5 3 7 2 R d の貫通孔 5 3 7 2 R d 3 に挿入されると共に、第 2 回転体 5 3 7 2 R c の側面に凹設された軸孔 5 3 7 2 R c 4 の内側に一端が挿入されて他側が第 1 回転体 3 7 2 R a の側面に挟持される。これにより、軸棒 J B 1 は、組み上げられた回転体 5 3 7 2 R から脱落することを防止できると共に、解除部材 5 3 7 2 R d を回転可能に軸支できる。

20

【0550】

次いで、図 1 0 5 及び図 1 0 6 を参照して、回転体 5 3 7 2 R の解除部材 5 3 7 2 R d の動作について説明する。図 1 0 5 及び図 1 0 6 は、可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の断面図である。

【0551】

なお、図 1 0 5 及び図 1 0 6 は、図 6 9 の可変ユニット 3 6 0 及び背面ベース 3 9 0 の断面に対応する。また、図 1 0 6 では、図 1 0 5 に示す位置から回転体 5 3 7 2 R が少し回転された状態が図示される。

【0552】

図 1 0 5 に示すように、第 6 送球経路 K R 6 に連続して遊技球が 2 球送球された際に、先行する遊技球が溝部 5 3 7 2 R c 2 の内面に吸着されると、先行する遊技球が磁石 3 7 2 R b の磁力により磁性を帯びて後行する遊技球をその外周面に吸着させる。

30

【0553】

先行する遊技球の外周面に後行する遊技球を吸着した状態で、回転体 5 3 7 2 R が回転されると、先行する遊技球は、回転体 5 3 7 2 R の外周面に吸着された状態で、上方に持ち上げられる。この際、後行する遊技球は、先行する遊技球との吸着位置を変位させ、回転体 5 3 7 2 R の外周面側に変位される。

【0554】

ここで、回転体 5 3 7 2 R に配設される解除部材 5 3 7 2 R d の押圧部 5 3 7 2 R d 2 は、後行する遊技球が先行する遊技球に吸着して第 2 転動部 3 8 1 c から持ち上げられる際に後行する遊技球の外周面に突出先端が当接する形状に形成される。

40

【0555】

次いで、図 1 0 6 に示すように、図 1 0 5 の位置から回転体 5 3 7 2 R が回転されて、後行する遊技球が第 2 転動部 3 8 1 c から離間する（持ち上げられる）と、後行する遊技球の自重により、解除部材 5 3 7 2 R d の押圧部 5 3 7 2 R d 2 が回転体 5 3 7 2 R の径方向内側に押圧される。

【0556】

この押圧部 5 3 7 2 R d 2 の変位により、解除部材 5 3 7 2 R d が、貫通孔 5 3 7 2 R d 3 を軸心に回転変位される。よって、貫通孔 5 3 7 2 R d 3 を挟んで押圧部 5 3 7 2 R

50

d 2 と反対側に形成される解除部 5 3 7 2 R d 1 が、回転体 5 3 7 2 R の径方向外側に変位される。

【0 5 5 7】

これにより、溝部 5 3 7 2 R c 2 の内面に吸着された先行する遊技球が、解除部 5 3 7 2 R d 1 の変位に伴って溝部 5 3 7 2 R c 2 の内側から外側に押し出される。従って、先行する遊技球は、回転体 5 3 7 2 R から径方向外側に離間する位置に変位されるので、その分、回転体 5 3 7 2 R の内側に配設される磁石 3 7 2 R b から離間される。その結果、先行する遊技球を溝部 5 3 7 2 R c 2 の内面に吸着する磁力が弱められて、先行する遊技球が、回転体 5 3 7 2 R の外周面（溝部 5 3 7 2 R c 2）から脱落する。

【0 5 5 8】

この場合、上述したように、回転体 5 3 7 2 R に配設される解除部材 5 3 7 2 R d の押圧部 5 3 7 2 R d 2 は、後行する遊技球が先行する遊技球に吸着して第 2 転動部 3 8 1 c から持ち上げられる際に後行する遊技球の外周面に突出先端が当接する形状に形成されるので、後行の遊技球が持ち上げられた際に、後行する遊技球が回転体 5 3 7 2 R に対して径方向内側へ変位する自重による力を最大とすることができる。

【0 5 5 9】

その結果、後行する遊技球が先行する遊技球に吸着して第 2 転動部 3 8 1 c から持ち上げられた際に、解除部材 5 3 7 2 R d を変位させやすくでき、先行する遊技球を回転体 5 3 7 2 R（溝部 5 3 7 2 R c 2）から脱落しやすくできる。

【0 5 6 0】

なお、回転体 5 3 7 2 R から脱落した先行および後行する遊技球は、第 2 転動部 3 8 1 c の上面に落下し、第 2 転動部 3 8 1 c を転動する。従って、回転体 5 3 7 2 R から脱落した先行および後行する遊技球は、第 2 転動部 3 8 1 c を転動して、内側カバー 3 7 3 R に形成される回収孔 3 7 3 R a の内部に案内されて回収される。

【0 5 6 1】

以上のように、第 5 実施形態では回転体 5 3 7 2 R の外周面に 2 球が吸着されると、回転体 5 3 7 2 R の外周面から脱落させることができる。即ち、回転体 5 3 7 2 R の外周面に吸着されて第 7 送球経路 K R 7 に遊技球が送球されると遊技者に有利となるところ、2 球が吸着された場合には遊技者にとって不利な状況とすることができるので、1 球のみ吸着されるか 2 球が吸着されるかで結果に相違を生じさせ、第 6 送球経路 K R 6 を転動する遊技球を遊技者により注目をさせることができる。

【0 5 6 2】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転されることで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 1 2 - 2 3 1 8 9 0 号公報）。この場合、回転部材へ向けて 2 球の遊技球が連なって転動されると、先行する遊技球（第 1 の遊技球）が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球（第 1 の遊技球）に後行する遊技球（第 2 の遊技球）が吸着されると、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者が回転部材の回転方向へ送球される。しかしながら、このような遊技機では、遊技者に遊技の興趣を十分に付与できないという問題点があった。

【0 5 6 3】

これに対し、第 5 実施形態によれば、回転体 5 3 7 2 R の磁石 3 7 2 R b に先行する遊技球が吸着されると共に先行する遊技球に後行する遊技球が磁着された場合に、回転体 5 3 7 2 R の磁石 3 7 2 R b と先行する遊技球との吸着を解除しやすくする解除手段を備えるので、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者が回転体 5 3 7 2 R の回転方向へ送球されることを抑制できる。

【0 5 6 4】

即ち、先行する遊技球のみが回転体 5 3 7 2 R へ向けて転動され、回転体 5 3 7 2 R の外周面（磁石 3 7 2 R b）に吸着された場合には、かかる先行する遊技球を回転体 5 3 7

10

20

30

40

50

2 Rの回転方向へ送球できる一方、先行する遊技球に加え、後行する遊技球も回転体5 3 7 2 Rへ向けて転動され、先行する遊技球が回転体5 3 7 2 Rの外周面（磁石3 7 2 R b）に吸着されると共に先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合には、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者を回転体5 3 7 2 Rの回転方向へ送球できないようにできるので、先行する遊技球が回転体5 3 7 2 Rへ向けて転動する際に、その先行する遊技球の後方に他の遊技球（即ち、後行する遊技球）が転動してきていないかを遊技者に懸念させる（ドキドキさせる）ことができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0 5 6 5】

ここで、第5実施形態では、回転体5 3 7 2 Rの外周面に吸着されて回転体5 3 7 2 Rの回転方向へ送球された遊技球が入球するV入賞部材3 8 2と、回転体5 3 7 2 Rの外周面に吸着されなかった遊技球が入球する回収孔3 7 3 R aとを備え、少なくともV入賞部材3 8 2に遊技球が入球すると遊技者に利益が付与される、又は、V入賞部材3 8 2への入球により遊技者に付与される利益が回収孔3 7 3 R aへの入球により遊技者に付与される利益よりも高い利益とされるので、この点からも遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0 5 6 6】

即ち、遊技者は、V入賞部材3 8 2への入球により利益を得る、又は、回収孔3 7 3 R aへの入球の場合よりも高い利益を得ることを期待して、遊技球が回転体5 3 7 2 Rの外周面に吸着して回転体5 3 7 2 Rの回転方向へ送球されることを望み、また、利益が付与される機会をより多く得ることを期待して、より多くの遊技球が回転体5 3 7 2 Rの外周面に吸着して回転体5 3 7 2 Rの回転方向へ送球されることを望む。これに対し、先行する遊技球のみが回転体5 3 7 2 Rの外周面に吸着された場合には、かかる先行する遊技球を回転体5 3 7 2 Rの回転方向（V入賞部材3 8 2）へ送球できる一方で、回転体5 3 7 2 Rの外周面に吸着された先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合には、後行する遊技球だけでなく、先行する遊技球も、回転体5 3 7 2 Rの回転方向へ送球されず、両者からV入賞部材3 8 2への入球の機会が失われることとなる。そのため、先行する遊技球が回転体5 3 7 2 Rへ向けて転動する際に、その先行する遊技球の後方に他の遊技球（即ち、後行する遊技球）が転動してきていないかを遊技者に懸念させやすく（ドキドキさせやすく）でき、その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0 5 6 7】

なお、遊技者に付与される利益が高い形態としては、第4実施形態と同様であるので、その説明は省略する。

【0 5 6 8】

解除手段は、回転体5 3 7 2 Rに変位可能に配設される解除部材5 3 7 2 R dを備え、解除部材5 3 7 2 R dは、先行する遊技球に吸着された後行する遊技球に当接されることで変位されると共にその変位により先行する遊技球と磁石3 7 2 R bとの間の距離を拡大させるので、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着されている場合には、かかる後行する遊技球の重さを利用して、磁石3 7 2 R bと先行する遊技球との吸着を解除する一方、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着されていない場合には、磁石3 7 2 R bと先行する遊技球との吸着が解除されないようにすることができる。また、このような切り替えを、後行する遊技球の重さを利用して行うので、解除部材5 3 7 2 R dを変位させるための駆動源を設けることを不要とでき、その分、製品コストの削減を図ることができる。

【0 5 6 9】

即ち、第5実施形態によれば、解除部材5 3 7 2 R dの切り替えをする付勢部材（例えば、ねじりバネ等）を配置する必要がない。例えば、解除部材5 3 7 2 R dの解除部5 3 7 2 R d 1が溝部5 3 7 2 R c 2よりも径方向外側に張り出し状態とされた場合でも、その溝部5 3 7 2 R c 2の内側に遊技球（先行する遊技球）を吸着する吸着動作により押圧して、解除部5 3 7 2 R d 1を回転体5 3 7 2 Rの径方向内側に変位させることができる。その結果、押圧部5 3 7 2 R d 2の突出先端を回転体5 3 7 2 Rの径方向外側に張り出

し変位させることができる。よって、解除部材 5 3 7 2 R d を変位させるための駆動源を設けることを不要とでき、その分、製品コストの削減を図ることができる。

【0 5 7 0】

次いで、図 1 0 7 及び図 1 0 8 を参照して、第 6 実施形態における入賞口ユニット 6 6 0 0 について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0 5 7 1】

上記第 1 実施形態では、ベース板 6 3 0 の左右に形成される第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b の内部に送球される遊技球が、そのままベース板 6 3 0 の背面に配設される経路部材 6 4 0 の内側に送球される場合を説明したが、第 6 実施形態では、ベース板 6 3 0 の左右に形成される第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b の内部に送球される遊技球が、ベース板 6 3 0 の背面に配設される経路部材 6 4 0 の内側に送球される前に、遊技球の通過を検出するセンサ装置 S E 1 を通過する場合を説明する。

10

【0 5 7 2】

図 1 0 7 (a) は、第 6 実施形態における入賞口ユニット 6 6 0 0 の正面図であり、図 1 0 7 (b) は、入賞口ユニット 6 6 0 0 の背面図である。図 1 0 8 は、入賞口ユニット 6 6 0 0 の分解斜視正面図である。

【0 5 7 3】

図 1 0 7 及び図 1 0 8 に示すように、第 6 実施形態の入賞口ユニット 6 6 0 0 には、ベース板 6 3 0 及び経路部材 6 4 0 の対向間にセンサ装置 S E 1 が介設される。また、センサ装置 S E 1 は、第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b の背面側の位置にそれぞれ配設される。

20

【0 5 7 4】

センサ装置 S E 1 は、遊技球の外径よりも大きく貫通形成される開口 S E 1 a が形成され、その開口 S E 1 a を前後方向に開口した状態でベース板 6 3 0 及び経路部材 6 4 0 の対向間に介設される。センサ装置 S E 1 は、開口 S E 1 a の内側を遊技球を通過させることにより、その遊技球の通過を検知することができる。

【0 5 7 5】

なお、入賞口ユニット 6 6 0 0 の内部を流下する遊技球は、左右で反対となるのみであるので、以下の説明では、遊技盤 1 3 の左側を流下する遊技球についてのみ説明し、遊技盤 1 3 の右側を流下する遊技球についての説明は省略する。

30

【0 5 7 6】

次いで、遊技球が入賞口ユニット 6 6 0 0 の内部を流下した際の説明をする。遊技盤 1 3 の遊技領域を流下する遊技球が、左側入賞口 2 6 の近傍を流下して左凹部 6 3 1 及び左カバー部材 6 1 1 との対向間に流下すると、左凹部 6 3 1 の底面に案内されて第 2 貫通孔 6 3 1 b の内側に送球される。

【0 5 7 7】

この場合、上述したように第 2 貫通孔 6 3 1 b の背面側には、センサ装置 S E 1 が配設されるので、左凹部 6 3 1 及び左カバー部材 6 1 1 の対向間に流下した遊技球は、センサ装置 S E 1 により検出された後に、経路部材 6 4 0 の内側に送球される。即ち、第 6 実施形態では、経路部材 6 4 0 の内側に送球される遊技球を検知することができる。

40

【0 5 7 8】

よって、センサ装置 S E 1 が遊技球を検知した後、所定の時間の経過後に可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 を正面側に突出させるように制御することで、経路部材 6 4 0 を通過する遊技球を可変板 6 5 2 の上部へ送球させやすくできる。その結果、経路部材 6 4 0 を通過する遊技球を貫通孔 6 3 2 a に送球しやすくできる。

【0 5 7 9】

例えば、上述した所定の時間を、遊技球が経路部材 6 4 0 の第 1 経路 6 4 1 を一端から他端まで転動する時間と略同一に設定することで、遊技球が、可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 の上部に送球されやすくできる。その結果、左側入賞口 2 6 に入賞せず流下する遊技球に再び貫通孔 6 3 2 a に入賞する可能性を与え易くできる。その結果、遊技者に遊

50

技球の流下を下流側まで注目させることができ、遊技者に遊技球を注目させる時間を長くすることができる。

【0580】

このように、本実施形態によれば、経路部材640を流下する遊技球を検出するセンサ装置SE1と、可変板652を駆動する駆動手段とを備え、検出部材により遊技球が検出された場合に可変板652が駆動手段の駆動により遊技盤の正面側へ突出されるので、貫通孔632aへ遊技球を入球しやすくできる。よって、左始動入賞口26及び右始動入賞口27に遊技球が入球しなかった場合でも、かかる遊技球の流下に注目させ、貫通孔632aへ入球することに対する期待を遊技者に継続して持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【0581】

なお、センサ装置SE1による遊技球の検出と、駆動手段による駆動（可変板652の突出）とは、同時に行われても良く、或いは、検出の後、所定時間の経過後に、駆動を開始しても良い。但し、後者の場合は、可変板652の突出位置に遊技球が到達する前に駆動（可変板652の突出動作）が完了していることが好ましい。遊技球を貫通孔632aへ導く（入球させやすくする）可変板652の機能を確実に発揮させられるからである。

【0582】

また、例えば、センサ装置SE1を通過する遊技球の球数により、可変入賞装置650の可変板652が正面側に突出するように設定してもよい。この場合、左側入賞口26に入らず近傍を流下する遊技球が所定の球数連続した際に、貫通孔632aに入賞する可能性を遊技者に与えることができる。よって、遊技球を左側入賞口26を狙って遊技盤13の遊技領域に打出すことの価値を高めることができる。従って、遊技球を所定の箇所に狙った遊技盤13の遊技領域への打出し動作を遊技者にさせることができるので、遊技球の流下する経路を遊技者に注目させやすくできる。その結果、遊技者に、より有利となる遊技盤13の遊技領域への遊技球の打出し位置を探させることができ、遊技者に興趣を与えやすくできる。

20

【0583】

例えば、センサ装置SE1を5球の遊技球が通過した際に、可変入賞装置650の可変板652が正面側に突出するように設定する。この場合、左側入賞口26に入らず近傍を流下する遊技球が5球連続した際に、少なくとも1球が貫通孔632aに入賞する可能性を遊技者に与えることができる。

30

【0584】

この場合、センサ装置SE1に3球の遊技球（所定の球数よりも少ない球数）が通過した際に、4球目の遊技球が左側入賞口26に遊技球が入賞した場合には、センサ装置SE1を通過した球数の集計をリセットしてもよい。これにより、入賞口26及び貫通孔632aに連続して遊技球が入賞することを抑制できる。よって、入賞口26及び貫通孔632aに遊技球が入賞した際に開放する羽部312が、連続して開放することを抑制できる。その結果、遊技者が有利となる羽部312の開放のタイミングを分散することができるので、遊技者の興趣が低下することを抑制できる。

【0585】

40

次いで、図109から図111を参照して、第7実施形態における入賞口ユニット7600について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0586】

上記第1実施形態では、可変入賞装置650の可変板652が後方に位置した状態とされていると、貫通孔632aに遊技球が入賞する可能性が低くされる場合を説明したが、第7実施形態では、可変入賞装置650の可変板652が後方に位置した状態とされる場合でも、遊技球が2球連なる場合には貫通孔632aに入賞しやすく形成される。なお、可変板652が後方に位置した状態とは、可変板652が遊技盤13の背面側に没入した状態である。

50

【0587】

初めに、図109及び図110を参照して、第7実施形態における入賞口ユニット7600について説明する。図109は、第7実施形態における入賞口ユニット7600の正面図である。図110は、入賞口ユニット7600の分解斜視正面図である。

【0588】

図109及び図110に示すように、第7実施形態における入賞口ユニット7600は、複数の入賞口26、27、28を備える化粧板7610と、化粧板7610と対向して配設されその対向間に遊技球の流下経路を形成するベース板630と、そのベース板630との間に遊技球の送球経路を形成する経路部材640と、ベース板630に配設され、化粧板7610とベース板630との対向間を流下する遊技球を貫通孔632aに案内する可変入賞装置650とを主に備えて形成される。

10

【0589】

化粧板7610は、左始動入賞口26を備える左カバー部材611と、右始動入賞口27を備える右カバー部材612と、中始動入賞口28を備える中央カバー部材7613と、から形成される。

【0590】

中央カバー部材7613は、正面視において横長矩形の板状体から形成されると共に、左カバー部材611と右カバー部材612の中央に配置される。中央カバー部材7613には、正面側から背面側に亘って貫通される貫通孔7613eが形成される。

20

【0591】

貫通孔7613eは、中央カバー部材7613と対向して配設されるベース板630に形成される2つの連結孔632bのそれぞれの前方に形成される。連結孔632bは、正面視において左右方向（図109左右方向）に開口する幅寸法が、遊技球の外径よりも少し大きく形成されており、内部を遊技球が通過可能に形成される。

【0592】

また、貫通孔7613eは、その中心位置が連結孔632bの左右方向中央位置からベース板630に対して左右方向外側にずれた位置に形成されると共に、ベース板630側の内縁部の一部が連結孔632bの左右方向中央位置と前後方向に重なる位置に形成される。

【0593】

さらに、貫通孔7613eは、背面側から正面側に向かって凸の湾曲状（球状）に凹設される（即ち、貫通孔632aから離間する方向へ向かうに従って凹設深さが深くされる）と共に、正面側における孔の内径が遊技球の外径よりも小さく設定される。即ち、貫通孔7613eの内部を遊技球が挿通しない大きさで貫通形成される。

30

【0594】

次いで、図111を参照して、入賞口ユニット7600を流下する遊技球について説明する。図111（a）から図111（c）は、図109のC X I - C X I 線における入賞口ユニット7600の断面図である。

【0595】

図111（a）に示すように、経路部材640の内部を遊技球が2球連続して送球され、先行する遊技球が、連結孔632bの内部から中央カバー部材7613側に送球される。この場合、上述したように、貫通孔7613eは、その中心位置が連結孔632bの左右方向中央位置からベース板630に対して左右方向外側にずれた位置に形成されると共に、ベース板630側の内縁部の一部が連結孔632bの左右方向中央位置と前後方向に重なる位置に形成されるので、先行する遊技球は、貫通孔7613eの中心から左右に少しずれた位置に送球される。

40

【0596】

これにより、先行する遊技球は、図111（b）に示すように、貫通孔7613eの内縁部に案内されて、貫通孔7613eの中心位置に左右方向（図111（b）左右方向）の位置が変位される。また、この際に、貫通孔7613eは、中央カバー部材7613の

50

背面側から正面側に向かって凸の湾曲状に（即ち、連結孔 6 3 2 b 側が開放された凹部として）凹設されるので、先行する遊技球をその内縁部に留めやすくできる。

【0597】

次に、先行する遊技球に連なって後行する遊技球が連結孔 6 3 2 b の内部から中央カバー部材 7 6 1 3 側に送球されると、先行する遊技球が中央カバー部材 7 6 1 3 に形成される貫通孔 7 6 1 3 e の内縁部に案内されて、ベース板 6 3 0 に対して左右方向外側に変位された分、後行する遊技球を先行する遊技球のベース板 6 3 0 に対して中央側の球面に衝突させることができる。

【0598】

よって、後行する遊技球を先行する遊技球のベース板 6 3 0 の左右方向中央側の曲面（球面）に衝突させることができるので、その衝突により後行する遊技球に生じる反発力をベース板 6 3 0 の左右方向中央側（貫通孔 6 3 2 a 側）に向けることができる。その結果、図 1 1 1 に示すように、後行する遊技球をベース板 6 3 0 の左右方向中央側（貫通孔 6 3 2 a 側）に送球して、貫通孔 6 3 2 a に入賞させることができる。

【0599】

なお、先行する遊技球は、自重により貫通孔 7 6 1 3 e の内側から脱落すると共に、下方に流下して遊技盤 1 3 に形成されるアウト口 7 1 から回収される。

【0600】

このように、第 7 実施形態では、左右の始動入賞口 2 6, 2 7 に入賞せずにその近傍を流下する遊技球が 2 球以上あった場合に、経路部材 6 4 0 の内側を連続して通過させることで、後行する遊技球を貫通孔 6 3 2 a に入賞させやすくできる。

【0601】

即ち、第 1 の入球口と、第 2 の入球口とを備えた遊技機が知られている。この場合、第 1 の入球口に入球されなかった遊技球は、第 2 の入球口に入球されることはなく、アウト口から回収されるのみである。そのため、遊技者は、第 1 の入球口を狙って打ち出した遊技球が、第 1 の入球口に入球しなかった場合、かかる遊技球のその後の行方（流下する遊技球）に期待を持つことができない。そのため、遊技者に十分な興味を与えることができないという問題点があった。

【0602】

これに対し、第 7 実施形態によれば、左右の始動入賞口 2 6, 2 7 に入球されず流下する遊技球の通路を形成する経路部材 6 4 0 と、経路部材 6 4 0 を 2 球の遊技球が通過する場合には、2 球よりも少ない数である 1 球の遊技球が経路部材 6 4 0 を通過する場合よりも、貫通孔 6 3 2 a へ遊技球が入球しやすくする変更手段（貫通孔 7 6 1 3 e）とを備えるので、左右の始動入賞口 2 6, 2 7 に遊技球が入球しなかった場合でも、かかる遊技球の流下に注目させ、貫通孔 6 3 2 a へ入球することに対する期待を遊技者に継続して持たせることができる。特に、経路部材 6 4 0 を通過する遊技球の数によって貫通孔 6 3 2 a への入球のしやすさが変更される（始動入賞口 2 6, 2 7 に入らず、その近傍を流下する遊技球が 2 球以上あった場合に、遊技者に有利な状況を演出することができる）ので、左右の始動入賞口 2 6, 2 7 への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0603】

なお、経路部材 6 4 0 としては、例えば、遊技球が通過可能な閉じた通路として形成されるもの、遊技球の流下方向を規定する 1 又は複数の釘により形成されるもの、遊技球が転動可能な傾斜面（開放した通路）として形成されるものなどが例示される。

【0604】

また、変更手段は、経路部材 6 4 0 を通過する又は経路部材 6 4 0 から流出する先行する遊技球の流下を規制する規制手段を備え、その規制手段は、先行する遊技球に対し後行する遊技球が連続（連なる）する場合に、流下を規制された先行する遊技球に後行する遊技球を当接（衝突）させて、後行する遊技球の流下方向を貫通孔 6 3 2 a へ向かわせるように形成されるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。即ち、先行する遊技球のみ

が流下する場合よりも、先行する遊技球および後行する遊技球が流下する場合の方が貫通孔 6 3 2 a に入球しやすくできる（経路部材 6 4 0 を通過する遊技球の数によって貫通孔 6 3 2 a への入球のしやすさを変更できる）ので、左右の始動入賞口 2 6, 2 7 への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0605】

さらに、規制手段は、経路部材 6 4 0 の出口に対面する壁面に凹設される貫通孔 7 6 1 3 e として形成されるので、経路部材 6 4 0 の出口から流出した先行する遊技球を貫通孔 7 6 1 3 e に受け入れて、先行する遊技球の流下を一時的に規制することができる（即ち、後行する遊技球が衝突できるように先行する遊技球を一時的に保持できる）一方で、先行する遊技球の流下の規制の解除は、先行する遊技球がその自重により貫通孔 7 6 1 3 e から脱落（流下）することで行うことができる。よって、規制手段の形状のみで先行する遊技球の流下の規制（保持）及び規制の解除を行うことができ、これらを切り替える（規制を解除する）ための動作機構を不要とできるので、構造を簡素化して、製品コストの削減を図ることができる。

10

【0606】

また、経路部材 6 4 0 の出口から流出した遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ案内する部材（例えば、貫通孔 6 3 2 a へ向けて下降傾斜された転動面を備え、その転動面で遊技球を転動させることで、貫通孔 6 3 2 a へ遊技球を入球させやすくする可変板 6 5 2）が存在しない（可変板 6 5 2 が、貫通孔 6 3 2 a へ案内可能な位置と案内不能な位置との間で変位可能に形成され、案内不能な位置に変位された）状態であっても、貫通孔 7 6 1 3 e を利用して、後行する遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ入球させることができる。

20

【0607】

さらに、連結孔 6 3 2 b は、遊技球が転動する底面と、その底面の幅方向両側に対向して立設される側壁面とを備え、側壁面の対向間隔が遊技球の直径と略同等の寸法に設定されるので、経路部材 6 4 0 の出口から流出される遊技球の軌跡を略一定としやすくでき、かかる遊技球を規制手段（貫通孔 7 6 1 3 e）に確実に受け入れさせることができる。

【0608】

また、貫通孔 7 6 1 3 e は、貫通孔 6 3 2 a から離間する方向へ向かうに従って凹設深さが深くされるので、その貫通孔 7 6 1 3 e へ受け入れた遊技球を凹設深さが深くされる方向（即ち、貫通孔 6 3 2 a から離間する側）へ位置ずれさせて保持することができる。よって、貫通孔 7 6 1 3 e に保持された先行する遊技球へ後行する遊技球が当接（衝突）した際には、かかる後行する遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ向かわせて入球しやすくできる。

30

【0609】

さらに、出没可能に形成され突出されることで経路部材 6 4 0 の出口と貫通孔 7 6 1 3 e との間であって重力方向下方となる位置に配設される可変板 6 5 2 を備え、可変板 6 5 2 は、突出された状態では、遊技球を前記貫通孔 6 3 2 a へ誘導可能に形成されるので、貫通孔 7 6 1 3 e に保持された先行する遊技球を、突出された可変板 6 5 2 を利用して、貫通孔 6 3 2 a へ入球させることができる。即ち、先行する遊技球が貫通孔 7 6 1 3 e から脱落（落下）されると、かかる先行する遊技球を、可変板 6 5 2 により受け止め、可変板 6 5 2 によって、貫通孔 6 3 2 a へ誘導させることができる。その結果、先行する遊技球を貫通孔 6 3 2 a へ入球させることができる。

40

【0610】

次いで、図 1 1 2 から図 1 1 6 を参照して、第 8 実施形態における入賞口ユニット 8 6 0 0 について説明をする。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0611】

上記第 1 実施形態では、可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 が後方に位置した状態において、貫通孔 6 3 2 a に遊技球が入賞する可能性が低くされる場合を説明したが、第 8 実施形態では、可変入賞装置 6 5 0 の可変板 6 5 2 が後方に位置した状態においても、遊技

50

球が2球連なって経路部材8640を送球された際に貫通孔632aに入賞させやすくされる。

【0612】

図112は、第8実施形態における入賞口ユニット8600の分解斜視正面図である。図113(a)は、経路部材8640の正面図であり、図113(b)は、図113(a)のCXIIIb-CXIIIb線における経路部材8640の断面図である。

【0613】

なお、図113では、経路部材8640に形成される収容部8643が省略されて図示される。また、図113では、経路部材8640の正面側に配設されるベース板630の連結孔632b及び第2連結孔8632eが2点鎖線で図示される。

10

【0614】

図112及び図113に示すように、第8実施形態における入賞口ユニット8600は、複数の入賞口26、27、28を備える化粧板610と、化粧板610と対向して配設されその対向間に遊技球の流下経路を形成するベース板630と、そのベース板630との間に遊技球の送球経路を形成する経路部材8640と、ベース板8630に配設され、化粧板610とベース板630との対向間を流下する遊技球を入賞口26、27、28のいずれかに案内する可変入賞装置650とを主に備えて形成される。

【0615】

第8実施形態におけるベース板8630には、2つの連結孔632bの中間位置に前後方向に貫通する第2連結孔8632eが形成される。第2連結孔8632eは、その開口の大きさが遊技球の直径よりも大きく形成され、遊技球が内部を通過可能とされる。

20

【0616】

経路部材8640は、正面視横長矩形に形成されると共に、ベース板8630側が開放される略箱形状に形成される。経路部材8640は、ベース板8630に形成される左右の第2貫通孔631b、633bと連結孔632b又は第2連結孔8632eとを連結する経路を形成するための部材であり、正面視左側に形成されて第2貫通孔631b及びベース板630の正面視左側の連結孔632b又は第2連結孔8632eを連結する第1経路8641と、正面視右側に形成されて第2貫通孔633b及びベース板630の正面視右側の連結孔632b又は第2連結孔8632eを連結する第2経路8642とから形成される。

30

【0617】

また、経路部材8640は、第1経路8641及び第2経路8642のそれぞれの経路途中に、第1経路8641を転動する遊技球をベース板8630の前方に送球する経路を連結孔632b又は第2連結孔8632eに切り替える経路切替部材8644が配設される。

【0618】

経路切替部材8644は、経路部材8640の下面側に連続して形成される箱状の収容部8643の内部に収容される(図112参照)。また、収容部8643は、正面側(ベース板8630側)が開放した形状に形成される。これにより、化粧板610及びベース板8630を透明材量から形成することで、経路切替部材8644の経路の切替を遊技者から視認できる。その結果、遊技球の転動を注目させやすくでき、遊技者に興味を与え易くできる。

40

【0619】

次いで、図113を参照して、経路切替部材8644の詳細な説明をする。なお、第1経路8641及び第2経路8642の経路上に形成されるそれぞれの経路切替部材8644は、左右対称に形成されるので、左側の経路切替部材8644のみを説明して、右側の経路切替部材8644の説明は省略する。

【0620】

経路切替部材8644は、第1経路8641の底面(遊技球が転動する面)と同一平面上に配置される可変板8644aと、可変板8644aの下方に一端が配置されると共に

50

、中央部が収容部 8 6 4 3 に回転可能に軸支される伝達部材 8 6 4 4 b と、その伝達部材 8 6 4 4 b の他端の上部に配置されると共に、中央部が収容部 8 6 4 3 に軸支される規制部材 8 6 4 4 c とを主に備えて形成される。

【0 6 2 1】

可変板 8 6 4 4 a は、上面視矩形に形成されると共に一定の板厚を備える板部材から形成される。また、可変板 8 6 4 4 a は、その上面が第 1 経路 8 6 4 1 の底面の一部を形成している（経路部材 8 6 4 0 の底面と同一平面上に配置される）。即ち、可変板 8 6 4 4 a は、経路部材 8 6 4 0 の底面と同様に経路部材 8 6 4 0 の左右方向外側から左右方向中央側に向けて下降傾斜する姿勢で配置される。これにより、第 1 経路 8 6 4 1 に送球された遊技球を下方に流下させることができる。

10

【0 6 2 2】

可変板 8 6 4 4 a は、一端側に前後方向に貫通する貫通孔 8 6 4 4 a 2 と、他端側の下面から円弧状に突出する当接板 8 6 4 4 a 1 とを主に備えて形成される。

【0 6 2 3】

貫通孔 8 6 4 4 a 2 は、図示しない円柱状の棒部材が内部に挿通される。よって、その棒部材が収容部 8 6 4 3 に取着されることで、可変板 8 6 4 4 a を回転可能な状態で経路部材 8 6 4 0 に軸支することができる。また、可変板 8 6 4 4 a と収容部 8 6 4 3 との間には、図示しない付勢ばねが配設されており、可変板 8 6 4 4 a は、通常の状態時において、その上面が経路部材 8 6 4 0 の底面と面一な位置に配置される。

20

【0 6 2 4】

伝達部材 8 6 4 4 b は、角柱状に形成されており、一端側が可変板 8 6 4 4 a の当接板 8 6 4 4 a 1 と当接して配置され、他端側が後述する規制部材 8 6 4 4 c の他端側の底面に当接して配置される。

【0 6 2 5】

また、伝達部材 8 6 4 4 b は、中央位置を軸心に回転可能に収容部 8 6 4 3 に配設されており、可変板 8 6 4 4 a が変位されることにより変位できる。

【0 6 2 6】

規制部材 8 6 4 4 c は、一方に延設される角柱状に形成されると共に、一端側と他端側とのそれぞれの上面から上方に突出する第 1 突起 8 6 4 4 c 1 及び第 2 突起 8 6 4 4 c 2 を備えて形成される。また、規制部材 8 6 4 4 c は、その中間位置で回転可能な状態で収容部 8 6 4 3 に配設される。これにより、規制部材 8 6 4 4 c は、変位することで第 1 突起 8 6 4 4 c 1 及び第 2 突起 8 6 4 4 c 2 の位置を変位させることができる。

30

【0 6 2 7】

第 1 突起 8 6 4 4 c 1 は、経路部材 8 6 4 0 の第 1 経路 8 6 4 1 に重力方向に貫通して形成される貫通孔の内部を挿通可能に配設される。また、第 1 突起 8 6 4 4 c 1 は、通常状態（可変板 8 6 4 4 a が変位前（第 1 経路 8 6 4 1 と面一）の状態）において、図示しない付勢ばねにより、その先端が第 1 経路 8 6 4 1 よりも上方に配置される。

【0 6 2 8】

さらに、第 1 突起 8 6 4 4 c 1 の突出位置は、第 1 経路 8 6 4 1 の下流（経路部材 8 6 4 0 の中央部）側の連結孔 6 3 2 b の側面と前後方向に重なる位置とされると共に、第 1 経路 8 6 4 1 の前後方向中央位置とされる。これにより、第 1 経路 8 6 4 1 を転動する遊技球を第 1 突起 8 6 4 4 c 1 に当接させて連結孔 6 3 2 b を挿通してベース板 8 6 3 0 の前方に送球することができる。

40

【0 6 2 9】

なお、第 1 突起 8 6 4 4 c 1 との先端面と対向する経路部材 8 6 4 0 の内周面との距離寸法は、遊技球の外径よりも小さく設定されており、第 1 経路 8 6 4 1 を流下する遊技球が第 1 突起 8 6 4 4 c 1 を乗り越えることが防止される。

【0 6 3 0】

第 2 突起 8 6 4 4 c 2 は、経路部材 8 6 4 0 の第 1 経路 8 6 4 1 に切欠き形成される切欠き部分の内周面を通過可能に配設される。また、第 2 突起 8 6 4 4 c 2 は、通常の状態

50

(可変板 8 6 4 4 a が変位前 (第 1 経路 8 6 4 1 と面一) の状態) において、その先端が第 1 経路 8 6 4 1 と面一の状態に配置される。よって、通常の状態では、第 1 経路 8 6 4 1 を転動する遊技球が第 2 突起 8 6 4 4 c 2 によって阻害されることを抑制できる。

【0 6 3 1】

一方、規制部材 8 6 4 4 c が変位されて、第 2 突起が 8 6 4 4 c 2 が、第 1 経路 8 6 4 1 の上方へ配置されると、第 2 突起 8 6 4 4 c 2 の先端面が第 1 経路 8 6 4 1 と面一に配置される。

【0 6 3 2】

これにより、第 1 経路 8 6 4 1 を転動する遊技球は、第 2 突起 8 6 4 4 c 2 に規制されず下方に流下でき、第 2 連結孔 8 6 3 2 e を通過してベース板 8 6 3 0 の前方に送球される。

10

【0 6 3 3】

この場合、第 2 突起 8 6 4 4 c 2 の突出位置は、連結孔 6 3 2 b の背面側に設定されると共に、前後方向位置が、連結孔 6 3 2 b 側の端部に設定される。これにより、連結孔の一端と第 2 突起 8 6 4 4 c 2 との対向間の距離寸法を遊技球の外径よりも小さくして、第 1 経路 8 6 4 1 を転動する遊技球が連結孔 6 3 2 b を挿通することを抑制できる。

【0 6 3 4】

次いで、図 1 1 4 を参照して第 1 経路 8 6 4 1 に遊技球が 1 球送球された際の遊技球の流下について説明する。図 1 1 4 (a) は、経路部材 8 6 4 0 の正面図であり、図 1 1 4 (b) は、経路部材 8 6 4 0 の断面図である。

20

【0 6 3 5】

なお、図 1 1 4 では、経路部材 8 6 4 0 に形成される収容部 8 6 4 3 が省略されて図示される。また、図 1 1 4 では、経路部材 8 6 4 0 の正面側に配設されるベース板 6 3 0 の連結孔 6 3 2 b 及び第 2 連結孔 8 6 3 2 e が 2 点鎖線で図示される。さらに、図 1 1 4 (b) の断面図は、図 1 1 2 (b) の断面図と対応する。

【0 6 3 6】

図 1 1 4 に示すように、貫通孔 6 3 1 b (図 1 1 2 参照) から経路部材 8 6 4 0 へ 1 球の遊技球が送球されると、遊技球が第 1 経路 8 6 4 1 の傾斜によって転動して連結孔 6 3 2 b 側に転動される。

【0 6 3 7】

30

転動する遊技球は、第 1 経路 8 6 4 1 から可変板 8 6 4 4 a の上部を転動して、連結孔 6 3 2 b 側に転動され、連結孔 6 3 2 b の背面側に突出する第 1 突起 8 6 4 4 c 1 に当接して、連結孔 6 3 2 b 側に送球される。即ち、第 1 経路 8 6 4 1 内に 1 球の遊技球が送球された場合には、その遊技球を連結孔 6 3 2 b を通過させてベース板 8 6 3 0 の前方に送球することができる。

【0 6 3 8】

次いで、図 1 1 5 及び図 1 1 6 を参照して第 1 経路 8 6 4 1 に 2 球の遊技球が連続して流下された場合の説明をする。図 1 1 5 (a) 及び図 1 1 6 (a) は、経路部材 8 6 4 0 の正面図であり、図 1 1 5 (b) 及び図 1 1 6 (b) は、経路部材 8 6 4 0 の断面図である。

40

【0 6 3 9】

なお、図 1 1 5 及び図 1 1 6 では、経路部材 8 6 4 0 に形成される収容部 8 6 4 3 が省略されて図示される。また、図 1 1 5 では、経路部材 8 6 4 0 の正面側に配設されるベース板 6 3 0 の連結孔 6 3 2 b 及び第 2 連結孔 8 6 3 2 e が 2 点鎖線で図示される。さらに、図 1 1 5 (b) 及び図 1 1 6 (b) の断面図は、図 1 1 2 (b) の断面図と対応する。

【0 6 4 0】

図 1 1 5 に示すように、通孔 6 3 1 b (図 1 1 2 参照) から経路部材 8 6 4 0 へ 2 球の遊技球が連続して送球されると、遊技球が第 1 経路 8 6 4 1 の傾斜によって転動して連結孔 6 3 2 b 側に転動される。

【0 6 4 1】

50

転動する遊技球は、第1経路8641から可変板8644aの上部を転動する。この際に、可変板8644aに取着される付勢ばねの付勢力よりも、転動する遊技球の重力の方が大きくされる。その結果、可変板8644aに2球の遊技球が乗った際に、可変板8644aを変位させることができる。

【0642】

可変板8644aが変位されると、可変板8644aの変位に伴って、可変板8644aに形成される当接板8644a1が下方に変位される。従って、当接板8644a1の先端に当接される伝達部材8644bの一端が下方に変位され、伝達部材8644bが回転される。この伝達部材8644bの回転変位により、伝達部材8644bの他側が上方に変位され、その伝達部材8644bの他側の上方に配置される規制部材8644cの一側が上方に変位される。その結果、規制部材8644cの第1突起8644c1が下方に変位すると共に、第2突起8644c2が上方に変位される。

10

【0643】

第2突起8644c2が上方に突出した状態では、上述したように遊技球が第1経路8641を転動して、第2連結孔8632eの背面側まで転動可能とされる。よって、2球の遊技球のうち、先行する遊技球を第2連結孔8632eからベース板8630の正面側に送球することができる。

【0644】

次に、図116に示すように、先行する遊技球が可変板8644aの上部から、可変板8644aよりも連結孔632b側の第1経路8641に乗ると、可変板8644aに取着される付勢ばねの付勢力が遊技球の重力よりも大きくなり、第2突起8644c2を上方に位置した状態が解除され第1突起8644c1を上方に位置する状態へと変位する。

20

【0645】

この場合、先行する遊技球は、第1突起8644c1よりも、第2連結孔8632e側の位置に転動しているので、上述したように第2連結孔8632eを通過させてベース板8630の前方に送球することができる。

【0646】

一方、後行する遊技球は、可変板8644aの上部に位置されるので、第1突起8644c1に当接して、連結孔632b側に送球される。即ち、後行する遊技球は、連結孔632bを通過してベース板8630の前方に送球される。

30

【0647】

このように、遊技球を案内する案内手段は、経路部材8640を通過する遊技球が転動される可変板8644aと、その可変板8644aに連動可能に連結されると共に第1位置（図113（a）に示す位置）と第2位置（図115（a）に示す位置）との間で変位可能に形成され経路部材8640を通過する遊技球の進路を変更させる規制部材8644cとを備え、規制部材8644cが第2位置に変位された状態での遊技球の進路が、第1位置に変位された状態での遊技球の進路よりも貫通孔632aへ入球しやすい進路とされ、可変板8644aを第1の数の遊技球が転動する場合には、規制部材8644cが第2位置に変位されると共に、可変板8644aを第1の数（本実施形態では、2球）よりも少ない第2の数（本実施形態では、1球）の遊技球が転動する場合には、規制部材8644cが第1位置に変位されるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【0648】

即ち、第2の数の遊技球が流下する場合よりも、その第2の数よりも多い数である第1の数の遊技球が流下する場合の方が貫通孔632aに入球しやすくなる（経路部材8640を通過する遊技球の数によって貫通孔632aへの入球のしやすさを変更できる）ので、第1の入球口（左右の始動入賞口26, 27）への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0649】

また、規制部材8644cが前記可変板8644aよりも下流側に配設されるので、所定の遊技球の行方（進路）を、その所定の遊技球に後行する遊技球の数および連なり具合

50

と関係付けることができ、その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。即ち、後行する遊技球が連なっている場合（即ち、本実施形態では、3球以上の遊技球が連なっている場合）には、可変板8644aを転動する遊技球の数が第1の数を維持している間は、規制部材8644cを第2位置に維持して、規制部材8644cに到達した各遊技球を貫通孔632aへ入球しやすくできる一方、後行する遊技球の連なりが分断され、可変板8644aを転動する遊技球の数が第2の数以下となった場合には、規制部材8644cを第1位置に変位させて、規制部材8644cに到達した各遊技球を上述べた場合（規制部材8644cが第2位置に変位された場合）よりも貫通孔632aへ入球し難くできる。よって、後行する遊技球の数およびその連なり具合にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【0650】

次いで、図117から図122を参照して第9実施形態における入賞口ユニット9600について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0651】

上記第1実施形態では、可変入賞装置650の可変板652が後方に位置した状態において、貫通孔632aに遊技球が入賞する可能性が低くされる場合を説明したが、第9実施形態では、可変入賞装置650の可変板652が後方に位置した状態においても、打遊技球が複数個経路部材9640を送球された際に、貫通孔632aに入賞させやすくされる。

20

【0652】

図117は、第9実施形態における入賞口ユニット9600の正面図であり、図118は、入賞口ユニット9600の分解斜視正面図である。なお、図117では、化粧板610の図示が省略されると共に、背面側に配設される経路部材9640の外形が鎖線で図示される。

【0653】

図117及び図118に示すように、第9実施形態における入賞口ユニット9600は、複数の入賞口26、27、28を備える化粧板610と、化粧板610と対向して配設されその対向間に遊技球の流下経路を形成するベース板9630と、そのベース板9630との間に遊技球の送球経路を形成する経路部材9640と、ベース板9630に配設され、化粧板610とベース板9630との対向間を流下する遊技球を貫通孔632aに案内する可変入賞装置650とを主に備えて形成される。

30

【0654】

第9実施形態におけるベース板9630には、2つの連結孔632bの中間位置に前後方向に貫通する第2連結孔8632eが形成される。また、第2連結孔8632eは、連結孔632bよりも下方に配置される。

【0655】

経路部材9640は、正面視横長矩形に形成されると共に、ベース板8630側が開放される略箱形状に形成される。経路部材8640は、ベース板8630に形成される第2貫通孔631b、633bと連結孔632b又は第2連結孔8632eを連結する経路を形成するための部材である。

40

【0656】

経路部材9640は、正面視左側に形成されて第2貫通孔631b及びベース板9630の正面視左側の連結孔632bを連結する第1経路9641と、その第1経路9641の下側に形成され、第1経路9641及び第2連結孔8632eとを連結する第3経路9645と、正面視右側に形成されて第2貫通孔633b及びベース板9630の正面視右側の連結孔632bを連結する第2経路9642と、その第2経路9642の下側に形成され、第2経路9642及び第2連結孔8632eを連結する第4経路9646とを主に備えて形成される。

【0657】

50

また、経路部材 9 6 4 0 は、第 1 経路 9 6 4 1 及び第 2 経路 9 6 4 2 のそれぞれの経路途中に、第 1 経路 9 6 4 1 又は第 2 経路 9 6 4 2 を転動する遊技球の転動経路を第 3 経路又は 9 6 4 5 第 4 経路 9 6 4 6 に切り替える経路切替部材 9 6 4 4 が配設される。

【0 6 5 8】

次いで、図 1 1 9 を参照して経路部材 9 6 4 0 について説明する。図 1 1 9 (a) 及び図 1 1 9 (b) は、経路部材 9 6 4 0 の正面図である。なお、図 1 1 9 では、経路部材 9 6 4 0 の前方に配置されるベース板 9 6 3 0 の第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b と、連結孔 6 3 2 b と、第 2 連結孔 8 6 3 2 e とが 2 点鎖線で図示される。

【0 6 5 9】

図 1 1 9 に示すように、経路部材 9 6 4 0 に配設される経路切替部材 9 6 4 4 は、板状体から形成される可変板 9 6 4 4 a から構成される。可変板 9 6 4 4 a は、一端側（遊技球の転動方向終端側（連結孔 6 3 2 b 側））が回転可能な状態で経路部材 9 6 4 0 に配設（軸支）されると共に、経路部材 9 6 4 0 との間に図示しない付勢ばねが配置され、他端側が上方に付勢された状態で配置される。

10

【0 6 6 0】

また、可変板 9 6 4 4 a は、その上面が第 1 経路 9 6 4 1 又は第 2 経路 9 6 4 2 の転動面と同一平面に位置する状態で配設される（図 1 1 9 (a) 参照）。さらに、可変板 9 6 4 4 a は、上面を転動する遊技球から付勢ばねの付勢力よりも大きい力が作用されると、回転され他端側を第 3 経路 9 6 4 5 又は第 4 経路 9 6 4 6 へ下降傾斜させた姿勢に変位できる（図 1 1 9 (b) 参照）。

20

【0 6 6 1】

次いで、図 1 2 0 を参照して、経路部材 9 6 4 0 に 1 球の遊技球が送球された場合の説明をする。図 1 2 0 (a) 及び図 1 2 0 (b) は、経路部材 9 6 4 0 の正面図である。なお、図 1 2 0 では、経路部材 9 6 4 0 の前方に配置されるベース板 9 6 3 0 の第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b と、連結孔 6 3 2 b と、第 2 連結孔 8 6 3 2 e とが 2 点鎖線で図示される。また、図 1 2 0 (a) 及び図 1 2 0 (b) では、経路部材 9 6 4 0 の内側を遊技球が転動する際の遷移状態が順に図示される。

【0 6 6 2】

さらに、以下では、第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b から送球される遊技球の転動は、転動方向が反対であるのみであるので、左側を転動する遊技球のみ説明をして、右側を転動する遊技球についての説明は省略する。

30

【0 6 6 3】

図 1 2 0 (a) 及び図 1 2 0 (b) に示すように、第 2 貫通孔 6 3 1 b から経路部材 9 6 4 0 の内側に送球される遊技球が、1 球の場合は、第 1 経路 9 6 4 1 及び可変板 9 6 4 4 a 上を転動して連結孔 6 3 2 b へ送球される。即ち、経路部材 9 6 4 0 に 1 球の遊技球が送球された場合には、その遊技球を連結孔 6 3 2 b を通過させてベース板 9 6 3 0 の正面側に送球することができる。

【0 6 6 4】

次いで、図 1 2 1 及び図 1 2 2 を参照して、経路部材 9 6 4 0 に 2 球の遊技球が送球された場合の説明をする。図 1 2 1 (a) 及び図 1 2 1 (b) は、入賞口ユニット 9 6 0 0 の正面図であり、図 1 2 2 (a) 及び図 1 2 2 (b) は、入賞口ユニット 9 6 0 0 の正面図である。なお、図 1 2 1 及び図 1 2 2 では、経路部材 9 6 4 0 の前方に配置されるベース板 9 6 3 0 の第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b と、連結孔 6 3 2 b と、第 2 連結孔 8 6 3 2 e とが 2 点鎖線で図示される。また、図 1 2 1 から図 1 2 2 では、経路部材 9 6 4 0 の内側を遊技球が転動する際の遷移状態が順に図示される。

40

【0 6 6 5】

図 1 2 2 (a) 及び図 1 2 2 (b) に示すように、第 2 貫通孔 6 3 1 b から経路部材 9 6 4 0 の内側に送球される遊技球が、2 球以上送球されると、2 球の遊技球が第 1 経路 9 6 4 1 から可変板 9 6 4 4 a の上面へ転動された際に、可変板 9 6 4 4 a の他端側が下方に回転変位する。

50

【0666】

即ち、可変板9644aを付勢する付勢力は、1球の遊技球が可変板9644aの上面に作用させる荷重よりも大きく設定されると共に、2球の遊技球が上面に作用させる荷重よりも小さく設定される。これにより、可変板9644aの上面を2球の遊技球が転動する場合にのみ、可変板9644aを変位させることができる。

【0667】

可変板9644aが変位されると、上述したように可変板9644aの他端側が第3経路9645の上面に変位されて、遊技球を第3経路9645に送球することができる。

【0668】

図122(a)に示すように2球の遊技球が、第3経路9645に送球されると、可変板9644aの上面にかかる荷重がなくなるため、付勢力により可変板9644aが変位して他端側が上方へ（遊技球が送球される前の位置へ）変位する。

10

【0669】

これにより、図122(b)に示すように、第3経路9645に送球された遊技球を第2連結孔8632側に送球可能な状態となる。その結果、2球の遊技球は、第3経路9645を転動して第2連結孔8632からベース板9630の正面側に送球される。

【0670】

即ち、経路部材9640に2球連続して遊技球が送球されると、2球とも第2連結孔8632を通過させてベース板9630の正面側に送球することができる。

【0671】

20

よって、第9実施形態では、左始動入賞口26に入賞せず、その近傍を流下する遊技球が2球以上連続した場合に、2球とも入賞する可能性を与えることができる。その結果、遊技者に興味を与え易くできる。

【0672】

次いで、図123から図130を参照して第10実施形態における経路切替部材10670について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0673】

上記第9実施形態では、第1経路9641と第3経路9645との経路の切り換えを遊技球の荷重で行う場合を説明したが、第10実施形態では、第2経路10642と第3経路10643との経路の切替を経路切替部材10670の変位と磁力とにより行う場合を説明する。

30

【0674】

初めに、図123を参照して経路切替部材10670の構成について詳細な説明をする。図123(a)は、第10実施形態における経路切替部材10670の上面図であり、図123(b)は、経路切替部材10670の正面図であり、図123(c)は、経路切替部材10670の分解斜視正面図である。

【0675】

図123に示すように、経路切替部材10670は、円柱状に形成されるベース部材10671と、そのベース部材10671の内部に配設される複数の磁石10672とを主に備えて形成される。

40

【0676】

ベース部材10671は、重力方向下側に配置されると共に、内部が凹設される下側ベース部材10671bと、その下側ベース部材10671bの上部に配置される上側ベース部材10671aとを主に備えて形成される。

【0677】

下側ベース部材10671bは、その外周面に径方向内側に向かって凹設される溝部10671b1と、その溝部10671b1の内側に上面側から軸方向に凹設される凹部10671b2と、軸心に貫通形成される貫通孔10671b3とを主に備えて形成される。

50

【0678】

溝部10671b1は、下側ベース部材10671bの外周面に周方向等間隔に複数箇所（本実施形態では、4箇所）に形成される。溝部10671b1は、後述する磁石10672の磁力により遊技球をその内面に吸着する面であり、遊技球の外形よりも小さい幅で凹設される。

【0679】

凹部10671b2は、内部に後述する磁石10672を収容する孔であり、磁石10672の外形よりも大きい形状に凹設される。これにより、磁石10672を内部に収容することができる。

【0680】

貫通孔10671b3は、後述する磁石10672と共に図示しない駆動モータの軸が内嵌される孔である。貫通孔10671b3に駆動モータの軸が連結（内嵌）されることで、駆動モータの駆動力により経路切替部材10670を回転させることができる。

【0681】

上側ベース部材10671aは、下側ベース部材10671bの外径と略同一の外径に形成され、下側ベース部材10671bの上部を覆って配置されることで、凹部10671b2に収容した磁石10672が抜け出ることを防止できる。

【0682】

また、上側ベース部材10671aの軸心には貫通孔10671a1が貫通形成される。貫通孔10671a1と貫通孔10671b3とに駆動モータの軸が内嵌されることで、経路切替部材10670の回転を安定させることができる。

【0683】

磁石10672は、溝部10671b1の内側に形成される凹部10671b2に収容されることで、溝部10671b1の外周面に磁力を作用させることができる。これにより、経路切替部材10670（溝部10671b1）の外周面に遊技球を吸着することができる。

【0684】

次いで、図124を参照して、経路切替部材10670が配置された経路について説明をする。図124（a）は、経路切替部材10670及び各経路10641、10642、10645の上面図である。図124（b）は、図124（a）の矢印CXXIVb方向視における経路切替部材10670及び各経路10641、10642、10645の側面図である。図124（c）は、図124（a）の矢印CXXIVc方向視における経路切替部材10670及び各経路10641、10642、10645の側面図である。図124（d）は、図124（a）の矢印CXXIVd方向視における経路切替部材10670及び各経路10641、10642、10645の側面図である。

【0685】

なお、図124（a）から図124（d）では、各経路10641、10642、10645が模式的に図示される。また、図124（d）では、第2経路10642及び第3経路10645が鎖線で図示される。

【0686】

図124（a）から図124（d）に示すように、第1経路10641は、経路切替部材10670の外周面に沿って湾曲して形成される。また、第1経路10641は、溝部10671b1の上下方向（図123（b）上下方向）中央位置から遊技球の略半径分下方に底面が位置して形成される。第1経路10641の底面は、経路切替部材10670側に向かって傾斜して形成されると共に、その転動方向の両端から重力方向上側に立設される壁部が形成される。これにより、第1経路10641に送球された遊技球を経路切替部材10670側に転動させることができる。

【0687】

また、第1経路10641に立設される壁部は、経路切替部材10670の外周面に沿う位置で非形成とされる。これにより、第1経路10641を転動する遊技球を経路切替

10

20

30

40

50

部材 10670 の外周面に形成される溝部 10641a1 の内面に吸着させることができる。

【0688】

なお、第 1 経路 10641 の上流側は、入賞口ユニット 600 のベース板 630 に貫通形成される第 2 貫通孔 631b、633b の背面側に連結される。よって、第 2 貫通孔 631b、633b の内部に送球された遊技球を第 1 経路 10641 を転動させることで経路切替部材 10670 に案内することができる。

【0689】

第 2 経路 10642 は、第 2 経路 10642 の始端側が経路切替部材 10670 の周方向に第 1 経路 10641 の終端側と所定の間隔を隔てて配置されると共に、経路切替部材 10670 の外周面に沿って形成される。第 2 経路 10642 及び第 1 経路 10641 は、経路切替部材 10670 の軸方向に同一の位置に形成される。

10

【0690】

なお、第 2 経路 10642 が第 1 経路 10641 よりも高い位置に形成されていても良く、この場合、後述するように後行する遊技球が先行する遊技球に吸着して先行する遊技球に垂下した際に、その吸着面にかかる後行する遊技球の荷重を作用させ難くできる。

【0691】

第 3 経路 10645 は、第 2 経路 10642 の重力方向下側（図 124（d）下側）に形成される。また、第 3 経路 10645 の始端側は、第 2 経路 10642 よりも経路切替部材 10670 の周方向に延設して形成される。即ち、第 3 経路 10645 はの始端側は、第 2 経路 10642 の始端側よりも、第 1 経路 10641 の終端側に近接される。

20

【0692】

なお、第 2 経路 10642 の下流側（終端側）は、連結孔 632b の背面側に連結され、第 3 経路の下流側（終端側）は、第 2 連結孔 8632e に連結される。即ち、第 2 経路 10642 よりも、第 3 経路 10645 に送球される遊技球の方が貫通孔 632a に入賞する可能性を高くすることができる。

【0693】

また、経路切替部材 10670 は、上述したように駆動モータに連結されており、駆動モータの駆動により回転変位される。経路切替部材 10670 の回転方向は、上面視（図 124（a）方向視）において左周りに回転される。

30

【0694】

次いで、図 125 及び図 126 を参照して、第 1 経路 10641 に 1 球の遊技球が送球された場合の説明をする。図 125（a）は、経路切替部材 10670 及び各経路 10641、10642、10645 の上面図であり、図 125（b）は、経路切替部材 10670 及び各経路 10641、10642、10645 の側面図である。図 126（a）は、経路切替部材 10670 及び各経路 10641、10642、10645 の上面図であり、図 126（b）は、経路切替部材 10670 及び各経路 10641、10642、10645 の側面図である。

【0695】

なお、図 125（b）は、図 124（b）と対応し、図 126（b）は、図 124（d）と対応する。

40

【0696】

図 125 及び図 126 に示すように、第 1 経路 10641 に遊技球が送球されると、遊技球は、第 1 経路 10641 を転動して、経路切替部材 10670 の外周面に沿って転動される。この場合、上述したように、経路切替部材 10670 には、その外周面に溝部 10671b1 が形成されており、内部に配設される磁石 10672 によりその外周面に遊技球を吸着可能に形成されるので、第 1 経路 10641 を転動する遊技球を溝部 10671b1 の内面に吸着することができる。

【0697】

上述したように、経路切替部材 10670 は、駆動モータにより回転変位されるので、

50

溝部 10671b1 に遊技球を吸着させた状態で経路切替部材 10670 を回転させることで、遊技球を第 2 経路 10642 に送球することができる。

【0698】

なお、溝部 10671b1 に吸着された状態で第 2 経路 10642 に運ばれた遊技球は、第 2 経路 10642 の側面に形成される立設壁に当接することにより、溝部 10671b1 から脱落される。

【0699】

以上のように、第 1 経路 10641 に遊技球が 1 球転動された場合は、遊技球を第 2 経路 10642 に送球することができる。

【0700】

なお、第 1 経路 10641 を転動する遊技球が、溝部 10671b1 に吸着されなかった場合には、第 1 経路 10641 の終端側および第 2 経路 10642 の始端側の間に形成される隙間に遊技球が送球されて所定の回収経路に送球される。

【0701】

次いで、図 127 から図 130 を参照して、第 1 経路 10641 に 2 球の遊技球が連続して送球（落下）された場合の説明をする。図 127（a）、図 128（a）、図 129（a）及び図 130（a）は、経路切替部材 10670 及び各経路 10641、10642、10645 の上面図であり、図 127（b）、図 128（b）、図 129（b）及び図 130（b）は、経路切替部材 10670 及び各経路 10641、10642、10645 の側面図である。

【0702】

なお、図 127（b）は図 124（b）と、図 128（b）は図 124（c）と、図 129（b）は図 124（c）と、図 130（b）は図 124（c）とそれぞれに対応する。また、図 127 から図 130 は、2 球の遊技球が送球される遷移状態が順に図示される。

【0703】

初めに、図 127（a）及び図 127（b）に示すように、第 1 経路 10641 に 2 球の遊技球が連続して送球されると、先行する遊技球が、経路切替部材 10670 の溝部 10671b1 の内面に吸着される。これにより、吸着された遊技球（先行する遊技球）が磁性を帯び、この先行する遊技球の外周面に後行する遊技球が吸着される。

【0704】

図 128（a）及び図 128（b）に示すように、溝部 10671b1 の内側に先行する遊技球が吸着された状態で経路切替部材 10670 が回転して、先行する遊技球が第 1 経路 10641 及び第 2 経路 10642 の隙間に位置されると、後行する遊技球が先行する遊技球の下側に宙づりにされた（吊り下げられた）状態とされる。

【0705】

図 129（a）及び図 130（b）に示すように、後行する遊技球が先行する遊技球の下側に宙づりにされた状態で、経路切替部材 10670 がさらに回転されると、先行する遊技球と後行する遊技球との間に、第 2 経路 10642 の底面を形成する板の第 1 経路 10641 側に形成される先端部 10642a が差し込まれる。

【0706】

先端部 10642a は、先細平板状に形成され、経路切替部材 10670 の下面に吸着される遊技球（先行する遊技球）と、その遊技球に吸着されて下側に吊り下げられた遊技球（後行する遊技球）との間の吸着位置に先端が挿入される高さ位置に略水平な姿勢で配設されるので、経路切替部材 10670 の下面に先行する遊技球が吸着されると共にそのの先行する遊技球に後行する遊技球が吸着されている場合には、これら遊技球どうしの吸着をスムーズに解除して、後行する遊技球（下側に吊り下げられた遊技球）のみを脱落させやすくなる。

【0707】

これにより、図 130（a）及び図 130（b）に示すように、後行する遊技球は、先

10

20

30

40

50

行する遊技球の外周面から脱落される。よって、先行する遊技球は第1経路10641に、後行する遊技球は第2経路10642に、それぞれ送球することができる。即ち、第1経路10641に遊技球が連続して送球された場合に、1球は有利な経路に送球することができる。その結果、遊技者に興味を与えることができる。

【0708】

このように、遊技球を案内する案内手段は、回転可能に形成される経路切替部材10670と、その経路切替部材10670に配設され遊技球を経路切替部材10670の外面に垂下状態で吸着させる磁石10672と、その磁石10672によって経路切替部材10670の外面に吸着された遊技球の経路切替部材10670の回転に伴う軌跡上に位置することで遊技球に当接して経路切替部材10670から遊技球を脱落させる先端部10642aとを備え、先端部10642aは、経路切替部材10670の外面に吸着される1球目の（先行する）遊技球よりも重力方向下方に位置すると共に、経路切替部材10670の外面に吸着されて送球される遊技球よりも、先端部10642aの当接により経路切替部材10670から脱落された遊技球の方が、貫通孔632aへ遊技球が入球しやすくなるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【0709】

即ち、経路切替部材10670の外面に1の遊技球のみが吸着される場合よりも、経路切替部材10670の外面に吸着される遊技球に、1（又は2以上）の遊技球が更に吸着されている場合の方が、貫通孔632aに入球しやすくなる（通路部材を通過する遊技球の数によって貫通孔632aへの入球のしやすさを変更できる）ので、左右の始動入賞口26、27への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

20

【0710】

特に、第10実施形態では、複数の遊技球が経路切替部材10670へ向けて転動される場合であっても、遊技球が連なっている場合には、経路切替部材10670に先行する遊技球を吸着させると共にその先行する遊技球に後行する遊技球を吸着させやすく、少なくとも後行する遊技球を貫通孔632aへ入球させやすくなる一方、遊技球どうしが所定の間隔を隔てている場合には、経路切替部材10670に先行する遊技球を吸着させられるが、その先行する遊技球に後行する遊技球を吸着させられず、後行の遊技球も経路切替部材10670（先行する遊技球とは別の磁石10672）に吸着されることとなる。即ち、先行および後行の両者ともに貫通孔632aへは入球され難くされる。よって、遊技球の数だけでなく、それらの連なり具合にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

30

【0711】

また、第10実施形態によれば、経路切替部材10670の外面に垂下状態で遊技球を吸着させ、その垂下状態のままで遊技球を経路切替部材10670の回転に伴って送球するので、吸着までの転動速度や転動方向、吸着位置などのばらつきを要因として、ぶらぶらと揺動する不安定な状態として、経路切替部材10670から遊技球が脱落する形態も形成できる。即ち、1の遊技球のみが経路切替部材10670に吸着されている場合（先端部10642aに当接されない場合）であっても、かかる遊技球が脱落され、貫通孔632aへ入球させやすくなるという演出を行うことができる。

40

【0712】

さらに、経路切替部材10670に遊技球が1球のみ吸着されている場合には、かかる遊技球へ先端部10642aが作用することを抑制して、その遊技球の吸着を維持しやすくなる。即ち、遊技球の経路切替部材10670の外面への吸着状態が不安定であっても、遊技球が第2経路10642の入口まで送球された際に、第3経路10643に阻害されずに第2経路10642に入れることができる。

【0713】

よって、1の遊技球のみが経路切替部材10670に吸着され垂下されている（吊り下げられている）場合と、2以上の遊技球が経路切替部材10670に吸着され連なって垂

50

下されている場合とでの貫通孔 6 3 2 a への入球のしやすさの差をより明確とできる。これにより、遊技球の数やそれらの連なり具合を遊技者に更に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0714】

次いで、図 1 3 1 から図 1 3 7 を参照して、第 1 1 実施形態における可変入賞装置 1 1 6 5 0 について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0715】

上記第 1 実施形態では、連結孔 6 3 2 b と挿通孔 6 3 2 c とが離間して形成される場合を説明したが、第 1 1 実施形態では、連結孔 1 1 6 3 2 b と挿通孔 1 1 6 3 2 c とが連結して形成される。

10

【0716】

初めに、図 1 3 1 から図 1 3 3 を参照して、第 1 1 実施形態における入賞口ユニット 1 1 6 0 0 の構成について説明する。図 1 3 1 は、第 1 1 実施形態における入賞口ユニット 1 1 6 0 0 の正面図である。図 1 3 2 は、入賞口ユニット 1 1 6 0 0 の分解斜視正面図である。図 1 3 3 は、入賞口ユニット 1 1 6 0 0 の分解斜視背面図である。なお、図 1 3 1 では、化粧板 6 1 0 の図示が省略されると共に、経路部材 1 1 6 4 0 の外形が鎖線で図示される。

【0717】

図 1 3 1 から図 1 3 3 に示すように、第 1 1 実施形態における入賞口ユニット 1 1 6 0 0 は、複数の入賞口 2 6, 2 7, 2 8 を備える化粧板 6 1 0 と、化粧板 6 1 0 と対向して配設されその対向間に遊技球の流下経路を形成するベース板 1 1 6 3 0 と、そのベース板 1 1 6 3 0 との間に遊技球の送球経路を形成する経路部材 1 1 6 4 0 と、ベース板 1 1 6 3 0 に配設され、化粧板 6 1 0 とベース板 1 1 6 3 0 との対向間を流下する遊技球を貫通孔 6 3 2 a に案内する可変入賞装置 1 1 6 5 0 とを主に備えて形成される。

20

【0718】

ベース板 1 1 6 3 0 の中央凹部 6 3 2 は、ベース板 6 3 0 の左右方向略中央部に貫通形成される貫通孔 6 3 2 a と、その貫通孔 6 3 2 a の両隣に貫通形成される 2 つの挿通孔 1 1 6 3 2 c と、その挿通孔 1 1 6 3 2 c の上方に連続して形成される連結孔 1 1 6 3 2 b とを主に備えて形成される。

30

【0719】

挿通孔 1 1 6 3 2 c は、後述する可変入賞装置 1 1 6 5 0 の可変板 1 1 6 5 2 が挿入される開口であり、正面視横長矩形に形成されると共に、貫通孔 6 3 2 a に向かうに従って下降傾斜して形成される。

【0720】

連結孔 1 1 6 3 2 b は、後述する、経路部材 1 1 6 4 0 を送球される遊技球がベース板 1 1 6 3 0 の正面側に排出される開口であり、挿通孔 1 1 6 3 2 c の外側（貫通孔 6 3 2 a から離間した側）の上部から連続して貫通形成される。

【0721】

経路部材 1 1 6 4 0 は、正面視横長矩形に形成されると共に、ベース板 6 3 0 側が開放される略箱形状に形成される。経路部材 1 1 6 4 0 は、第 2 貫通孔 6 3 1 b, 6 3 3 b と連結孔 1 1 6 3 2 b とを連結する経路を形成するための部材であり、正面視左側に形成されて第 2 貫通孔 6 3 1 b とベース板 6 3 0 の正面視左側の連結孔 1 1 6 3 2 b とを連結する第 1 経路 1 1 6 4 1 と、正面視右側に形成されて第 2 貫通孔 6 3 3 b とベース板 1 1 6 3 0 の正面視右側の連結孔 1 1 6 3 2 b とを連結する第 2 経路 1 1 6 4 2 とから形成される。

40

【0722】

また、第 1 経路 1 1 6 4 1 及び第 2 経路 1 1 6 4 2 の左右方向中央側の底面には上下方向に切り欠かれた凹欠部 1 1 6 4 7 が形成される。凹欠部 1 1 6 4 7 の内側には、可変入賞装置 1 1 6 5 0 の可変板 1 1 6 5 2 が配置される。これにより、第 1 経路 1 1 6 4 1 及

50

び第2経路11642を転動する遊技球を、連結孔11632bを通過させる前に可変板11652の上部に送球することができる。

【0723】

可変入賞装置11650の可変板11652には、その先端側の上面に左右方向に延びる凹部11652aが前後方向に複数個が並設された状態で形成される。凹部11652aは、直線状に形成され、貫通孔632aから遠い側と、貫通孔632aから近い側とで、異なる方向に延設される。貫通孔632aから遠い側の凹部11652aは、左右方向とに平行に形成される。一方、貫通孔632aから近い側に形成される凹部11652aは、貫通孔632aに向かう側ほど正面側に近づく方向に傾斜して形成される。

【0724】

次いで、図134を参照して、可変入賞装置11650の変位について説明する。図134(a)及び図134(b)は、図131のCXXXIV-CXXXIV線における入賞口ユニット11600の断面図である。なお、図134(a)は変位前の、図134(b)は変位後の、可変入賞装置11650がそれぞれ図示される。また、図131では、化粧板610の図示を省略したが、図134では、化粧板610が図示される。

【0725】

図134(a)及び図134(b)に示すように、変位前の可変入賞装置11650の可変板11652は、凹部11652aが第1経路11641の端部と隣り合う位置に配置される。一方、変位後の可変入賞装置11650の可変板11652は、凹部11652aが、ベース板11630の正面側に突出した位置に配置される。

【0726】

次いで、図135(a)及び図135(b)を参照して、可変板11652の上部に遊技球が乗った状態で、可変入賞装置11650の可変板11652が正面側に張出された場合の説明をする。

【0727】

図135(a)及び図135(b)は、入賞口ユニット11600の断面図である。なお、図135(a)は図134(a)に、図135(b)は図134(b)に、それぞれ対応する。また、以下では、左右方向左側の遊技球の転動のみを説明し、右側の説明は省略する。

【0728】

図135(a)及び図135(b)に示すように、背面側に退避した状態の可変板11652の上部に遊技球が送球された際、可変板11652が正面側に張りだした状態に変位されると、可変板11652の変位に伴って、遊技球を前方に変位させることができる。

【0729】

この場合、可変板11652の上面には、凹部11652aが形成されるので、可変板11652と遊技球との摩擦力を大きくすることができるので、可変板11652が変位した際に、遊技球が回転してその位置に留まることを抑制できる。従って、可変板11652の変位に伴って遊技球を前方に変位させることができる。

【0730】

上述したように、可変板11652の変位に伴って遊技球を正面側(ベース板11630の正面側)に変位させることができるので、第1実施形態よりも遊技球を貫通孔632aに入賞させやすくすることができる。

【0731】

即ち、可変板11652が、経路部材11640の連結孔632bに連なる底面(転動面)を形成するので、可変板11652が突出していない(即ち、没入された)状態であっても、遊技球を可変板11652上に位置させることができ、その分、遊技球が可変板11652上に位置する時間を確保できる。よって、経路部材11640を通過した遊技球を、貫通孔632aへ入球しやすくでき、貫通孔632aへ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることがで

10

20

30

40

50

きる。

【0732】

可変板11652の経路部材11640の底面を形成する上面には、その上面に位置する遊技球を貫通孔632aへ向けて案内する凹部11652aが形成されるので、経路部材11640を通過して没入状態にある可変板11652の上面に遊技球が位置した状態から、かかる可変板11652を突出させる際には、凹部11652aの作用により遊技球を貫通孔632aへ向けて案内しつつ、突出させることができるので、遊技球を貫通孔632aへ入球しやすくなる。

【0733】

なお、凹部11652aとしては、可変板11652の突出方向先端へ向かうに従って貫通孔632aに近接する方向へ延設されると共に上面に凸設または凹設される凸条や凹溝（又はこれらの組み合わせ）が例示される。凸条や凹溝の断面形状は任意であり、矩形断面、多角形断面、円弧状断面（又はこれらを組み合わせた形状の断面）が例示される。

【0734】

次いで、図136（a）から図136（c）を参照して、可変板11652の上部に遊技球が乗った状態で、可変入賞装置11650の可変板11652が背面側に退避された場合の説明をする。

【0735】

図136（a）から図136（c）は、入賞口ユニット11600の断面図である。なお図136（a）は図134（b）に、図136（c）は図134（a）に、それぞれ対応し、図136（b）は、図136（a）及び図136（c）の中間の位置が図示される。

【0736】

図136（a）から図136（c）に示すように、可変板11652の内側部分を遊技球が転動している際に、可変板11652が背面側に変位されると、可変板11652の内側部分に形成される凹部11652aの傾斜面により、遊技球を貫通孔632a側に変位させることができる。

【0737】

従って、可変板11652の変位に伴って、遊技球を貫通孔632a側に変位させることができるので、貫通孔632aに遊技球が入賞しやすくなる。ことができる。

【0738】

次いで、図137を参照して可変板11652が変位した際に、遊技球が可変板11652から作用を受けることのできる時間について説明する。

【0739】

図137（a）は、可変板11652の変位量の時間変化を示すタイムチャートであり、図137（b）は、第1実施形態における可変板652の変位量の時間変化を示すタイムチャートである。

【0740】

なお、横軸において、「t0」は、可変板11652及び可変板652が、没入した状態から突出（正面側への前身）方向へのスライド変位を開始する時間であり、「t5」は、没入（背面側への後退）方向へのスライド変位が完了して没入状態とされる時間を示す。また、縦軸において、「開放位置」は、可変板11652及び可変板652が最大の突出位置までスライド変位されたことを示す。

【0741】

本実施形態では、上述したように、可変板11652が経路部材11640の転動面の一部を形成するので、可変板11652が突出方向へのスライド変位を開始する際に、その可変板11652上に遊技球が存在すれば（載っていれば）、その遊技球は可変板11652から作用を受ける（貫通孔632aに入球しやすくなる）ことができる。即ち、可変板11652からの作用を遊技球へ図137（a）における時間t0から与えることができる。なお、時間t4は、時間t3よりも時間t0からの経過時間が短い時間とされ

る。

【0742】

また、上述したように、可変板11652の上面には、複数の凹部11652aが形成されているので、可変板11652が没入方向へスライド変位されている状態であっても、その可変板11652の上面に遊技球が存在すれば（載っていれば）、その遊技球は可変板11652（凹部11652a）から作用を受ける（貫通孔632aに入球しやすくなる）ことができる。即ち、図137（a）における時間t3までの間、可変板11652からの作用を遊技球へ与えることができる。

【0743】

一方、第1実施形態における可変板652では、遊技球は、可変板652が没入（後退）された状態にあると、かかる可変板652から作用を受ける（貫通孔632aに入球しやすくなる）ことができず、可変板652の突出量が所定量（上面に遊技球が載れる突出量）に達した後、可変板652から作用を受けることができる。即ち、図137（b）における時間t2以降でなければ、可変板652からの作用を受けることができない。

【0744】

また、第1実施形態における可変板652のように、上面が閉滑面として形成されていると、可変板11652が没入方向へスライド変位されている状態であると、その可変板652の上面に遊技球が存在していても（載っていても）、その遊技球は可変板652（上面）から作用を受ける（貫通孔632aに入球しやすくなる）ことができない。この場合、遊技球は、可変板652の上面を転動することで、貫通孔632aに入球しやすくなる。即ち、その転動の時間を確保する必要がある分、図137（b）における時間t4までの間しか、可変板652からの作用を遊技球を与えることができない。

【0745】

このように、本実施形態によれば、遊技球が可変板11652から作用を受けることのできる時間を、第1実施形態の場合よりも長くできる（ $t4 - t2 < t3 - t0$ ）。その結果、遊技球を貫通孔632aに入球しやすくすることができる。

【0746】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。

【0747】

上記各実施形態において、1の実施形態の一部または全部を他の1又は複数の実施形態の一部または全部と入れ替えて又は組み合わせて、遊技機を構成しても良い。

【0748】

上記第1実施形態では、回転体372Rの溝部372Rc2の径方向内側の面が径方向と直交する平面に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、溝部の径方向内側の面が径方向と直交する方向に対して傾斜して形成されていてもよい。

【0749】

上記第1及び第3実施形態では、回転体372R、3372Rの径方向視において、磁石372Rbの外形は、第2回転体372Rc、3372Rcの溝部372Rc2、3372Rc2よりも小さく形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、磁石372Rbの外径は、第2回転体372Rc、3372Rcの溝部372Rc2、3372Rc2よりも大きく形成されても良い。この場合、遊技球が溝部372Rc2に吸着される範囲を増加することができるので、遊技球が回転体372R、3372Rの外周面により吸着しやすい状態とすることができる。

【0750】

上記第1から第4実施形態では、回転体372R、2372R、3372R、4372Rの内部に磁石372Rb、2372Rbが配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、磁石372Rb、2372Rbは、回転体372R、2372R、3372R、4372Rの外周面と略一致する位置に配置されても良い。即ち、磁石

3 7 2 R b, 2 3 7 2 R bを露出した状態で配設しても良い。

【0751】

なお、磁石3 7 2 R b, 2 3 7 2 R bの外周面は、第2回転体3 7 2 R c, 2 3 7 2 R c, 3 3 7 2 R c, 4 3 7 2 R cの溝部3 7 2 R c 2, 2 3 7 2 R c 2, 3 3 7 2 R cの凹設先端面と略一致して配設されることが好ましい。この場合、回転体3 7 2 R, 2 3 7 2 R, 3 3 7 2 R, 4 3 7 2 Rの回転により、第6送球経路K R 6に送球された遊技球を磁石3 7 2 R b, 2 3 7 2 R bに直接吸着して、第7送球経路K R 7に送球することができる。よって、磁石3 7 2 R b, 2 3 7 2 R bの吸着面を店舗の店員または遊技者に視認させることができるので、磁石が破損した場合には、店舗の店員または遊技者が即座に認識でき、パチンコ機10の故障に即座に対応できる。

10

【0752】

上記第1から第3実施形態では、回転体3 7 2 R, 2 3 7 2 R, 3 3 7 2 Rは、溝部3 7 2 R c 2, 2 3 7 2 R c 2, 3 3 7 2 R cが、第6送球経路K R 6と隣合う位置に配設される際に、第6送球経路K R 6を流下する遊技球が吸着される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、ストッパ部3 9 6を変位させた状態として、第6送球経路を流下する遊技球を停止させて、その停止した遊技球を、回転体3 7 2 R, 2 3 7 2 R, 3 3 7 2 Rを回転させて吸着させてもよい。この場合、ストッパ部3 9 6の変位により、回転体3 7 2 R, 2 3 7 2 R, 3 3 7 2 Rと遊技球とが吸着する場合を形成することができるので、遊技者に回転体3 7 2 R, 2 3 7 2 R, 3 3 7 2 Rの回転だけでなくストッパ部3 9 6の変位を見せることができる。これにより、遊技者に複数の送球形態を視認させることができるので、遊技者に興味を与えることができる。

20

【0753】

上記第1実施形態では、入賞口ユニット600に、可変板652が前後方向にスライド変位する可変入賞装置650が配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、可変板652が、一端を軸に回転変位するものであってもよい。この場合、遊技者側から可変板652の変位を視認しやすくできるので、遊技者は、可変板652の動きに合わせて遊技球を遊技領域に打出す動作といった遊技を行いやすくなる。よって、遊技者に興味を与えることができる。

【0754】

上記第1実施形態では、経路部材640の重力方向下側に、可変入賞装置650の可変板652が配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、可変入賞装置650の可変板652が、経路部材640の下端面の一部となるように形成してもよい。

30

【0755】

即ち、経路部材640の第1経路641及び第2経路642の一部が可変板652の上面となるように形成しても良い。この場合、可変板の652をその上面に遊技球が乗った状態でスライド変位させると、そのスライド変位に合わせて、遊技球を前方に変位させることができる。よって、スライド変位に合わせて、遊技球を貫通孔632aに近づけることができるので、遊技球が貫通孔632aに入賞（入球）する確率を高めることができる。なお、可変板652がスライド変位する際に、その上面に乗った遊技球が滑らないように、可変板652の上端面には、凹凸をつけて摩擦抵抗を増加することが好ましい。

40

【0756】

上記第9実施形態では、可変板9644aが第2連結孔8632から離間する方向に向かって下降傾斜する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、可変板96644aが、第2連結孔8632に近づく方向に向かって下降傾斜しても良い。

【0757】

この場合、第3経路9645及び第4経路9646に送球される遊技球を第2連結孔8632にスムーズに送球することができる。即ち、可変板9644aの上を転動する遊技球の転動方向を第2連結孔8632eに向かう方向とすることができる。

50

【0758】

また、可変板9644aの傾倒する方向が、入賞口ユニット9600の背面側に向かって下降傾斜する構成でもよく、入賞口ユニット9600の正面側に向かって下降傾斜する構成でもよい。

【0759】

上記第5実施形態では、回転体5372Rに配設した解除部材5372Rdを変位させた際に、解除部材5372Rdの一部を回転体5372Rの径方向外側に変位させることで、先行する遊技球と回転体5372Rとの吸着を解除する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。

【0760】

10

図138を参照して説明する。図138(a)は、回転体13572Rの側面図であり、図138(b)は、回転体13572Rの上面図であり、図138(c)は、図138(b)のCXXXVIIIIc-CXXXVIIIIc線における回転体13572Rの断面図であり、図138(d)は、図138(b)のCXXXVIIIIId-CXXXVIIIIId線における回転体13572Rの断面図である。

【0761】

図138に示すように、解除部材13572Rdを一端を軸に回転可能な状態で回転体13572Rに配設すると共に、解除部材13572Rdに磁石372Rbを配置する。

【0762】

解除部材13572Rdは、回転体13572Rの外周面に凹設される溝部372Rc2の内周部分に延設して形成されると共に、その一部が回転体13572Rの外周面よりも径方向外側に突出される押圧部5372Rd2を備える。

20

【0763】

磁石372bは、溝部372Rc2の径方向内側に位置すると共に、解除部材13572Rdの溝部372Rc2の内周部分に延設された部分に取着される。

【0764】

よって、押圧部5372Rd2が後行する遊技球により押圧された際に、磁石372Rdが、回転体13572Rの径方向内側に変位できる。その結果、回転体13572Rの外周面に作用する磁石372Rbの磁力が弱まるので、回転体13572に吸着する先行する遊技球を脱落させることができる。

30

【0765】

上記第1実施形態では、溝部372Rc2の凹設深さが溝部372Rc2遊技球が嵌った状態で溝部372Rc2の底面に遊技球が当接される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、溝部372Rc2の凹設深さは、その溝部372Rc2に遊技球が嵌った状態で、溝部372Rc2の底面に遊技球が非当接となる寸法に設定されてもよい。この場合、溝部372Rc2の内縁（溝部372Rc2の内面と回転体372Rの外周面との稜線）を遊技球に当接させることができる。よって、回転体372Rの回転に伴って遊技球が送球される際に、回転体372Rの回転方向に遊技球がぐらつくことを抑制でき、その結果、遊技球の吸着が解除されることを抑制できる。

【0766】

40

特に、回転体372Rの回転に伴って遊技球が送球される際には、遊技球（溝部372Rc2）が、重力方向最上方位置を通過する前後で、遊技球に作用する重力の垂直方向成分の方向が逆転するため、その逆転の反作用により遊技球が回転体372Rの回転方向にぐらつきやすい。これに対し、本実施形態によれば、溝部372Rc2の内縁（溝部372Rc2の内面と回転体372Rの外周面との稜線）を遊技球に当接させることができる、即ち、回転体372Rの回転方向の両側から遊技球を溝部372Rc2の内縁により挟み込むことができるので、回転体372Rの回転方向に遊技球がぐらつくことを抑制でき、その結果、遊技球の吸着が解除されることを抑制できる。

【0767】

上記第1実施形態では、第1乱反射部353dと第2乱反射部354bとのそれぞれの

50

背面側に、複数のLED355aがそれぞれ配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第1乱反射部353dと第2乱反射部354bとを跨ぐ位置に1のLED355aが配置されていても良い。この場合、LED355aの個数を少なくすることができるので、製造コストが高くなることを抑制できる。

【0768】

上記第10実施形態では、経路切替部材10670の外面に2球の遊技球が吸着（垂下）される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、経路切替部材10670の外面に3球の遊技球が吸着（垂下）されても良い。

【0769】

この場合、第2経路10642の先端部10642aの上下方向位置を第1経路10641よりも遊技球の直径分下方に位置して配置することで、先行する2球の遊技球を第2経路10642に送球して、後行する1球の遊技球を第3経路に送球することができる。また、第2経路10642の先端部10642aの上下方向位置を第1経路10641と略同一とすることで、先行する1球の遊技球を第2経路10642に送球して、後行する2球の遊技球を第3経路10643へ送球することができる。即ち、複数の遊技球が経路切替部材10670の外面に吸着（垂下）した際に、第2経路10642に送球する球数を任意に設定することができ、設計の自由度を高めることができる。

【0770】

上記第10実施形態では、経路切替部材10670の外面に2球の遊技球が吸着（垂下）した際に、遊技球との間に先端部10642aを差し込んで分断する場合を説明したが必ずしもこれに限られるものではない。例えば、先行する遊技球に垂下する後行する遊技球の外面に当接する当接部材を当接させて、先行する遊技球と共に後行する遊技球を落下させてもよい。

【0771】

なお、先行する遊技球と共に後行する遊技球を落下させるための形状としては、経路切替部材10670に形成する溝部10671b1の下端側を下側ベース部材10671b（経路切替部材10670）の下面側に連結させて、溝部10671b1の下面と経路切替部材10670の外周面との段差をなくすることが好ましい。経路切替部材10670に形成する溝部10671b1の下端側を下側ベース部材10671b（経路切替部材10670）の下面側に連結させることで、経路切替部材10670の外面に吸着した先行する遊技球に後行する遊技球が吸着（垂下）した際に、先行する遊技球が溝部10671b1の下端面と当接することがなくなるので、先行する遊技球を下方に変位しやすくなる。よって、先行する遊技球と共に後行する遊技球を経路切替部材10670の外周面から落下させることができる。

【0772】

また、溝部10671b1を、下側ベース部材10671b（経路切替部材10670）の外周面と同一の周面上に形成してもよい。この場合、経路切替部材10670の外面に吸着した先行する遊技球に後行する遊技球が吸着（垂下）した際に、先行する遊技球が溝部10671b1の下端面と当接することがなくなるので、先行する遊技球を下方に変位しやすくなる。よって、先行する遊技球と共に後行する遊技球を経路切替部材10670の外周面から落下させることができる。

【0773】

さらに、溝部10671b1の内面（先行する遊技球が吸着する面）を重力方向下側に向けて径方向内側に傾斜させてもよい。溝部10671b1の内面（先行する遊技球が吸着する面）が重力方向下側に向けて径方向内側に傾斜することで、経路切替部材10670の外面に吸着した先行する遊技球に後行する遊技球が吸着（垂下）した際に、先行する遊技球が下方に変位しやすくなる。よって、先行する遊技球と共に後行する遊技球を経路切替部材10670の外周面から落下させることができる。

【0774】

上記第10実施形態では、経路切替部材10670の外周面に遊技球が2球吸着される

10

20

30

40

50

場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、3球の遊技球が吸着された場合には、その荷重により、先行する遊技球と経路切替部材10670との吸着が解除されるように設定しても良い。または、先行する1球目の遊技球は、第2経路10642に、2球目の遊技球は第3経路10643に、3球目の遊技球は、回収口に送球するものであっても良い。

【0775】

上記第1から第3実施形態では、回転体372R、2372R、3372Rの外面に沿って延設される第2転動部381cが回転体372R、2372R、3372Rの軸よりも上方に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第2転動部381cが回転体372R、2372R、3372Rの軸よりも下方に形成されても良い。この場合、先行する遊技球が回転体372R、2372R、3372Rの外面に吸着して、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着した際に、先行する遊技球と回転体372R、2372R、3372Rの外面との吸着を解除しやすくなる。

10

【0776】

上記第1から第3実施形態では、回転体372R、2372R、3372Rに形成される溝部372Rc2、2372Rc2、3372Rc2が、凹設して形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、溝部372Rc2、2372Rc2、3372Rc2が、回転体372R、2372R、3372Rの外周面と同一周面に形成されてもよい。

【0777】

この場合、先行する遊技球が回転体372R、2372R、3372Rの外面に吸着して、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着した際に、先行する遊技球と回転体372R、2372R、3372Rの外面との吸着を解除しやすくなる。

20

【0778】

また、溝部372Rc2、2372Rc2、3372Rc2が、回転体372R、2372R、3372Rの外周面から突出して形成されてもよい。この場合、先行する遊技球が回転体372R、2372R、3372Rの外面に吸着して、先行する遊技球に後行する遊技球が吸着した際に、先行する遊技球を溝部372Rc2、2372Rc2、3372Rc2から移動させやすくなる。先行する遊技球と回転体372R、2372R、3372Rの外面との吸着を解除しやすくなる。

30

【0779】

上記第7実施形態では、貫通孔7613eが、中央カバー部材7613の背面から正面へ貫通形成される場合を説明したが必ずしもこれに限られるものではなく、中央カバー部材7613の背面に凹設されたものでも良い。また、凹設でなく、中央カバー部材7613の背面側から突出された部位で遊技球を保持するものでも良い。

【0780】

なお、この場合、先行する遊技球に後行する遊技球を衝突させた際に、後行する遊技球が、貫通孔632a側に反発するために、中央カバー部材7613とベース板630との対向間の間隔を2球の遊技球の直径寸法と略同一に設定するとすることが好ましい。

【0781】

上記第7実施形態では、連結孔632bの幅を遊技球の直径と略同一に設定したが必ずしもこれに限られるものではない。例えば、連結孔632bの幅を遊技球直径よりも十分に大きい寸法（例えば、遊技球2個分の直径寸法）に設定しても良い。

40

【0782】

この場合、貫通孔632aと離間する側の貫通孔7613eの内縁部が、貫通孔632aと離間する側の連結孔632bの側面と遊技球の半径分までの間でベース板630の左右方向にずれた位置に形成されることが好ましい。これによれば、貫通孔7613eの内縁部に送球される先行する遊技球に後行する遊技球を衝突させた際に、後行する遊技球を貫通孔632a側に反発させやすくなる。

【0783】

50

上記第7実施形態では、連結孔632bの左右方向における対向間の幅を遊技球の直径と略同一に設定する場合を説明したが必ずしもこれに限られるものではない。例えば、遊技球の直径よりも大きい値（例えば、遊技球の直径の1.2倍）に設定するしても良い。この場合、連結孔632bから遊技球を排出しやすくできるので、連結孔632bに遊技球が詰まることを抑制できる。

【0784】

この場合、貫通孔632aと近接する側の貫通孔7613eの内縁部が、貫通孔632aと近接する側の連結孔632bの側面と遊技球の半径分までの間でベース板630の左右方向にずれた位置に形成されることが好ましい。これによれば、貫通孔7613eの内縁部に送球される先行する遊技球に後行する遊技球を衝突させた際に、後行する遊技球を貫通孔632a側に反発させやすくできる。

10

【0785】

上記第7実施形態では、貫通孔7613eが略円形に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、貫通孔7613eがベース板630の左右方向に長い長穴状に形成されると共に、左右方向外側に向かって短手方向の幅寸法が大きく形成されるものであってもよい。この場合、連結孔632bから送球される遊技球を貫通孔7613eの内縁形状により左右方向に変位しやすくできる。よって、貫通孔7613eの配置に自由度を持たせることができるので、設計の自由度を向上できる。

【0786】

上記第8、9実施形態では、可変板8644ba、9644aの上部に乗る遊技球の球数が2球に設定されたが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、可変板8644ba、9644aの板の長さを長くして2球の遊技球が上部に乗る場合と、3球の遊技球が上部に乗る場合とで、可変板8644ba、9644aの動作を切り替えても良い。即ち、可変板8644ba、9644aの動作を任意で設定できるので、設計の自由度を向上できる。

20

【0787】

上記第2実施形態では、磁石2372Rbが、回転体2372Rの軸方向に螺旋状に曲がって形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、直線状に形成される磁石でもよい。

【0788】

この場合、磁石2372Rbを、第2転動部381cの上流側に向かうに従って回転体2372Rの回転方向に傾斜して配置することが好ましい。その結果、第2転動部381cを転動する遊技球を回転体2372Rの外周面に吸着させやすくできる。

30

【0789】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば2回、3回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしてもよい。

40

【0790】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動

50

表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

【0791】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の実例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

【0792】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。

【0793】

＜可動入球役物装置300を一例とする発明の概念について＞

遊技者から視認可能な位置に変位可能に配設され変位位置に応じて遊技球の流下経路を切り替える変位部材を備えた遊技機において、光を発光可能に形成される1又は複数の発光手段が発光面を正面側へ向けて搭載される基板部材と、その基板部材の正面側に配設され光透過材料から形成される第1透過部材および第2透過部材とを備え、前記変位部材が光透過性材料から形成されると共に前記第2透過部材の正面側に配設され、前記第2透過部材と前記基板部材との間の距離が、前記第1透過部材と前記基板部材との間の距離と異なる距離に設定されることを特徴とする遊技機A1。

【0794】

ここで、遊技者から視認可能な位置に変位可能に配設され変位位置に応じて遊技球の流下経路を切り替える変位部材を備えた遊技機が知られている（特開平8-131612号公報）。この場合、光透過性材料から形成される透過部材の正面側に変位部材を配設し、透過部材の背面から光を照射することで、透過部材を透過した光と共に変位部材を遊技者に視認させ、変位部材に着目させるという技術も知られている。しかしながら、従来の上述した技術では、変位部材が光を透過しない非透過性材料から形成されるため、その変位部材の大きさの分、遊技者に視認させる光の領域（面積）が減少され、演出効果が阻害される。

【0795】

これを受け、本願出願人は、変位部材を光透過性材料から形成することで、透過部材に加え、変位部材を透過する光も遊技者に視認可能として、遊技者に視認させる光の領域（面積）を確保する技術を開発した（本出願時において未公知）。しかしながら、変位部材を光透過性材料から形成した場合には、かかる変位部材の位置を遊技者が特定し難いという問題点のあることが判明した。

【0796】

これに対し、遊技機A1によれば、光を発光可能に形成される1又は複数の発光手段が発光面を正面側へ向けて搭載される基板部材と、その基板部材の正面側に配設され光透過材料から形成される第1透過部材および第2透過部材とを備え、変位部材が光透過性材料から形成されると共に第2透過部材の正面側に配設され、第2透過部材と基板部材との間の距離が、第1透過部材と基板部材との間の距離と異なる距離に設定されるので、遊技者

に視認させる光の領域（面積）を確保しつつ、変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。即ち、第1透過部材と第2透過部材とで発光手段からの距離が異なるため、第1透過部材および第2透過部材をそれぞれ透過する際の光の拡散の態様を異ならせことができる。よって、第1透過部材を透過して遊技者に視認させる光の態様と、第2透過部材透過して遊技者に視認させる光の態様とを異ならせることができる。その結果、第2透過部材の正面側に配設される変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。

【0797】

なお、基板部材に複数の発光手段が搭載される場合、基板部材の領域のうちの第1透過部材と対面する第1の領域および第2透過部材と対面する第2の領域の両方に発光手段が搭載されている必要はなく、第1又は第2の領域のうちの少なくとも一方の領域に搭載されていれば足りる。また、第1の領域および第2の領域の両方の領域に重なる位置に発光手段が搭載されていても良い。

10

【0798】

遊技機A1において、前記第1透過部材および第2透過部材には、正面または背面の少なくとも一方に凹凸が形成されることを特徴とする遊技機A2。

【0799】

遊技機A2によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、第1透過部材および第2透過部材には、正面または背面の少なくとも一方に凹凸が形成されるので、発光手段から発光される第1透過部材および第2透過部材を透過する光を、凹凸により拡散させやすくできる。この場合、第1透過部材と第2透過部材とで発光手段からの距離が異なるため、第1透過部材を透過する光の拡散の態様と、第2透過部材を透過する光の拡散の態様とを異ならせることができる。よって、第1透過部材を透過して遊技者に視認させる光の態様と、第2透過部材透過して遊技者に視認させる光の態様との相違をより大きくできる。その結果、第2透過部材の正面側に配設される変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。

20

【0800】

遊技機A2において、前記第1透過部材に形成される凹凸と、前記第2透過部材に形成される凹凸とが略同一とされることを特徴とする遊技機A3。

【0801】

遊技機A3によれば、遊技機A2の奏する効果に加え、第1透過部材に形成される凹凸と、第2透過部材に形成される凹凸とが略同一とされるので、発光手段から光が発光されていない状態では、第1透過部材と第2透過部材（変位部材を透過して視認される第2透過部材）とを同一の外観として遊技者に視認させることができる。即ち、発光手段の発光後は異なる外観（光の態様）となる第1透過部材と第2透過部材とを、発光手段の発光前には同一の外観としておけることで、第1透過部材と第2透過部材との外観（光の態様）が異なる（相違した）ものとなる演出を引き立たせることができる。

30

【0802】

なお、第1透過部材と第2透過部材とで凹凸が同一であっても、第1透過部材と第2透過部材とで発光手段からの距離が異なるため、第1透過部材および第2透過部材をそれぞれ透過する際の光の拡散の態様を異ならせことができる。即ち、第1透過部材を透過して遊技者に視認させる光の態様と、第2透過部材透過して遊技者に視認させる光の態様とを異ならせることができる。

40

【0803】

遊技機A1からA3のいずれかにおいて、前記第1透過部材と前記第2透過部材とを連結する連結部材を備えることを特徴とする遊技機A4。

【0804】

遊技機A4によれば、遊技機A1からA3のいずれかの奏する効果に加え、第1透過部材と第2透過部材とを連結する連結部材を備えるので、第1透過部材または第2透過部材のうちの一方（発光手段との間の距離が小さい方）を透過した光が、第1透過部材または第2透過部材のうちの他方（発光手段との間の距離が大きい方）と発光手段との間へ侵入することを連結部材により抑制できる。その結果、第1透過部材と第2透過部材とで、そ

50

れらを透過して遊技者に視認させる光の態様（特に、明暗）を異ならせやすくできる。その結果、第2透過部材の正面側に配設される変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。

【0805】

遊技機A4において、前記第1透過部材および第2透過部材には、正面または背面の少なくとも一方に凹凸が形成され、前記連結部材の正面または背面には、凹凸が非形成とされることを特徴とする遊技機A5。

【0806】

遊技機A5によれば、遊技機A4の奏する効果に加え、第1透過部材および第2透過部材には、正面または背面の少なくとも一方に凹凸が形成され、連結部材の正面または背面には、凹凸が非形成とされるので、第1透過部材および第2透過部材（変位部材を透過して視認される第2透過部材）と連結部材とを異なる外観として遊技者に視認させることができる。これにより、連結部材を利用して、第1透過部材と第2透過部材との境界を明確とでき、その結果、第2透過部材の正面側に配設される変位部材の位置を遊技者に特定させやすくできる。

【0807】

遊技機A1からA5のいずれかにおいて、前記第1透過部材または第2透過部材のうちの一方と前記発光手段との間の距離が、前記第1透過部材または第2透過部材のうちの他方と前記発光手段との間の距離よりも大きくされ、前記一方が前記他方よりも重力方向上方に位置することを特徴とする遊技機A6。

【0808】

遊技機A6によれば、遊技機A1からA5のいずれかの奏する効果に加え、第1透過部材または第2透過部材のうちの一方と発光手段との間の距離が、第1透過部材または第2透過部材のうちの他方と発光手段との間の距離よりも大きくされ、一方が他方よりも重力方向上方に位置するので、発光手段が破損することを抑制できる。

【0809】

即ち、発光手段との間の距離が小さい（狭い）側では、発光手段との間の距離が大きい（広い）側と比較して、空間が狭くなる分、発光手段から発生した熱により空間内の温度が高くなり、発光手段の破損するおそれが高くなる。これに対し、遊技機A6によれば、発光手段との間の距離が小さい側（狭い）側における空間内の温度が高くされた空気を、その重力方向上方に位置する空間（即ち、発光手段との間の距離が大きい（広い）側の空間）へ上昇させて逃がすことができる。その結果、上記距離が小さい（狭い）側における発光手段の破損を抑制できる。

【0810】

遊技機A6において、前記第1透過部材と前記発光手段との間の距離が、前記第2透過部材と前記発光手段との間の距離よりも大きくされ、前記変位部材と前記第2透過部材との対向間が遊技球の第1の流下経路とされることを特徴とする遊技機A7。

【0811】

遊技機A7によれば、遊技機A6の奏する効果に加え、第1透過部材と発光手段との間の距離が、第2透過部材と発光手段との間の距離よりも大きくされ、変位部材と第2透過部材との対向間が遊技球の第1の流下経路とされるので、変位部材、第1透過部材および第2透過部材からなるユニットの小型化を図ることができる。即ち、遊技者に視認させる光の態様を異ならせるために形成された変位部材および第2透過部材の間の空間を、遊技球の第1の流下経路とすることで、デッドスペースを有効に活用でき、流下経路のための空間を別途確保する必要がない。よって、その分、ユニットの小型化を図ることができる。

【0812】

遊技機A1からA7のいずれかにおいて、前記変位部材は、基端側が回転可能に軸支された板状体として形成されると共に、先端側に板厚を大きくした板厚部が形成されることを特徴とする遊技機A8。

【0813】

遊技機A5によれば、遊技機A1からA7のいずれかの奏する効果に加え、変位部材は、基端側が回転可能に軸支された板状体として形成されると共に、先端側に板厚を大きくした板厚部が形成されるので、変位部材を透過して遊技者に視認される光のうち、板厚部を透過して遊技者に視認される光を、板厚部を除く他の部分を透過して遊技者に視認される光と異ならせることができる。また、変位部材が基端側を中心として回転されるに伴って、先端側（板厚部）を透過して視認される光の位置を変位させることができる。即ち、変位部材の先端側（板厚部）を透過して視認される光の位置が変位されることを利用して、変位部材の変位（回転）動作を遊技者に認識させやすくできる。

【0814】

遊技機A8において、前記板厚部の正面または背面の少なくとも一方が断面円弧状に湾曲して形成されることを特徴とする遊技機A9。

【0815】

遊技機A9によれば、遊技機A8の奏する効果に加え、板厚部の正面または背面の少なくとも一方が断面円弧状に湾曲して形成されるので、かかる板厚部をレンズとして機能させる（即ち、板厚部に入射された光を屈折させて発散または集束させる）ことができる。これにより、変位部材を透過して遊技者に視認される光のうち、板厚部を透過して遊技者に視認される光と、板厚部を除く他の部分を透過して遊技者に視認される光との相違をより明確とすることができる。その結果、変位部材の変位（回転）動作を遊技者に認識させやすくできる。

【0816】

遊技機A8又はA9において、前記変位部材が前記第1透過部材と略面一となる位置に配置可能に形成されることを特徴とする遊技機A10。

【0817】

遊技機A10によれば、遊技機A8又はA9の奏する効果に加え、変位部材が第1透過部材と略面一となる位置に配置可能に形成されるので、変位部材と第1透過部材とを一体的に視認させ、発光手段から発光され遊技者に視認させる光の領域（面積）をより大きな領域として視認させることができる。

【0818】

遊技機A10において、前記変位部材の正面へ向けて下降傾斜され遊技球が転動される転動部材を備え、その転動部材の下流端における高さ位置が、前記第1透過部材と略面一となる位置に配置された前記変位部材の板厚部における高さ位置よりも遊技球の半径分だけ低くされることを特徴とする遊技機A11。

【0819】

遊技機A11によれば、遊技機A10の奏する効果に加え、変位部材の正面へ向けて下降傾斜され遊技球が転動される転動部材を備え、その転動部材の下流端における高さ位置が、第1透過部材と略面一となる位置に配置された変位部材の板厚部における高さ位置よりも遊技球の半径分だけ低くされるので、転動部を転動して下流端から変位部材の正面へ向けて送球された遊技球を、板厚が大きくされることで強度が比較的高くされた変位部材の板厚部へ衝突させることができる。これにより、変位部材の破損を抑制できる。

【0820】

＜可変ユニット360を一例とする発明の概念について＞

回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され前記回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、前記外周面に遊技球が吸着された状態で前記回転部材が回転されることで、前記吸着された遊技球を前記回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機において、前記回転部材の外周面に並設されると共に遊技球が転動される転動面を備え、その転動面が前記回転部材の回転軸よりも重力方向上方に位置することを特徴とする遊技機B1。

【0821】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と

10

20

30

40

50

、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転されることで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている（例えば、特開2012-231890号公報）。回転部材へ向けて2球の遊技球が連なって転動されると、先行する遊技球が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球に後行する遊技球が吸着される場合がある。この場合、回転部材が回転されると、2球分の重さが作用することで、回転部材と先行する遊技球との間の吸着が解除されるという問題点があった。

【0822】

これに対し、遊技機B1によれば、回転部材の外周面に並設されると共に遊技球が転動される転動面を備え、その転動面が回転部材の回転軸よりも重力方向上方に位置するので、例えば、回転部材へ向けて2球の遊技球が連なった状態で転動面を転動され、先行する遊技球が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合には、先行する遊技球を回転部材の外周面に載せやすくできる。よって、回転部材と先行する遊技球との間の吸着を解除され難くできる。

10

【0823】

遊技機B1において、前記回転部材を挟んで前記転動面と反対側において前記回転部材の外周面に並設されると共に前記回転部材の外周面に吸着されて送球された遊技球を受け取る受取面を備え、その受取面が前記回転部材の回転軸よりも重力方向上方に位置することを特徴とする遊技機B2。

【0824】

20

ここで、回転部材の外周面に吸着されて送球された遊技球は、回転部材を挟んで転動面と反対側において回転部材の外周面に並設される受取面に受け取られるところ、この際に遊技球が受取面で跳ねやすく、回転部材の外周面から受取面へ遊技球をスムーズに送球することが困難であるという問題点があった。

【0825】

これに対し、遊技機B2によれば、遊技機B1の奏する効果に加え、受取面が回転部材の回転軸よりも重力方向上方に位置するので、遊技球が受取面で跳ねることを抑制して、回転部材の外周面から受取面へ遊技球をスムーズに送球することができる。即ち、遊技機B2によれば、回転部材の回転に伴って重力方向下方への変位成分が大きくなる前に（即ち、水平方向成分が比較的多い段階で）、受取面に遊技球を受け取らせることができるので、遊技球が受取面で跳ねることを抑制できる。また、受取面に遊技球を受け取らせる前に、かかる遊技球の吸着が解除されて、回転部材の外周面から受取面へ遊技球が落下することを抑制できる。この点からも、遊技球が受取面で跳ねることを抑制できる。

30

【0826】

遊技機B2において、前記受取面は、前記回転部材から離間する方向へ向けて下降傾斜して形成されることを特徴とする遊技機B3。

【0827】

遊技機B3によれば、遊技機B2の奏する効果に加え、受取面は、回転部材から離間する方向へ向けて下降傾斜して形成されるので、回転部材の外周面に吸着されその回転部材の回転に伴って送球される遊技球の送球方向を、受取面に受け取られた後の遊技球の転動方向に近づけることができる。その結果、遊技球が受取面で跳ねることを抑制して、回転部材の外周面から受取面へ遊技球をスムーズに送球することができる。

40

【0828】

遊技機B1からB3のいずれかにおいて、前記回転部材は、その外周面に凹設される凹部を備え、前記磁石は、前記凹部の内面に前記遊技球を吸着させる位置に配設されることを特徴とする遊技機B4。

【0829】

遊技機B4によれば、遊技機B1からB3のいずれかの奏する効果に加え、回転部材は、その外周面に凹設される凹部を備え、磁石は、凹部の内面に遊技球を吸着させる位置に配設されるので、凹部の内面（外周面との間の段差）で遊技球を支持することができる。

50

その結果、例えば、回転部材へ向けて2球の遊技球が連なった状態で転動面を転動され、先行する遊技球が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球に後行する遊技球が吸着された場合に、回転部材と先行する遊技球との間の吸着を解除され難くできる。

【0830】

遊技機B4において、前記凹部の凹設深さは、その凹部に遊技球が嵌った状態で、凹部の底面に遊技球が非当接となる寸法に設定されることを特徴とする遊技機B5。

【0831】

遊技機B5によれば、遊技機B4の奏する効果に加え、凹部の凹設深さは、その凹部に遊技球が嵌った状態で、凹部の底面に遊技球が非当接となる寸法に設定されるので、凹部の内縁（凹部の内面と回転部材の外周面との稜線）を遊技球に当接させることができる。よって、回転部材の回転に伴って遊技球が送球される際に、回転部材の回転方向に遊技球がぐらつくことを抑制でき、その結果、遊技球の吸着が解除されることを抑制できる。

10

【0832】

特に、回転部材の回転に伴って遊技球が送球される際には、遊技球（凹部）が、重力方向最上方位位置を通過する前後で、遊技球に作用する重力の垂直方向成分の方向が逆転するため、その逆転の反作用により遊技球が回転部材の回転方向にぐらつきやすい。これに対し、遊技機B5によれば、凹部の内縁（凹部の内面と回転部材の外周面との稜線）を遊技球に当接させることができる、即ち、回転部材の回転方向の両側から遊技球を凹部の内縁により挟み込むことができるので、回転部材の回転方向に遊技球がぐらつくことを抑制でき、その結果、遊技球の吸着が解除されることを抑制できる。

20

【0833】

遊技機B4において、前記回転部材を挟んで前記転動面と反対側において前記回転部材の外周面に並設されると共に前記回転部材の外周面に吸着されて送球された遊技球を受け取る受取面を備え、前記凹部の凹設深さは、その凹部に遊技球が嵌った状態で、凹部の底面に遊技球が当接可能となる寸法に設定されると共に、前記転動面側よりも前記受取面側が小さな寸法に設定されることを特徴とする遊技機B6。

【0834】

遊技機B6によれば、遊技機B4の奏する効果に加え、凹部の凹設深さは、その凹部に遊技球が嵌った状態で、凹部の底面に遊技球が当接可能となる寸法に設定されると共に、転動面側よりも受取面側が小さな寸法に設定されるので、回転部材の回転に伴って送球される遊技球が回転部材の回転方向にぐらついた際には、遊技球を凹部から受取面側へ転動（脱落）させやすくなる。即ち、遊技球の吸着が解除されて転動面へ逆戻りすることを抑制できる。

30

【0835】

遊技機B1からB6のいずれかにおいて、前記転動面は、前記回転部材の回転軸の方向と略平行な方向へ遊技球を転動させる傾斜面として形成されることを特徴とする遊技機B7。

【0836】

遊技機B7によれば、遊技機B1からB6のいずれかの奏する効果に加え、転動面は、回転部材の回転軸の方向と略平行な方向へ遊技球を転動させる傾斜面として形成されるので、転動面を転動する遊技球の転動方向と、回転部材の回転に伴って送球される遊技球の送球方向とを略直交する方向とすることができる。その結果、遊技球の動きに変化を与えると共に、一度に視認可能な遊技球の数を確保して、遊技者の興趣を向上することができる。

40

【0837】

遊技機B7において、前記転動面における遊技球の転動を遮断する遮断手段を備え、前記回転部材の磁石は、前記遮断手段により転動が遮断された遊技球に吸着可能な位置に配設されることを特徴とする遊技機B8。

【0838】

50

遊技機 B 8 によれば、遊技機 B 7 の奏する効果に加え、転動面における遊技球の転動を遮断する遮断手段を備え、回転部材の磁石は、遮断手段により転動が遮断された遊技球を吸着可能な位置に配設されるので、転動面を転動する遊技球が回転部材に直接吸着される形態と、転動面を転動する遊技球が遮断手段により遮られた後に回転部材に吸着される形態（即ち、遮断手段による遮断がなければ回転部材に吸着せずに通過したであろう遊技球が遮断手段により遮断されたことで回転部材へ吸着可能となった形態）とを形成でき、その結果、遊技者の興趣を向上することができる。

【0839】

＜可変ユニット 2360 を一例とする発明の概念について＞

回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され前記回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、前記外周面に遊技球が吸着された状態で前記回転部材が回転されることで、前記吸着された遊技球を前記回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機において、前記回転部材の外周面に並設されると共に前記回転部材の回転軸の方向と略平行な方向へ遊技球を転動させる転動面を備え、前記磁石は、前記回転部材の外周面に遊技球が吸着される吸着位置と、その吸着位置よりも前記転動面の上方側となる上方位置とに少なくとも配設されることを特徴とする遊技機 C 1。

10

【0840】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転されることで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている（例えば、特開 2012-231890 号公報）。しかしながら、上述した従来の遊技機では、転動面を遊技球が揺れ動きながら転動するため、回転部材が回転され、その回転部材の吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が転動面を転動してきた場合でも、遊技球が吸着位置に吸着されにくいという問題点があった。

20

【0841】

これに対し、遊技機 C 1 によれば、磁石は、回転部材の外周面に遊技球が吸着される吸着位置と、吸着位置よりも転動面の上方側となる上方位置とに少なくとも配設されるので、上方位置に配設された磁石の磁力により、遊技球を回転部材の外周面側に引き寄せておくことができ、転動面を遊技球が揺れ動きながら転動することを抑制できる。その結果、回転部材が回転され、その回転部材の吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が転動面を転動してきた場合に、遊技球を吸着位置へ吸着させやすくなる。

30

【0842】

なお、吸着位置に配設される磁石と上方位置に配設される磁石とは別体に形成されるもの（即ち、2 個の磁石）であっても良く、或いは、一体に形成されるもの（即ち、1 個の磁石）であっても良い。

【0843】

遊技機 C 1 において、前記回転部材は、その外周面に凹設され前記吸着位置とされる凹部を備えることを特徴とする遊技機 C 2。

40

【0844】

ここで、吸着位置では遊技球を回転部材の外周面に吸着させる一方、上方位置では遊技球を回転部材の外周面に吸着させないことが必要である。これを磁石の磁力の差により達成することは（即ち、吸着位置には磁力が強い磁石を、上方位置には磁力が弱い磁石を、それぞれ配設する）、磁力が異なる 2 種類の磁石を準備する必要があり、製品コストの増加を招く。

【0845】

これに対し、遊技機 C 2 によれば、遊技機 C 1 の奏する効果に加え、回転部材は、その外周面に凹設され吸着位置とされる凹部を備えるので、1 の磁石を回転部材に埋設することで、凹部を利用して、吸着位置における磁石から遊技球までの距離（磁石から凹部の底

50

面までの距離)を、上流位置における磁石から遊技球までの距離)磁石から回転部材の外周面までの距離)よりも小さい寸法に設定できる。即ち、吸着位置では遊技球を回転部材の外周面に吸着させる一方、上流位置では遊技球を回転部材の外周面に吸着させないことが可能となる。よって、2種類の磁石を必要とせず、また、磁石の形状を複雑化する必要もないので、その分、製品コストの削減を図ることができる。

【0846】

また、吸着位置に遊技球が吸着されると、かかる遊技球を凹部によって保持することができる。よって、回転部材の回転に伴って遊技球が送球される際に、回転部材の回転方向に遊技球がぐらつくことを抑制でき、その結果、遊技球の吸着が解除されることを抑制できる。

10

【0847】

なお、この場合、凹部の凹設深さは、その凹部に遊技球が嵌った状態で、凹部の底面に遊技球が非当接となる寸法に設定されることが好ましい。凹部の内縁(凹部の内面と回転部材の外周面との稜線)を遊技球に当接させ、遊技球のがたつきを抑制しやすくできるからである。但し、凹部の凹設深さは、その凹部に遊技球が嵌った状態で、凹部の底面に遊技球が当接される寸法であっても良い。

【0848】

遊技機C1又はC2において、前記磁石は、前記上流位置に配設される部分の少なくとも一部が、前記吸着位置に配設される部分よりも前記回転部材の回転方向前方側に配設されることを特徴とする遊技機C3。

20

【0849】

遊技機C3によれば、遊技機C1又はC2の奏する効果に加え、磁石は、上流位置に配設される部分の少なくとも一部が、吸着位置に配設される部分よりも回転部材の回転方向前方側に配設されるので、吸着位置へ向けて転動面を転動する遊技球に対して、上流位置における磁石の磁力を遊技球に作用させやすくできる。即ち、遊技球を回転部材の外周面側に引き寄せておき、転動面を遊技球が揺れ動きながら転動することを抑制できる。その結果、回転部材が回転され、その回転部材の吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が転動面を転動してきた場合に、遊技球を吸着位置へ吸着させやすくできる。

【0850】

遊技機C2又はC3において、前記凹部の底面は、前記上流位置側へ向けて上昇傾斜されると共に前記回転部材の外周面に滑らかに連なり、少なくとも前記上流位置側において、凹部の底面に遊技球が当接可能に形成されることを特徴とする遊技機C4。

30

【0851】

遊技機C4によれば、遊技機C2又はC3の奏する効果に加え、凹部の底面は、上流位置側へ向けて上昇傾斜されると共に回転部材の外周面に滑らかに連なり、少なくとも上流位置側において、凹部の底面に遊技球が当接可能に形成されるので、上流位置における磁石により回転部材の外周面側に引き寄せられた遊技球が、吸着位置における磁石により凹部に嵌り込む際には、かかる遊技球の凹部への嵌り込みをスムーズに行わせることができる。即ち、遊技球が跳ねる(バウンドされる)ことを抑制して、遊技球を吸着位置(凹部)に吸着させやすくできる。

40

【0852】

遊技機C1からC4のいずれかにおいて、前記回転部材の外周面と対向しつつ前記転動面から立設され遊技球の転動領域を区画する区画壁を備え、前記回転部材の外周面と前記区画壁との間の対向間隔は、前記転動面の下流側へ向かうに従って小さい寸法に設定されることを特徴とする遊技機C5。

【0853】

遊技機C5によれば、遊技機C1からC4のいずれかの奏する効果に加え、回転部材の外周面と対向しつつ転動面から立設され遊技球の転動領域を区画する区画壁を備え、回転部材の外周面と区画壁との間の対向間隔は、転動面の下流側へ向かうに従って小さい寸法に設定されるので、上流位置における磁石による作用(磁力による引き寄せ)だけでなく

50

、区画壁による案内によっても、転動面を遊技球が揺れ動きながら転動することを抑制できる。その結果、回転部材が回転され、その回転部材の吸着位置に対面可能なタイミングで遊技球が転動面を転動してきた場合に、遊技球を吸着位置へ吸着させやすくできる。

【0854】

遊技機C1からC5のいずれかにおいて、前記回転部材を挟んで前記転動面と反対側において前記回転部材の外周面に並設されると共に前記回転部材の外周面に吸着されて送球された遊技球を受け取る受取面を備え、その受取面は、前記回転部材の外周面から離間する方向へ向けて下降傾斜して形成されることを特徴とする遊技機C6。

【0855】

遊技機C6によれば、遊技機C1からC5のいずれかの奏する効果に加え、回転部材を挟んで転動面と反対側において回転部材の外周面に並設されると共に回転部材の外周面に吸着されて送球された遊技球を受け取る受取面を備え、その受取面は、回転部材の外周面から離間する方向へ向けて下降傾斜して形成されるので、回転部材の外周面（吸着位置）に吸着されて送球された遊技球が受取面に受け取られると、その受取面の下降傾斜によって遊技球を転動させて、かかる遊技球を回転部材の外周面から速やかに引き離すことができる。即ち、上流位置における磁石に遊技球が吸着される、或いは、磁力の作用を受けることで、受取面における遊技球の転動が滞ることを抑制できる。

【0856】

遊技機C6において、前記受取面は、前記回転軸方向に沿った長さ寸法が、前記回転部材に配設される磁石の前記回転軸方向に沿った長さ寸法よりも大きな寸法に設定されることを特徴とする遊技機C7。

【0857】

遊技機C7によれば、遊技機C6の奏する効果に加え、受取面は、回転軸方向に沿った長さ寸法が、回転部材に配設される磁石の回転軸方向に沿った長さ寸法よりも大きな寸法に設定されるので、回転部材の吸着位置ではない箇所に遊技球が吸着された状態で（即ち、上流位置における磁石に吸着された状態で）、回転部材の回転に伴って遊技球が送球される場合でも、かかる遊技球を受取面に受け取らせることができる。

【0858】

＜入賞口ユニット600を一例とする発明の概念について＞

第1の入球口と、その第1の入球口よりも遊技領域の下流側に配設される第2の入球口とを備えた遊技機において、前記第1の入球口に入球されず流下する遊技球の通路を形成する通路部材と、前記遊技領域が正面側に形成される遊技盤と、その遊技盤の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成される板状のスライド部材とを備え、前記通路部材を通過した遊技球が、前記遊技盤の正面側へ突出されたスライド部材によって、前記第2の入球口へ誘導可能とされることを特徴とする遊技機D1。

【0859】

ここで、第1の入球口と、第2の入球口とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開2005-013496号公報）。この場合、第1の入球口に入球されなかった遊技球は、第2の入球口に入球されることはなく、アウト口から回収されるのみである。そのため、遊技者は、第1の入球口を狙って打ち出した遊技球が、第1の入球口に入球しなかった場合、かかる遊技球のその後の行方（流下する遊技球）に期待を持つことができない。そのため、遊技者に十分な興味を与えることができないという問題点があった。

【0860】

これに対し、遊技機D1によれば、第1の入球口に入球されず流下する遊技球の通路を形成する通路部材と、遊技領域が正面側に形成される遊技盤と、その遊技盤の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成される板状のスライド部材とを備え、通路部材を通過した遊技球が、遊技盤の正面側へ突出されたスライド部材によって、第2の入球口へ誘導可能とされるので、第1の入球口に入球しなかった場合でも、かかる遊技球の流下に注目させ、第2の入球口へ入球することに対する期待を遊技者に継続して持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0861】

また、スライド部材が遊技盤の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成されるので、スライド部材を機能させない状態では、遊技盤の背面側に没入させておくことで、その分、遊技盤の正面側にスペースを確保（遊技領域を拡大）できる。即ち、遊技領域における遊技球が移動可能な領域を拡大できる。

【0862】

なお、通路部材としては、例えば、遊技球が通過可能な閉じた通路として形成されるもの、遊技球の流下方向を規定する1又は複数の釘により形成されるもの、遊技球が転動可能な傾斜面（開放した通路）として形成されるものなどが例示される。

【0863】

また、スライド部材が遊技盤の背面側へ没入された状態であっても、通路部材を通過した遊技球が第2の入球口へ入球可能とされていることは当然可能である。この場合には、スライド部材が没入されている状態よりも突出されている状態の方が第2の入球口へ入球しやすくされることが好ましい。スライド部材の状態を着目させ、遊技の興趣の向上を図ることができるからである。

【0864】

遊技機D1において、前記第1の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも前記第2の入球口への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされることを特徴とする遊技機D2。

【0865】

遊技機D2によれば、遊技機D1の奏する効果に加え、第1の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも第2の入球口への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされるので、第1の入球口に遊技球が入球しなかった場合でも、かかる遊技球が第2の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0866】

なお、遊技者に付与される利益が高い形態としては、入球に伴い払い出される賞球が多い形態、開閉可能に形成されその開閉により第3の入球口への入球を許容・規制する可動翼片の開放時間が長くされる態様、前記可動翼片の開放回数が多くされる態様、前記可動翼片の開放範囲が大きくされる態様などが例示される。

【0867】

遊技機D1又はD2において、前記通路部材は、前記第1の入球口に入球されずに流下する遊技球を受け入れる第1開口と、その第1開口から流入された遊技球を遊技領域へ流出させる第2開口とを備え、光透過性材料から形成されることを特徴とする遊技機D3。

【0868】

遊技機D3によれば、遊技機D1又はD2の奏する効果に加え、通路部材は、第1の入球口に入球されずに流下する遊技球を受け入れる第1開口と、その第1開口から流入された遊技球を遊技領域へ流出させる第2開口とを備え、光透過性材料から形成されるので、第1開口から流入された遊技球が第2開口（第2の入球口）へ向けて流下（通過）する態様を遊技者に視認させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0869】

遊技機D1からD3において、前記スライド部材は、前記第2の入球口を挟んだ両側に一対がそれぞれ前記第2の入球口へ向けて下降傾斜する姿勢で配設されることを特徴とする遊技機D4。

【0870】

遊技機D4によれば、スライド部材は、第2の入球口を挟んだ両側に一対がそれぞれ第2の入球口へ向けて下降傾斜する姿勢で配設されるので、かかるスライド部材が突出した状態が形成された場合には、第2の入球口の左右いずれの側から流下する遊技球に対しても、第2の入球口へ入球しやすくすることができる。よって、第2の入球口へ入球するこ

10

20

30

40

50

とに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0871】

ここで、第2の入球口へ遊技球が入球しやすくする構成として、遊技盤から突出する回転軸に基端側を回転可能に軸支させた一对の羽部材を第2の入球口に配設し、かかる羽部材が開放されることで、遊技球が第2の入球口へ案内されるもの（所謂チューリップ）が考えられる。しかし、かかる構成では、羽部材が回転（開閉）するためのスペースが遊技領域に必要となる。特に、羽部材が閉じた姿勢を形成するために、第2の入球口の上方にスペースが必要となる。そのため、上下方向に大型化して、他の部材（例えば、第1の入球口や液晶表示装置）の配設スペースが減少する。

10

【0872】

これに対し、遊技機D4によれば、遊技機D1からD3のいずれかの奏する効果に加え、遊技盤の正面側へ突出可能かつ背面側へ没入可能に形成される板状の一对のスライド部材が、第2の入球口を挟んだ両側に第2の入球口へ向けて下降傾斜する姿勢で配設されるので、上下方向に小型化を図ることができる。その結果、他の部材（例えば、第1の入球口や液晶表示装置）の配設スペースを確保できる。

【0873】

遊技機D4において、前記通路部材の第2開口が、前記スライド部材の重力方向上方に配設されることを特徴とする遊技機D5。

【0874】

20

遊技機D5によれば、遊技機D4の奏する効果に加え、通路部材の第2開口が、スライド部材の重力方向上方に配設されるので、突出されたスライド部材を利用して、遊技球を第2の入球口へ入球しやすくすることができる。よって、第2の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0875】

遊技機D5において、前記第1の入球口および前記通路部材からなる組を2組備え、前記2組のうちの一方の組の通路部材の第2開口は、前記一对のスライド部材のうちの一方のスライド部材の重力方向上方に配設されると共に、他方の組の通路部材の第2開口は、他方のスライド部材の重力方向上方に配設されることを特徴とする遊技機D6。

30

【0876】

遊技機D6によれば、遊技機D5の奏する効果に加え、第1の入球口および通路部材からなる組を2組備え、2組のうちの一方の組の通路部材の第2開口は、一对のスライド部材のうちの一方のスライド部材の重力方向上方に配設されると共に、他方の組の通路部材の第2開口は、他方のスライド部材の重力方向上方に配設されるので、一对のスライド部材をそれぞれ利用して、遊技球を第2の入球口へ更に入球しやすくすることができる。よって、第2の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0877】

なお、第1の入球口および通路部材からなる2組は、第2の入球口を挟んで左右両側に離間して配設される（例えば、第2の入球口が遊技領域の幅方向中央に位置されると共に、その第2の入球口を挟んで幅方向に対称に2組が配設される）ことが好ましい。第2の始動口に対し、遊技領域の幅方向一側または他側のいずれの側を流下する遊技球も、第2の入球口へ入球させやすくでき、第2の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができるからである。

40

【0878】

遊技機D6において、前記スライド部材の前記第2の入球口側の縁部が、前記第2の入球口の重力方向下方の縁部と重力方向上方の縁部との間に位置することを特徴とする遊技機D7。

【0879】

50

遊技機 D 7 によれば、遊技機 D 6 の奏する効果に加え、スライド部材の第 2 の入球口側の縁部が、第 2 の入球口の重力方向下方の縁部と重力方向上方の縁部との間に位置するので、遊技球が遊技領域の幅方向へ送球（変位）される場合に、かかる遊技球を、突出された状態におけるスライド部材の第 2 の入球口側の縁部に当接させて、第 2 の入球口へ入球しやすくできる。即ち、遊技領域の幅方向一側から送球（変位）される遊技球が、第 2 の入球口を通過して、幅方向他側へ送球（変位）される（遊技球が第 2 の入球口に入球せずに遊技領域の幅方向に逃げる）ことを抑制できる。

【0880】

遊技機 D 4 から D 7 のいずれかにおいて、前記第 2 の入球口の重力方向下方の縁部から前記遊技盤の正面側へ張り出す底面部を備え、その底面部は、前記第 2 の入球口へ向けて下降傾斜して形成されることを特徴とする遊技機 D 8。

10

【0881】

遊技機 D 8 によれば、遊技機 D 4 から D 7 のいずれかの奏する効果に加え、第 2 の入球口の重力方向下方の縁部から遊技盤の正面側へ張り出す底面部を備え、その底面部は、第 2 の入球口へ向けて下降傾斜して形成されるので、スライド部材が突出された状態の場合だけでなく、スライド部材が没入された状態であっても、第 1 の入球口に入球されず流下する（通路部材を通過した）遊技球を、第 2 の入球口へ入球しやすくできる。よって、第 2 の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0882】

20

遊技機 D 8 において、前記底面部の上面には、前記第 2 の入球口に近い側に位置する送球面と、その送球面に連設されると共に前記送球部よりも前記第 2 の入球口に遠い側に位置する当接面とが形成され、前記当接面の前記第 2 の入球口へ向かう方向への下降傾斜の角度が、前記送球面の前記第 2 の入球口へ向かう方向への下降傾斜の角度よりも大きくされることを特徴とする遊技機 D 9。

【0883】

遊技機 D 9 によれば、遊技機 D 8 の奏する効果に加え、底面部の上面には、第 2 の入球口に近い側に位置する送球面と、その送球面に連設されると共に送球部よりも第 2 の入球口に遠い側に位置する当接面とが形成され、当接面の第 2 の入球口へ向かう方向への下降傾斜の角度が、送球面の第 2 の入球口へ向かう方向への下降傾斜の角度よりも大きくされるので、当接面の下降傾斜を利用して、第 2 の入球口へ遊技球をスムーズに入球させることができる。特に、スライド部材が没入された状態であっても、下降傾斜が大きくされている当接面の傾斜を利用して、第 1 の入球口に入球されず流下する（通路部材を通過した）遊技球を、第 2 の入球口へ入球しやすくできる。

30

【0884】

遊技機 D 3 において、前記通路部材の第 1 開口が、前記第 1 の入球口よりも重力方向上方に位置し、前記通路部材の内部に前記第 1 の入球口が配設されることを特徴とする遊技機 D 10。

【0885】

遊技機 D 10 によれば、遊技機 D 3 の奏する効果に加え、通路部材の第 1 開口が、第 1 の入球口よりも重力方向上方に位置し、通路部材の内部に第 1 の入球口が配設されるので、通路部材の第 1 開口へ流入された遊技球の一部を第 1 の入球口へ入球させることができる。即ち、第 1 の入球口へ入球せずに流下する遊技球を通路部材へ確実に流入させることができる。その結果、第 2 の入球口へ入球する遊技者の期待を高めて、遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【0886】

遊技機 D 1 から D 10 のいずれかにおいて、前記通路部材を流下する遊技球を検出する検出手段と、前記スライド部材を駆動する駆動手段とを備え、前記検出手段により遊技球が検出された場合に前記スライド部材が前記駆動手段の駆動により前記遊技盤の正面側へ突出されることを特徴とする遊技機 D 11。

50

【0887】

遊技機D11によれば、遊技機D1からD10の奏する効果に加え、通路部材を流下する遊技球を検出する検出手段と、スライド部材を駆動する駆動手段とを備え、検出手段により遊技球が検出された場合にスライド部材が駆動手段の駆動により遊技盤の正面側へ突出されるので、第2の入球口へ遊技球を入球しやすくなる。よって、第1の入球口に遊技球が入球しなかった場合でも、かかる遊技球の流下に注目させ、第2の入球口へ入球することに対する期待を遊技者に継続して持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0888】

なお、検出手段による遊技球の検出と、駆動手段による駆動（スライド部材の突出）とは、同時に行われても良く、或いは、検出の後、所定時間の経過後に、駆動を開始しても良い。但し、後者の場合は、スライド部材の突出位置に遊技球が到達する前に駆動（スライド部材の突出動作）が完了していることが好ましい。遊技球を第2の入球口へ導く（入球させやすくなる）スライド部材の機能を確実に発揮させられるからである。

10

【0889】

遊技機D1からD4のいずれかにおいて、前記スライド部材が、前記通路部材の前記第2開口に連なる底面を形成することを特徴とする遊技機D12。

【0890】

遊技機D12によれば、遊技機D1からD4のいずれかの奏する効果に加え、スライド部材が、通路部材の第2開口に連なる底面（転動面）を形成するので、スライド部材が突出していない（即ち、没入された）状態であっても、遊技球をスライド部材上に位置させることができ、その分、遊技球がスライド部材上に位置する時間を確保できる。よって、通路部材を通過した遊技球を、第2の入球口へ入球しやすくなり、第2の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

20

【0891】

遊技機D12において、前記スライド部材の前記通路部材の底面を形成する上面には、前記上面に位置する遊技球を前記第2の入球口へ向けて案内する案内部が形成されることを特徴とする遊技機D13。

【0892】

遊技機D13によれば、遊技機D12の奏する効果に加え、スライド部材の通路部材の底面を形成する上面には、その上面に位置する遊技球を第2の入球口へ向けて案内する案内部が形成されるので、通路部材を通過して没入状態にあるスライド部材の上面に遊技球が位置した状態から、かかるスライド部材を突出させる際には、案内部の作用により遊技球を第2の入球口へ向けて案内しつつ、突出させることができるので、遊技球を第2の入球口へ入球しやすくなる。

30

【0893】

なお、案内部としては、スライド部材の突出方向先端へ向かうに従って第2の入球口に近接する方向へ延設されると共に上面に凸設または凹設される凸条や凹溝（又はこれらの組み合わせ）が例示される。凸条や凹溝の断面形状は任意であり、矩形断面、多角形断面、円弧状断面（又はこれらを組み合わせた形状の断面）が例示される。

40

【0894】

＜入賞口ユニット600を一例とする発明の概念について＞

第1の入球口と、その第1の入球口よりも遊技領域の下流側に配設される第2の入球口とを備えた遊技機において、前記第1の入球口に入球されず流下する遊技球の通路を形成する通路部材と、前記通路部材を第1の数の遊技球が通過する場合には、前記第1の数よりも少ない数である第2の数の遊技球が前記通路部材を通過する場合よりも、前記第2の入球口へ遊技球が入球しやすくなる変更手段とを備えることを特徴とする遊技機E1。

【0895】

ここで、第1の入球口と、第2の入球口とを備えた遊技機が知られている（例えば、特

50

開 2005-013496 号公報)。この場合、第 1 の入球口に入球されなかった遊技球は、第 2 の入球口に入球されることはなく、アウト口から回収されるのみである。そのため、遊技者は、第 1 の入球口を狙って打ち出した遊技球が、第 1 の入球口に入球しなかった場合、かかる遊技球のその後の行方（流下する遊技球）に期待を持つことができない。そのため、遊技者に十分な興味を与えることができないという問題点があった。

【0896】

これに対し、遊技機 E 1 によれば、第 1 の入球口に入球されず流下する遊技球の通路を形成する通路部材と、通路部材を第 1 の数の遊技球が通過する場合には、第 1 の数よりも少ない数である第 2 の数の遊技球が通路部材を通過する場合よりも、第 2 の入球口へ遊技球が入球しやすくする変更手段とを備えるので、第 1 の入球口に入球しなかった場合でも、かかる遊技球の流下に注目させ、第 2 の入球口へ入球することに対する期待を遊技者に継続して持たせることができる。特に、通路部材を通過する遊技球の数によって第 2 の入球口への入球のしやすさが変更されるので、第 1 の入球口への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【0897】

なお、通路部材としては、例えば、遊技球が通過可能な閉じた通路として形成されるもの、遊技球の流下方向を規定する 1 又は複数の釘により形成されるもの、遊技球が転動可能な傾斜面（開放した通路）として形成されるものなどが例示される。

【0898】

また、第 1 の数は、1 以上の整数であり、第 2 の数は、2 以上の整数であって、かつ、第 1 の数よりも大きい数である。例えば、第 1 の数が 1 である場合には、第 2 の数は、2 以上の数であり、第 1 の数が 2 である場合には、第 2 の数は、3 以上の数である。

20

【0899】

遊技機 E 1 において、前記第 1 の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも前記第 2 の入球口への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされることを特徴とする遊技機 E 2。

【0900】

遊技機 E 1 において、第 2 の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも第 1 の入球口への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされることを特徴とする遊技機 E 3。

30

【0901】

遊技機 E 2 によれば、遊技機 E 1 の奏する効果に加え、第 1 の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも第 2 の入球口への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされるので、第 1 の入球口に入球しなかった場合でも、かかる遊技球が第 2 の入球口へ入球することに対する期待をより強く遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0902】

一方、遊技機 E 3 によれば、遊技機 E 1 の奏する効果に加え、第 2 の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも第 1 の入球口への入球により遊技者に付与される利益の方が高い利益とされるので、通常は、第 1 の入球口を狙って遊技球を打ち出すところ、かかる第 1 の入球口への入球に漏れた遊技球を、第 2 の入球口へ入球可能として、救済することができる。特に、通路部材を通過する遊技球の数が所定数よりも多い場合（第 2 の数よりも第 1 の数である場合）に、第 2 の入球口へ入球しやすくなるので、第 1 の入球口へ入球することに対する期待と、第 1 の入球口への入球に漏れる（即ち、第 2 の入球口へ入球しやすくなる）ことに対する期待との相反する期待を遊技者に持たせることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【0903】

なお、遊技者に付与される利益が高い形態としては、入球に伴い払い出される賞球が多い形態、開閉可能に形成されその開閉により第 3 の入球口への入球を許容・規制する可動

50

翼片の開放時間が長くされる態様、前記可動翼片の開放回数が多くされる態様、前記可動翼片の開放範囲が大きくされる態様などが例示される。

【0904】

遊技機E1からE3のいずれかにおいて、前記変更手段は、前記通路部材を通過する又は前記通路部材から流出する第1の遊技球の流下を規制する規制手段を備え、その規制手段は、前記第1の遊技球に対し第2の遊技球が後行する場合に、流下を規制された前記第1の遊技球に前記第2の遊技球を当接させて、前記第2の遊技球の流下方向を前記第2の入球口へ向かわせるように形成されることを特徴とする遊技機E4。

【0905】

遊技機E4によれば、遊技機E1からE3のいずれかの奏する効果に加え、変更手段は、通路部材を通過する又は通路部材から流出する第1の遊技球の流下を規制する規制手段を備え、その規制手段は、第1の遊技球に対し第2の遊技球が後行する場合に、流下を規制された第1の遊技球に第2の遊技球を当接（衝突）させて、第2の遊技球の流下方向を第2の入球口へ向かわせるように形成されるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。即ち、第1の遊技球のみが流下する場合よりも、第1の遊技球および第2の遊技球が流下する場合の方が第2の入球口に入球しやすくなる（通路部材を通過する遊技球の数によって第2の入球口への入球のしやすさを変更できる）ので、第1の入球口への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0906】

遊技機E4において、前記規制手段は、前記通路部材の出口に対面する壁面に凹設される凹部として形成されることを特徴とする遊技機E5。

【0907】

遊技機E5によれば、遊技機E4の奏する効果に加え、規制手段は、通路部材の出口に対面する壁面に凹設される凹部として形成されるので、通路部材の出口から流出した第1の遊技球を凹部に受け入れて、第1の遊技球の流下を一時的に規制することができる（即ち、後行する第2の遊技球が衝突できるように第1の遊技球を一時的に保持できる）一方で、第1の遊技球の流下の規制の解除は、第1の遊技球がその自重により凹部から脱落（流下）することで行うことができる。よって、規制手段の形状のみで第1の遊技球の流下の規制（保持）及び規制の解除を行うことができ、これらを切り替える（規制を解除するための動作機構を不要とできるので、構造を簡素化して、製品コストの削減を図ることができる）。

【0908】

また、遊技機E4によれば、通路部材の出口から流出した遊技球を第2の入球口へ案内する部材（例えば、第2の入球口へ向けて下降傾斜された転動面を備え、その転動面で遊技球を転動させることで、第2の入球口へ遊技球を入球させやすくする部材）が存在しない（案内する部材が、第2の入球口へ案内可能な位置と案内不能な位置との間で変位可能に形成され、案内不能な位置に変位された）状態であっても、凹部を利用して、第2の遊技球を第2の入球口へ入球させることができる。

【0909】

遊技機E5において、前記通路部材の出口は、遊技球が転動する底面と、その底面の幅方向両側に対向して立設される側壁面とを備え、前記側壁面の対向間隔が遊技球の直径と略同等の寸法に設定されることを特徴とする遊技機E6。

【0910】

遊技機E6によれば、遊技機E5の奏する効果に加え、通路部材の出口は、遊技球が転動する底面と、その底面の幅方向両側に対向して立設される側壁面とを備え、側壁面の対向間隔が遊技球の直径と略同等の寸法に設定されるので、通路部材の出口から流出される遊技球の軌跡を略一定としやすくでき、かかる遊技球を規制手段（凹部）に確実に受け入れさせることができる。

【0911】

遊技機 E 5 又は E 6 において、前記凹部は、前記第 2 の入球口から離間する方向へ向かうに従って凹設深さが深くされることを特徴とする遊技機 E 7。

【0912】

遊技機 E 7 によれば、遊技機 E 5 又は E 6 の奏する効果に加え、凹部は、第 2 の入球口から離間する方向へ向かうに従って凹設深さが深くされるので、その凹部へ受け入れた遊技球を凹設深さが深くされる方向（即ち、第 2 の入球口から離間する側）へ位置ずれさせて保持することができる。よって、凹部に保持された第 1 の遊技球へ第 2 の遊技球が当接（衝突）した際には、かかる第 2 の遊技球を第 2 の入球口へ向かわせて入球しやすくなる。

【0913】

遊技機 E 5 から E 7 のいずれかにおいて、出沒可能に形成され突出されることで前記通路部材の出口と前記凹部との間であって重力方向下方となる位置に配設されるスライド部材を備え、前記スライド部材は、突出された状態では、遊技球を前記第 2 の入球口へ誘導可能に形成されることを特徴とする遊技機 E 8。

【0914】

遊技機 E 8 によれば、遊技機 E 5 から E 7 のいずれかにおいて、出沒可能に形成され突出されることで通路部材の出口と凹部との間であって重力方向下方となる位置に配設されるスライド部材を備え、スライド部材は、突出された状態では、遊技球を第 2 の入球口へ誘導可能に形成されるので、凹部に保持された第 1 の遊技球を、突出されたスライド部材を利用して、第 2 の入球口へ入球させることができる。即ち、第 1 の遊技球が凹部から脱落（落下）されると、かかる第 1 の遊技球を、スライド部材により受け止め、スライド部材によって、第 2 の入球口へ誘導させることができる。その結果、第 1 の遊技球を第 2 の入球口へ入球させることができる。

【0915】

遊技機 E 1 から E 3 のいずれかにおいて、前記変更手段は、前記通路部材を通過する遊技球が転動される被転動手段と、その被転動手段に連動可能に連結されると共に第 1 位置と第 2 位置との間で変位可能に形成され前記通路部材を通過する遊技球の進路を変更させる進路変更手段とを備え、前記進路変更手段が前記第 2 位置に変位された状態での遊技球の進路が、前記第 1 位置に変位された状態での遊技球の進路よりも前記第 2 の入球口へ入球しやすい進路とされ、前記被転動手段を第 1 の数の遊技球が転動する場合には、前記進路変更手段が第 2 位置に変位されると共に、前記被転動手段を前記第 1 の数よりも少ない第 2 の数の遊技球が転動する場合には、前記進路変更手段が第 1 位置に変位されることを特徴とする遊技機 E 9。

【0916】

遊技機 E 9 によれば、遊技機 E 1 から E 3 のいずれかの奏する効果に加え、変更手段は、通路部材を通過する遊技球が転動される被転動手段と、その被転動手段に連動可能に連結されると共に第 1 位置と第 2 位置との間で変位可能に形成され通路部材を通過する遊技球の進路を変更させる進路変更手段とを備え、進路変更手段が第 2 位置に変位された状態での遊技球の進路が、第 1 位置に変位された状態での遊技球の進路よりも第 2 の入球口へ入球しやすい進路とされ、被転動手段を第 1 の数の遊技球が転動する場合には、進路変更手段が第 2 位置に変位されると共に、被転動手段を第 1 の数よりも少ない第 2 の数の遊技球が転動する場合には、進路変更手段が第 1 位置に変位されるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0917】

即ち、第 2 の数の遊技球が流下する場合よりも、その第 2 の数よりも多い数である第 1 の数の遊技球が流下する場合の方が第 2 の入球口に入球しやすくなる（通路部材を通過する遊技球の数によって第 2 の入球口への入球のしやすさを変更できる）ので、第 1 の入球口への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0918】

遊技機 E 9 において、前記進路変更手段が前記被転動手段よりも下流側に配設されることを特徴とする遊技機 E 1 0。

【0919】

遊技機 E 1 0 によれば、遊技機 E 9 の奏する効果に加え、進路変更手段が被転動手段よりも下流側に配設されるので、所定の遊技球の行方（進路）を、その所定の遊技球に後行する遊技球の数および連なり具合と関係付けることができ、その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。即ち、後行する遊技球が連なっている場合には、被転動手段を転動する遊技球の数が第 1 の数を維持している間は、進路変更手段を第 2 位置に維持して、進路変更手段に到達した各遊技球を第 2 の入球口へ入球しやすくできる一方、後行する遊技球の連なりが分断され、被転動手段を転動する遊技球の数が第 2 の数以下となった場合には、進路変更手段を第 1 位置に変位させて、進路変更手段に到達した各遊技球を上述した場合（進路変更手段が第 2 位置に変位された場合）よりも第 2 の入球口へ入球し難くできる。よって、後行する遊技球の数およびその連なり具合にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【0920】

遊技機 E 1 から E 3 のいずれかにおいて、前記変更手段は、回転可能に形成される回転部材と、その回転部材の外周側に配設され遊技球を前記回転部材の外周面に垂下状態で吸着させる磁石と、その磁石によって前記回転部材の外周面に吸着された遊技球の前記回転部材の回転に伴う軌跡上に位置することで前記遊技球に当接して前記回転部材から遊技球を脱落させる当接手段とを備え、前記当接手段は、前記回転部材の外周面に吸着される遊技球よりも重力方向下方に位置すると共に、前記回転部材の外周面に吸着されて送球される遊技球よりも、前記当接手段の当接により前記回転部材から脱落された遊技球の方が、前記第 2 の入球口へ遊技球が入球しやすくされることを特徴とする遊技機 E 1 1。

20

【0921】

遊技機 E 1 1 によれば、遊技機 E 1 から E 3 のいずれかの奏する効果に加え、変更手段は、回転可能に形成される回転部材と、その回転部材の外周側に配設され遊技球を回転部材の外周面に垂下状態で吸着させる磁石と、その磁石によって回転部材の外周面に吸着された遊技球の回転部材の回転に伴う軌跡上に位置することで遊技球に当接して回転部材から遊技球を脱落させる当接手段とを備え、当接手段は、回転部材の外周面に吸着される遊技球よりも重力方向下方に位置すると共に、回転部材の外周面に吸着されて送球される遊技球よりも、当接手段の当接により回転部材から脱落された遊技球の方が、第 2 の入球口へ遊技球が入球しやすくされるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。即ち、回転部材の外周面に 1 の遊技球のみが吸着される場合よりも、回転部材の外周面に吸着される遊技球に、1 又は 2 以上の遊技球が更に吸着されている場合の方が、第 2 の入球口に入球しやすくできる（通路部材を通過する遊技球の数によって第 2 の入球口への入球のしやすさを変更できる）ので、第 1 の入球口への入球に漏れた遊技球の数にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

30

【0922】

特に、遊技機 E 1 1 によれば、複数の遊技球が回転部材へ向けて転動される場合であっても、遊技球が連なっている場合には、回転部材に先行する遊技球を吸着させると共にその先行する遊技球に後行する遊技球を吸着させやすく、少なくとも後行する遊技球を第 2 の入球口へ入球させやすくできる一方、遊技球どうしが所定の間隔を隔てている場合には、回転部材に先行する遊技球を吸着させられるが、その先行する遊技球に後行する遊技球を吸着させられず、後行の遊技球も回転部材に吸着されることとなる。即ち、先行および後行の両者ともに第 2 の入球口へは入球され難くされる。よって、遊技球の数だけでなく、それらの連なり具合にも遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【0923】

また、遊技機 E 1 1 によれば、回転部材の外周面に垂下状態で遊技球を吸着させ、その垂下状態のまま遊技球を回転部材の回転に伴って送球するので、吸着までの転動速度や転

50

動方向、吸着位置などのばらつきを要因として、ぶらぶらと揺動する不安定な状態として、回転部材から遊技球が脱落する形態も形成できる。即ち、1の遊技球のみが回転部材に吸着されている場合（当接手段に当接されない場合）であっても、かかる遊技球が脱落され、第2の入球口へ入球させやすくなるという演出を行うことができる。

【0924】

遊技機E11において、前記当接手段は、先細平板状に形成され、前記回転部材の外面に吸着される第1の遊技球と、その第1の遊技球に吸着される第2の遊技球との間の吸着位置に先端が挿入される高さ位置に略水平な姿勢で配設されることを特徴とする遊技機E12。

【0925】

遊技機E12によれば、遊技機E11の奏する効果に加え、当接手段は、先細平板状に形成され、回転部材の外面に吸着される第1の遊技球と、その第1の遊技球に吸着される第2の遊技球との間の吸着位置に先端が挿入される高さ位置に略水平な姿勢で配設されるので、回転部材の外面に第1の遊技球が吸着されると共にその第1の遊技球に第2の遊技球が吸着されている場合には、第1の遊技球および第2の遊技球の吸着をスムーズに解除して、第2の遊技球のみを脱落させやすくと共に、回転部材の外面に第1の遊技球のみが吸着されている場合には、かかる第1の遊技球へ当接手段が作用することを抑制して、第1の遊技球の吸着を維持しやすとできる。よって、1の遊技球のみが回転部材に吸着され垂下されている場合と、2以上の遊技球が回転部材に吸着され連なって垂下されている場合とでの第2の入球口への入球のしやすさの差をより明確とできる。これにより、遊技球の数やそれらの連なり具合を遊技者に更に着目させることができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0926】

＜可変ユニット360を一例とする発明の概念について＞

回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され前記回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、前記外周面に遊技球が吸着された状態で前記回転部材が回転されることで、前記吸着された遊技球を前記回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機において、前記回転部材の磁石に第1の遊技球が吸着されると共に前記第1の遊技球に第2の遊技球が磁着された場合に、前記回転部材の磁石と前記第1の遊技球との吸着を解除しやすとする解除手段を備えることを特徴とする遊技機F1。

【0927】

ここで、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転されることで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている（例えば、特開2012-231890号公報）。この場合、回転部材へ向けて2球の遊技球が連なって転動されると、先行する遊技球（第1の遊技球）が回転部材の外周面に吸着されると共に、その先行する遊技球（第1の遊技球）に後行する遊技球（第2の遊技球）が吸着されると、これら先行する遊技球および後行する遊技球の両者が回転部材の回転方向へ送球される。しかしながら、このような遊技機では、遊技者に遊技の興趣を十分に付与できないという問題点があった。

【0928】

これに対し、遊技機F1によれば、回転部材の磁石に第1の遊技球が吸着されると共に第1の遊技球に第2の遊技球が磁着された場合に、回転部材の磁石と第1の遊技球との吸着を解除しやすとする解除手段を備えるので、これら第1の遊技球および第2の遊技球の両者が回転部材の回転方向へ送球されることを抑制できる。

【0929】

即ち、第1の遊技球のみが回転部材へ向けて転動され、回転部材の外周面（磁石）に吸着された場合には、かかる第1の遊技球を回転部材の回転方向へ送球できる一方、第1の遊技球に加え、第2の遊技球も回転部材へ向けて転動され、第1の遊技球が回転部材の外

周面（磁石）に吸着されると共に第１の遊技球に第２の遊技球が吸着された場合には、これら第１の遊技球および第２の遊技球の両者を回転部材の回転方向へ送球できないようにできるので、第１の遊技球が回転部材へ向けて転動する際に、その第１の遊技球の後方に他の遊技球（即ち、第２の遊技球）が転動してきていないかを遊技者に懸念させる（ドキドキさせる）ことができる。その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【０９３０】

遊技機Ｆ１において、前記回転部材の外周面に吸着されて前記回転部材の回転方向へ送球された遊技球が入球する第１の入球口と、前記回転部材の外周面に吸着されなかった遊技球が入球する第２の入球口とを備え、少なくとも第１の入球口に遊技球が入球すると遊技者に利益が付与される、又は、前記第１の入球口への入球により遊技者に付与される利益が前記第２の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも高い利益とされることを特徴とする遊技機Ｆ２。

10

【０９３１】

遊技機Ｆ２によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、回転部材の外周面に吸着されて回転部材の回転方向へ送球された遊技球が入球する第１の入球口と、回転部材の外周面に吸着されなかった遊技球が入球する第２の入球口とを備え、少なくとも第１の入球口に遊技球が入球すると遊技者に利益が付与される、又は、第１の入球口への入球により遊技者に付与される利益が第２の入球口への入球により遊技者に付与される利益よりも高い利益とされるので、遊技の興趣の向上を図ることができる。

20

【０９３２】

即ち、遊技者は、第１の入球口への入球により利益を得る、又は、第２の入球口への入球の場合よりも高い利益を得ることを期待して、遊技球が回転部材の外周面に吸着して回転部材の回転方向へ送球されることを望み、また、利益が付与される機会をより多く得ることを期待して、より多くの遊技球が回転部材の外周面に吸着して回転部材の回転方向へ送球されることを望む。これに対し、第１の遊技球のみが回転部材の外周面に吸着された場合には、かかる第１の遊技球を回転部材の回転方向（第１の入球口）へ送球できる一方で、回転部材の外周面に吸着された第１の遊技球に第２の遊技球が吸着された場合には、第２の遊技球だけでなく、第１の遊技球も、回転部材の回転方向へ送球されず、両者から第１の入球口への入球の機会が失われることとなる。そのため、第１の遊技球が回転部材へ向けて転動する際に、その第１の遊技球の後方に他の遊技球（即ち、第２の遊技球）が転動してきていないかを遊技者に懸念させやすく（ドキドキさせやすく）でき、その結果、遊技の興趣の向上を図ることができる。

30

【０９３３】

なお、遊技者に付与される利益が高い形態としては、入球に伴い払い出される賞球が多い形態、開閉可能に形成されその開閉により第３の入球口への入球を許容・規制する可動翼片の開放時間が長くされる態様、前記可動翼片の開放回数が多くされる態様、前記可動翼片の開放範囲が大きくされる態様などが例示される。

【０９３４】

遊技機Ｆ１又はＦ２において、前記解除手段は、前記回転部材に変位可能に配設される変位部材を備え、前記変位部材は、前記第１の遊技球に吸着された前記第２の遊技球に当接されることで変位されると共にその変位により前記第１の遊技球と前記磁石との間の距離を拡大させることを特徴とする遊技機Ｆ３。

40

【０９３５】

遊技機Ｆ３によれば、遊技機Ｆ１又はＦ２の奏する効果に加え、解除手段は、回転部材に変位可能に配設される変位部材を備え、変位部材は、第１の遊技球に吸着された第２の遊技球に当接されることで変位されると共にその変位により第１の遊技球と磁石との間の距離を拡大させるので、第１の遊技球に第２の遊技球が吸着されている場合には、かかる第２の遊技球の重さを利用して、磁石と第１の遊技球との吸着を解除する一方、第１の遊技球に第２の遊技球が吸着されていない場合には、磁石と第１の遊技球との吸着が解除されないようにすることができる。また、このような切り替えを、第２の遊技球の重さを利

50

用して行うので、変位部材を変位させるための駆動源を設けることを不要とでき、その分、製品コストの削減を図ることができる。

【0936】

なお、変位部材の変位により第1の遊技球と磁石との間の距離を拡大させる形態としては、第1の遊技球のみが変位される形態、磁石のみが変位される形態、第1の遊技球および磁石の両者が変位される形態のいずれであっても良い。

【0937】

遊技機F1又はF2において、前記解除手段は、前記回転部材の外周面に凹設され、前記第1の遊技球に吸着された前記第2の遊技球を受け入れる凹部として形成されることを特徴とする遊技機F4。

10

【0938】

遊技機F4によれば、遊技機F1又はF2の奏する効果に加え、解除手段は、回転部材の外周面に凹設され、第1の遊技球に吸着された第2の遊技球を受け入れる凹部として形成されるので、第1の遊技球の重力方向下方側に第2の遊技球を近づけることができ、その分、第1の遊技球に作用する第2の遊技球の重さのうちの重力方向成分を増加させやすくできる。よって、第1の遊技球と磁石との吸着を解除しやすくできる。

【0939】

即ち、第1の遊技球に第2の遊技球が吸着されている場合には、かかる第2の遊技球の重さを利用して、磁石と第1の遊技球との吸着を解除する一方、第1の遊技球に第2の遊技球が吸着されていない場合には、磁石と第1の遊技球との吸着が解除されないようにすることができ、また、このような切り替えを、第2の遊技球の重さを利用する手段として、回転部材の外周面に凹設された凹部のみで足りるので、変位部材や駆動源を設けることを不要とでき、その分、製品コストの削減を図ることができる。

20

【0940】

遊技機A1からA11、B1からB8、C1からC7、D1からD13、E1から12及びF1からF4のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機K1。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

30

【0941】

遊技機A1からA11、B1からB8、C1からC7、D1からD13、E1から12及びF1からF4のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機K2。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

40

【0942】

遊技機A1からA11、B1からB8、C1からC7、D1からD13、E1から12及びF1からF4のいずれかにおいて前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機K3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別

50

情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

<その他>

パチンコ機等の遊技機において、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、外周面に遊技球が吸着された状態で回転部材が回転されることで、かかる遊技球を回転部材の回転方向へ向けて送球する遊技機が知られている（特許文献１：特開２０１２－２３１８９０号公報）。

しかしながら、上述した遊技機では、遊技球が吸着されにくいという問題点があった。

本技術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、遊技球を吸着させやすくできる遊技機を提供することを目的とする。

<手段>

この目的を達成するために技術的思想１記載の遊技機は、回転軸を水平方向へ向けた姿勢で回転可能に形成される略円柱状の回転部材と、その回転部材に配設され前記回転部材の外周面に遊技球を吸着させる磁石とを備え、前記外周面に遊技球が吸着された状態で前記回転部材が回転されることで、前記吸着された遊技球を前記回転部材の回転方向へ向けて送球するものであり、前記回転部材の外周面に並設されると共に前記回転部材の回転軸の方向と略平行な方向へ遊技球を転動させる転動面を備え、前記磁石は、前記回転部材の外周面に遊技球が吸着される吸着位置と、その吸着位置よりも前記転動面の上流側となる上流位置とに少なくとも配設される。

技術的思想２記載の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、前記回転部材は、その外周面に凹設され前記吸着位置とされる凹部を備える。

技術的思想３記載の遊技機は、技術的思想１又は２に記載の遊技機において、前記磁石は、前記上流位置に配設される部分の少なくとも一部が、前記吸着位置に配設される部分よりも前記回転部材の回転方向前方側に配設される。

<効果>

技術的思想１記載の遊技機によれば、遊技球を吸着させやすくできる。

技術的思想２記載の遊技機によれば、技術的思想１記載の遊技機の奏する効果に加え、製品コストの削減を図ることができる。


技術的思想３記載の遊技機によれば、技術的思想１又は２に記載の遊技機の奏する効果に加え、遊技球を吸着させやすくできる。

<符号の説明>


<u>１０</u>	<u>パチンコ機（遊技機）</u>
<u>１３</u>	<u>遊技盤</u>
<u>２６</u>	<u>左始動入賞口（第１の入球口）</u>
<u>２７</u>	<u>右始動入賞口（第１の入球口）</u>
<u>３３１ａ</u>	<u>受部（転動部材）</u>
<u>３５２</u>	<u>可変板（変位部材）</u>
<u>３５２ｄ１</u>	<u>膨出部（板厚部）</u>
<u>３５３ｄ</u>	<u>第１乱反射部（第１透過部材）</u>
<u>３５３ｆ</u>	<u>立設部（連結部材）</u>
<u>３５４ｂ</u>	<u>第２乱反射部（第２透過部材）</u>
<u>３５５</u>	<u>発光部材（基盤部材）</u>
<u>３５５ａ</u>	<u>ＬＥＤ（発光手段）</u>
<u>３６９</u>	<u>ストッパ部（遮断手段）</u>
<u>３７０Ｌ，２３７０Ｌ，３３７０Ｌ，４３７０Ｌ，５３７０Ｌ</u>	<u>回転体（回転部材）</u>

<u>3 7 0 R, 2 3 7 0 R, 3 3 7 0 R, 4 3 7 0 R, 5 3 7 0 R</u>	<u>回転体 (回転部材)</u>	
<u>3 7 2 R b, 2 3 7 2 R b</u>	<u>磁石</u>	
<u>3 7 2 L c 2, 2 3 7 2 L c, 3 3 7 2 L c, 5 3 7 2 L c</u>	<u>溝部 (凹部)</u>	
<u>3 7 2 R c 2, 2 3 7 2 R c, 3 3 7 2 R c, 5 3 7 2 R c</u>	<u>溝部 (凹部)</u>	
<u>4 3 7 2 R c 5</u>	<u>凹設部 (凹部)</u>	
<u>5 3 7 2 R d, 5 3 7 2 L d</u>	<u>解除部材 (変位部材)</u>	
<u>3 7 3 R a, 3 7 3 L a</u>	<u>回収口 (第 2 の入球口)</u>	
<u>3 8 1 c</u>	<u>第 2 転動部 (転動面)</u>	
<u>3 8 1 d</u>	<u>第 3 転動部 (受取部)</u>	
<u>2 3 8 1 g</u>	<u>区画壁</u>	10
<u>3 8 2</u>	<u>V 入賞部材 (第 1 の入球口)</u>	
<u>6 1 3 a</u>	<u>案内板 (底面部)</u>	
<u>6 1 3 a 1</u>	<u>当接面</u>	
<u>6 1 3 a 2</u>	<u>転動面 (送球面)</u>	
<u>7 6 1 3 e</u>	<u>貫通孔 (凹部)</u>	
<u>6 3 1 b</u>	<u>第 2 貫通孔 (第 1 開口)</u>	
<u>6 3 2 a</u>	<u>貫通孔 (第 2 の入球口)</u>	
<u>6 3 2 b</u>	<u>連結孔 (第 2 開口)</u>	
<u>6 3 3 b</u>	<u>第 2 貫通孔 (第 1 開口)</u>	
<u>6 4 0, 8 6 4 0, 9 6 4 0, 1 1 6 4 0</u>	<u>経路部材 (通路部材)</u>	20
<u>1 0 6 4 2 a</u>	<u>先端部 (当接部材)</u>	
<u>8 6 4 4 a</u>	<u>可変板 (被転動手段)</u>	
<u>8 6 4 4 c</u>	<u>規制部材 (進路変更手段)</u>	
<u>6 5 2</u>	<u>可変板 (案内部材)</u>	
<u>1 1 6 5 2 a</u>	<u>凹部 (案内部)</u>	
<u>6 5 5</u>	<u>ソレノイド (駆動手段)</u>	
<u>S E 1</u>	<u>センサ装置 (検出部材)</u>	
【符号の説明】		
【0 9 4 3】		
1 0	パチンコ機 (遊技機)	30
1 3	遊技盤	
2 6	左始動入賞口 (第 1 の入球口)	
2 7	右始動入賞口 (第 1 の入球口)	
<u>1 0 0 ~ 1 0 4</u>	<u>基板ボックス</u>	
<u>6 3 0, 1 1 6 3 0</u>	<u>ベース板 (経路形成手段の一部)</u>	
<u>6 3 1 b</u>	<u>第 2 貫通孔 (受入部)</u>	
<u>6 3 2 a</u>	<u>貫通孔 (第 2 の入球口)</u>	
<u>6 3 2 b</u>	<u>連結孔 (流出部)</u>	
<u>6 3 3 b</u>	<u>第 2 貫通孔 (受入部)</u>	
<u>6 4 0, 1 1 6 4 0</u>	<u>経路部材 (経路形成手段の一部)</u>	40
<u>6 5 2, 1 1 6 5 2</u>	<u>可変板 (案内部材)</u>	


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 2 1】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 3 6】







【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 47】




【図 48】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 52】




【図 53】




【図 54】




【図 55】




【図 56】




【図 57】




【図 58】




【図 59】




【図 60】




【图 6 1】




【図 6 2】




【图 6 3】




【図 6 4】




【図 6 5】




【 ䷮ 6 6 】




【図 6 7】




【图 6 8】




【図 69】




【図 70】




【図 71】




【図 72】




【図 7 3】




【図 7 4】




【図 7 5】




【図 7 6】




【図 77】




【図 78】




【図 79】




【図 80】




【図 8 1】




【図 8 2】




【図 8 3】




【図 8 4】




【図 85】




【図 86】




【図 87】




【図 88】




【図 89】




【図 90】




【図 91】




【图 9 3】




【图 9 4】




【図 9 5】




【図 9 6】




【 図 1 0 1 】




【図 102】



【図 103】




【図 104】




This exploded perspective view illustrates the assembly of a vehicle body-in-white. The components are labeled as follows:

- 650:** A sub-assembly at the top right, including parts 651, 652, 654, and 655.
- 640:** A long, narrow structural member with a central cutout, featuring parts 641 and 642.
- 630:** A large, complex structural component with multiple openings, including parts 631, 632a, 632b, 632c, 632d, 633, and 634.
- 620:** A component at the bottom right, including parts 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- 610:** A component at the bottom left, including parts 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- <


【図109】




【図110】




【図111】




【図112】




【 図 1 1 3 】




【图 1 1 4】




【図 1 1 5】




【図 1 1 6】




【図 1 1 7】




【図 1 1 8】




【图 1 1 9】




【図 1 2 0】



【図 121】




(a)




(b)

【図 122】




(a)



(b)

【図 123】




(c)

(b)

(a)

【図 124】





(c)

(d)



(a)

(b)



【図 1 2 5】





【図 1 2 6】





【図 1 2 7】





【図 1 2 8】




【図 1 2 9】




【図 1 3 0】




【図 1 3 1】





【図 1 3 2】





【図 133】






【図 134】




【図 135】






【図 136】



【図 1 3 7】



【図 1 3 8】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2005-087329 (JP, A)
特開2003-320098 (JP, A)
特開2019-084457 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02