

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10264**

(21) Numer zgłoszenia: **8920**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„QUEST” S.C. Joanna Kiderys, Hubert Krawiec,
Przylep, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Krawiec Hubert, Zielona Góra, (PL)

PL 10264

Nr Rp. ...102.64..

Klasa ...25-01

Listwa przypodłogowa

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać listwy przypodłogowej przejawiająca się w jej kształcie wewnętrznym i zewnętrznym..

Znane są dwuelementowe listy przypodłogowe, w których pomiędzy oboma elementami tworzy się przestrzeń montażowa a element maskujący nadaje całości estetyczny wygląd..

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig.1 do fig.3, pokazujących listwę jako całość z uwidocznieniem części wnętrza oraz dwóch elementów w rozdzieleniu.

Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów.


Pierwszy element, którego kształt, w przekroju jest podobny kolejno, do litery „D”, której dolna część łukiem łączy się z linią prostą, która z kolei końcem łączy się z częścią zbliżoną do spłaszczonej litery „s”, której dolny element jest dłuższy i nieco odchylony na zewnątrz. Tak ukształtowany przekrój tworzy wpust z górną ścianą o krawędzi zagiętej pod niewielkim kątem rozwartym i dolnej prawie równoległej do dna wpustu.

Drugi element w przekroju podobny jest do rombu, którego dłuższa ściana jest lekko ugięta a końce ścian bocznych są tak odgięte, że są prawie równoległe do końców dłuższej ściany.

Po połączeniu obu elementów zostaje utworzona jednolita ściana o falistej powierzchni

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów, z których pierwszy, w przekroju ma kształt podobny kolejno, do litery „D”, której dolna część łukiem łączy się z linią prostą, która z kolei końcem łączy się z częścią zbliżoną do spłaszczonej litery „s”, której dolny element jest dłuższy i nieco odchylony na zewnątrz i tak ukształtowany przekrój tworzy wpust z górną ścianą o krawędzi zagiętej pod niewielkim kątem rozwartym i dolnej prawie równoległej do dna wpustu a drugi element, w przekroju, podobny jest do rombu, którego dłuższa ściana jest lekko ugięta a końce ścian bocznych są tak odgięte, że są prawie równoległe do końców dłuższej ściany a po połączeniu obu elementów zostaje utworzona jednolita ściana o falistej powierzchni jak pokazano na załączonym rysunku


mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300

