


URZĄD PATENTOWY



36267/062
10 września 1926 r.
~~36267/06~~



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 7786.

Kl. 63 b 12.

Gebr. Reichstein Brennabor-Werke
(Brandenburg, Niemcy).

Składany wózek dziecięcy.

Zgłoszono 10 listopada 1926 r.

Udzielono 30 czerwca 1927 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy składanego wózka dla dzieci z pociągaczem umieszczonym między drążkiem do posuwania wózka a drążkiem w kształcie U, podtrzymującym część górną wózka i polega na tem, że pociągacz umocowany jest elastycznie do drążka do posuwania wózka.

Rysunek przedstawia przykład wykonania.

Fig. 1 przedstawia widok z boku; fig. 2 przedstawia wózek w stanie złożonym; fig. 3 jest szczegółem widzianym w kierunku strzałki na fig. 1, a fig. 4 przedstawia przekrój wzdłuż linii A—B fig. 3.

a przedstawia drążek do posuwania wózka, a *b* drążek wygięty w kształcie U, do którego przymocowana jest górna część wózka. Pod drążkiem *b* umocowane są pro-

wadnice *d*, które przy składaniu wózka (fig. 2) służą do prowadzenia pręta *c*, łączącego podtrzymywacze *h* przednich kół, i pręta *e*, łączącego ze sobą podtrzymywacze *f* tylnych kół.

Z drążkiem *b* połączone są przegubowo pociągacze *g*, które na ich przednich wolnych końcach wygięte są w górę i tutaj prowadzone w pierścieniu *i*. Pierścień *i* zaopatrzony jest w trzpień *l*, umieszczony obrotowo w zgrubieniu drążka *a*. Między pierścieniem *i* a zgrubionym końcem pociągacza *g* znajduje się sprężyna *k*. Występy *m* zapobiegają opadaniu drążka *b* i przenoszą uderzenia na pociągacz *g*, który przyjmuje je elastycznie, ponieważ górna część wisi elastycznie na drążku *a*.

Hak *n* umieszczony na drążku *b* obej-

muje pręt *e* i zapobiega złożeniu się wózka przy napotkaniu w czasie przesuwu wózka jakiegokolwiek przeszkody.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Składany wózek dziecięcy z pociągaczami, umieszczonemi pomiędzy drążkami do posuwania wózka a drążkami podtrzymującemi górną część wózka, znamienny tem, że drążki (*b*) zaopatrzone są w występy (*m*), które przenoszą wstrząśnienia na pociągacz (*g*) zawieszony elastycznie na drążku (*a*).

2. Składany wózek dziecięcy według zastrz. 1, znamienny tem, że pociągacze (*g*) zagięte na swych wolnych końcach do góry prowadzone są w pierścieniach (*i*), przymocowanych obrotowo do drążków (*a*), przy czem pomiędzy pierścieniami (*i*) a końcami pociągaczy (*g*) znajdują się sprężyny (*k*).

Gebr. Reichstein
Brennabor-Werke.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

