

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3802**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3144**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2001**

(54)

Krzesło z metalowo-drewnianym oparciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem kapitału
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Galeotti Paolo, Udine, (IT)

PL 3802

Krzesło z metalowo-drewnianym oparciem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, którego część ramy jest wykonana z drewna, a część z metalu. Istota wzoru przemysłowego przejawia się w wyglądzie krzesła. Krzesło metalowo- drewniane z tapicerowaną powierzchnią siedzenia ma nogi krzesła metalowe, jako chromowane rurki, zaś połączona z nimi drewniana część w kolorze naturalnego, nie barwionego drewna stanowi część jego oparcia pleców, a nogi przednie krzesła mają rozstaw większy od rozstawu nóg tylnych. Powierzchnia siedzenia ma, w widoku z góry, kształt zbliżony do trapezu z dłuższym bokiem równoległym z przodu krzesła, jak pokazano na fig. 1.

Krzesło metalowo-drewniane ma rozstaw nóg przednich stanowiący około 1,3 rozstawu nóg tylnych, wysokość oparcia pleców ponad poduszką siedzenia stanowi około 0,4 całej wysokości krzesła. Wszystkie nogi krzesła stanowią metalowe, chromowane rurki połączone z sobą w ten sposób, że każda z par nóg bocznych ma kształt litery h, poziome poprzeczki liter h stanowią oparcie poduszki siedzenia a dłuższe linie pionowe liter h są połączone u góry drewnianą, a w środku wysokość metalową poprzeczką tworząc oparcie pleców, przy czym nogi przednie krzesła są pionowe, zwężone stożkowo w dół na dolnych końcach zaś rurki nóg tylnych i boków oparcia pleców są zwężone stożkowo w kierunku końców na dole i na górze. Ponadto rurki te mają dolne i górne końce łukowo wygięte do tyłu od środka rurki, zaś drewniana poprzeczka łącząca górne końce rurek stanowi łuk wygięty do tyłu, a w widoku z przodu jest ona trapezem o najdłuższym boku u góry, lekko wygiętym promieniowo w górę. Na dolnym boku drewnianej poprzeczki są mocowane górne końce czterech pionowych listew drewnianych, stanowiących szczeble oparcia pomiędzy metalowymi rurkami. Tapicerowana poduszka siedzenia ma stożkowo zwężone ku górze boki, charakterystyczne dla naprężania przy tapicerowaniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Krzesło metalowo- drewniane z tapicerowaną powierzchnią siedzenia ma nogi krzesła w postaci metalowych, chromowanych rurek, zaś połączona z nimi drewniana część ramy

krzesła w kolorze naturalnego, nie barwionego drewna stanowi część jego oparcia pleców, a nogi przednie krzesła mają rozstaw większy od rozstawu nóg tylnych, zaś powierzchnia siedzenia ma, w widoku z góry, kształt zbliżony do trapezu z dłuższym bokiem równoległym z przodu krzesła, jak pokazano na fig. 1.

2. Krzesło metalowo-drewniane ma rozstaw nóg przednich stanowiący około 1,3 rozstawu nóg tylnych, a wysokość oparcia pleców ponad poduszką siedzenia stanowi około 0,4 całej wysokości krzesła, zaś wszystkie nogi krzesła stanowią metalowe, chromowane rurki połączone z sobą w ten sposób, że każda z par nóg bocznych ma kształt litery h. Poziome poprzeczki liter h stanowią oparcie poduszki siedzenia a dłuższe linie pionowe liter h są połączone u góry drewnianą a w środku wysokości metalową poprzeczką tworząc oparcie pleców, przy czym nogi przednie krzesła są pionowe, zwężone stożkowo w dół na dolnych końcach zaś rurki nóg tylnych i boków oparcia pleców są zwężone stożkowo w kierunku końców na dole i na górze, a ponadto rurki te mają dolne i górne końce łukowo wygięte do tyłu od środka rurki, zaś drewniana poprzeczka łącząca górne końce rurek stanowi łuk wygięty do tyłu, a w widoku z przodu jest ona trapezem o najdłuższym boku u góry, lekko wygiętym promieniowo w górę, zaś na jej dolnym boku są mocowane górne końce czterech pionowych listew drewnianych, stanowiących szczeble oparcia pomiędzy metalowymi rurkami a tapicerowana poduszka siedzenia ma stożkowo zwężone ku górze boki, charakterystyczne dla naprężania przy tapicerowaniu.

Nowy Styl Sp. z o.o. z udz. kapit. Zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10



FIG.1

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10